

Impressora a cores Xerox® Phaser® 6000 / 6010 e impressora multi-funcional a cores WorkCentre™ 6015

Cores vibrantes e eficiência num design compacto



Impressora a cores Phaser® 6000 / 6010 e impressora multi-funcional a cores WorkCentre™ 6015

Com a Phaser 6000 / 6010 e a WorkCentre 6015 da Xerox, é mais fácil escolher uma cor extraordinária e de preço acessível. A nossa impressora multifunção a cores¹ mais pequena e impressoras ainda mais pequenas são produtos de alto desempenho ideais para o escritório e à medida das necessidades de tratamento de documentos da sua equipa.

Cor extraordinária

- Tecnologia de impressão topo de gama.
 O comprovado motor de impressão Hi-Q
 LED utiliza a mesma tecnologia inovadora encontrada em alguns dos nossos dispositivos topo de gama utilizados por artistas gráficos.
- Profundidade de cores impressionante.
 Todos os dispositivos proporcionam cores incríveis e uma qualidade de imagem impressionante para gráficos comerciais eficazes.
- Tecnologia exclusiva do toner EA da Xerox. Concebido para gerar texto nítido e imagens impressas com brilho, detalhe e clareza superiores. Além disso, a baixa temperatura de fusão ajuda a economizar electricidade. É o mesmo toner de alta qualidade utilizado nos nosso produtos para artes gráficas.

Desempenho produtivo

Produtividade multi-funcional.
 A impressora multifunção compacta
 WorkCentre 6015 reduz os custos com a energia e os consumíveis ao combinar as funções de copiadora, impressora, scanner

e fax² – tudo num único dispositivo.

- Imprima gráficos com confiança.
 Os processadores ultra-rápidos e grandes quantidades de memória standard, dão resposta à sua carga de trabalho diária – mesmo quando cria páginas com gráficos, fotografias e tabelas.
- Preço acessível. Quer escolha a conectividade USB ou em rede, estes dispositivos proporcionam produtividade de impressão real e uma variedade de funções integradas.
- Desempenho superior. Conclua os seus projectos com rapidez, atingindo velocidades de impressão até 12 ppm a cores e 15 ppm a preto e branco.

Fácil de utilizar no escritório e na rede

- Configuração fácil. A fácil instalação e os cartuchos de toner pré-carregados tornam estes dispositivos praticamente "pluq-and-play".
- Liberdade sem-fios. Coloque a WorkCentre 6015NI em qualquer parte do escritório, graças à função Wi-Fi padrão.
- Gestão remota fácil.³ Com ligação à rede, o servidor web interno CentreWare[®] IS permite-lhe verificar o estado de um trabalho de impressão ou gerir o dispositivo sem sair do seu computador.
- Funcionamento super-silencioso.
 Pode manter a impressora perto de si para trabalhar comodamente sem distracções.
- Consumíveis convenientes. Poupe tempo e espaço de armazenamento com os ultra-finos cartuchos de toner de fácil abastecimento utilizados tanto na impressora como na impressora multi-funcional.
- Flexibilidade na alimentação de papel.
 A bandeja de papel principal é compatível com uma vasta gama de suportes e formatos personalizados, desde etiquetas a cartolinas e envelopes. Uma entrada para alimentação manual de 10 folhas permite inserir suportes e envelopes facilmente.⁴



Quando em estado fechado, comparada com produtos de impressão multi-funcionais a cores de formato A4 utilizando tecnologia de impressão baseada em toner até Junho de 2011.

² WorkCentre 6015N e NI

³ Phaser 6010 e WorkCentre 6015N e NI

⁴ Phaser 6010 e WorkCentre 6015

Cores brilhantes e eficiência na ponta dos seus dedos. A impressora multi-funcional a cores WorkCentre 6015 acrescenta potentes funcionalidades de produtividade à Phaser 6000 / 6010. Produza materiais profissionais e liberte espaço consolidando vários equipamentos de escritório numa só impressora multi-funcional a cores que permite poupar custos.

A ligação Wi-Fi está incluída na 6015NI, proporcionando liberdade para colocar o equipamento em qualquer parte do escritório.



Configure facilmente as definições através da estrutura de menus intuitiva do brilhante ecrã LCD retroiluminado e dos bem posicionados botões do painel frontal.



O alimentador automático de documentos de 15 folhas ajuda a processar documentos com várias páginas em formatos dos suportes de A5 a 216 x 356 mm (6015N e NI)



A porta USB frontal permite que os utilizadores digitalizem rapidamente para qualquer dispositivo de memória USB portátil standard.



As potentes funções de digitalização incluem a digitalização para rede, e-mail ou dispositivo de memória USB com resoluções até 1200 x 1200 dpi, 24 bits a cores / 8 bits em escala de cinzentos (6015N e NI).



As funções de cópia incluem redução/ampliação de 25% a 400%, supressão automática de fundos, cópia de cartão ID e muitas outras.



Possui as funções de fax mais comuns a uma velocidade de 33,6 Kbps (6015N e NI).



Características gerais da WorkCentre™ 6015

- Impressão até 12 ppm a cores e 15 ppm a preto e branco
- Conectividade Wi-Fi (6015NI)
- 1200 x 2400 dpi
- ADF de 15 folhas (6015N e NI)
- Potente processador de 295 MHz
- Simulações de cores sólidas aprovadas pela PANTONE®



Características gerais da Phaser® 6000 / 6010

- Impressão até 10/12 ppm a cores e 12/15 ppm a preto e branco
- 1200 x 2400 dpi
- Potente processador de 192/384 MHz
- Simulações de cores sólidas aprovadas pela PANTONE®



ppm a cores

ppm a preto e branco

LxPxA (fechada): 394 x 304 x 233 mm

Peso: 10,7 kg

*6015N e NI

	Phaser 6000B	Phaser 6010N	WorkCentre 6015B	WorkCentre 6015N	WorkCentre 6015NI
Velocidade	Até 10 ppm a cores / 12 ppm a preto e branco Até 12 ppm a cores / 15 ppm a preto e branco				
Ciclo de trabalho	Até 30 000 páginas / mês¹				
Alimentação de papel Entrada de papel	ND		Vidro de exposição	Vidro de exposição / Alimentador automático de documentos: 15 folhas; Formatos personalizados: A5 a 216 x 356 mm	
	Bandeja principal : 150 folhas; Formatos personalizados: 76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm				
	ND Bandeja secundária : 10 folhas; Formatos personalizados: 76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm				
Saída de papel	100 folhas				
Impressão frente e verso	Manual				
Impressão Tempo de saída da primeira página		17 segund	dos a cores / 14 segundos a pre	to e branco	
Resolução (máx.)	1200 x 2400 dpi				
Processador	192 MHz	384 MHz	295 MHz		
Memória	64 MB		128 MB		
Conectividade	USB 2.0	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0	USB 2.0	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi
Linguagens de descrição de página	Baseadas em host				
Funções de impressão	Simulações de cores sólidas aprovadas pela PANTONE®, Marcas de água, Impressão de pósteres, Várias páginas numa folha, Formatos de página personalizados, Enquadramento na página, Dimensionamento, Hiperligações de apoio integradas, Run Black, Modo de impressão apenas a preto e branco, Modo rascunho, Separação, Ignorar páginas em branco²				
Cópia Tempo de saída da primeira cópia	ND		37 segundos a cores / 20 segundos a preto e branco		
Resolução de cópia			600 x 600 dpi		
Características de cópia			Separação, Redução/ampliação, Supressão automática de fundos, Controlo de escuridão, Modo fotográfico, Várias páginas numa folha, cópia de cartão ID		
Fax Funções de fax	ND		ND	33,6 Kbps com compressão MH/MR/MMR/JBIG, Remarcação automática, Redução automática, Livro de endereços (até 8 marcações com uma tecla, até 99 entradas de endereços), Envio retardado, Recepção remota (com telefone externo), Bloqueio de faxes indesejados, Remarcação do último número, Recepção em memória, Polling	
Digitalização Destinos da digitalização	- ND		Digitalização para USB	Digitalização para rede, e-mail, USB	
Funções de digitalização			Resolução até 1200 x 1200 dpi, 24 bits a cores / 8 bits em escala de cinzentos, PDF/JPEG/ TIFF		

Capacidade de volume máximo mensal não esperada regularmente todos os meses.

Garantia

Gestão do Equipamento

Phaser 6000: PrintingScout®, Utilitário de Ajuste da Impressora; Phaser 6010 e WorkCentre 6015: Alerta de toner baixo via e-mail, Printing Scout®; Phaser 6010 e WorkCentre 6015N e NI: Serviços de Internet Xerox CentreWare®, CentreWare Web, Apple® Bonjour

Drivers de impressão

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® versão 10.5 e superior; Linux® (32 bits): Red Hat® Enterprise Linux 4 WS, 5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu[®] 8.04, 10.04 LTS (Servidor e Desktop)

Alimentação de suportes

Alimentador automático de documentos: 60 a 105 g/m²; Bandeja secundária: 60 a 163 g/m²; Bandeja 1: 60 a 163 g/m²; Tipos de suportes: papel comum, comum espesso, reciclado, etiquetas, capas, couché, envelopes

Ambiente de funcionamento

Temperatura: Funcionamento: 5 a 32 °C; Humidade relativa: Funcionamento: 10% a 85%; Níveis de pressão sonora: Phaser 6000: Impressão: 47 dB(A). Em espera: 20 dB(A): Phaser 6010: Impressão: 49 dB(A), Em espera: 21 dB(A); WorkCentre 6015: Impressão: 50 dB(A), Em espera: 23 dB(A)

Electricidade

230 V: 220-240 V, 50 Hz, 5 A; Consumo de energia: Phaser 6000: Impressão: 158 W; Em espera: 31 W; Modo de descanso: 8 W; Descanso profundo: 3 W; Phaser 6010: Impressão: 173 W; Em espera: 32 W; Modo de descanso: 10 W; Descanso profundo: 4 W; WorkCentre 6015: Impressão: 220 W; Em espera: 34 W; Modo de descanso: 13 W; Descanso profundo: 7 W

Um ano de agrantia nas instalações

Dimensões (LxPxA)

Bandejas abertas: Phaser 6000 / 6010: 394 x 429,5 x 293 mm; Peso: 10,7 kg; WorkCentre 6015: 410 x 389 x 337 mm: Peso: 15 ka

Conteúdo da embalagem

- Impressora a cores Phaser 6000 / 6010 ou impressora multi-funcional a cores WorkCentre 6015
- Software e documentação (com Guia de Instalação Rápida, Guia de Utilização Rápida, Manual do Utilizador)
- Cartucho de toner inicial: 500 páginas*
- Cabo de alimentação
- Cabo USB (Phaser 6000 e WorkCentre 6015B)

Certificações

Certificado de acordo com UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2.ª Edição; Directiva de Baixa Tensão 2006/95/EC; EN 60950-1, 2.ª Edição; FCC Parte 15 Classe B; Directiva EMC 2004/108/EC; EN 55022 Classe B; EN 55024; Directiva ROHS 2002/95/EC; Marca GS; Secção 508; qualificada de acordo com ENERGY STAR®

Consumíveis

Cartuchos de toner* Preto: 2 000 páginas std. 106R01630 106R01627 Ciano: 1 000 páginas std. Magenta: 1 000 páginas std. 106R01628 106R01629 Amarelo: 1 000 páginas std.

(A impressora é entregue com cartuchos de toner preto e a cores para 500 páginas*.)

* Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19798. O rendimento varia com base na imagem, cobertura de área e modo de impressão.




























² Phaser 6000 / 6010 apenas