

Xerox® Phaser® 6000



Impresora a color

Tamaño pequeño, excelente color, impresión rápida

Con un tamaño compacto que ahorra el preciado espacio de oficina y la mejor velocidad de impresión en su clase, Xerox hace que elegir el color sea fácil con la impresora a color Phaser 6000 ideal para la oficina y de gran valor.



• Impresión
A4
10 ppm a color/
12 ppm blanco y negro

AxPxA:
394 x 304 x 233 mm

Peso:
10.7 kg



Color sorprendente

- Motor de impresión Hi-Q LED comprobado que consume menos energía y espacio y produce menos ruido. Es la misma tecnología revolucionaria de motor de impresión que se encuentra en algunos de nuestros dispositivos más sofisticados para gráficas y arte.
- Una resolución de impresión de hasta 600 x 600 x 4 dpi brinda 16 asombrosos tonos de color por píxel. Esto significa un rango de colores más amplio para gráficas más impresionantes.
- La tecnología única EA Eco tóner de Xerox le proporciona texto(s) claro(s) e imágenes impresas con detalle y claridad superiores. Es el mismo tóner de alta calidad que se usa en nuestros dispositivos profesionales a color para artes gráficas.

Ideal en la oficina

- La bandeja de papel principal soporta un amplio rango de tamaños y materiales de impresión especiales, que pueden ir desde etiquetas hasta cartulina para tarjetas hasta sobres.
- Una fácil instalación y cartuchos de tóner precargados hacen que esta impresora sea prácticamente de para conectar(la) y usar(la).
- Funcionamiento súper silencioso que le permite tener la impresora cerca.
- Sólo cuatro partes de reemplazo: los cartuchos de tóner pequeños y fáciles de cargar.

Rendimiento productivo

- No deje que el bajo precio lo engañe. La impresora Phaser 6000 cumple los requisitos de los documentos comerciales con una variedad de funciones integradas.
- El rendimiento superior imprime sus trabajos rápidamente, con velocidades de impresión de hasta 10 ppm a color y 12 ppm en blanco y negro.
- Con un procesador de 192 MHz y memoria estándar de 64 MB, la Phaser 6000 maneja su carga de trabajo diaria; lo que sea que imprima.

Phaser® 6000

Impresora a color



	Phaser® 6000
Velocidad	Hasta 10 ppm a color/12 ppm en blanco y negro
Ciclo de trabajo	Hasta 30,000 páginas/mes ¹
Manejo del papel	
Entrada de papel	Bandeja principal: 150 hojas, tamaños especiales: 3 × 5 pulg a 8.5 × 14 pulg/76.2 × 127 mm a 215.9 × 355.6 mm
Salida del papel	100 hojas
Impresión a 2 caras	Manual
Impresión	
Tiempo de salida de la primera página	Tan rápido como 17 segundos a color/14 segundos en blanco y negro
Resolución (máx)	600 × 600 × 4 dpi
Procesador	192 MHz
Memoria	64 MB
Conectividad	USB 2.0
Idiomas de descripción de las páginas	Local
Funciones de impresión	PANTONE® Simulaciones de color sólido con aprobación de color, marcas de agua, impresión de folletos, impresión de carteles, varias en 1, tamaños personalizados de hojas, ajuste a la hoja, a escala, Enlaces de soporte incorporado, impresión en negro, modo de impresión sólo en blanco y negro, modo borrador, omitir páginas en blanco, clasificación
Garantía	Un año de garantía en el lugar

¹ Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.

Administración de dispositivos

PrintingScout®, Utilidad de configuración de impresora

Controladores de impresión

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® versión 10.5 y más reciente, Sun Microsystems Solaris 10, Novell NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server (IP únicamente), Linux Red Hat Enterprise 4, Fedora Core 4, SUSE 10.x, 11.x

Seguridad

Filtrado de IP

Manejo del material de impresión

Bandeja 1: 16 – 60 lb cubierta/60 – 163 g/m²;

Tipos de materiales de impresión; simple, simple grueso, reciclado, etiquetas, cubiertas, recubierto, sobre, postal

Ambiente operativo

Temperatura: en funcionamiento: 41° a 90°F/5° a 32°C;

Humedad relativa: en funcionamiento: 10% a 85%;

Niveles de potencia de sonido: en impresión: 6.14 dBA, en espera: 3.72 dBA

Energía

Corriente: 110V: 90-140V, 60 Hz, 10 A; 220V: 198-264V, 50 Hz,

10.5 A; consumo de energía: en impresión: 165 W; en espera:

30 W; modo de reposo: 8 W; modo de reposo profundo: 3 W

Dimensiones (A x P x A)

Bandejas cerradas: 15.5 × 12.0 × 9.2 pulg/394 × 304 × 233 mm;

Bandejas abiertas: 15.5 × 16.9 × 11.5 pulg/394 × 429.5 × 293 mm; peso: 23.4 lb /10.7 kg

Dimensiones empacada (A x P x A)

21.1 × 17.4 × 15.3 pulg/535 × 441 × 388 mm; Peso: 29.3 lb /13.3 kg

Qué viene en la caja

- Impresora a color Phaser 6000
- Software y CD de documentación (con Guía de instalación rápida, Guía de uso rápido, Manual del usuario)
- Cartucho de tóner para iniciar: 500 páginas*
- Cable de alimentación
- Cable USB

Certificaciones

Certificado según UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2da Edición; Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC; EN 60950-1, 2da Edición; FCC Parte 15 Clase B; EMC Directiva 2004/108/EC; EN 55022 Clase B; EN 55024; ROHS Directiva 2002/95/EC; Sección 508 (cumple con excepciones menores); Calificación ENERGY STAR®

Suministros

Cartuchos de tóner*:

Negro: 2,000 hojas estándar	106R01634
Cian: 1,000 hojas estándar	106R01631
Magenta: 1,000 hojas estándar	106R01632
Amarillo: 1,000 hojas estándar	106R01633

(La impresora viene con cartuchos de tóner negro y a color para 500 hojas*).

* Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 24712. El rendimiento variará con base en la imagen, cobertura de área y modo de impresión.

www.xerox.com

