Imprimante multifonctions Xerox[®] AltaLink[®]



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090



Les imprimantes multifonctions AltaLink® de la gamme B8000 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site **www.connectkey.fr**.

Spécifications système	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltαLink® B8075	AltαLink® B8090	
Vitesse en mode recto						
A4 (départ grand côté)	45 ppm	55 ppm	65 ppm	75 ppm	90 ppm	
A4 à B4 (départ petit côté)	36 ppm	36 ppm	49 ppm	49 ppm	54 ppm	
A3 (A3 départ petit côté)	31 ppm	31 ppm	42 ppm	42 ppm	47 ppm	
(La vitesse est réduite de 10 à 20 % lors de l'utilisation du départ manuel)						
Vitesse en mode recto						
verso automatique A4 (départ grand côté)	Jusqu'à 55 ppm (32,5 feuilles)	Jusqu'à 55 ppm (32,5 feuilles)	Jusqu'à 70,6 ppm (35,3 feuilles)	Jusqu'à 77 ppm (38,5 feuilles)	Jusqu'à 87 ppm (43 feuilles)	
Volume mensuel ¹	Jusqu'à 175 000 pages/mois	Jusqu'à 200 000 pages/mois	Jusqu'à 250 000 pages/mois	Jusqu'à 300 000 pages/mois	Jusqu'à 400 000 pages/mois	
Volume d'impression mensuel moyen recommandé ²	15 000 à 75 000 pages	20 000 à 100 000 pages	25 000 à 110 000 pages	30 000 à 125 000 pages	50 000 à 150 000 pages	
Disque dur / Processeur / Mémoire	Au minimum disque dur de 250 Go/1,8 GHz quatre cœurs/mémoire système de 4 Go					
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base ⁻ NFC Tap-to-Pair (toucher pou		grande vitesse, Wi-Fi Direct av	ec l'adaptateur sans fil USB Xe	rox [®] en option,	
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, pan	neau de commande à distance	, clonage de configuration, ass	istance en ligne		
Copie et impression						
Résolution d'impression et de copie	Copie : jusqu'à 600 x 600 ррг). Impression : jusqu'à 1 200 x	1 200, 256 niveaux de gris			
Temps de sortie de la première impression (prêt pour l'impression à partir de l'état de préchauffage)	Seulement 3,9 secondes		Seulement 4,9 secondes			
Temps de sortie de la première copie (prêt pour la copie à partir de l'état de préchauffage)	Seulement 3,8 secondes depuis la glace d'exposition/7,4 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso Seulement 3,3 secondes depuis la glace d'exposition/ 7,2 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso Seulement 2,9 secondes depuis la glace d'exposition/ 6,9 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso de documents recto verso de documents recto verso de documents recto verso					
Langage de description de page	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF version 1.7, PCL® 5c / PCL 6, Spécifications papier XML(XPS®) (en option)					
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression protégée chiffrée, paramètres de pilote intelligents Xerox® Earth Smart, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux					
Mobile (en option)						
Impression mobile	Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud					
Connectivité d'impression mobile	Apple® AirPrint®, Mopria® Ce	rtified, Mopria® Print Service pl	ug-in pour Android™, @PrintBy	Xerox, Xerox [®] Print Service pluç	g-in pour Android™	

Applis de groutstwief. Servals fairy Translator serve. Applis de quarteristation. Applis de numéristation. Applis de numéristation de numéristation de numéristation de numéristation de numéristation. Applis de numéristation de numérista	Mobile (en option)						
Agil de cementeur doubt ingression et Numberson devent valentiere, songle Devel*, Microsoff Christope*, Numberson devent valentiere, songle begreit on des primpières que consideration in cell primo de protection de primpières de complete de cement of the provincia de complete de cement of the provincia de cement of the complete de cement of the cemen		Xerox App Gallery					
Company Comp		Applis de connecteur cloud: Impression et Numérisation de/vers: Salesforce, Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, DropBox™ et Box® Applis de productivité: Xerox® Easy Translator Service Applis de gestion des périphériques: QR Code					
et Xerox* Workplace Count jour climpromotes total en encourageant to productive et a controllé des patients à l'acid de processus performants. Xerox garant une fleate de la controllé des patients années de la controllé des parties de la controllé de processus performants. Xerox garant une fleate de la controllé de processus performants. Xerox garant une fleate de la controllé de		·					
Penctions standard Destinations: Numerisation versible cust letters, numerisation versible cust periture primage. In charge 1978; FIGPA, 475. 1976; TPF Fonctions participate burners of the composition of cest direct, PDF inclined and the composition of the		parc d'imprimantes tout en e client optimale en proposant	encourageant la productivité cet ensemble de fonctionna	et la mobilité des salariés à l	aide de processus performants	. Xerox garantit une flexibilité	
en charge: PDF, PDF, XPS, IPEG, TIFF, Fonctions proteigues: Numération acres répertaire plancipal, Numération à acres deuter. TDF interpretaire pages. PDF x MPT All interpretaire pages and residence pages and proteignes. PDF xPDF All interpretaire pages and proteignes. PDF xPDF All interpretaire pages and proteignes are making and proteignes. PDF xPDF All interpretaire pages and pa	Numérisation						
Fonctions standard McAfee Embedded Control (technologie del liste blanche), intégration de McAfee ePolicy Orchestrator, Grassement du disque dus, chiffrement AES 256 bits (conformer FIPS 140 2), SSL, authentification de messages por harbage SHA 256, coefficiation Critéres communes 150 15408), impression protegée cliffrée, Edelorge Seturales, numérotation de messages por harbage SHA 256, coefficiation Critéres communes 150 15408), impression outhertification réseau. TLS, SMAMP3, journal d'audit, controllées d'accès, autoestations autilisateur, compatible (Sec [®] ficentity Services Engine (ISE) Fonctions en option Comptabilisation Comptabilisation Standard Xerox [®] (copie, impression, numérisation, télécopie, courier électronique, activation de la comptabilisation standard Xerox [®] (copie, impression, numérisation, télécopie, courier électronique, activation de la comptabilisation réseau de commande Constitératiques du périphérique Langues du panneau Accessiries En option Mogasia grande capacité (MGC) Magasia pois mais infinais, taux, gior, ruise, théquie, polenais, hangrais, roumain, calalan, arable Accessories En option Mogasia grande capacité (MGC) Magasia pois membres pour moule de finition office que platement du magain 2) Module de finition office ou explicite/boncheuse (en option once 58/04/58/05/58/0	Fonctions standard	en charge : PDF, PDF/A, XPS, interrogeable, PDF / XPS / TIF applis 1-Touch, prise en charg	JPEG, TIFF. Fonctions pratic F simple/multipages, PDF ch ge de TWAIN	ques : Numérisation vers réper iffré / protégé par mot de pass	coire principal, Numérisation à c ee, PDF / PDF/A linéarisé, numéri	accès direct, PDF isation vers dossier,	
Fonctions standard Folicopie Internet, travail de télécopie faisionné, lit d'activation de télécopie serveur réseau Fonctions en option Transfert de télécopie vers e-mail ou SMB, télécopie en libre-service (options une ligne et deux lignes, comprend la télécopie (LAN) Sécurité Fonctions standard Acédes Embedded Control (technologie de las blanche), intégration de McAfee ePoley Orthestrator, Consement du disque dur, chiffrentente 256 bits (conforme EIPS 10-2), S.S., authentification de messages par hachage SHA-256, certification (Trières comment SUS 15408), impression protégies de l'infére. Lételogie époles époles époles de la description de l'inférentente de l'inférentente comment de l'inférentente de l'inférententente de l'inférententententententententententententente	Fonctions en option			es au travers de divers partenc	iires Xerox Business Innovation,	https://www.xerox.fr/fr-	
Fonctions en option Transfert de télécopie vers e-mail to SMB, télécopie en libre-service (options une ligne et deux lignes, comprend la télécopie (LAN)	Fax						
MeAre Embedded Control (technologie de liste blanche), intégration de MoAre erfolicy Orchestrato, écrosement du disque dur. Chiffremant. ASS 256 bits (conforme FIPS 146/2), SSL, outhentification de messages par hochage SHA, 256, certification, finitées commune (ISO 15408), impressor prolègie chiffrée, téléropie «écuride» numérisation sécurides une effect of chies a de la configuration. Plear Orchestrator, course électronique équitée, authentification réseau commune (ISO 15408), impressor prolègie chiffrée, téléropie «écuride» numérisation sécurides de carcés, autorisations utilisateur, complication (Escor Bleanity) services Engine (ISE) Fonctions en option McArée Entegrity Control, kit d'activation de carte à puce (Smart Card) (CAC/PIV/NET), lecteur de carte RFTD intégré Xerox? Comptabilisation Standard Xerox* (capie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique), activation de comptabilisation réseau	Fonctions standard	Télécopie Internet, travail de	télécopie fusionné, kit d'activ	ration de télécopie serveur rése	eau		
McAfee Embedded Control (technologie de liste blanche), intégration de McAfee ePolicy Orchestrator, écrasement du disque dus, chiffrement AES 256 bits (conforme FIPS 140-2), SSL, authentification de messages par hortoge SHA-256, cettilization Critéres communs (150 15408), impression protégée chiffre, etéleció ecliffere, etéleció ecliffere, etéleció ecliffere, etéleció estrafe, numerisation securios es authentification réseau, IT.S, SMAPA, journal d'audit, contribies d'accès, authentification réseau, IT.S, SMAPA, journal d'audit, contribies d'accès, authentification réseau, IT.S, SMAPA, journal d'audit, contribies d'accès, authentification, compatible Cost ³ l'Edentity Services Engine (ISC) Fonctions en option Comptabilisation standard Xeras* (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau Equitac Espress®, Equitara Office®, YSoft® SafeQ®, autres solutions de comptabilisation réseau disponibles au travers de divers partenaires Necesories du péripherique Langues Lang	Fonctions en option	Transfert de télécopie vers e-	mail ou SMB, télécopie en libi	re-service (options une ligne et	deux lignes, comprend la téléco	opie LAN)	
256.bits (conformer FIPS 14-0.2), SSL, authentification de messages par hachage SHAZ56, certification Critères communs (ISO 15408), impression participate chiffréte, télépope écurisée, munifestion sécurisée, surveillance de la configuration. Fleat Orficer description de l'activation de carte à puce (Smort Card) (CAC/PIV/NET), lecteur de carte RFID intégré Xerox* Fonctions en option Comptabilisation standard Xerox** (copie, impression, numérisotion, télécopie, courrier électrorique), activation de la comptabilisation réseau disponibles au travers de divers portenaires Surveillance de pressión subjects de l'activation de carte à puce (Smort Card) (CAC/PIV/NET), lecteur de carte RFID intégré Xerox** Fonctions en option Comptabilisation standard Xerox** (copie, impression, numérisotion, télécopie, courrier électrorique), activation de la comptabilisation réseau disponibles au travers de divers portenaires Surveillance de président de commande de présidence de divers portenaires Surveillance du périphérique de plante de l'activation de factorique de comptabilisation réseau disponibles au travers de divers portenaires de commande aprile de familia no financia français international, italien, ellemand, espagnol international, néerlandais, portuguis brésilien, suédois, none de commande de président de magnair par de commande de familia no factoria, crise que use subjects de la comptabilisation réseau disponibles au travers de divers portenaires Accessoires En option Magasin grande capacité (MCC) Accessoires En option Magasin grande capacité (MCC) Magasin grande capacité (MCC) Magasin grande capacité (MCC) Magasin grande capacité (MCC) Magasin pour evelépeus en expense en expense en expense de Babésiles (Magasin Salas) (Salas) (Sécurité						
Comptabilisation Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau	Fonctions standard	256 bits (conforme FIPS 140- protégée chiffrée, télécopie s	·2), SSL, authentification de r écurisée, numérisation sécuri	nessages par hachage SHA-25 sée, surveillance de la configui	6, certification Critères commur ation, Fleet Orchestrator, courri	ns (ISO 15408), impression er électronique sécurisé,	
Fonctions standard Comptobilisation standard Xerox® (copie, impression, numěrisation, tělécopie, courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau Equitara Express®, Equitac Office®, YSoft® SafeQ®, autres solutions de comptabilisation réseau disponibles au travers de divers partenaires Xerox Business Innovation Caractéristiques du périphérique Langues du panneau Anglais (É.U.), anglais international, français international, italien, allemand, espagnal international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, novégien, danois, finnois, turc, grec, riusse, tchieque, polonais, hongrois, roumain, cotalan, arabe Raccessories En option Magasin grande capacité (MGC) Magasin pour enveloppes (en remplacement du magasin 2) Module de finition foffice (en potion avec 88045/88055/88065/88075 uniquement) Module de finition foffice en potion avec 88045/88055/88065/88075 uniquement) Module de finition hout volume wece pleuse/brocheuse (en option avec 88045/88055/88065/88075 uniquement) Module de finition hout volume (88065/88075, requis pour 88090) Module de finition hout volume (88065/88075, requis pour 88090) Module de finition hout volume wece pleuse-brocheuse (en option avec 88065/88075/88090) Agrafeuse externe (pout nécessiter une surface de travall) Kit d'activation de cart è puse (Simant Card) Télécopie en libre-service (apotions une ligne et deux lignes, comprend la télécopie LAN) Wi-Fi Direct avec (ladoptateur sons filus 108 Xerox® en option Kit d'activation de Actegrity Control Kit d'activation de Actegrity C	Fonctions en option	McAfee Integrity Control, kit	d'activation de carte à puce (Smart Card) (CAC/PIV/.NET),	ecteur de carte RFID intégré Xe	rox [®]	
Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoff® SafeQ®, autres solutions de comptabilisation réseau disponibles au travers de divers partenaires Xerox Business Innovation Caractéristiques du périphérique Langues du périphérique Langues du panneau de comande Anglais (É-U), anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, novégien, danois, finnois, turc, grec, russe, trhèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe Accessoires En option Magasin grande capacité (MGC) Magasin pour enveloppes (en remplacement du magasin 2) Module de finition Office (en option avec 88045/88055/88055/88055/88055/88075 uniquement) Module de finition forfice avec pleuse/brocheuse (en option avec 88045/88055/88075 uniquement) Module de finition hout volumie (88045/88055/88055/88075 uniquement) Module de finition hout volumie (88065/88075 uniquement) Module de finition hout volumie avec plieuse/brocheuse (en option avec 88065/88075 uniquement) Module de finition hout volumie avec plieuse/brocheuse (en option avec 88065/88075/88090) Agardeuse externe (peut nécessiter une surface de travail) Kit d'activation McAre® Integrity Control Kit d'activation McAre® Integrity Co	Comptabilisation						
Caractéristiques du périphérique de commande a Anglais (É. U.), anglais intermational, français intermational, italien, allemand, espagnol intermational, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turic, grec, russe, tchèque, polonais, hongois, roumain, catalan, orabe En option Magasin grande capacité (MGC) Magasin pour erveloppes (en remplacement du magasin 2) Module de finition Office (en option avec 88045/88055/80	Fonctions standard	Comptabilisation standard Xe	erox [®] (copie, impression, num	nérisation, télécopie, courrier é	ectronique), activation de la co	mptabilisation réseau	
Langues du panneau de commande Anglais (ÉU.), anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, nonvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe Accessoires En option Magasin grande capacité (MGC) Moguis pour enveloppes (en remplacement du magasin 2) Module de finition Office (en option avec 88045/88055/88065/88075 uniquement) Module de finition Office (en option avec 88045/88055/88065/88075 uniquement) Module de finition fout volume (88045/88055/88065/88075 uniquement) Module de finition nout volume (88045/88055/88065/88075 uniquement) Module de finition nout volume (88045/88055/880675 uniquement) Module de finition hout volume (88065/88075, requis pour 88090) Magasin pour externe (peut nécessiter une surface de travail) Ristractivation in McAfee³ Integrity Control Kit d'activation de carte à pue (5mart Card) Télécopie en libre-service (options une ligne et deux lignes, comprend la télécopie LAN) Magasin pour périphérique externe Exigence électriques AltaLink® 88045 AltaLink® 88058 AltaLink® 88065 AltaLink® 88075 AltaLink® 88075<	Fonctions en option	Equitrac Express®, Equitrac O Xerox Business Innovation	ffice®, YSoft® SafeQ®, autres	solutions de comptabilisation	réseau disponibles au travers d	e divers partenaires	
Accessoires En option Magasin grande capacité (MGC) Magasin pour enveloppes (en remplacement du magasin 2) Module de finition Office (en option avec 88045/88055/88075 uniquement) Module de finition Office (en option avec 88045/88055/88075 uniquement) Module de finition Office (en option avec 88045/88055/88075 uniquement) Module de finition Office (en option avec 88045/88055/88075 uniquement) Module de finition fout volume (88065/88075, requis pour 88090) Module de finition hout volume (88065/88075, requis pour 88090) Agrifeuse externe (peut nécessiter une surface de travail) Kit d'activation de carte à puce (Smart Card) Télécopie en libre-service (options une ligne et deux lignes, comprend la télécopie LAN) Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sons fil USB Xerox® en option Kit d'activation Mac/fee® Integrity Control Kit d'activation de contro	Caractéristiques du périphé	rique					
En option Magasin grande capacité (MGC) Magasin pour enveloppes (en remplacement du magasin 2) Module de finition Office (en option avec 8804/5/88055/88055/88065/88075 uniquement) Module de finition Office (en option avec 8804/5/88055/88065/88075 uniquement) Module de finition Office (en option avec 8804/5/88055/88065/88075 uniquement) Module de finition hout volume (8805/5/88055/88065/88075 uniquement) Module de finition haut volume avec plieuse/brocheuse (en option avec 88065/88075/88090) Agrafeuse externe (peut nécessiter une surface de travaul) Kit d'activation de carté à puec (Simant Card) Télécopie en libre-service (options une ligne et deux lignes, comprend la télécopie LAN) Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USA Xerox® en option Kit d'activation McAfee® Integrity Control Kit d'option d'impression XPS Kit clavier (filiaire/USB) Lecteur de carte RFID intégré Interface pour périphérique externe Exigences électriques AltaLink® 88045 AltaLink® 88055 AltaLink® 88065 AltaLink® 88075 AltaLink® 88090 Europe Tension: 220 à 240 V c.a., +/- 10 % Fréquence: 50/60 Hz +/- 5 %, 10 A Consommation électrique AltaLink® 88045 AltaLink® 88055 AltaLink® 88065 AltaLink® 88075 AltaLink® 88090 En fonctionnement (moyenne) Mode Veille 45 watts 45 watts 310 watts 310 watts 310 watts						gais brésilien, suédois,	
Magasin pour enveloppes (en remplacement du magasin 2) Module de finition Office (en option avec B8045/B8055	Accessoires						
périphérique externe et les lecteurs de carte. Exigences électriques AltaLink® B8045 AltaLink® B8055 AltaLink® B8065 AltaLink® B8075 AltaLink® B8090 Europe Tension: 220 à 240 V c.a., +/- 10 % Fréquence: 50/60 Hz +/- 5 %, 10 A Consommation électrique AltaLink® B8045 AltaLink® B8055 AltaLink® B8065 AltaLink® B8075 AltaLink® B8090 En fonctionnement (moyenne) 1 150 watts 1 250 watts 1 550 watts 1 600 watts 1 650 watts Mode Veille 45 watts 45 watts 310 watts 310 watts 310 watts Mode d'économie 4 watts	En option	Magasin pour enveloppes (en remplacement du magasin 2) Module de finition Office (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement) Module de finition Office avec plieuse/brocheuse (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement) Perforatrice pour module de finition Office (B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement) Module de finition haut volume (B8065/B8075, requis pour B8090) Module de finition haut volume avec plieuse/brocheuse (en option avec B8065/B8075/B8090) Agrafeuse externe (peut nécessiter une surface de travail) Kit d'activation de carte à puce (Smart Card) Télécopie en libre-service (options une ligne et deux lignes, comprend la télécopie LAN) Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB Xerox® en option Kit d'activation McAfee® Integrity Control Kit d'option d'impression XPS Kit clavier (filaire/USB) Lecteur de carte RFID intégré					
Europe Tension: 220 à 240 V c.a., +/- 10 % Fréquence: 50/60 Hz +/- 5 %, 10 A Consommation électrique AltaLink® B8045 AltaLink® B8055 AltaLink® B8065 AltaLink® B8075 AltaLink® B8090 En fonctionnement (moyenne) 1 150 watts 1 250 watts 1 550 watts 1 600 watts 1 650 watts Mode Veille 45 watts 45 watts 310 watts 310 watts 310 watts		Également appelé « périphérique d'accès auxiliaire », il s'agit d'une interface pour les périphériques de contrôle d'accès tiers, comme les monnayeurs et les lecteurs de carte.					
Consommation électrique AltaLink® B8045 AltaLink® B8055 AltaLink® B8065 AltaLink® B8075 AltaLink® B8090 En fonctionnement (moyenne) 1 150 watts 1 250 watts 1 550 watts 1 600 watts 1 650 watts Mode Veille 45 watts 45 watts 310 watts 310 watts 310 watts	Exigences électriques	AltaLink® B8045	AltαLink® B8055	AltaLink® B8065	AltαLink® B8075	AltaLink® B8090	
En fonctionnement (moyenne) 1 150 watts 1 250 watts 1 550 watts 1 600 watts 1 650 watts Mode Veille 45 watts 45 watts 310 watts 310 watts 310 watts	Europe						
(moyenne) 755 Matts 310 watts 310 watts <t< td=""><td>Consommation électrique</td><td colspan="6">AltaLink® B8045 AltaLink® B8055 AltaLink® B8065 AltaLink® B8075 AltaLink® B8090</td></t<>	Consommation électrique	AltaLink® B8045 AltaLink® B8055 AltaLink® B8065 AltaLink® B8075 AltaLink® B8090					
Mode Veille 45 watts 45 watts 310 watts 310 watts 310 watts Mode d'économie 4 watts		1 150 watts	1 250 watts	1 550 watts	1 600 watts	1 650 watts	
¬ watto	-	45 watts	45 watts	310 watts	310 watts	310 watts	
a energie	Mode d'économie d'énergie	4 watts					
Arrêt automatique/ mode Veille 4 watts (délai par défaut d'entrée en mode Veille : 1 minute)	Arrêt automatique/	< 4 watts (délai par défaut d'e	entrée en mode Veille : 1 min	ute)			

Consommation électrique	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090	
Temps de démarrage (de la	Seulement 120 secondes					
mise sous tension à l'écran d'accueil des services)						
Machine prête à imprimer Temps de sortie du mode Veille	< 28 secondes					
Environnement d'utilisation	ı					
Plage de températures requises	10 à 32 °C					
Humidité relative	15 à 85 %					
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement: 7,1 B(A)	; En veille : 5,0 B(A)	En fonctionnement: 7,2 B(A)	; En veille : 5,0 B(A)	En fonctionnement: 7,3 B(A); En veille: 5,0 B(A)	
Niveaux de pression sonore	En fonctionnement : 56 dB(A) ; En veille : 35 dB(A)	En fonctionnement : 57 dB(A); En veille: 35 dB(A)	En fonctionnement: 58 dB(A); En veille: 35 dB(A)	
Dimensions et poids						
Configuration de base avec bac à décalage (OCT)	Largeur: 850 mm Profondeur: 665 mm Hauteur: 1 150 mm Poids: 113 kg					
Avec module de finition Office (B8045/B8055/ B8065/B8075 uniquement)	Largeur: 1 470 mm Profondeur: 665 mm Hauteur: 1 150 mm Poids: 142,5 kg					
Avec module de finition Office équipé d'une plieuse/brocheuse (B8045/B8055/B8065/ B8075 uniquement)	Largeur: 1 530 mm Profondeur: 665 mm Hauteur: 1 150 mm Poids: 158,5 kg					
Avec module de finition haut volume et magasin grande capacité (B8065/B8075/B8090 uniquement)	Largeur: 2135 mm Profondeur: 665 mm Hauteur: 1150 mm Poids: 139 kg					
Avec module de finition haut volume équipé d'une plieuse/brocheuse et magasin grande capacité (B8065/B8075/ B8090 uniquement)	Largeur: 2 485 mm Profondeur: 665 mm Hauteur: 1 150 mm Poids: 196,5 kg					
Magasin grande capacité	Largeur: 1995 mm Profondeur: 510 mm Hauteur: 510 mm Poids: 30 kg					
Surface de travail (ne dépasse pas la largeur d'un périphérique équipé d'un magasin grande capacité)	Largeur : 285 mm					
Certification du système/Co	onformité réglementaire					
Certifications	Pour afficher la liste la plus ré	cente des certifications, rende:	z-vous sur le site www.xerox.co	m/OfficeCertifications.		
Gestion du papier	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltαLink® B8065	AltαLink® B8075	AltαLink® B8090	
Chargeur automatique de a	locuments recto verso (CAD I	R/V) à un passage				
Capacité ³	200 feuilles					
Vitesse	Jusqu'à 140 images par minu Jusqu'à 200 ipm, noir et bland	c (recto verso)				
Formats papier détectés	125 x 138 mm à 297 x 432 m	nm				
Grammages	50 à 160 g/m²					
Départ manuel						
Capacité ³	100 feuilles					
Formats	Formats personnalisés : A6 x /	A3				
Grammages	60 à 216 g/m²					

Départ manuel	
Types de papier	Bond
Types de pupiei	Carte Enveloppes Perforé Index Étiquettes En-tête Standard Préimprimé Recyclé Transparents
Magasins 1 et 2	
Capacité ³	500 feuilles chacun
Formats	Formats personnalisés : A5 à A3
Grammages	60 à 200 g/m²
Types de papier	Bond Carte Glacé Perforé Index Étiquettes En-tête Carte fine Standard Préimprimé Recyclé Transparents (magasin 2 uniquement)
Magasin tandem grande d	capacité
Capacité ³	Magasin 3: 1 600 feuilles Magasin 4: 2 000 feuilles chacun
Formats	Formats standard A4
Grammages	60 à 216 g/m²
Types de papier	Bond Carte Glacé Perforé Index En-tête Carte fine Standard Préimprimé Recyclé
Magasin pour enveloppes	(en option, remplace le magasin 2)
Capacité ³	Jusqu'à 50 enveloppes
Formats	Monarch, DL, C5
Grammages	75 à 90 g/m²
Magasin grande capacité	
Capacité ³	3 300 feuilles
Formats	A4 (départ grand côté)
Grammages	60 à 216 g/m²
Types de papier	Bond Carte Perforé Index En-tête Standard Préimprimé Recyclé
Capacité totale	
Capacité totale du périphérique ³	8 000 feuilles

Finition	AltaLink® B8045 AltaLink® B8055 AltaLink® B8065 AltaLink® B8075 AltaLink® B8090
Bac à décalage (OCT) (en o	ption avec B8045/B8055/B8065/B8075) (requis lorsqu'aucun module de finition n'est raccordé)
Capacité	Jusqu'à 400 feuilles de 80 g/m²
Module de finition Office (C	CT) (en option αvec B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement)
Capacité du bac supérieur	250 feuilles non agrafées de 80 g/m²
Capacité du bac récepteur	2 000 feuilles non agrafées de 80 g/m² ou 1 000 feuilles avec agrafage un point ou 750 feuilles avec agrafage deux points (A4) (dégradation de la qualité d'empilage possible au-delà de 50 jeux agrafés)
Formats pris en charge dans le bac supérieur	A6 à A3
Formats pris en charge dans le bac récepteur	A5 à A3
Grammages	60 à 216 g/m²
Agrafage multipositions	80 g/m ²
Perforation (en option) Europe	2-4 Perforation
Module de finition Office av	vec plieuse/brocheuse (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement)
Capacité du bac supérieur	250 feuilles non agrafées de 80 g/m²
Capacité du bac récepteur	2 000 feuilles non agrafées de 80 g/m² ou 1 000 feuilles avec agrafage un point ou 750 feuilles avec agrafage deux points (A4) (dégradation de la qualité d'empilage possible αυ-delà de 50 jeux agrafés)
Formats pris en charge dans le bac supérieur	A6 à A3
Formats pris en charge dans le bac récepteur	A5 à A3
Grammages	60 à 216 g/m²
Agrafage multipositions	80 g/m ²
Perforation (en option) Europe	Perforation 2/4 trous
Fonction de création cahier³	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier, 80 g/m² ou moins)
Formats de création cahier	A4 départ petit côté B4 départ petit côté A3 départ petit côté
Agrafage à cheval	2 à 15 feuilles / cahier de 8 à 60 pages 60 à 90 g/m²
Pliage (sans agrafage)	1 à 5 feuilles / non agrafées
Module de finition haut vol	ume (OCT) (en option avec B8065/B8075, requis pour B8090)
Capacité du bac supérieur³	250 feuilles
Capacité du bac récepteur³	3 000 feuilles
Formats	A6 à A3 / 105 x 148 mm à 297 x 420 mm
Grammages	60 à 216 g/m²
Agrafage ³	100 feuilles Un point (dans n'importe quel coin), deux points, avant, arrière, départ petit côté et 4 points
Perforation (en option) Europe	Perforation 2 trous Perforation 4 trous et perforation « suédoise » 4 trous
Module de finition haut vol	ume avec plieuse/brocheuse (en option avec B8065/B8075, requis pour B8090)
Capacité du bac supérieur ³	250 feuilles
Capacité du bac récepteur ³	3 000 feuilles
Formats	A6 à A3 / 105 x 148 mm à 297 x 420 mm
Grammages	60 à 216 g/m²
Agrafage ³	100 feuilles Un point (dans n'importe quel coin), deux points, avant, arrière, départ petit côté et 4 points
Perforation (en option) Europe	Perforation 2 trous Perforation 4 trous et perforation « suédoise » 4 trous

Module de finition haut vol	ume avec plieuse/brocheuse (en	option avec B8065/B807	5/B8090)		
Fonction de création cahier ³	Avec butée de bac en position ha Avec butée de bac en position bas	ute : 30 cahiers (1 à 15 feui			
Formats de création cahier	A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm				
Grammages pris en charge par la plieuse/brocheuse	60 à 216 g/m²				
Agrafage à cheval ³	Piqûre à cheval (2 à 15 feuilles / co	ahier de 8 à 60 pages)			
Pliage	Pliage en V (1 à 5 feuilles / sans a	grafe)			
Agrafeuse externe (peut né	cessiter une surface de travail)				
Capacité ³	Agrafage de 50 feuilles, 5 000 agrafes Prise secteur supplémentaire requ	iise			
Copie	AltaLink® B8045 Alt	:αLink [®] B8055	AltαLink® B8065	AltαLink® B8075	AltαLink® B8090
Temps de sortie de lα première copie	Seulement 3,8 secondes depuis la 7,4 secondes depuis le chargeur a de documents recto verso		Seulement 3,3 secondes depuis la glace d'exposition/ 7,2 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso	Seulement 2,9 secondes depuis la glace d'exposition/ 6,9 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso	Seulement 4,9 secondes depuis la glace d'exposition/ 8,7 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso
Faces (entrée : sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantité	1 à 9 9 9 9				
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp				
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par	r incréments de 1 %			
Accès simultané	Programmation anticipée de manie	ère à permettre le démarraç	ge d'un travail lors du traitement	du travail initial (copie, impress	ion, télécopie et numérisation)
Fonctions de copie	Authentification pour accès aux services Sélection automatique du papier Réduction et agrandissement automatiques selon le format papier sélectionné Permutation automatique des magasins Recto verso automatique Création de cahiers (nécessite une option de finition) Travail fusionné (permet de programmer des pages individuelles et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section lors de l'assemblage du travail) Assemblage Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : couverture vierge ou imprimée) Séparateurs (vierges) Effacement de bords Aide sur les fonctions (texte intuitif et descriptions graphiques) Copie de carte d'identité Réglages de qualité image Décalage image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (image négative ou image miroir) Interruption des travaux volumineux N en 1 (jusqu'à 15 colonnes et 15 lignes) Jeu échantillon Enregistrement des paramètres de travail Agrafage (nécessite un module de finition en option)				
Xerox® Copier Assistant®	Le logiciel Xerox® Copier Assistant® offre une alternative PC à l'écran tactile servant d'interface utilisateur. Utilisé sur un PC fourni par le client et connecté au port USB, ce logiciel propose des outils de conversion de texte par synthèse vocale, d'agrandissement d'écran et d'accès clavier simplifié aux fonctions de copie élémentaires ou avancées. Conforme à la section 508. Pour plus d'informations ou pour télécharger gratuitement Xerox® Copier Assistant, rendez-vous sur le site www.xerox.com.				
Impression	AltaLink® B8045 Alt	αLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Temps de sortie de la première page	Seulement 3,9 secondes		Seulement 4,9 secondes		
Résolution	Jusqu'à 1 200 x 1 200, 256 niveau	ux de gris			

Impression	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des Activation / désactivatié État bidirectionnel en te Sélection de couverture Impression différée (he Autorisations d'utilisate Options image (hauter Impression recto verso Identification des trava ou sur toutes les pages) Télécopie LAN (kit de té Suivi des travaux (interf Filigrane (prédéfini et p N en 1 (jusqu'à 16 page Mise en page de cahier Finition (nécessite un m'Adaptation aux nouvec Sélection de papier par Activation / désactivatid Jeu échantillon Travail enregistré Impression protégée av Saut de pages vierges Pages spéciales (progra Enregistrement et rapp Suppression des travaux Fonctions écologiques (intelligent, mise en atte Impression recto verso	applications on des pages de garde emps réel ure spécifique) ur ésolution, standard, économie par défaut ux (identification d'impression elécopie en option requis) ace utilisateur locale ou client ersonnalisé) es par feuille) iodule de finition en option) ux formats attribut on de Print Around ec suppression programmée mmation des pages spéciales el des paramètres de pilote e cenregistrés paramètres intelligents Xerox nte de tous les travaux) (par défaut)	e de toner) n ou page de garde, identifica) : couvertures, insertions, autre	tion d'impression dans les marge es pages spéciales) en 1, désactivation des bannières	es de la première page uniquement et ID d'impression, jeu échantillon
Impression depuis USB	Prend en charge l'impre	libre-service à partir du port U' ssion directe depuis l'ordinate : PDF, JPEG, TXT, PS, XPS4, PCI	ur via le port USB de type B.	vant.	
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32 et 64 bi Windows 8 (32 et 64 bi Windows 8.1 (32 et 64 bi Windows 10 (32 et 64 bi Windows 10 (32 et 64 bi Windows Server 2008 Si Windows Server 2012 (20 bi Windows Server 2012 (20 bi Windows Server 2014 (20 bi Windows Server 2016 (20 bi Windows Server 2019 (20 bi Windows Server 20 bi Windows Server	ts) pits) pits) pits) r bits) P2 (32 et 64 bits) 2 (64 bits) 64 bits) 64 bits)			
Protocoles réseau	ThinPrint® Airprint® Mopria® Google Cloud Print Bonjour® IPv6 Secure FTP	PP (Internet Printing Protocol) I a plupart des protocoles non		g/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD	
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, V	VINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, D	HCP Autonet, NTP, TLS, SMB,	SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multico	ast DNS
Polices	PCL: 93 polices dimens de type 1, 2 polices Mul		mprimante par ligne (prise er	n charge des polices cyrilliques) P	ostScript 3 : 173 polices
Pilote Xerox® Mobile Express Driver®	La connexion de Mobile et leurs fonctions. Enreç	Express Driver à un nouveau : gistrez la liste de vos impriman	réseau déclenche la recherche ites « favorites » pour chaque	ité des périphériques Xerox® et r e automatique des imprimantes site, conservez les paramètres d' stance mobile au service inform	impression par application pour
Pilote Xerox® Global Print Driver®	Xerox® et non-Xerox® à		se une interface cohérente et	es d'installer, de mettre à niveau c conviviale pour les utilisateurs, p ession.	
Pilote Xerox® Pull Print Driver	même pilote dans un e facilite la mise en œuvre plusieurs pilotes. Peut ê	nvironnement d'impression à c d'une large gamme de périph tre utilisé avec Equitrac Office	la demande. Útilise une seul ériques d'impression. Les adm ®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, en	e file d'attente et un pilote uniq iinistrateurs informatiques n'ont tre autres solutions.	es d'impression à l'aide d'un seul et ue. Le pilote Xerox® Pull Print Driver plus besoin de gérer et de configurer
Carnet d'adresses unifié po	our les fonctions de téléc	opie, télécopie Internet, cou	urrier électronique, numéris	ation vers	
Fonctions	Nombre maximum de a Contacts : une ou plusie	Télécopie, télécopie Internet, iontacts : 5 000 iurs destinations possibles us rapidement à l'ensemble de	·	sation vers	
Numérisation	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Accès simultané		oendant que le système imprir numérisés et à l'impression de		ument numérisé vers le réseau o	ı le télécopieur (priorité donnée
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 200 ipm (recto				
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 60	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1		
Profondeur de pixels	1 bit (noir et blanc), 8 b	its (niveaux de gris), 24 bits (c	ouleur)		

Numérisation	AltαLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltαLink® B8090	
Zone de numérisation maximale	A3					
Gestion des modèles de numérisation	Prise en charge de 250 mc Création de modèles de n Options de rapport de con	umérisation Xerox® CentreWare®	FIS et partage via le clonage de	e périphérique vers d'autres impr	imantes multifonctions	
Protocole d'archivage réseau	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HT1	TPS				
Compression de fichiers	ROC/PDF interrogeable et	ession G3MH, G4 MMR ; pages ui PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4	4 MMR, JBIG 2 Huffman, comp	ression arithmétique JBIG, Deflat nérisation vers et applis de numér		
Champs de gestion documentaire (métadonnées)	1 à 6 champs de métado dans le modèle (champs		sateur par modèle de numéris noms de champs, de valeurs pa	ation réseau vers un fichier et ch ar défaut et d'autres paramètres		
Fonctions de numérisation	Type de document (photo Suppression automatique	Contrôle de la taille du fichier et texte, photo, texte, carte, jou du fond et des ombres lle (pour les documents multiforrise en charge WIA 2.0	•			
Numérisation vers courrier	électronique (standard)					
Fonctions de numérisation	de confirmation de cour • Chiffrement S/MIME Nu	rier électronique CentreWare IS Imérisation vers courrier électron ctronique (exige l'option de cart	ique	essage (modifiable par l'utilisateu	ur), options de rapport	
Accès aux annuaires	Liste d'adresses via LDAP (Windows Active Directory, Excho	ange, Notes, Domino) Liste d'ac	dresses téléchargées (format de 1	fichier séparé par des virgules)	
Numérisation vers (stande	ard)					
Fonctions	Numérisation vers USB Numérisation vers dossier Numérisation vers réperto Numérisation vers réseau Numérisation vers courrier Numérisation vers PC/clier Numérisation vers boîte au Numérisation vers FTP séc	électronique nt serveur (SMB ou FTP) ux lettres	net d'adresses unifié)			
Numérisation réseau (en op	Numérisation réseau (en option)					
Logiciel de numérisation	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2					
Applis de numérisation et Xerox App Gallery		: Dropbox™, Google Drive™, Micro p Gallery à l'adresse : www.xero		fice 365™ et Box®Pour découvrir	la liste complète des applis	

Sécurité	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltαLink® B8075	AltaLink® B8090
Lecteur de carte RFID intégré Xerox®E1.0 (kit en option)	Authentification étendu Authentification résec SMB (Windows Servei Authentification local Authentification par c Données sécurisées Courrier électronique Numérisation chiffrée PDF chiffré / protégé Chiffrement et auther Impression protégée Écrasement d'image i Autorisation par utilis Autorisation par utilis Autorisation par utilis Autorisation sutilisate du pilote d'imprimant Accès réseau sécurisé Surveillance de la confir Numérisation vers US Impression depuis US Port USB avant —Actir Journal d'audit — Activ Chiffrement des donr Écrasement immédial Écrasement d'image i Sécurité avancée McA Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS McAfee® Embedded Cc d'audit, masquage du n Certification Critères co Compatibilité Cisco® IS Certification Critères Cor	pur pour accéder au périphér 2008), authentification LD e (base de données interne arte à puce (Smart Card): parvec signature numérique (course vers courrier électronique pour mot de passe (pour les rotification sur le serveur SM (code PIN) jusqu'à 10 chiffre mmédiat / Suppression sécu la demande (programmé, e dur sur 256 bits P, SNMPv3 données d'identification résateur et par service ur requises pour accéder à le puration (surveille la conforr B – Activation / Désactivation / Désactivat	ique et/ou aux services du péri AP) vise en charge de la carte PIV/ dans le cadre de l'authentifica modèles de numérisation résec TP pour la numérisation réseau) urisée des travaux à l'aide d'alg manuel), inclut le nettoyage d eau fimpression et aux fonctions d' nité de jusqu'à 8 paramètres d on on sactivation tivation -Activation / Désactivation ,802.1X, sécurité du périphéric anche), McAfee Integrity Cont NIAP HCD_PP v1.0) système par NIAP conforméme	phérique via Kerberos (UNIX / N 144k CAC (clé de certificat 2 04 tion par carte à puce) au et de numérisation vers courr purrier électronique gorithmes approuvés e la zone non utilisée du disque impression (ex. restrictions de t le sécurité)	Windows Server 2008), 18 bits) / .NET ier électronique uniquement) emps) reflétées au niveau es ports dont les ports USB, journal r les imprimantes v1.0 (HCD-PP v1.0)
Fonctions fax serveur résea		Attacink booss	Attachik 50005	Attuellik 50073	Attachik 50030
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3 ; di	verses solutions Xerox Busin	ess Innovation Partner		
Zone de numérisation maximale	A3				
Fonctions d'envoi	Ajout à la liste de destina	to verso (jusqu'au format A taires (200 numéros maxim envoi différé (heure spécifiq		texte ou photo et texte)	
Fonctions d'impression de télécopies	Impression recto ou recto	verso, agrafage, impressior	n protégée		
Résolution de transmission	Super fine : 400 x 200 ppp Fine : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp	o (numérisation à 600 x 600) ppp)		
Fonctions fax Internet					
Compatibilité		utomatique des documents		distants ou des clients de courri ique depuis des télécopieurs Int	
Accès aux annuaires	Utilise le carnet d'adresse	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Envoi/Réception	Envoi : TIFF multipage, Pl Réception : TIFF, MTIFF,	DF, PDF/A PDF, PDF/A, PS, texte, PCL, F	RN, JPEG		
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 600 p	opp, profondeur de pixels : 1	bit (noir et blanc)		
Protocoles réseau	SMTP (envoi), POP3 (réce	otion)			
Conformité	Conforme ITU-T T.37				
Fonctions fax en libre-servi	ce				
Compatibilité	ITU (CCITT) Groupe 3				
Vitesse/modems		a: 33 600 bits/s. Temps de t nalogique ATA T38 (en opti	ransmission inférieur à 4 secor on)	ndes par page	
Compression/vitesse	MH/G3, MR/G3, MMR/SG	3, JBIG/SG3			
Résolution	Envoi en libre-service: Standard: 200 x 100 ppp Fine: 200 x 200 ppp Supe Réception: Tous formats	er fine: 600 x 600 ppp			

Fonctions d'envoi de télécopie	Télécopie LAN (télécopie depuis le pilote d'impression) Réduction automatique des transmissions de fax État des travaux page par page sur le périphérique Démarrage différé, Travail fusionné, Favoris Renvoi automatique depuis la mémoire Pages de garde automatiques Télécopie PSTN Envoi groupé (selon capacité de la mémoire) Carnet d'adresses du périphérique (jusqu'à 1 000 contacts)
Fonctions de réception de télécopie	Impression recto ou recto verso Avec ou sans agrafage Mode d'impression à la réception : manuel (format, marge, support, en-tête) / Sélection automatique du bac de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception protégée Horodatage de réception Délai de réponse automatique Fonction pratique 1-Touch
Transfert de télécopie	Transfert vers courrier électronique ou emplacement SMB Transfert de télécopie à la Réception uniquement
Rapports de télécopie	Activité, répertoire de numéros, groupe de contacts, confirmation des transmissions, télécopie en attente, rapport sur les options, rapport d'écrasement à la demande, rapport de messagerie électronique, rapport de diffusion
Accès aux annuaires	Utilise le carnet d'adresses unifié Envoi groupé de télécopies possible
Recomposition automatique du numéro	Jusqu'à 14 tentatives (selon les exigences de chaque pays) Intervalles de 1 à 25 minutes
Renvoi automatique	Jusqu'à 5 tentatives
Gestion des périphériques	
Prise en charge de la gestion	SNMP Version 1. SNMP Version 2c et SNMP Version 3 sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213), ressources hôtes MIB RFC 2790 Imprimante MIB RFC 3805, système d'imagerie PWG Power MIB, gestionnaire de parc Fleet Orchestrator, surveillance de la configuration
Xerox® CentreWare® Web	 Application serveur basée sur le Web et destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation. Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion des ressources Windows® 2008 x86 et x64 et R2x64 Windows® 10 Windows® Server® 2012 et 2012 R2 Détection automatique du serveur Xerox Device Manager et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager recueille et gère les données permettant de prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement de gestion des périphériques de votre entreprise. Cet outil unique permet d'installer des files d'attente d'impression et de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les périphériques connectés en local et en réseau, quel que soit leur fabricant, dans l'ensemble de l'entreprise. Xerox® Device Manager offre les avantages suivants: • Surveillance et dépannage des périphériques • Rapports étendus et détection des nouveaux périphériques • Collecte des informations d'utilisation,fonctionnalités de rétrofacturation et de facturation
Fleet Orchestrator	La fonction de gestion de parc Fleet Orchestrator vous offre la possibilité de créer un groupe de périphériques qui partagent des informations au travers d'une connexion pair à pair sécurisée. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers clones, fichiers d'appli 1-Touch.
Novell NDPS/NEPS	Application passerelle serveur: outil centralisé d'administration.
Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP	Xerox, associé à SAP par le biais de sa participation Gold au programme SAP Printer Vendor Program, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox [®] . De plus, en qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox [®] certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox [®] sont disponibles en téléchargement. https://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Types de périphériques Xerox® pour utilitaire intelligent pour codes- barres SAP R/3 (en option)	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes-barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages de code système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. S'utilise avec les types de périphériques Xerox® PostScript pour environnement SAP et avec les polices de codes-barres Xerox® Font Center. Informations disponibles sur le site https://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Xerox [®] Barcode Pro PS (en option)	Permet une impression PostScript intelligente sur les imprimantes multifonctions Xerox® en stockant le logiciel Xerox® et les polices de codes-barres sur le disque dur de l'imprimante. Permet également d'imprimer des codes-barres à partir de n'importe quelle application (client SAP ou gros système) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles sur le site https://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Xerox® Embedded Web Ser	ver – Pages Web de périphérique intégrées
État du périphérique	Serveur Web intégré au contrôleur réseau : • État / Contenu du magasin • État des consommables • Alertes Panneau de commande distant
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS (nécessite le kit d'impression XPS), TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, mode couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de sortie) Options de réception (immédiate, jeu échantillon, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance. La fonction de gestion de parc Fleet Orchestrator vous offre la possibilité de créer un groupe de périphériques qui partagent des informations en toute sécurité. Le partage s'effectue au travers d'une connexion sécurisée entre les périphériques, permettant un nouveau modèle de communication dans lequel les périphériques sont en mesure de « communiquer » les uns avec les autres et de transmettre ou de recevoir mutuellement les informations / données. Les données pouvant être partagées sont en général des fichiers de mise à jour logicielle, des fichiers clones et des applis 1-Touch.

Navigateurs	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x, 12.x Mozilla Firefox 45.x et plus récent					
	Opera 25.x et plus récent Chrome 48.x et plus récent Edge 40.x et plus récent					
Assistance	Installation des pilotes d'impression / de numérisation et assistance	e en ligne via une page Web				
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espo finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe	ignol international, néerlandais, portugais brésilien, sué	édois, norvégien, danois,			
Services distants						
Relevé automatique des compteurs (AMR) Xerox®	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de comp Xerox [®] . Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du t en temps voulu.					
Réapprovisionneme nt automatique en consommables (ASR) Xerox®	Permet la commande automatique des consommables pour les pé à gérer les stocks manuellement.	riphériques Xerox® en fonction de la consommation ré	elle, évitant ainsi d'avoir			
Comptabilisation						
Comptabilisation standa	rd Xerox® (en standard)					
Suivi	Utilisation des fonctions de copie, impression, télécopie, numérisat	ion et courrier électronique				
Comptabilisation	Jusqu'à 2 497 comptes d'utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupe (service)					
Fonctions	 Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance vi dans les outils. Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des com et des limites d'utilisateur via un fichier CSV standard. 	·				
Options de comptabilisat	ion : activation de la comptabilisation réseau (gestion comptable	entièrement assurée via le serveur central)				
	 Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps r Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'et la télécopie serveur Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocoi Le périphérique demande l'authentification du compte à partir d'd'utilisateurs et de comptes Acceptation de la connexion par authentification au niveau du p Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une int 	utilisation des périphériques pour la copie, l'impression Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur wv le HTTPS u serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus gro anneau de commande et transmission à un compte de	vw.xerox.fr andes bases de données			
Consommables	Description	Quantité	Référence			
Consommables						
Cartouche de toner (sans contrat)	Comprend 2 cartouches de toner	100 000 pages (50 000 pages chacune) ⁴	006R01683			
Cartouche de toner (avec suivi d'utilisation)	Comprend 2 cartouches de toner	100 000 pages (50 000 pages chacune) ⁴	006R01604			
Cartouches d'agrafes	Module de finition Office avec plieuse/brocheuse — Agrafage à cheval (B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement)	2 000 par cartouche (8 000 agrafes)	108R01158			
	Module de finition haut volume ou module de finition haut volume avec plieuse/brocheuse (B8065/B8075/B8090 uniquement) • Cartouche complète Recharge	5 000 par cartouche 5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	008R12912 008R12898			
	Module de finition haut volume avec plieuse/brocheuse — Agrafage à cheval (B8065/B8075/B8090 uniquement)	2 000 par cartouche (16 000 agrafes)	008R12897			
	Agrafeuse externe (peut nécessiter une surface de travail), module de finition Office • Cartouche complète • Recharge	5 000 par cartouche 5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	008R12964 008R12941			
Module photorécepteur		Jusqu'à 200 000 ⁵	013R00675			

Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

² Débit d'impression mensuel régulier prévu ; ³ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage ; ⁴ Pages standard moyennes.

Dédaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon le format papier, la zone image, le taux de couverture, le mode d'impression, l'orientation du papier et les modèles d'utilisation ; ⁵ Le rendement de 200 000 pages varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation et du format du papier et de la vitesse de l'imprimante.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés via le programme de collecte/recyclage/réutilisation Alliance pour un monde vert « Green World Alliance » de Xerox. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site **www.xerox.fr/gwa**.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.xerox.fr/bureau.