

# Imprimante couleur multifonction C325 de Xerox®

**xerox**™

Le travail ne ralentit pas,  
et votre imprimante ne  
doit pas ralentir non plus.



Imprimante couleur multifonction C325

FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTION C325 DE XEROX
<b>VITESSE D'IMPRESSION (JUSQU'À) :</b>	
<b>Vitesse d'impression en mode recto<sup>1</sup> – format A4 (8,5 x 11 po)</b> Couleur/noir et blanc	35/33 ppm
<b>Vitesse d'impression en mode recto verso<sup>1</sup> – format A4 (8,5 x 11 po)</b> Couleur/noir et blanc	17,5/17 ipm
<b>Cycle de service mensuel<sup>2</sup> (jusqu'à) :</b> Nombre de pages par mois	65 000
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé (jusqu'à) :</b> Nombre de pages par mois	6 000
<b>Processeur/mémoire</b> Vitesse d'horloge/cœurs Mémoire	1,2 GHz quadricœur 2 Go de RAM, 8 Go eMMC
<b>Connectivité</b> Connectivité de l'appareil	USB 2.0 à vitesse élevée (port de type A 1 à l'avant, 1 à l'arrière), USB à vitesse élevée (port de type B 1 à l'arrière), Ethernet Gigabit, sans fil 802.11 b/g/n
<b>Technologie d'imagerie</b>	Laser couleur
<b>IMPRESSION ET COPIE</b>	
<b>Résolution d'impression (jusqu'à) :</b>	1 200 x 1 200 ppp, qualité couleur 4 800
<b>Résolution de copie (jusqu'à) :</b>	600 x 600 ppp
<b>Temps de sortie de la première impression (seulement) :</b>	7,5 secondes en couleur/7,2 secondes en noir et blanc
<b>Temps de sortie de la première copie (seulement) :</b>	7,1 secondes en couleur/6,8 secondes en noir et blanc
<b>Langages de description de page</b>	Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulations PCL 5, XPS, PDF v1.7; HTML, image directe
<b>Caractéristiques d'impression</b>	Interface utilisateur une touche, Qualité d'impression, types de travaux normal, sécurisé, enregistré, Jeu d'échantillons, recto verso, orientation, assemblage, impression des ID de travaux dans la marge, mode brouillon, N en 1, mise en page cahier, filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l'image à 180 degrés, enregistrement des paramètres, paramètres Earth Smart

# Imprimante couleur multifonction C325 de Xerox®

<b>FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME</b>	<b>IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTION C325 DE XEROX</b>
<b>COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE</b>	
<b>Impression mobile</b>	Apple AirPrint, service d'impression Mopria, impression depuis un Chromebook et Wi-Fi Direct®
<b>Numérisation mobile</b>	AirPrint d'Apple, Service de numérisation Mopria
<b>Suite pour le milieu de travail de Xerox® et Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®</b>	Oui
<b>Connectivité infonuagique</b>	Oui (via l'appli Expérience d'impression et de numérisation de Xerox®)
<b>NUMÉRISATION</b>	
<b>Destinations</b>	Courriel, clé USB face avant, FTP, ordinateur connecté en réseau ou via USB, dossier réseau Windows
<b>Formats de fichier</b>	TIFF, JPEG, PDF (ROC disponible via l'appli Expérience d'impression et de numérisation de Xerox® pour Windows), PDF sécurisé, XPS
<b>TÉLÉCOPIÉ</b>	
<b>Fonctions standard</b>	Compression MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, réponse automatique, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie et transfert de télécopie qui comprend : Télécopie, courriel, FTP, dossier réseau, numéro appelé
<b>INFORMATIONS SUR L'IMPRESSION</b>	
<b>Temps de sortie de la première impression – couleur (seulement) :</b>	7,5 secondes
<b>Temps de sortie de la première impression – en noir et blanc (seulement) :</b>	7,2 secondes
<b>Résolution (jusqu'à) :</b>	1 200 x 1 200 ppp, qualité couleur 4 800
<b>Langages de description de page</b>	Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulations PCL 5, XPS, PDF v1.7; HTML, image directe
<b>Marge de page non imprimable</b>	Impression : 4,2 mm à partir de chaque bord; Copie : 3 mm à partir de chaque bord
<b>Impression depuis USB</b>	Formats de fichiers : Formats Microsoft Office (Word, Excel, PPT), PDF, HTML, XPS, Formats d'image (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX) options disponibles de configuration des impressions à partir de l'USB; source de supports papier, impression de pages vierges, assemblage, impression recto verso, orientation de l'économiseur de papier, feuilles de séparation, économiseur de papier, commande de l'économiseur de papier.
<b>Types de pilotes d'impression/ systèmes d'exploitation</b>	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012. macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Impression universelle Microsoft avec l'application d'aide à l'impression. Pour obtenir les informations les plus récentes sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et Téléchargements et spécifiez votre appareil sur <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a> .
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMPSNMP, ThinPrint, Impression universelle Microsoft, Bonjour
<b>Polices</b>	94 polices PCL6 à taille variable, 2 émulations en mode point (bitmapped) 163 polices à taille variable
<b>INFORMATIONS SUR LA COPIE</b>	
<b>Délai de sortie de la première copie – couleur (seulement) :</b>	7,1 secondes
<b>Temps de sortie de la première copie – noir et blanc (seulement) :</b>	6,8 secondes
<b>Vitesse d'impression recto (jusqu'à) :</b>	35/33 ppm A4 (8,5 x 11 po)
<b>Vitesse d'impression recto verso (jusqu'à) :</b>	17 ipm A4 (8,5 x 11 po)
<b>Faces (entrée : sortie)</b>	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
<b>Quantité</b>	1 à 9 999
<b>Traitement simultané</b>	Oui (copie pendant l'impression)
<b>Fonctions de copie</b>	Copie à partir du format; copie en fonction du format; échelle de 25 à 400 %; obscurité/luminosité; côtés 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; recto verso; assemblage; spécimen de copie; <b>Type de contenu</b> – texte, texte/photo, photo, graphiques; <b>Source de contenu</b> – laser noir et blanc, laser couleur, jet d'encre, photo/film, magazine, journal, presse, autre; création de raccourcis; couleur  <b>Options avancées</b> Configuration du papier; imagerie avancée, centrage automatique, suppression du fond, contraste, image miroir, inversion d'image, numérisation bord à bord, détail des ombres, netteté, équilibre des couleurs, suppression des couleurs; création de cahiers; configuration des pages de couverture; création de travaux personnalisés; effacement des bords; en-tête/pied; décalage de marge; superposition; <b>Nombre de pages par côté</b> – 2 pages par côté, 4 pages par côté; <b>Feuilles de séparation</b> – entre les pages, entre les copies, entre les travaux

# Imprimante couleur multifonction C325 de Xerox®

FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTION C325 DE XEROX
<b>INFORMATIONS SUR LA NUMÉRISATION</b>	
Technologie	Numériseur couleur à plat avec Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) en un seul passage, capteur d'image de contact (CIS)
Capacité	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV), jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> , couleur/noir et blanc
Traitement simultané	Oui (numériser pendant l'impression)
Vitesse d'alimentation – couleur (jusqu'à) :	Jusqu'à 30/28 ipm, format A4 (8,5 x 11 po) recto, 40/38 ipm, format A4 (8,5 x 11 po) recto verso
Vitesse d'alimentation – noir et blanc (jusqu'à) :	Jusqu'à 40/38 ipm, format A4 (8,5 x 11 po) recto, 50/47 ipm, format A4 (8,5 x 11 po) recto verso
Résolution	600 x 600 ppp
Résolution (utilitaires logiciels) (ppp)	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
Surface maximale de numérisation (CAD) (po)	8,5 x 14 po
Zone de numérisation maximale (CAD) (mm)	216 x 356 mm
Zone de numérisation maximale (glace d'exposition) (po)	8,5 x 14 po
Zone de numérisation maximale (glace d'exposition) (mm)	216 x 356 mm
Grammage (CAD)	De 52 à 120 g/m <sup>2</sup>
Protocole de partage de fichiers réseau	FTP, SFTP, SMB, USB, dossier réseau Windows
Formats de fichier	TIFF, JPEG, PDF (ROC disponibles sur l'appli Expérience d'impression et de numérisation de Xerox® pour Windows), XPS
Compatibilité du pilote de numérisation	TWAIN, WIA, ICA
Options de compression de fichiers numérisés	PDF – 1 bit – JBIG2, CCIT G4, Plat 8/24 bits – Plat, JPEG TIFF – 1 bit – CCITT G4 8/24 bits – Packbits, LZW JPG – 8/24 bits – JPEG
Destinations de numérisation prises en charge	Courriel, clé USB face avant, FTP, LDSS, ordinateur connecté en réseau ou via USB, dossier réseau Windows
<b>INFORMATIONS SUR LA TÉLÉCOPIE</b>	
Vitesse de télécopie	33,6 Kbits/s
Mémoire	18 MO
Résolution (ppp)	Noir et blanc standard 200 x 100 à l'envoi, 200 x 100, 204 x 98 à la réception Noir et blanc fin 200 x 200 à l'envoi, 200 x 200, 204 x 196 à la réception Noir et blanc superfin 300 x 300 à l'envoi, 300 x 300, 204 x 391 à la réception Noir et blanc ultrafin 600 x 600 à l'envoi, 600 x 600, 400 x 400, 408 x 391 à la réception Couleur fine 200 x 200 à l'envoi, 200 x 200 à la réception Couleur superfine 300 x 300 à l'envoi, 300 x 300, 400 x 400 à la réception
Fonctionnalités de télécopie	Réponse automatique, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie
Destinations de transfert de télécopie	Télécopie, courriel, FTP, dossier réseau, numéro appelé
<b>GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE</b>	
Gestion du périphérique	Appli Easy Assist de Xerox®, Panneau de commande à distance, serveur Web intégré de Xerox®
Logiciel Web Xerox® CentreWare®	Oui
<b>ACCESSIBILITÉ</b>	
Accessibilité	Guide vocal disponible avec possibilité de réduire les bruits de fond via un casque inséré dans la prise casque
<b>SÉCURITÉ</b>	
Protocoles/fonctions de sécurité	Mises à jour de micrologiciels signés numériquement, module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, FIPS 140-2, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée du mot de passe, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, Impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation télécopieur/réseau, ports USB protégés, insertion automatique de l'adresse courriel de l'expéditeur, restrictions de connexion, journal d'audit, syslog
<b>SÉCURITÉ WI-FI</b>	
Méthodes d'authentification et de chiffrement	802.11 b/g/n/ac, mode Infrastructure (BSS), chiffrement WEP (clés 64 et 128 bits), WPA2/WPA Personnel AES PSK, WPA2-Personnel, Prise en charge WPA3, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHASv2/PAP), LEAP, PEAP

# Imprimante couleur multifonction C325 de Xerox®

<b>FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME</b>	<b>IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTION C325 DE XEROX</b>
<b>GESTION DES SUPPORTS</b>	
<b>CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS RECTO VERSO EN UN SEUL PASSAGE (CADRV)</b>	
<b>Type de CAD</b>	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV)
<b>Capacité (jusqu'à) :</b>	50 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> ; les capacités varient en fonction du grammage
<b>Format minimum du support (po)</b>	4,1 x 5,8 po
<b>Format minimum du support (mm)</b>	105 x 148 mm
<b>Format maximum du support (po)</b>	8,5 x 14 po
<b>Format maximum du support (mm)</b>	216 x 356 mm
<b>Poids minimum à maximum du support</b>	De 52 à 120 g/m <sup>2</sup>
<b>GLACE D'EXPOSITION</b>	
<b>Format maximum du support (po)</b>	8,5 x 14 po
<b>Format maximum du support (mm)</b>	216 x 356 mm
<b>FENTE D'ALIMENTATION MANUELLE</b>	
<b>Standard/en option</b>	Standard
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	1 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup>
<b>Format minimum du support (po)</b>	3 x 5 po
<b>Format minimum du support (mm)</b>	76 x 127 mm
<b>Format maximum du support (po)</b>	8,5 x 14 po
<b>Format maximum du support (mm)</b>	216 x 356 mm
<b>Poids minimum à maximum du support</b>	De 60 à 216 g/m <sup>2</sup> (recto)/de 60 g/m <sup>2</sup> à 105 g/m <sup>2</sup> (recto verso)
<b>Types de supports pris en charge</b>	Papier léger, papier ordinaire, papier épais, papier cartonné, enveloppes, étiquettes
<b>MAGASIN PRINCIPAL</b>	
<b>Standard/en option</b>	Standard
<b>Capacité (jusqu'à) :<sup>3</sup></b>	250 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup>
<b>Format minimum du support (po)</b>	3,9 x 5,8 po
<b>Format minimum du support (mm)</b>	98 x 148 mm
<b>Format maximum du support (po)</b>	8,5 x 14 po
<b>Format maximum du support (mm)</b>	216 x 356 mm
<b>Poids minimum à maximum du support</b>	De 60 à 216 g/m <sup>2</sup> (recto)/de 60 g/m <sup>2</sup> à 105 g/m <sup>2</sup> (recto verso)
<b>Types de supports pris en charge</b>	Papier léger, papier ordinaire, papier épais, étiquettes, papier cartonné, enveloppes

# Imprimante couleur multifonction C325 de Xerox®

<b>FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME</b>	<b>IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTION C325 DE XEROX</b>
<b>GESTION DES SUPPORTS PAPIER (SUITE)</b>	
<b>MAGASIN DE 550+100 FEUILLES EN OPTION (CAPACITÉ STANDARD DE 550 FEUILLES ET DÉPART MANUEL SUPPLÉMENTAIRE DE 100 FEUILLES)</b>	
<b>MAGASIN DE 550+100 FEUILLES – DÉPART MANUEL 100 FEUILLES</b>	
<b>Standard/en option</b>	En option – inclus avec le magasin de 550 feuilles +100 feuilles
<b>Capacité (jusqu'à) :<sup>3</sup></b>	100 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup>
<b>Format minimum du support (po)</b>	3 x 5 po
<b>Format minimum du support (mm)</b>	76 x 127 mm
<b>Format maximum du support (po)</b>	8,5 x 14 po
<b>Format maximum du support (mm)</b>	216 x 356 mm
<b>Poids minimum à maximum du support</b>	De 60 à 176 g/m <sup>2</sup> (recto)/de 60 g/m <sup>2</sup> à 105 g/m <sup>2</sup> (recto verso)
<b>Types de supports pris en charge</b>	Papier léger, papier ordinaire, papier épais, étiquettes, papier cartonné, enveloppes
<b>MAGASIN DE 550+100 FEUILLES – MAGASIN DE 550 FEUILLES</b>	
<b>Standard/en option</b>	En option – inclus avec le magasin de 550 feuilles +100 feuilles
<b>Capacité (jusqu'à) :<sup>3</sup></b>	550 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup>
<b>Format minimum du support (po)</b>	5,8 x 8,3 po
<b>Format minimum du support (mm)</b>	148 x 210 mm
<b>Format maximum du support (po)</b>	8,5 x 14 po
<b>Format maximum du support (mm)</b>	216 x 356 mm
<b>Poids minimum à maximum du support</b>	De 60 à 176 g/m <sup>2</sup> (recto)/de 60 g/m <sup>2</sup> à 105 g/m <sup>2</sup> (recto verso)
<b>Types de supports pris en charge</b>	Papier léger, papier ordinaire, papier épais, étiquettes, papier cartonné
<b>CAPACITÉ D'ALIMENTATION STANDARD/MAXIMALE</b>	
<b>Capacité d'alimentation standard<sup>3</sup></b>	251
<b>Capacité d'alimentation maximale<sup>3</sup></b>	901
<b>CAPACITÉ DE RÉCEPTION</b>	
<b>Capacité de réception</b>	200

# Imprimante couleur multifonction C325 de Xerox®

<b>FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME</b>	<b>IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTION C325 DE XEROX</b>
<b>FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL</b>	
<b>EXIGENCES ÉLECTRIQUES</b>	
<b>Amérique du Nord</b>	Tension : 110–127 VCA +/-10 % Fréquence : 57/63 Hz +/- 3 %, 10 A
<b>Europe</b>	Tension : 220–240 VCA +/-10 % Fréquence : 57/63 Hz +/- 3 %, 5 A
<b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE</b>	
<b>En marche (moyenne)</b>	Recto : 574 W; recto verso : 383 W
<b>Consommation d'électricité typique (kWh)</b>	0,51
<b>Mode Veille</b>	25,5 W
<b>Mode Veille prolongée</b>	1,3 W (délai par défaut du passage au mode veille = 15 minutes)
<b>Préchauffage à partir du mode veille prolongée</b>	65 secondes
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	
<b>Gamme thermique requise</b>	10 à 32,2 °C/50 à 90 °F
<b>Humidité relative requise</b>	15 à 80 % HR
<b>Niveaux de puissance sonore en fonctionnement</b>	6,9 B(A) ou moins
<b>Veille</b>	3,1 B(A) ou moins
<b>Niveaux de pression sonore en fonctionnement</b>	54 db(A) max.
<b>Veille</b>	14 db(A) max.
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>	
<b>Moteur de la C325 (sans emballage)</b>	Largeur : 479 mm (18,9 po) Profondeur : 475 mm (18,7 po) Hauteur : 491 mm (19,3 po) Poids : 27,1 kg (59,5 lb)
<b>Magasin de 550+100 feuilles (sans emballage)</b>	Largeur : 424 mm (16,7 po) Profondeur : 416 mm (16,4 po) Hauteur : 133 mm (5,2 po) Poids : 4,2 kg (9,3 lb)
<b>Support de l'imprimante (déballé)</b>	Largeur : 463 mm (18,2 po) Profondeur : 510 mm (20 po) Hauteur : 440 mm (17,3 po) Poids : 14,8 kg (32,7 lb)
<b>Moteur de la C325 (avec emballage)</b>	Largeur : 575 mm (22,6 po) Profondeur : 636 mm (25,0 po) Hauteur : 600 mm (23,6 po) Poids : 32,3 kg (71,0 lb)
<b>Magasin de 550+100 feuilles (avec emballage)</b>	Largeur : 218 mm (8,6 po) Profondeur : 508 mm (20,0 po) Hauteur : 478 mm (18,8 po) Poids : 5,2 kg (11,45 lb)
<b>Support de l'imprimante (avec emballage)</b>	Largeur : 525 mm (20,7 po) Profondeur : 565 mm (22,2 po) Hauteur : 235 mm (9,2 po) Poids : 17,1 kg (37,7 lb)
<b>CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION</b>	
<b>Il est nécessaire de libérer l'espace autour de l'appareil pour faciliter l'accès et la ventilation. Le tableau ci-dessous indique la surface nécessaire de chaque côté pour une installation correcte.</b>	
<b>Dessus</b>	79,6 cm (31,3 po)
<b>Arrière</b>	10,2 cm (4 po)
<b>Gauche</b>	7,2 cm (3 po)
<b>Droite</b>	30,5 cm (12 po)
<b>Avant</b>	50,8 cm (20 po)

# Imprimante couleur multifonction C325 de Xerox®

CERTIFICATION DU SYSTÈME/CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE		
Certifications	Pour consulter la liste des certifications actualisée, rendez-vous sur <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a> (en anglais)	
CONTENU DE LA BOÎTE		
Contenu de la boîte	Imprimante couleur multifonction C325 Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité du produit Guide de référence rapide CD du logiciel et de la documentation Une de chaque (Cyan, Magenta, Jaune) Capacité d'impression de 1 000 copies <sup>4</sup> ; Cartouche noire : Capacité d'impression de 1 500 feuilles <sup>4</sup>	
CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	AMÉRIQUE DU NORD ET EUROPE*	TOUTES LES AUTRES RÉGIONS
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur multifonction C325 de Xerox® (2 200 pages) <sup>4</sup>	006R04823	006R04827
Cartouche de toner Cyan authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur multifonction C325 de Xerox® (1 800 pages) <sup>4</sup>	006R04820	006R04824
Cartouche de toner Magenta authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur multifonction (MFP) C325 de Xerox® (1 800 pages) <sup>4</sup>	006R04821	006R04825
Cartouche de toner Jaune authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur multifonction C325 de Xerox® (1 800 pages) <sup>4</sup>	006R04822	006R04826
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur multifonction C325 de Xerox® (8 000 pages) <sup>4</sup>	006R04831	006R04835
Cartouche de toner Cyan authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur multifonction C325 de Xerox® (5 500 pages) <sup>4</sup>	006R04828	006R04832
Cartouche de toner Magenta authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur multifonction (MFP) C325 de Xerox® (5 500 pages) <sup>4</sup>	006R04829	006R04833
Cartouche de toner Jaune authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur multifonction C325 de Xerox® (5 500 pages) <sup>4</sup>	006R04830	006R04834
Contenant de récupération de toner Jaune authentique de Xerox, imprimante couleur multifonction C325 de Xerox® (30 000 pages) <sup>5</sup>	008R13325	008R13325
Trousse d'imagerie Noire authentique de Xerox, imprimante couleur multifonction C325 de Xerox® (125 000 pages) <sup>6</sup>	013R00700	013R00700
Kit d'imagerie noir et couleur (CMJN) authentique de Xerox, imprimante couleur/multifonction C325/C315 de Xerox® (125 000 pages) <sup>6</sup>	013R00701	013R00701
ACCESSOIRES EN OPTION		
Magasin de 550+100 feuilles	097N02468	
Support d'imprimante	097S05244	

\* Amérique du Nord : États-Unis, Canada

Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

<sup>1</sup> Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> Les capacités papier sont basées sur des supports de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb). Les capacités varient en fonction du grammage.

<sup>4</sup> Rendement moyen pour des pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie en fonction de l'image et de la zone de couverture.

<sup>5</sup> Le rendement du contenant de récupération de toner varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.

<sup>6</sup> Le rendement moyen du tambour est basé sur un volume d'impression de 5 pages de A4 (8,5 x 11 po) DGC, avec une répartition des pages 35 % couleur/65 % noir et blanc.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site [www.xerox.com/Office](http://www.xerox.com/Office).