

Equipos multifunción

Xerox® AltaLink®



B8145/B8155/B8170



Los equipos multifunción AltaLink® serie B8100 están fabricados con tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.com/es-ar/connectkey.

Especificaciones del sistema	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Velocidad¹	Hasta 45 ppm	Hasta 55 ppm	Hasta 72 ppm
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 200 000 páginas	Hasta 250 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria	Mínimo 128 GB SSD/ Opcional: 500 GB HDD/Intel® Atom™ Quad Core 1.91 GHz/4 GB de memoria del sistema		
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad, NFC; Opcional: Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit inalámbrico de doble banda Xerox, Bluetooth (iBeacon)		
Funciones del controlador	Clonación de configuración, Control de configuración, Fleet Orchestrator, Panel de control remoto, Libreta de direcciones unificada		
Copia e impresión			
Resolución de copia e impresión	Copia: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp		
Tiempo de salida de la primera impresión (en solo)	3.8 segundos	3.2 segundos	3.0 segundos
Tiempo de salida de la primera copia (en solo) (desde el cristal de exposición/al estado de calentamiento)	4.4 segundos	3.7 segundos	3.2 segundos
Lenguaje de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Funciones de impresión	Valores predeterminados de las aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Diseño de folletos, Impresión protegida cifrada, Retención de todos los trabajos, Seguridad de imágenes con la tecnología de detección por infrarrojos y marca registrada de AltaLink, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión de hojas largas (portadas), Print Around, Impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), Impresión desde USB, Impresión en papel alternativo, Escalado, Almacenamiento y recuperación de configuraciones de controladores, Impresión a doble cara (predeterminada), Configuraciones del controlador Xerox® Earth Smart; Opcional: Gestión de contenidos Impresión desde y escaneado hacia Xerox® DocuShare® Go		
Tecnología móvil y basada en la nube			
Conectividad móvil	Interconexión de comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)		
Impresión móvil	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplicación @PrintByXerox; Opcional: Aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android)		
Escaneado móvil	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Opcional: Aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android)		
Aplicaciones móviles y Xerox App Gallery	Automatice los procesos cotidianos con aplicaciones que pueden traducir, redactar, firmar electrónicamente, personalizar, imprimir, convertir, enrutar, colaborar y comunicarse. Visite www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/es-ar/servicios/soluciones-ecm), XMPie® (www.xerox.com/es-ar/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion).		
Plataforma Xerox® Workplace Central	Consistencia de una plataforma para una productividad perfecta en computadoras, dispositivos móviles e impresoras. Con el conjunto cada vez mayor de flujos de trabajo basados en la nube de Workflow Central, puede cambiar documentos a archivos de audio para que sea fácil escucharlos, convertir archivos PDF o de imagen en formatos Microsoft populares para que puedan compartirse con un público más amplio, convertir la escritura a mano en texto legible, editable y compartible, traducir a/desde más de 40 idiomas diferentes y redactar automáticamente información personal identificable mediante palabras o frases definidas.		
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para ahorrarle tiempo y dinero al cliente mediante el control efectivo de su base de equipos de impresión instalados. Todo esto ocurre mientras se proporciona productividad y movilidad al trabajador a través de flujos de trabajo robustos. Al ofrecer estas capacidades tanto en la versión del servidor local (Workplace Suite) como en la versión en la nube (Workplace Cloud), Xerox proporciona la máxima flexibilidad al cliente mediante esta solución.		
Integración con proveedores de identidades en la nube (IdP)	Use sus credenciales de inicio de sesión de escritorio, portátil o móvil para iniciar sesión en sus equipos multifunción AltaLink® con conexiones directas a proveedores de identidades populares en la nube, Okta, Ping Identity y Microsoft® Azure.		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Escaneado	
Funciones estándar	Destinos: Escaneado a USB/PC a través de puerto USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), destinos SFTP, HTTP, HTTPS; Formatos de archivos: PDF, PDF/A, JPEG y TIFF; Funciones auxiliares: Aplicaciones de 1 toque, seguridad de imágenes con tecnología patentada de marcado y detección por infrarrojos de AltaLink, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), PDF protegido con contraseña, vista previa de escaneado, escaneado a carpeta, escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una sola página o de varias páginas, aceleradores de flujo de trabajo sin interacción, soporte de TWAIN, libreta de direcciones unificada
Funciones opcionales	Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive). Aplicación de escaneado de Xerox® para DocuShare®, otras soluciones disponibles a través de diversos Socios de innovación de negocios de Xerox® en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion , gestión de contenidos de impresión desde y escaneado hacia Xerox® DocuShare® Go
Fax	
Funciones estándar	Habilitación de fax de servidor de red, Creación de trabajos de fax
Funciones opcionales	Línea de fax (opciones de una línea o dos líneas disponibles, incluye fax LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico o recurso compartido SMB)
Seguridad	
Funciones estándar	802.1x, Control de acceso, Registro de auditoría, Respuesta automatizada a amenazas a través de la integración con Trellix DXL/Cisco® pxGrid, Certificado autofirmado automático, integración con el Motor de servicios de identidad (ISE) de Cisco®, Certificación de criterios comunes (ISO 15408), Sistema completo contra HCP PP, Control de configuración, Impresión protegida cifrada, Unidad de almacenamiento cifrada (AES de 256 bits, FIPS 140-3), FIPS 140-3, Verificación de firmware, HTTPS, Seguridad de imágenes (copiado, impresión, escaneado, correo electrónico) con la tecnología de detección por infrarrojos patentada de AltaLink, IPsec, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, Autenticación local (Base de datos interna), Listas blancas* de control integrado de Trellix , Trellix ePolicy Orchestrator®, Autenticación de red, Filtrado por puerto/IP/dominio, Certificados de seguridad que utilizan ECDSA, Tablero de seguridad, SFTP y correo electrónico cifrado, Autenticación de mensajes Hash SHA-256, Integración SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), Correo electrónico firmado, SNMPv3, TLS 1.1/1.2/1.3, TPM, Arranque confiable, Acceso de usuario y Firewall interno, Permisos de usuario
Funciones opcionales	Control* de integridad Trellix, kit de habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)³, lector de tarjetas RFID integrado Xerox®, unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-3) con sobreescritura de imagen³, seguridad de contenidos y gestión de impresión de Xerox® Workplace Cloud/Suite; puede obtener más información en www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
Gestión de impresión	
Funciones estándar	Contabilidad estándar Xerox® (Copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), habilitación de contabilidad de red
Funciones opcionales	Xerox® Workplace Cloud/Suite y otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de diversos Socios de innovación de negocios de Xerox®. Servicio de gestión de impresión virtual de Xerox®; puede obtener más información en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Funciones y accesorios

Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada que ahorra tiempo al escanear de forma simultánea ambos lados de los documentos a una velocidad de hasta 270 impresiones por minuto (ipm).



INTERFAZ DE USUARIO



Pantalla táctil intuitiva a color tipo tableta de 10.1 pulgadas personalizable que permite realizar tareas en solo unos toques. Puede probarla en xerox.com/AltaLink8100UI.

ENTRADA DE PAPEL⁴

Dos bandejas de papel regulables de 520 hojas (comunes con todas las configuraciones). La bandeja 1 maneja tamaños de papel de hasta 11.7 x 17 pulg./A3 y la bandeja 2 maneja tamaños de papel de hasta 12 x 18 pulg./SRA3.



Kit de sobres (opcional; reemplaza a la bandeja 1) que permite la alimentación de hasta 60 sobres.



Configuración de bandeja en tándem de alta capacidad con capacidad para un total de 3140 hojas.

Bandeja especial que maneja hasta 100 hojas; Tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/ 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg.



Alimentador de alta capacidad (opcional) con capacidad para 3000 hojas tamaño carta/A4, aumenta la capacidad máxima de papel hasta 6140 hojas.



TECNOLOGÍAS INNOVADORAS



Lector de tarjetas RFID integrado de Xerox® (opcional) que añade autenticación basada en tarjetas con soporte para 90 tarjetas de acceso.



Interconexión de comunicación de campo cercano (NFC) que permite a los usuarios conectar sus dispositivos móviles al panel de usuario de la AltaLink® Serie B8100 y que conecta rápidamente con el equipo multifunción.



Sensor de proximidad inteligente que detecta la cercanía de los usuarios. Ahorra energía durante los períodos inactivos y activa el dispositivo automáticamente cuando un usuario se acerca.

SALIDA DEL PAPEL/ACABADORAS⁴



Acabadora de oficina (opcional) que proporciona funciones de acabado avanzadas y capacidad opcional de realizar folletos de 60 páginas (2 a 15 hojas) con hendidura/doblez o con engrapado por el centro.



Acabadora Business Ready (BR) (opcional) que ofrece funciones de acabado avanzadas de gran valor.



Unidad de plegado en C/Z (opcional) que agrega la capacidad de plegado en C, plegado en Z y plegado en Z por la mitad a la acabadora BR o a la acabadora BR con realizador de folletos.



Acabadora BR con realizador de folletos (opcional) que crea folletos con engrapado por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).



Bandeja de salida doble con desplazamiento (disponible si no hay acabadoras instaladas; bandeja de salida sencilla con desplazamiento si hay acabadoras).



Acabadora integrada de oficina (opcional con los modelos B8145/ B8155) que permite el apilado de hasta 500 hojas y el engrapado en 2 posiciones de 50 hojas.



Engrapadora auxiliar (opcional) que engrapa hasta 50 hojas en material de impresión de 20 lb/ 75 g/m².

IMPRESIÓN DE HOJAS LARGAS

Kit de alimentación de hojas largas (opcional) con capacidad de imprimir en papel de hasta 320 x 1320 mm/12.6 x 52 pulg.



Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Especificaciones del dispositivo			
Idiomas del panel de control	Inglés (EE. UU), inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe		
Accesorios			
Opcional	HDD de 500 GB Kit de Bluetooth Realizador de folletos para acabadora de oficina Acabadora Business Ready (BR) (requiere kit de transporte horizontal) Acabadora BR con realizador de folletos (requiere kit de transporte horizontal), Unidad de plegado en C/Z para acabadora BR o acabadora BR con realizador de folletos Engrapadora auxiliar (incluye superficie de trabajo ⁵) Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1) Interfaz para dispositivos externos (también conocida como dispositivo de acceso auxiliar), es una interfaz para dispositivos de control de acceso de terceros, como máquinas de monedas y lectores de tarjetas Alimentador de gran capacidad de 3000 hojas A4/carta Taladradora (2/3, 2/4, sueco) Kit de transporte horizontal Acabadora integrada de oficina (disponible con los modelos AltaLink® B8145/B8155) Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas) Kit* de habilitación del control de integridad de Trellix Kit de detección de alimentación múltiple (disponible únicamente para AltaLink® B8170) Acabadora de oficina Kit de habilitación de escaneado a la nube Kit de habilitación de tarjeta inteligente ³ Kit de fuentes Unicode Kit de estante/teclado USB Fax local (opciones de una línea o dos líneas, incluye fax LAN) Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit inalámbrico de doble banda Kit de lector de tarjetas RFID integrado Xerox®		
Requisitos eléctricos	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Norteamérica	Voltaje: 110-127 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A		Voltaje: 110-127 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A
Europa	Voltaje: 220-240 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A		Voltaje: 220-240 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Especificaciones del dispositivo (continuación)			
Consumo de energía	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
En funcionamiento (promedio)	115 V: 717 vatios 230 V: 674 vatios	115 V: 806 vatios 230 V: 760 vatios	115 V: 929 vatios 230 V: 908 vatios
Modo en espera	115 V: 71 vatios 230 V: 71 vatios	115 V: 72 vatios 230 V: 70.3 vatios	115 V: 91.1 vatios 230 V: 79 vatios
Modo de apagado automático/reposo	115 V: 0.67 vatios 230 V: 0.71 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 0 minutos)	115 V: 0.67 vatios 230 V: 0.71 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 0 minutos)	115 V: 0.68 vatios 230 V: 0.75 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 0 minutos)
Calentamiento (desde apagado)	En solo 85 segundos		
Recuperación desde el modo de reposo	En solo 4.5 segundos		
Entorno de funcionamiento			
Rango de temperatura requerido	10 a 28 °C (50 a 82 °F)		
Humedad relativa requerida	15 a 85%		
Niveles de potencia de sonido	En funcionamiento: 63.7/6.2 dB(A) En espera: 40.0/40.0 dB(A)	En funcionamiento: 65.2/67.3 dB(A) En espera: 43.0/43.0 dB(A)	En funcionamiento: 70.4 dB(A) En espera: 43.0 dB(A)
Dimensiones y pesos			
Configuración básica	Ancho: 620 mm/24.4 pulg. Profundidad: 723 mm/28.5 pulg. Altura: 1130 mm/44.5 pulg. Peso: 129.5 kg/286 lb		Ancho: 620 mm/24.4 pulg. Profundidad: 793 mm/31.2 pulg. Altura: 1169 mm/46 pulg. Peso: 144.8 kg/319.2 lb
Con acabadora de oficina (con realizador de folletos)	Ancho: 1207 mm/47.5 pulg. Profundidad: 723 mm/28.5 pulg. Altura: 1130 mm/44.5 pulg. Peso: 168 kg/370.3 lb		Ancho: 1207 mm/47.5 pulg. Profundidad: 793 mm/31.2 pulg. Altura: 1169 mm/46 pulg. Peso: 184.2 kg/406 lb
Configuración básica con acabadora Business Ready (BR)	Ancho: 1395 mm/55 pulg. Profundidad: 723 mm/28.5 pulg. Altura: 1130 mm/44.5 pulg. Peso: 173.4 kg/382.3 lb		Ancho: 1395 mm/55 pulg. Profundidad: 723 mm/31.2 pulg. Altura: 1169 mm/46 pulg. Peso: 188.4 kg/415.4 lb
Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos	Ancho: 1496.3 mm/59 pulg. Profundidad: 723 mm/28.5 pulg. Altura: 1130 mm/44.5 pulg. Peso: 190.4 kg/419.7 lb		Ancho: 1496.3 mm/59 pulg. Profundidad: 723 mm/31.2 pulg. Altura: 1169 mm/46 pulg. Peso: 205.6 kg/453.3 lb
Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos y unidad de plegado en C/Z	Ancho: 1632 mm/64.3 pulg. Profundidad: 723 mm/28.5 pulg. Altura: 1130 mm/44.5 pulg. Peso: 240.7 kg/530.6 lb		Ancho: 1632 mm/64.3 pulg. Profundidad: 723 mm/31.2 pulg. Altura: 1169 mm/46 pulg. Peso: 255.9 kg/564.2 lb
Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos, unidad de plegado en C/Z y alimentador de alta capacidad	Ancho: 2361 mm/93 pulg. Profundidad: 723 mm/28.5 pulg. Altura: 1130 mm/44.5 pulg. Peso: 271.6 kg/598.8 lb		Ancho: 2361 mm/93 pulg. Profundidad: 723 mm/31.2 pulg. Altura: 1169 mm/46 pulg. Peso: 287 kg/632.8 lb
Certificación del sistema/Cumplimiento normativo			
Certificaciones	Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite xerox.com/OfficeCertifications		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Manipulación del papel	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una pasada			
Capacidad⁴	130 hojas		250 hojas
Velocidad (hasta)	82 ppm en blanco y negro (1 cara) 141 ipm en blanco y negro (2 caras)		135 ppm en blanco y negro (1 cara) 270 ipm en blanco y negro (2 caras)
Tamaños de papel detectados	85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.		
Gramajes	Papel bond de 16 a 32 lb/60 a 128 g/m ²		
Bandeja especial (estándar)			
Capacidad⁴	100 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg. (ABC); Opcional: Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas)		
Gramajes	Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m ² . Hojas largas/pancartas (>483 mm/19 pulg.): 28 lb bond hasta 120 lb índice/106 a 220 g/m ²		
Tipos de material de impresión	Bond Cartulina Cartulina recargada Personalizado Sobres Cartulina brillante Cartulina recargada brillante Cartulina gruesa Cartulina gruesa recargada Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa recargada brillante Con perforaciones Etiquetas Con membrete Liviano Cartulina liviana Cartulina liviana recargada Cartulina liviana brillante Cartulina liviana recargada brillante Simple Común, recargado Preimpreso Reciclado Transparencias Hojas largas/pancartas: Cartulina Cartulina recargada Cartulina liviana Cartulina liviana recargada		
Bandejas 1 y 2 (estándar)			
Capacidad⁴	520 hojas c/u		
Tamaños	Bandeja 1: Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm/5.5 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg. (ABC) Bandeja 2: Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a SRA3/5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg. (ABC)		
Gramajes	Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m ²		
Tipos de material de impresión	Bond Cartulina Cartulina recargada Personalizado Sobres Cartulina brillante Cartulina recargada brillante Cartulina gruesa Cartulina gruesa recargada Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa recargada brillante Con perforaciones Etiquetas Con membrete Liviano Cartulina liviana Cartulina liviana recargada Cartulina liviana brillante Cartulina liviana recargada brillante Simple Común, recargado Preimpreso Reciclado Transparencias		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Manipulación del papel (continuación)	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Bandeja en tándem de alta capacidad (disponible con todos los modelos)			
Capacidad⁴	Bandeja 3: 867 hojas Bandeja 4: 1133 hojas		
Tamaños	8.5 x 11 pulg./A4, JIS B5, Ejecutivo (7.25 x 10.5 pulg.) ABL		
Gramajes	Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m ²		
Tipos de material de impresión	Bond Cartulina Personalizado Cartulina brillante Con perforaciones Etiquetas Con membrete Cartulina liviana Cartulina liviana brillante Simple Preimpreso		
Bandeja de sobres (opcional: reemplaza a la bandeja 1)			
Capacidad⁴	Hasta 60 sobres		
Tamaños	N.º 10 comercial (9.25 x 4.125 pulg.)/Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 6.4 x 9.5 pulg.		
Gramajes	Papel bond de 20 a 24 lb/75 a 90 g/m ²		
Alimentador de alta capacidad (HCF) (opcional con todos los modelos)			
Capacidad⁴	3000 hojas		
Tamaños	Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg. o 7.25 x 10.5 pulg./A4 o B5 ABL		
Gramajes	Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m ²		
Capacidad total			
Capacidad total del dispositivo⁴	Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad: 3140 hojas Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad con alimentador de alta capacidad: 6140 hojas		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Acabado	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Bandejas de salida (estándar) (bandejas de salida doble con desplazamiento no disponibles con la acabadora integrada de oficina y limitadas a una con la acabadora de oficina y las acabadoras BR)			
Capacidad de la bandeja de apilado⁴	Bandeja de salida doble con desplazamiento: Hasta 250 hojas cada una Bandeja de lado izquierdo hacia arriba: Hasta 100 hojas		
Acabadora integrada de oficina (opcional con AltaLink® B8145/B8155)			
Capacidad de la bandeja de apilado⁴	500 hojas bond de 20 lb/80 g/m ² – 8.5 x 11 pulg./A4 o 250 hojas bond de 20 lb/80 g/m ² – 11 x 17 pulg./A3		
Tamaños	89 x 98 mm a 297 x 432 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.		
Gramajes	Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m ²		
Engrapado	Posición simple/doble Engrapado automático: 50 hojas máximo: hojas tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m ² o (2) cubierta 220 g/m ²) 30 hojas máximo: hojas tamaño extra oficio/doble carta/A3/B4 (menos de 90 g/m ² o (2) cubierta 220 g/m ²)		
Acabadora de oficina (opcional)			
Capacidad de la bandeja de apilado⁴	2000 hojas sin engrapar o 1000 hojas con engrapado sencillo o 750 hojas con engrapado doble (8.5 x 11 pulg./A4)		
Tamaños de la bandeja de apilado	210 x 182 mm a 297 x 432 mm/8.3 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg.		
Gramajes	Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m ²		
Engrapado en varias posiciones	50 hojas máximo: hojas tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m ² o (2) cubierta 220 g/m ²) 30 hojas máximo: hojas tamaño extra oficio/doble carta/A3/B4 (menos de 90 g/m ² o (2) cubierta 220 g/m ²)		
Taladradora (opcional)	Norteamérica: Taladradora de 2 o 3 orificios Europa: Taladradora de 2 o 4 orificios Opcional: Taladradora estilo "sueco" de 4 orificios		
Realizador de folletos para acabadora de oficina (hendidura/doble, engrapado por el centro) (opcional)			
Capacidad de la bandeja superior⁴	40 folletos (2 a 15 hojas por folleto; 20 lb/80 g/m ² o menos)		
Tamaños	Carta – 8.5 x 11 pulg./A4 ABC Extra oficio – 8.5 x 14 pulg./B4 ABC Doble carta – 11 x 17 pulg./A3 ABC		
Engrapado por el centro	Folleto de 2 a 15 hojas/8 a 60 páginas 16 a 80 lb bond/64 a 220 g/m ²		
Hendidura/doble	1 a 15 hojas/sin engrapar 16 a 28 lb bond/64 a 105 g/m ²		
Acabadora Business Ready (BR) (opcional) (requiere kit de transporte horizontal)			
Capacidad⁴	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas Bandeja de apilado y engrapado: 3000 hojas sin engrapar o 100 juegos (engrapado en dos o cuatro posiciones) 11 x 17 pulg., 8.5 x 14 pulg./A3 o 200 juegos (engrapado en una sola posición) 8.5 x 11 pulg./A4.		
Tamaños	100 x 148 mm a 320 x 488 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 19.2 pulg. para la bandeja superior 182 x 203 mm a 320 x 488 mm/7.25 x 10.5 pulg. a 12.6 x 19 para apilado 7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3 para engrapado		
Gramajes	Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m ²		
Engrapado	Engrapado en una sola posición y en varias posiciones Engrapado automático (50 hojas máximo): 24 lb/90 g/m ² Tamaños admitidos: carta, extra oficio, doble carta, A3, A4, B4 y B5		
Taladradora	Norteamérica: Taladradora de 2 o 3 orificios Europa: Taladradora de 2 o 4 orificios Opcional: Taladradora estilo "sueco" de 4 orificios		
Acabadora BR con realizador de folletos (opcional) (requiere kit de transporte horizontal)			
Capacidad⁴	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de 8.5 x 11 pulg./A4 sin engrapar Bandeja de apilado y engrapado: 1500 hojas de 8.5 x 11 pulg./11 x 17 pulg./A4/A3 sin engrapar o 200 juegos engrapados de 8.5 x 11 pulg./A4 (engrapado en una sola posición o engrapado en dos o cuatro posiciones) o 100 juegos engrapados de 11 x 17 pulg./A3		
Tamaños	100 x 148 mm a 320 x 488 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 19.2 pulg. para la bandeja superior 182 x 203 mm a 320 x 488 mm/7.25 x 10.5 pulg. a 12.6 x 19 para apilado 7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3 para engrapado		
Gramajes	Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m ²		
Engrapado	Engrapado en una sola posición y en varias posiciones Engrapado automático (50 hojas máximo): 24 lb/90 g/m ² Tamaños admitidos: carta, extra oficio, doble carta, A3, A4, B4 y B5		
Taladradora	Norteamérica: Taladradora de 2 o 3 orificios Europa: Taladradora de 2 o 4 orificios Opcional: Taladradora estilo "sueco" de 4 orificios		
Realizador de folletos	Engrapado por el centro de 2 a 16 hojas (7 hojas a 106 a 176 g/m ² estucado o 5 hojas a 177 a 220 g/m ² estucado) Plegado doble de hasta 5 hojas. Tamaños admitidos: carta, extra oficio, doble carta A3, A4		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Acabado (continuación)	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Unidad de plegado en C/Z (opcional con acabadora BR y acabadora BR con realizador de folletos)			
Tipos	Plegado en C, plegado en Z y plegado en Z por la mitad		
Capacidad⁴	40 hojas		
Tamaños	Plegado en C y plegado en Z: Carta – 8.5 x 11 pulg./A4 ABC únicamente Plegado en Z por la mitad: Doble carta – 11 x 17 pulg./A3 únicamente		
Gramajes	Papel bond de 16 a 24 lb/64 a 90 g/m ²		
Bandejas de salida	Bandeja de sobres: Plegado en C, plegado en Z y plegado triple Bandeja de apilado o bandeja superior: Plegado en Z por la mitad		
Engrapadora auxiliar (opcional; incluye superficie de trabajo⁵)			
Capacidad⁴	Engrapado de 50 hojas 5000 grapas Requiere tomacorriente por separado		
Copia	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Tiempo de salida de la primera copia (desde el cristal de exposición/al calentamiento)	En solo 4.4 segundos	En solo 3.7 segundos	En solo 3.2 segundos
Caras (entrada: salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1		
Cantidad	1 a 9,999		
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp		
Reducción/ampliación	Acercamiento y alejamiento variables de 25 % a 400 % en incrementos de 1 %		
Simultaneidad	Programación anticipada para permitir que el trabajo se ponga en espera mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)		
Funciones de copia	Anotación y estampado Bates™ Autenticación para servicios Selección automática de papel Reducción y ampliación automáticas (para ajustarse al tamaño de papel seleccionado) Cambio automático de bandeja Impresión automática a doble cara/creación de folletos dúplex Creación de trabajo (habilita la programación a nivel de página y también le permite realizar pruebas de cada sección o eliminar la última sección a medida que se crea el trabajo) Compaginación Cubiertas (solo frontal, frontal y trasera, solo trasera, impresas por dentro y por fuera: en blanco o impresas) Separadores (en blanco) Borrado de bordes Ayuda con funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas) Copiado de tarjetas de identificación Ajustes de calidad de imagen Desplazamiento de imagen (con la opción de centrado automático) Seguridad de imágenes Inversión de imagen (imagen negativa o espejo) Interrupción de trabajos extensos A varias caras (hasta 15 columnas por 15 filas) Juego de muestra Guardar ajustes del trabajo Engrapado Aceleradores de flujo de trabajo sin intervención Transparencias		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Impresión	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Resolución (hasta)	1200 x 2400 ppp		
Funciones de impresión	<p>Valores predeterminados de las aplicaciones</p> <p>Habilitar/deshabilitar portada</p> <p>Diseño de folletos</p> <p>Selección de cubiertas</p> <p>Retardo de impresión (hora específica) Permisos de usuario</p> <p>Acabado</p> <p>Ajuste al nuevo tamaño de papel</p> <p>Retención de todos los trabajos</p> <p>Opciones de imagen (ahorro de tóner, resolución (estándar, mejorada, alta))</p> <p>Identificación de trabajos (ID de impresión o portada, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas)</p> <p>Fax LAN (requiere el paquete de fax opcional)</p> <p>Hojas largas/cubiertas</p> <p>Diseño/marca de agua</p> <p>Varias páginas en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Selección de papel por atributo Juego de muestra</p> <p>Impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)</p> <p>Trabajos guardados</p> <p>Impresión protegida con eliminación programada</p> <p>Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones)</p> <p>Configuración de controladores de almacenamiento y recuperación</p> <p>Funciones de sostenibilidad (Configuraciones de Xerox® Earth Smart, impresión a doble cara, varias en 1, desactivación de portada e ID de impresión, juego de muestra Smart Sample, cola de retención de trabajos)</p> <p>Impresión a doble cara (predeterminada)</p>		
Impresión desde USB	<p>Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A en el panel frontal</p> <p>Admite la impresión directa desde la computadora a través del puerto USB tipo B</p> <p>Formatos de archivos compatibles: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p> <p>Los trabajos a color pueden imprimirse como blanco y negro</p>		
Sistemas operativos	<p>Windows 10 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 11 (32 y 64 bits)</p> <p>MacOS 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x, 11.0.x, 12.x</p> <p>Red Hat Linux 6.x, 7.x, 8.x</p> <p>Ubuntu Linux 20.04.x, 22.04.x</p> <p>Servidor SuSe Linux 12.3-13.x, 15.x</p> <p>Servidor Microsoft Windows 2012 (32 bits y 64 bits)</p> <p>Servidor Microsoft Windows 2016 (32 bits y 64 bits)</p> <p>Servidor Microsoft Windows 2019 (32 bits y 64 bits)</p> <p>Servidor Microsoft Windows 2022 (32 bits y 64 bits)</p> <p>Servidor Red Hat Linux 7.x, 8.x</p> <p>Servidor SuSe Linux 12.2-12.4, 15.x</p>		
Protocolos de red	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, Impresión por socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Sistema de redes de Microsoft Windows a través de IP</p> <p>Bonjour®/AirPrint™</p> <p>IPv6</p> <p>La mayoría de los protocolos que no están en uso se pueden inhabilitar</p>		
Capacidad de fuentes	<p>PCL: 93 fuentes ajustables, fuente de impresora de línea y mapa de bits (incluye el soporte de fuente Cyrillic) PostScript 3: 173 fuentes tipo 1, 2 fuentes maestras múltiples</p>		
Xerox® Global Print Driver®	<p>Un controlador de impresión auténticamente universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y administren dispositivos Xerox® y distintos a Xerox desde un solo controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce la cantidad de llamadas de soporte y se simplifica la administración de los servicios de impresión. Soporte para Microsoft Universal Print.</p>		
Controlador Xerox® Pull Print	<p>Facilita a los administradores de TI la calificación, implementación y gestión de todos los dispositivos de impresión mediante un único controlador en un entorno de impresión Pull Print (impresión segura). Utiliza una sola cola de impresión y un único controlador. El controlador Xerox® Pull Print amplía su comodidad a través de una amplia gama de activos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza junto con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.</p>		
Libreta de direcciones unificada para fax, correo electrónico y escaneado a...			
Funciones	<p>Servicios compatibles: Fax, correo electrónico, escaneado a</p> <p>Contactos máximos: 5000</p> <p>Contactos: Admite 1 o más destinos</p> <p>Favoritos para acceso rápido a todos los servicios admitidos</p>		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Escaneado	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Simultaneidad	Escanee mientras el sistema está imprimiendo, copiando o mientras se están transfiriendo trabajos de escaneado a red o a fax (la prioridad es para el retorno de originales escaneados y trabajos de impresión concurrentes)		
Velocidad de entrada (hasta)	82 ppm en blanco y negro y color (1 cara) 141 ipm en blanco y negro y color (2 caras)		135 ppm en blanco y negro y color (1 cara) 270 ipm en blanco y negro y color (2 caras)
Resolución	150 x 150 ppp a 600 x 600 ppp		
Profundidad de bits	1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises), 24 bits (color)		
Área de escaneado máximo	11 x 17 pulg./A3		
Gestión de la plantilla de escaneado	Compatible con 250 plantillas de escaneado Cree plantillas de escaneado Xerox® CentreWare® IS y compártalas a través de la clonación de dispositivos con otras opciones de hoja de confirmación de equipos multifunción		
Protocolos de red	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS		
Compresión de archivos	TIFF color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF blanco y negro (compresión G3MH, G4 MMR - una o varias páginas) PDF con capacidad de búsqueda/OCR y PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, Deflación (para blanco y negro y dentro de MRC)) PDF/PDF/A linearizado		
Campos de administración de documentos (metadatos)	Funciones disponibles únicamente en plantillas de Escaneado a archivo en red: <ul style="list-style-type: none"> • 1 a 6 campos de metadatos programables por plantilla de Escaneado a archivo en red y campos ilimitados dentro de la plantilla. • Los campos de metadatos constan de nombre del campo, valor predeterminado y otras configuraciones • Los campos personalizados que se ven en la interfaz del usuario para la entrada de datos variables 		
Funciones de escaneado	Supresión automática de sombras y fondo Originales vinculadas Control de tamaño del archivo/calidad de compresión Borrado de bordes Seguridad de imágenes Originales de varios tamaños Tipo original (fotografía y texto, fotografía, texto, mapa, periódico/revistas) Reducción/ampliación Escaneado de trabajo creado Vista previa de escaneado Botones de escaneado de un toque (hasta 10) Tamaño a la medida (originales de varios tamaños) Aceleradores de flujo de trabajo sin intervención Asistencia TWAIN/WIA 2.0		
Escaneado a correo electrónico (estándar)			
Funciones de escaneado	<ul style="list-style-type: none"> • Enviar automáticamente a sí mismo • Firmas de correo electrónico (6 líneas cada una de un máx. de 128 caracteres), cuerpo de mensaje de correo electrónico (configurable por el usuario), opciones de hoja de confirmación del servidor web integrado de correo electrónico • Firma de correo electrónico (requiere la opción de tarjeta inteligente) • Escaneado a correo electrónico cifrado con S/MIME • Aceleradores de flujo de trabajo sin contacto 		
Acceso a directorios	Libreta de direcciones a través de LDAP (Directorio activo de Windows, Intercambio/Notas/Domino) Lista de direcciones del dispositivo		
Escaneado a:			
Funciones estándar	Escaneado a correo electrónico Escaneado a inicio Escaneado a buzón de correo Escaneado a red (usando FTP/HTTP/HTTPS seguros) Escaneado a carpeta de red (usando FTP/HTTP/HTTPS seguros) Escaneado a PC/cliente de servidor (SMB o FTP) Escaneado a PC a través de puerto USB Escaneado a USB		
Funciones opcionales	Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)		
Escaneado de flujo de trabajo (opcional)			
Software de escaneado	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2		
Aplicaciones de escaneado y Xerox App Gallery	Escaneado a: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365™, Box®, aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) Ver la lista completa de aplicaciones disponibles en Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Seguridad	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de auditoría • Compatibilidad con motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco® • Control de configuración (supervisión y reparación, 75 configuraciones de seguridad): <ul style="list-style-type: none"> - 802.1x - Restablecimiento de contraseña de administrador - Registro de auditoría - Actualización automática de software - Alertas por correo electrónico - FIPS 140-3 - Retención de todos los trabajos - Sobreescritura de trabajos inmediata⁹ - Políticas de instalación - Control* integrado de Trellix - PII - Nombre de inicio de sesión - Contraseñas PostScript - Habilitación de servicios remotos - Inicio remoto (Mopria® o AirPrint™) - Inicio remoto (TWAIN) - Reimpresión de trabajos guardados - Escaneado a buzón de correo (almacenamiento interno) - Sobreescritura de disco programada⁹ - Longitud de código de acceso seguro - Políticas de dispositivos de impresión protegida - SIEM - SNMP - Tiempo de espera del sistema - USB (Impresión desde USB) - USB (Escaneado a USB) - Administración de puertos USB - Cifrado de datos de usuario • Autenticación ampliada <ul style="list-style-type: none"> - PDF firmado digitalmente (cuando se usa autenticación con tarjeta inteligente) - Cifrado y autenticación a servidor SMTP para escaneado a correo electrónico - PDF protegido por clave/cifrado (cuando se usa correo electrónico y plantillas de escaneado a red únicamente) - FIPS 140-3 Cifrado de disco duro de 256 bits, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 - Sobreescritura de imágenes inmediata/eliminación de trabajos segura mediante algoritmos aprobados⁹ - Autenticación local (base de datos interna) - Autenticación de red para acceso a dispositivos y/o servicios de dispositivos a través de Kerberos (Servidor UNIX/Windows 2008), SMB (Servidor Windows 2008, Servidor Windows 2012), NDS, Autenticación LDAP - Sobreescritura de imagen a demanda (programada, manual), incluye la limpieza del área no utilizada del disco⁹ - Datos protegidos - Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red) - Autenticación con tarjeta inteligente – Compatible con tarjeta 144K CAC/PIV (clave de certificado de 2048 bits)/.NET • Autorización ampliada <ul style="list-style-type: none"> - Autorización por usuario por servicio - Acceso SA basado en credenciales de red - Acceso seguro a la red - Los permisos de usuario requeridos para acceder a las funciones de impresión (p. ej. restricciones de tiempo) se reflejan en el controlador de impresión • Certificación de criterios comunes del sistema completo de NIAP conforme al Perfil de protección de HD para dispositivos de documentos impresos v1.0 (HCD-PP v1.0) • Ocultar nombres de trabajos de impresión • Seguridad de imágenes <ul style="list-style-type: none"> • IP Filter, IPsec, IPv6, TLS V1.1, V1.2, V1.3, SNMP V1, V2, V3, HTTPS, 802.1X, SFTP • Control* integrado (listas blancas) de Trellix, control* de integridad Trellix (opcional) • Inhabilitación de puertos incluidos puertos USB • Tablero de seguridad • Compatibilidad con SIEM (gestión de eventos e información de seguridad) para Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm y Splunk • WPA2 y WPA3 son compatibles con el kit inalámbrico de banda doble 		
Lector de tarjetas RFID integrado Xerox® (Kit opcional)	<p>Soporte integrado para la mayoría de las tarjetas de seguridad del sector, que ofrece seguridad adicional con lectores de tarjetas integrados de equipos multifunción en el panel del equipo multifunción.</p>		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Fax	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Funciones de fax del servidor de red			
Compatibilidad	ITU (CCITT) grupo 3; soluciones a través de diversos Socios de innovación de negocios de Xerox®		
Área de escaneado máximo	11 x 17 pulg./A3		
Funciones de envío de fax	Escaneado a una o doble cara (hasta 11 x 17 pulg. (A3/297 x 420 mm) Agregar a la lista de envío (200 números máximo) Creación de trabajos, Envío retrasado (hora específica) Tipo de original (fotografía, texto o fotografía y texto)		
Funciones de impresión de fax	Impresión a una o doble cara, Engrapado, Impresión protegida		
Resolución de transmisión	Superfina: 400 x 200 ppp (escaneado a 600 x 600 ppp) Fina: 200 x 200 ppp Estándar: 200 x 100 ppp		
Funciones de fax local (opcional; instalable por el cliente – 1 y 2 líneas)			
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3		
Velocidad/módems	Uno o dos módems V.34: 33 600 bps. Tiempo de transmisión de menos de 4 segundos por página		
Compresión/velocidad	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3		
Resolución	Envío local: Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 600 x 600 ppp Recepción: Acepta todos los tamaños		
Funciones de envío de fax	Reducción de la transmisión automática de fax Cubiertas automáticas Reenvío de memoria automático Envío por lote (hasta capacidad de memoria) Inicio retardado, Creación de trabajos, Favoritos Libreta de direcciones del dispositivo (hasta 5000 contactos) Fax LAN (fax desde el controlador de impresión) Estado de trabajo página por página en la máquina PSTN Fax		
Funciones de recepción de fax	Retardo automático de respuesta Impresión a una o doble cara Selecciones de bandeja de salida Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, papel, encabezado)/automático Hora de recepción Recepción protegida Engrapado o sin engrapar Hasta 200 buzones de correo protegidos por clave		
Reenvío de fax	Reenvío a correo electrónico o ubicación de SMB Reenvío de fax solo en recepción		
Informes de fax	Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de la transmisión, Fax pendiente, Informe de opciones, Informe de sobreescritura bajo demanda?, Informe de buzón de entrada, Informe de transmisión		
Acceso a directorios	Utiliza la libreta de direcciones unificada Fax de grupo disponible		
Remarcación automática	Hasta 14 intentos (según los requisitos del país) Intervalos de 1 a 25 minutos		
Reenvío automático	Hasta 5 intentos		

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Gestión de dispositivos	
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
Compatibilidad de gestión	SNMP versión 1. SNMP versión 2c y SNMP versión 3 sobre TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos de host MIB RFC 2790, Impresora MIB RFC 3805, PWG Control de energía de sistemas de imágenes MIB, Fleet Orchestrator, Control de configuración Xerox® Easy Assist App
Web Xerox® CentreWare®	Una aplicación de servidor basada en la Web para los administradores de red que permite la administración de dispositivos basada en el explorador Web desde cualquier estación de trabajo, ya sea al ejecutar Windows o UNIX o cualquier otro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante. • Configuración remota de SNMP v3 • Proporciona ayuda con la detección e instalación de dispositivos, verificaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos. • Requiere Windows 7 e Internet Explorer 6.0 y superiores. • Autodetección de servidor web Xerox® CentreWare® y descarga de archivos de configuraciones para instalación remota sin interacción.
Administrador de dispositivos de Xerox®	El administrador de dispositivos Xerox® recopila y administra los datos que impulsan las decisiones basadas en hechos para su entorno de administración de dispositivos empresariales. Es una herramienta simple para instalar colas de impresión, así como configurar, administrar, supervisar y elaborar informes acerca de los dispositivos conectados localmente y en red, independientemente del proveedor, en toda su empresa. El administrador de dispositivos de Xerox® proporciona: <ul style="list-style-type: none"> • Solución de problemas y supervisión de dispositivos • Configuración remota de SNMP v3 • Amplia generación de informes y detección de nuevos dispositivos • Capacidades de facturación, cobros y cargos • Autodetección de servidor del Administrador de dispositivos de Xerox® y descarga de archivos de configuraciones para instalación remota sin interacción
Xerox® Workplace Cloud	Administración remota para configurar y auditar los datos de configuración del dispositivo con Xerox® Workplace Cloud, lo que elimina la necesidad de un servidor en el lugar
Fleet Orchestrator	La función Fleet Orchestrator brinda la capacidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información entre sí mediante una conexión segura equivalente (peer-to-peer). Pueden compartirse los siguientes datos: archivos de actualizaciones de software, archivos de clonación y archivos de aplicaciones de 1 toque. La función de ensamble automático permite que un nuevo AltaLink® se establezca automáticamente en la red y se configure.
Novell NDPS/NEPS	Aplicación de puerta de enlace de servidor: herramienta de administración centralizada
Tipos de dispositivos Xerox® para el servicio de código de barras inteligente SAP R/3 (opcional)	Ofrece inteligencia integrada de procesos que permite la impresión de códigos de barras sobre cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP y dentro de páginas con código del sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se usa junto con los tipos de dispositivos PostScript de Xerox® para el entorno SAP y fuentes de código de barras del centro de fuentes de Xerox®. Para obtener más información, visite www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion
Tipos de dispositivos Xerox® para el entorno SAP	Xerox, junto con SAP y a través de nuestra membresía Gold del Programa de proveedores de impresoras SAP, ofrece una conexión perfecta entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Como cliente SAP, usted se beneficia al contar con tipos de dispositivos Xerox® certificados por SAP, disponibles en el modelo de entrega de servicios en línea de SAP. Los tipos de dispositivos certificados por SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están disponibles para descarga. www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion
Servidor web integrado Xerox® – Páginas web integradas en el dispositivo provistas por el dispositivo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en el controlador de red: <ul style="list-style-type: none"> • Contenido/estado de la bandeja • Estado de los consumibles • Alertas • Panel de control remoto
Envío de trabajos	Archivos listos para impresión: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selección de función de impresión (a doble cara, compaginación, orientación, engrapado, taladradora, plegado, destino de impresión) Opciones de entrega (inmediata, conjunto de muestras, demorado y seguro, guardar trabajo o reimprimir)
Administración de dispositivos	Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo, función Fleet Orchestrator
Exploradores	Microsoft Edge versión 88+ Microsoft Chromium Edge versión 79+ Mozilla Firefox 91.9.0, 100.0 Safari 13.1.2, 14.1.2, 15.4 Opera 2020, 2021 Google Chrome versión 80.0.x+
Soporte	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en www.support.xerox.com/es-ar
Idiomas admitidos	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés, árabe
Servicios remotos	
Lectura automática de contadores (AMR) de Xerox®	Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contadores para seguimiento y facturación del uso de dispositivos Xerox®. Elimina la necesidad de la participación prolongada del usuario final y garantiza que las lecturas del contador se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR) de Xerox®	Hace pedidos automáticamente de consumibles para los dispositivos de salida Xerox con base en el uso real, lo que elimina la necesidad de administrar manualmente el inventario de consumibles.
Contabilidad	
Contabilidad estándar de Xerox® (estándar)	
Seguimiento	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
Contabilidad	Hasta 2497 cuentas de usuario (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas colectivas (departamento)
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • El administrador puede gestionar la función a través de la interfaz de usuario web o del panel de control del dispositivo en las herramientas. • El administrador tiene la capacidad de importar o exportar cuentas de usuario, cuentas de grupo, cuentas generales y límites de usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria.

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto • Gestión integral y seguimiento y generación de informes según el tamaño de la empresa sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax de servidor • Numerosas soluciones disponibles a través del programa Xerox Alliance Partners. Para obtener detalles, visite www.xerox.com/index/esar.html • Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS • El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros, lo que permite contar con bases de datos de usuarios y cuentas más grandes • Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros • Hace interfaz con la terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de usuario de contabilidad 	
Consumibles	Descripción	Rendimiento
Cartucho de tóner ⁶	Negro	52 000 páginas
Limpiador de banda de transferencia	1 conjunto	160 000 páginas
Segundo rodillo de transferencia de polarización	1 conjunto	200 000 páginas
Cartuchos de grapas	Para acabadora BR, acabadora integrada de oficina, acabadora de oficina y engrapadora auxiliar (1 cartucho por caja)	5000 cada cartucho
	Para acabadora BR con realizador de folletos (1 cartucho por caja)	5000 cada cartucho
	Para acabadora de oficina con realizador de folletos (8 cartuchos por caja)	2000 cada cartucho
Recambios de grapas	Para acabadora integrada de oficina, acabadora de oficina, acabadora BR y engrapadora auxiliar (3 recambios por caja)	5000 cada recambio
Xerox® Smart Kit ⁹		
Cartucho del cilindro ⁷	1 cartucho	200 000 páginas
Contenedor de tóner desechable sin filtro de succión ⁸	1 cartucho (AltaLink® B8145/8155)	121 000 páginas
Contenedor de tóner desechable con filtro de succión ⁹	1 cartucho (AltaLink® B8170)	121 000 páginas

¹ Declarado de conformidad con ISO/IEC 24734

² Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

³ No está disponible en todas las regiones.

⁴ Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

⁵ Se vende por separado en algunas zonas geográficas.

⁶ Páginas estándar promedio. Declarado de conformidad con ISO/IEC 19752. El rendimiento del tóner puede variar debido a muchos factores, entre otros, la cobertura del área de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del papel, la orientación del papel, el modo de funcionamiento, los tipos de aplicaciones, los volúmenes de impresión mensual y los puntos de ajuste de calidad de imagen.

⁷ El rendimiento promedio del cilindro está basado en una extensión de trabajo de 5 páginas de 8.5 x 11 pulg./A4 ABL, con una división de las páginas de 35 % color/ 65 % blanco y negro.

⁸ El rendimiento del contenedor de tóner desechable variará en función del tipo de imagen, el % de cobertura de área y la extensión de trabajo.

⁹ Con disco duro opcional.

* Trellix DXL antes conocido como McAfee® DXL, Listas blancas de control integrado de Trellix antes conocido como Listas blancas de control integrado de McAfee®, Trellix ePolicy Orchestrator® antes conocido como McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM antes conocido como McAfee® ESM, Kit de habilitación del control de integridad de Trellix antes conocido como Kit de habilitación del control de integridad de McAfee®, Administrador de seguridad empresarial de Trellix antes conocido como Administrador de seguridad empresarial de McAfee®. El nombre de la marca Trellix se reflejará en los próximos lanzamientos de firmware.

Devuelva los consumibles de impresión agotados a través del programa de recolección/reuso/reciclado de Xerox® Green World Alliance®.

Para obtener más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html.

Si desea más información, visítenos en www.office.xerox.com/index/esar.html.