

# Stampanti multifunzione a colori Xerox® AltaLink®

**xerox**™

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



Le stampanti multifunzione a colori Xerox® AltaLink® serie C8100 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per maggiori informazioni, visitare il sito [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).

Specifiche del sistema	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Velocità¹</b> A colori/Bianco e nero	Fino a 30/30 ppm	Fino a 35/35 ppm	Fino a 45/45 ppm	Fino a 55/55 ppm	Fino a 70/70 ppm
<b>Ciclo di funzionamento mensile²</b>	Fino a 90.000 pagine	Fino a 110.000 pagine	Fino a 200.000 pagine	Fino a 300.000 pagine	Fino a 300.000 pagine
<b>Disco rigido/Processore/Memoria</b>	SSD 128 GB minimo/ <b>Opzionale:</b> HDD 500 GB/Intel Atom® Quad Core 1,91 GHz/4 GB di memoria di sistema (8 GB di memoria di sistema per AltaLink® C8170)				
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Stampa diretta via USB High-Speed 2.0, NFC, <b>Opzionale:</b> WiFi/WiFi Direct con Kit wireless dual band Xerox®, Bluetooth (iBeacon)				
<b>Funzionalità del controller</b>	Clonazione della configurazione, Watchdog di configurazione, Coordinatore di sistemi, Pannello comandi remoto, Rubrica unificata				
<b>Controller opzionale</b>	Xerox® EX-c C8100 Print Server con tecnologia Fiery®				
<b>Copia e stampa</b>					
<b>Risoluzione di copia e stampa</b>	<b>Copia:</b> fino a 600 x 600 dpi; <b>Stampa:</b> fino a 1200 x 2400 dpi				
<b>Tempo di uscita prima stampa</b> (velocità massima)	5,7 secondi a colori/4,2 secondi in bianco e nero		4,9 secondi a colori/ 3,8 secondi in bianco e nero	4,5 secondi a colori/ 3,2 secondi in bianco e nero	3,8 secondi a colori/ 3,0 secondi in bianco e nero
<b>Tempo di uscita prima copia</b> (velocità massima) (dalla lastra di esposizione/con macchina riscaldata)	6,1 secondi a colori/4,5 secondi in bianco e nero		5,5 secondi a colori/ 4,4 secondi in bianco e nero	4,7 secondi a colori/ 3,7 secondi in bianco e nero	4,0 secondi a colori/ 3,2 secondi in bianco e nero
<b>Linguaggio PDL</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
<b>Funzioni di stampa</b>	Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Layout libretto, Stampa protetta crittografata, Trattieni tutti i lavori, Sicurezza imaging con tecnologia di marcatura e rilevamento a infrarossi proprietaria di AltaLink, Identificazione lavoro, Monitoraggio lavori, Stampa su fogli lunghi (banner), Print Around, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Stampa da USB, Stampa su carta alternativa, Proporzioni, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Impostazioni driver Earth Smart Xerox®; <b>Opzionale:</b> Stampa da e Scansione su piattaforma di gestione contenuti Xerox® DocuShare® Go				
<b>Funzionalità per la mobilità e il cloud</b>					
<b>Connettività mobile</b>	NFC (Near Field Communication); <b>Opzionale:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) compreso iBeacon (Bluetooth)				
<b>Stampa mobile</b>	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), App @PrintByXerox; <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) incluso iBeacon (Bluetooth)				
<b>Scansione mobile</b>	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)				
<b>App mobili e Xerox App Gallery</b>	Automatizzate i processi quotidiani con app che traducono, oscurano dati sensibili, appongono la firma digitale, personalizzano, stampano, convertono, indirizzano, collaborano e comunicano. Andate su <a href="http://www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro">www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro</a> per trovare le app in base al settore o al flusso di lavoro. Software e servizi: Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.it/ecm">www.xerox.it/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie">www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa</a> )				
<b>Piattaforma Xerox® Workflow Central</b>	L'uniformità di un'unica piattaforma per una produttività senza uguali tra computer, dispositivi mobili e stampanti. Grazie alla sempre più ampia suite di flussi di lavoro basati su cloud di Workflow Central, è possibile convertire i documenti in file audio per un facile ascolto, convertire file PDF o di immagini nei formati Microsoft più diffusi per condividerli con un'audience più vasta, trasformare note manoscritte in testo leggibile, modificabile e condivisibile, tradurre in/da oltre 40 lingue diverse e oscurare automaticamente dati personali in base a specifiche parole o frasi				

## Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

<b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Opzionale:</b> Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, e rendere al contempo i loro dipendenti mobili e produttivi grazie a una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud)
<b>Integrazione con Provider di identità (IdP) cloud</b>	Utilizzate le vostre credenziali di accesso a desktop, laptop o dispositivi mobili per accedere alle vostre stampanti multifunzione AltaLink® con connessioni dirette a diffusi provider di identità cloud quali Okta Ping Identity e Microsoft® Azure
<b>Scansione</b>	
<b>Funzioni standard</b>	<b>Destinazioni:</b> Scansione su USB/PC tramite porta USB/e-mail/rete (FTP/SMB), destinazioni HTTP, HTTPS, SFTP; <b>Formati file:</b> PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; <b>Funzioni di praticità:</b> App 1-Touch, Sicurezza imaging con tecnologia di marcatura e rilevamento a infrarossi proprietaria di AltaLink, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), PDF protetto da password, Anteprima di scansione, Scansione su cartella, Scansione su home, PDF con funzione di ricerca, PDF/TIFF a singola pagina/multipagina, Acceleratori di flusso di lavoro touchless, Supporto TWAIN, Rubrica unificata
<b>Funzioni opzionali</b>	Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive). App di scansione Xerox® per DocuShare®, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox® Business Innovation Partner su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa</a> , Stampa da e Scansione su piattaforma di gestione contenuti Xerox® DocuShare® Go
<b>Fax</b>	
<b>Funzioni standard</b>	Fax di lavoro composto, Abilitazione fax server di rete
<b>Funzioni opzionali</b>	Fax walk-up (sono disponibili opzioni a una e due linee, comprensivo di LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail o Condivisione SMB)
<b>Sicurezza</b>	
<b>Funzioni standard</b>	802.1x, Controllo dell'accesso, Registro di controllo, Risposta alle minacce automatica tramite integrazione di Trellix DXL*/Cisco® pxGrid, Certificato autofirmato automatico, Integrazione di Cisco® Identity Services Engine (ISE), Certificazione Common Criteria (ISO 15408), Watchdog di configurazione, Stampa protetta crittografata, Unità di archiviazione crittografata (AES a 256 bit, FIPS 140-3), FIPS 140-3, Verifica firmware, HTTPS, Sicurezza imaging (copia, stampa, scansione, e-mail) con tecnologia di rilevamento a infrarossi proprietaria di AltaLink, IPsec, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, Autenticazione locale (database interno), Trellix Embedded Control (whitelisting*), Trellix ePolicy Orchestrator®, Autenticazione di rete, Filtro porte/IP/domini, Certificati di sicurezza con ECDSA, Dashboard sulla sicurezza, SFTP ed E-mail crittografata, Autenticazione messaggi hash SHA-256, Integrazione SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), E-mail firmata, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, TPM, Avvio sicuro, Accesso utente e firewall interno, Autorizzazioni utente
<b>Funzioni opzionali</b>	Trellix Integrity Control*, Kit di attivazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)³, Lettore schede RFID integrato Xerox®, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-3) con Sovrascrittura immagini a più passaggi³, Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security; WPA2 e WPA3 con Kit wireless dual band; maggiori informazioni su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa</a>
<b>Gestione di stampa</b>	
<b>Funzioni standard</b>	Xerox® Standard Accounting (Copia, Stampa, Scansione, Fax, E-mail), Abilitazione gestione account di rete
<b>Funzioni opzionali</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, altre soluzioni di gestione account di rete disponibili tramite vari Xerox® Business Innovation Partner. Xerox® Virtual Print Management Service; maggiori informazioni su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement</a>

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

## Funzioni e accessori

**Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio** per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati di un documento alla velocità massima di 270 impressioni al minuto (ipm).



### ALIMENTAZIONE CARTA<sup>4</sup>

**Due vassoi regolabili da 520 fogli** (di serie con tutte le configurazioni). Il vassoio 1 gestisce supporti con formato fino a 11,7 x 17 poll./A3 e il vassoio 2 gestisce supporti con formato fino a 12 x 18 poll./SRA3.



**Kit per buste** (opzionale, sostituisce il vassoio 1), consente di alimentare fino a 60 buste.



**Configurazione con vassoio tandem ad alta capacità** in grado di contenere fino a 3.140 fogli.

**Configurazione con modulo a quattro vassoi** (disponibile per C8130/C8135) in grado di contenere fino a 2.180 fogli.

**Vassoio bypass**, gestisce fino a 100 fogli; Formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm.



**Alimentatore ad alta capacità** (opzionale), contiene 3.000 fogli di carta Letter/A4, portando la capacità carta complessiva a 6.140 fogli.



### STAMPA SU FOGLI LUNGH

**Kit di alimentazione fogli lunghi** (opzionale), consente di stampare su supporti lunghi fino a 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm.



### INTERFACCIA UTENTE



**Intuitivo touch screen a colori da 10,1 pollici in stile tablet** personalizzabile, per eseguire le attività con pochi tocchi. Provatelo su [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

### TECNOLOGIE INNOVATIVE



**Letture schede RFID integrato Xerox®** (opzionale), aggiunge l'autenticazione basata su scheda con supporto per oltre 90 tipi di scheda.



**Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair**, consente agli utenti di associare il proprio dispositivo mobile al pannello utente del dispositivo AltaLink® Serie C8100 e connettersi istantaneamente alla stampante multifunzione.



**Sensore di prossimità intelligente**, rileva quando gli utenti si trovano nelle vicinanze. Il sensore conserva energia durante i periodi di inattività e attiva automaticamente il dispositivo quando un utente si avvicina.

### USCITA CARTA/STAZIONI DI FINITURA<sup>4</sup>



**Stazione di finitura per ufficio** (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate, invito alla piega/cordonatura e finitura libretto con pinzatura centrale opzionali per creare libretti di 60 pagine (2-15 fogli).



**Stazione di finitura BR (Business Ready)** (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate a un prezzo molto conveniente.



**Unità di piega a C/Z** (opzionale), aggiunge la capacità di piega a C, piega a Z, e piega a Z su mezzo foglio alla stazione di finitura BR o alla stazione di finitura BR con unità libretto.



**Stazione di finitura BR con unità libretto** (opzionale), crea libretti con pinzatura centrale da 64 pagine (2-16 fogli).



**Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento** (disponibile quando non sono installate stazioni di finitura; singolo vassoio di ricezione a sfalsamento con le stazioni di finitura).



**Stazione di finitura per ufficio integrata** (opzionale con i modelli C8130/C8135/C8145/C8155), offre funzionalità di impilatura di 500 fogli e pinzatura a 2 posizioni di 50 fogli.



**Pinzatrice esterna** (opzionale), pinza fino a 50 fogli con supporti da 20 lb./75 g/m<sup>2</sup>.

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Specifiche del dispositivo					
<b>Lingue del pannello comandi</b>	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Arabo				
Accessori					
<b>Opzionale</b>	HDD 500 GB Kit Bluetooth Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio Stazione di finitura BR (Business Ready) (richiede il kit di trasporto orizzontale) Stazione di finitura BR con unità libretto (richiede kit di trasporto orizzontale) Unità di piega a C/Z per stazione di finitura BR o stazione di finitura BR con unità libretto Pinzatrice esterna (include il piano di lavoro <sup>5</sup> ) Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1) Interfaccia dispositivo esterno (nota anche come Interfaccia dispositivo di accesso ausiliario) per dispositivi di controllo accessi di terze parti, quali macchine a moneta e lettori schede Alimentatore ad alta capacità 3000 A4/Letter Perforatura (2/3, 2/4, svedese) Kit per trasporto orizzontale Stazione di finitura per ufficio integrata (disponibile con AltaLink® C8130, C8135, C8145, C8155) Kit per alimentazione fogli lunghi (stampa di striscioni) Kit* di abilitazione a Trellix Integrity Control Kit di rilevamento alimentazione multipla (solo AltaLink® C8170) Stazione di finitura per ufficio Kit di abilitazione per Scansione su cloud Kit di abilitazione smart card <sup>3</sup> Kit font Unicode Kit tastiera USB/ripiano Fax walk up (opzioni a una o due linee, comprende LAN Fax) Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit wireless dual band Xerox® EX-c C8100 Print Server con tecnologia Fiery® Kit per lettore schede RFID integrato Xerox®				
Requisiti elettrici	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Nord America</b>	Tensione: 110-127 V CA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A				Tensione: 110-127 V CA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A
<b>Europa</b>	Tensione: 220-240 V CA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A				Tensione: 220-240 V CA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Specifiche del dispositivo (continua)					
Consumo di energia	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>In funzione (media)</b>	115 V: 576 watt 230 V: 586 watt	115 V: 600,3 watt 230 V: 595,8 watt	115 V: 717 watt 230 V: 674 watt	115 V: 806 watt 230 V: 760 watt	115 V: 929 watt 230 V: 908 watt
<b>Modalità Standby</b>	115 V: 67 watt 230 V: 71 watt	115 V: 64 watt 230 V: 70 watt	115 V: 71 watt 230 V: 71 watt	115 V: 72 watt 230 V: 70,3 watt	115 V: 91,1 watt 230 V: 79 watt
<b>Modalità Spegnimento automatico/Sospensione</b>	115 V: 0,69 watt 230 V: 0,71 watt (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 0 minuti)	115 V: 0,69 watt 230 V: 0,72 watt (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 0 minuti)	115 V: 0,67 watt 230 V: 0,71 watt (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 0 minuti)	115 V: 0,67 watt 230 V: 0,71 watt (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 0 minuti)	115 V: 0,68 watt 230 V: 0,75 watt (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 0 minuti)
<b>Tempo di riscaldamento (da macchina spenta)</b>	Minimo 85 secondi				
<b>Ripristino dalla modalità sospensione</b>	Minimo 4,5 secondi				
<b>Ambiente operativo</b>					
<b>Intervallo di temperature richiesto</b>	Da 10 a 28 °C/Da 50 a 82 °F				
<b>Umidità relativa richiesta</b>	Dal 15% all'85%				
<b>Livelli di potenza sonora</b>	In funzione: 63,7/64,2 dB(A) In standby: 40,0/40,0 dB(A)		In funzione: 65,2/67,3 dB(A) In standby: 43,0/43,0 dB(A)		In funzione: 70,4 dB(A) In standby: 43,0 dB(A)
<b>Dimensioni e peso</b>					
<b>Configurazione base</b>	Larghezza: 24,4 poll./620 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 316 lb./143,1 kg				Larghezza: 24,4 poll./620 mm Profondità: 31,2 poll./793 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 352,1 lb./159,7 kg
<b>Con stazione di finitura per ufficio integrata (C8130, C8135, C8145, C8155)</b>	Larghezza: 32,2 poll./819 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,55 poll./1.130 mm Peso: 340 lb./154,2 kg				N/A
<b>Con stazione di finitura per ufficio (con unità di finitura libretto)</b>	Larghezza: 47,5 poll./1.207 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 402,3 lb./182,5 kg				Larghezza: 47,5 poll./1207 mm Profondità: 31,2 poll./793 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 439 lb./199 kg
<b>Configurazione base con stazione di finitura BR (Business Ready)</b>	Larghezza: 55 poll./1.395 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 412,3 lb./187 kg				Larghezza: 55 poll./1.395 mm Profondità: 31,2 poll./723 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 448,4 lb./203,4 kg
<b>Configurazione di base con stazione di finitura BR con unità libretto</b>	Larghezza: 59 poll./1.496,3 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 449,7 lb./204 kg				Larghezza: 59 poll./1.496,3 mm Profondità: 31,2 poll./723 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 486,3 lb./220,6 kg
<b>Configurazione base con stazione di finitura BR con unità libretto e unità di piega a C/Z</b>	Larghezza: 64,3 poll./1.632 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 560,6 lb./254,3 kg				Larghezza: 64,3 poll./1.632 mm Profondità: 31,2 poll./723 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 597,2 lb./270,9 kg
<b>Configurazione base con stazione di finitura BR con unità libretto, unità di piega a C/Z e alimentatore ad alta capacità</b>	Larghezza: 93 poll./2.361 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 628,8 lb./285,2 kg				Larghezza: 93 poll./2.361 mm Profondità: 31,2 poll./723 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 665,8 lb./302 kg
<b>Certificazione del sistema/Conformità normativa</b>					
<b>Certificazioni</b>	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>				

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gestione carta	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio</b>					
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	130 fogli				250 fogli
<b>Velocità (fino a)</b>	82 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte) 141 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro)				135 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte) 270 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro)
<b>Formati carta rilevati</b>	Da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm				
<b>Grammature</b>	Da 16 a 32 lb./da 60 a 128 g/m <sup>2</sup>				
<b>Vassoio bypass (Standard)</b>					
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	100 fogli				
<b>Formati</b>	<b>Formati personalizzati:</b> da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (SEF); <b>Opzionale:</b> Kit per alimentazione fogli lunghi (stampa di striscioni)				
<b>Grammature</b>	Da 16 lb. bond a 110 lb. cover/da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> , <b>Fogli lunghi/striscioni</b> (>19 poll./483 mm): 28 lb Bond-120 lb Index/106-220 g/m <sup>2</sup>				
<b>Tipi di supporti</b>	<p>Carta di qualità                      Cartoncino                      Cartoncino ricaricato                      Carta personalizzata                      Buste                      Cartoncino lucido                      Cartoncino lucido ricaricato                      Cartoncino pesante                      Cartoncino pesante ricaricato                      Cartoncino lucido pesante                      Cartoncino lucido pesante ricaricato                      Carta perforata                      Etichette                      Carta intestata                      Carta leggera                      Cartoncino leggero                      Cartoncino leggero ricaricato                      Cartoncino lucido leggero                      Cartoncino lucido leggero ricaricato                      Carta comune                      Carta comune ricaricata                      Carta prestampata                      Carta riciclata                      Trasparenti</p> <p><b>Fogli lunghi/striscioni:</b>                      Cartoncino                      Cartoncino ricaricato                      Cartoncino leggero                      Cartoncino leggero ricaricato</p>				
<b>Vassoi 1 e 2 (Standard)</b>					
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	520 fogli ciascuno				
<b>Formati</b>	<b>Vassoio 1:</b> Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF) <b>Vassoio 2:</b> Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)				
<b>Grammature</b>	Da 16 lb. bond a 110 lb. cover/da 52 a 300 g/m <sup>2</sup>				
<b>Tipi di supporti</b>	<p>Carta di qualità                      Cartoncino                      Cartoncino ricaricato                      Carta personalizzata                      Buste                      Cartoncino lucido                      Cartoncino lucido ricaricato                      Cartoncino pesante                      Cartoncino pesante ricaricato                      Cartoncino lucido pesante                      Cartoncino lucido pesante ricaricato                      Carta perforata                      Etichette                      Carta intestata                      Carta leggera                      Cartoncino leggero                      Cartoncino leggero ricaricato                      Cartoncino lucido leggero                      Cartoncino lucido leggero ricaricato                      Carta comune                      Carta comune ricaricata                      Carta prestampata                      Carta riciclata                      Trasparenti</p>				

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gestione carta (continua)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Modulo a quattro vassoi (vassoi 3 e 4) (disponibile su C8130/C8135)</b>					
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	<b>Vassoio 3:</b> 520 fogli <b>Vassoio 4:</b> 520 fogli				
<b>Formati</b>	<b>Vassoi 3 e 4:</b> da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)				
<b>Grammature</b>	Da 16 lb. bond a 110 lb. cover/da 52 a 300 g/m <sup>2</sup>				
<b>Tipi di supporti</b>	Carta di qualità Cartoncino Cartoncino ricaricato Carta personalizzata Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante ricaricato Carta perforata Etichette Carta intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino leggero ricaricato Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero ricaricato Carta comune Carta comune ricaricata Carta prestampata Carta riciclata Trasparenti				
<b>Vassoio tandem ad alta capacità (disponibile con tutti i modelli)</b>					
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	<b>Vassoio 3:</b> 867 fogli <b>Vassoio 4:</b> 1.133 fogli				
<b>Formati</b>	8,5 x 11 poll./A4, JIS B5, Executive (7,25 x 10,5 poll.) LEF				
<b>Grammature</b>	Da 16 lb. bond a 110 lb. cover/da 52 a 300 g/m <sup>2</sup>				
<b>Tipi di supporti</b>	Carta di qualità Cartoncino Carta personalizzata Cartoncino lucido Carta perforata Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Carta comune Carta prestampata				
<b>Vassoio per buste (opzionale – sostituisce il vassoio 1)</b>					
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Fino a 60 buste				
<b>Formati</b>	N. 10 Commercial (9,25 x 4,125 poll.)/Monarch, DL, C5 Formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 6,4 x 9,5 poll./da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm				
<b>Grammature</b>	Da 20 lb. a 24 lb. bond/da 75 a 90 g/m <sup>2</sup>				
<b>Alimentatore ad alta capacità (HCF) (opzionale con tutti i modelli)</b>					
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	3.000 fogli				
<b>Formati</b>	Formati standard: 8,5 x 11 poll. o 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5 LEF				
<b>Grammature</b>	Da 16 lb. bond a 110 lb. cover/da 52 a 300 g/m <sup>2</sup>				
<b>Capacità complessiva</b>					
<b>Capacità totale del dispositivo<sup>4</sup></b>	Modulo a quattro vassoi: 2.180 fogli Modulo a quattro vassoi con alimentatore ad alta capacità: 5.180 fogli Modulo vassoio tandem ad alta capacità: 3.140 fogli Modulo vassoio tandem ad alta capacità con alimentatore ad alta capacità: 6.140 fogli				

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Finitura	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Vassoio di uscita (Standard) (Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento non disponibile con la stazione di finitura per ufficio integrata e limitato a uno con la stazione di finitura per ufficio e le stazioni di finitura BR)					
Capacità vassoio per fascicolazione <sup>4</sup>	Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento: fino a 250 fogli ciascuno Vassoio faccia in su lato sinistro: fino a 100 fogli				
Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale con AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155)					
Capacità vassoio per fascicolazione <sup>4</sup>	500 fogli da 20 lb. bond/80 g/m <sup>2</sup> ; 8,5 x 11 poll./A4 oppure 250 fogli da 20 lb. bond/80 g/m <sup>2</sup> ; 11 x 17 poll./A3				
Formati	Da 3,5 x 3,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm				
Grammature	Da 16 lb. bond a 110 lb. cover/da 52 a 300 g/m <sup>2</sup>				
Pinzatura	Posizione singola/doppia Pinzatura automatica: 50 fogli massimo: fogli di formato Letter/A4/B5 (grammatura inferiore a 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> )				
Stazione di finitura per ufficio (opzionale)					
Capacità vassoio per fascicolazione <sup>4</sup>	2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con pinzatura doppia (8,5 x 11 poll./A4)				
Formati vassoio per fascicolazione	Da 8,3 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm				
Grammature	Da 16 lb. bond a 110 lb. cover/da 52 a 300 g/m <sup>2</sup>				
Pinzatura multiposizione	50 fogli massimo: fogli di formato Letter/A4/B5 (grammatura inferiore a 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> )				
Perforatura (opzionale)	<b>Nord America:</b> Perforatura a 2/3 fori <b>Europa:</b> Perforatura a 2/4 fori <b>Opzionale:</b> Perforatura "svedese" a 4 fori				
Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio (invito alla piega/cordonatura, pinzatura centrale) (opzionale)					
Capacità vassoio superiore <sup>4</sup>	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 20 lb./80 g/m <sup>2</sup> o meno)				
Formati	Letter – 8,5 x 11 poll./A4 SEF Legal – 8,5 x 14 poll./B4 SEF Tabloid – 11 x 17 poll./A3 SEF				
Pinzatura centrale	Libretto da 2-15 fogli/8-60 pagine Da 16 lb. bond a 80 lb. bond/da 64 a 220 g/m <sup>2</sup>				
Invito alla piega/cordonatura	1-15 fogli/senza pinzatura Da 16 lb. bond a 28 lb. bond/da 64 a 105 g/m <sup>2</sup>				
Stazione di finitura BR (Business Ready) (opzionale) (richiede il kit per trasporto orizzontale)					
Capacità <sup>4</sup>	Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli Vassoio per fascicolazione e pinzatura: 3.000 fogli non pinzati o 100 fascicoli (pinzatura su 2 o 4 posizioni) in formato 11 x 17 poll., 8,5 x 14 poll./A3 oppure 200 fascicoli (pinzatura su singola posizione) in formato 8,5 x 11 poll./A4				
Formati	Da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 19,2 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 488 mm per il vassoio superiore Da 7,25 x 10,5 poll. a 12,6 x 19 poll./da 182 x 203 mm a 320 x 488 mm per l'impilatura Da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll./da B5 ad A3 per la pinzatura				
Grammature	Da 16 lb. bond a 110 lb. cover/da 52 a 300 g/m <sup>2</sup>				
Pinzatura	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (50 fogli massimo) – 24 lb./90 g/m <sup>2</sup> Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 e B5				
Perforatura	<b>Nord America:</b> Perforatura a 2/3 fori <b>Europa:</b> Perforatura a 2/4 fori <b>Opzionale:</b> Perforatura "svedese" a 4 fori				
Stazione di finitura BR con unità libretto (opzionale) (richiede il kit per trasporto orizzontale)					
Capacità <sup>4</sup>	Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli di carta da 8,5 x 11 poll./A4 non pinzati Vassoio per fascicolazione e pinzatura: 1.500 fogli da 8,5 x 11 poll./11 x 17 poll./A4/A3 non pinzati oppure 200 fascicoli pinzati di fogli da 8,5 x 11 poll./A4 (pinzatura a singola posizione o pinzatura su 2 o 4 posizioni) o 100 set pinzati di fogli da 11 x 17 poll./ A3				
Formati	Da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 19,2 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 488 mm per il vassoio superiore Da 7,25 x 10,5 poll. a 12,6 x 19 poll./da 182 x 203 mm a 320 x 488 mm per l'impilatura Da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll./da B5 ad A3 per la pinzatura				
Grammature	Da 16 lb. bond a 110 lb. cover/da 52 a 300 g/m <sup>2</sup>				
Pinzatura	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (50 fogli massimo) – 24 lb./90 g/m <sup>2</sup> Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 e B5				
Perforatura	<b>Nord America:</b> Perforatura a 2/3 fori <b>Europa:</b> Perforatura a 2/4 fori <b>Opzionale:</b> Perforatura "svedese" a 4 fori				
Unità di finitura libretto	Pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106 a 176 g/m <sup>2</sup> patinati o 5 fogli da 177-220 g/m <sup>2</sup> patinati) Doppia piegatura fino a 5 fogli Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3 e A4				

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Finitura (continua)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Unità di piega a C/Z (opzionale con la stazione di finitura BR e la stazione di finitura BR con unità libretto)					
<b>Tipi</b>	Piega a C, Piega a Z e Piega a Z su mezzo foglio				
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	40 fogli				
<b>Formati</b>	Piega a C e Piega a Z: Letter – 8,5 x 11 poll./A4 solo SEF Piega a Z su mezzo foglio: Tabloid – solo 11 x 17 poll./A3				
<b>Grammature</b>	Da 16 lb. a 24 lb. bond/da 64 a 90 g/m <sup>2</sup>				
<b>Vassoi di uscita</b>	Vassoio buste: Piega a C, Piega a Z e Tripla piegatura Vassoio per fascicolazione o vassoio superiore: Piega a Z su mezzo foglio				
Pinzatrice esterna (opzionale – include il piano di lavoro <sup>5</sup> )					
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Pinzatura 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede una presa elettrica separata				
Copia	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Tempo di uscita prima copia</b> (dalla lastra di esposizione, con macchina riscaldata, a colori e in bianco e nero)	Minimo 6,1 secondi/ Minimo 4,5 secondi		Minimo 5,5 secondi/ Minimo 4,4 secondi	Minimo 4,7 secondi/ Minimo 3,7 secondi	Minimo 4,0 secondi/ Minimo 3,2 secondi
<b>Lati (ingresso-uscita)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
<b>Quantità</b>	Da 1 a 9.999				
<b>Risoluzione (max)</b>	Fino a 600 x 600 dpi				
<b>Riduzione/Ingrandimento</b>	Zoom variabile dal 25% al 400% con incrementi dell'1%				
<b>Simultaneità</b>	Programmazione anticipata per consentire di mettere in coda il lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)				
<b>Funzioni di copia</b>	Annotazione e stampigliatura Bates™ (con capacità colore e regolazione della dimensione font) Autenticazione per i servizi (ad es., Copia a colori) Selezione automatica della carta Riduzione/ingrandimento automatici (per l'adattamento al formato carta selezionato) Scambio automatico dei vassoi Creazione libretto fronte/retro automatica Lavoro composto (consente la programmazione a livello di pagina; consente inoltre di creare bozze di ciascuna sezione o di eliminare l'ultima sezione durante la creazione del lavoro) Fascicolazione Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all'interno e all'esterno: vuote o stampate) Divisori (vuoti) Cancellazione bordi Guida alle funzioni (intuitive descrizioni con testo e grafica) Copia documento identità Regolazioni della qualità immagini Spostamento immagine (con l'opzione Centratura automatica) Sicurezza imaging Inversione immagine (immagine negativa o speculare) Interruzione lavori voluminosi Immagini multiple (fino a 15 colonne per 15 righe) Fascicolo di prova Salva impostazioni lavoro Singolo colore Pinzatura Acceleratori di flusso di lavoro automatici Trasparenti				

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Stampa	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Risoluzione</b> (fino a)	1200 x 2400 dpi				
<b>Funzioni di stampa</b>	Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione striscioni Layout libretto Selezione copertina Opzioni a colori personalizzate (colore in base alla parola) Stato in tempo reale bidirezionale Stampa differita (a un orario definito) Autorizzazioni utente Finitura Adattamento a nuovo formato Trattieni tutti i lavori Opzioni immagine (Risparmio toner, Risoluzione (Standard, Avanzata, Alta)) Sicurezza imaging Identificazione lavoro (ID di stampa o banner, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale) Layout/Filigrana Foglio lungo/striscione N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta in base alla tipologia Fascicolo di prova Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Lavoro salvato (i lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero) Stampa protetta con eliminazione temporizzata Pagine non standard (programmazione pagine speciali: copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva Banner e ID di stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori) Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)				
<b>Stampa da USB</b>	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero				
<b>Sistemi operativi</b>	Windows 10 (32 e 64 bit) Windows 11 (32 e 64 bit) MacOS 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x, 11.0.x, 12.x Red Hat Linux 6.x, 7.x, 8.x Ubuntu Linux 20.04.x, 22.04.x SuSe Linux Server 12.3-13.x, 15.x  MS Windows 2012 Server (32 e 64 bit) MS Windows 2016 Server (32 e 64 bit) MS Windows 2019 Server (32 e 64 bit) MS Windows 2022 Server (32 e 64 bit) Red Hat Linux Server 7.x, 8.x SuSe Linux Server 12.2-12.4, 15.x				
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking su IP Bonjour®/AirPrint™ IPv6 Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati				
<b>Capacità font</b>	PCL: 93 font scalabili, font line printer e font in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici) PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master				
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia uniforme e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa. Supporto di Microsoft Universal Print				
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la praticità a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni				
<b>Rubrica unificata per Fax, E-mail e Scansione su...</b>					
<b>Caratteristiche</b>	Servizi supportati: Fax, E-mail, Scansione su Numero massimo di contatti: 5.000 Contatti: Supporta 1 o più destinazioni Preferiti per un rapido accesso a tutti i servizi supportati				

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Scansione	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Simultaneità</b>	Scansione mentre il sistema è in fase di stampa, copia o trasferimento di lavori di scansione su rete o fax (priorità per restituzione degli originali scansionati e stampa di lavori simultanei)				
<b>Velocità di entrata (fino a)</b>	82 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte) 141 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro)				135 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte) 270 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro)
<b>Risoluzione</b>	Da 150 x 150 dpi a 600 x 600 dpi				
<b>Profondità di bit</b>	1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)				
<b>Area di scansione massima</b>	11 x 17 poll./A3				
<b>Gestione dei modelli di scansione</b>	Supporta 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione Xerox® CentreWare® IS e condivisione tramite clonazione del dispositivo alle opzioni di foglio di conferma di altre stampanti multifunzione				
<b>Protocolli di rete</b>	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
<b>Compressione file</b>	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3MH, G4 MMR - pagina singola o multipagina) PDF/OCR e PDF/A-1b con funzione di ricerca (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per bianco e nero e all'interno di MRC)) PDF / PDF/A linearizzato				
<b>Campi di gestione dei documenti (metadati)</b>	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da 1 a 6 campi metadati programmabili dall'utente per modelli di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello; i campi metadati consistono di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni</li> <li>• Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili</li> </ul>				
<b>Funzioni di scansione</b>	Eliminazione sfondo e ombre automatica Originali rilegati Controllo qualità di compressione/formato file Cancellazione bordi Sicurezza imaging Originali misti Scansione di lavoro composto Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa, giornale/rivista) Riduzione/Ingrandimento Anteprima di scansione Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10) Formato per formato (per originali in formati misti) Acceleratori di flusso di lavoro automatici Supporto di TWAIN/Supporto di WIA 2.0				
<b>Scansione su e-mail (standard)</b>					
<b>Funzioni di scansione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio automatico su sé stessi</li> <li>• Firme e-mail (6 righe ciascuna di 128 caratteri max), corpo messaggio e-mail (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma server Web incorporato e-mail</li> <li>• Firma di e-mail (richiede l'opzione Smart Card)</li> <li>• Scansione su e-mail con crittografia S/MIME</li> <li>• Acceleratori di flusso di lavoro automatici</li> </ul>				
<b>Accesso alle directory</b>	Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Rubrica indirizzi del dispositivo				
<b>Scansione su</b>					
<b>Funzioni standard</b>	Scansione su e-mail Scansione su home Scansione su mailbox Scansione su rete (mediante FTP /HTTP/HTTPS protetto) Scansione su cartella di rete (mediante FTP /HTTP/HTTPS protetto) Scansione su PC/Server/Client (SMB o FTP) Scansione su PC tramite porta USB Scansione su USB				
<b>Funzioni opzionali</b>	Scansione nativa su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) <sup>3</sup>				
<b>Scansione del flusso di lavoro (funzioni opzionali)</b>					
<b>Software di scansione</b>	Autostore v7 eCopy ScanStation v5.2 eCopy ShareScan v5.2				
<b>App di scansione e Xerox App Gallery</b>	Scansione su: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) L'elenco completo di app è disponibile nella Xerox App Gallery: <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>				

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Sicurezza	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro di controllo</li> <li>• Compatibile con Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>• Watchdog di configurazione (monitora e corregge 75 impostazioni di sicurezza nelle seguenti aree):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 802.1x</li> <li>- Ripristino password amministratore</li> <li>- Registro di controllo</li> <li>- Aggiornamento software automatico</li> <li>- Avvisi e-mail</li> <li>- FIPS 140-3</li> <li>- Trattieni tutti i lavori</li> <li>- Sovrascrittura lavoro immediata<sup>9</sup></li> <li>- Politiche di installazione</li> <li>- Trellix Embedded Control*</li> <li>- PII - Nome accesso</li> <li>- Password PostScript</li> <li>- Abilitazione di Servizi remoti</li> <li>- Avvio remoto (Mopria® o AirPrint™)</li> <li>- Avvio remoto (TWIN)</li> <li>- Ristampa lavori salvati</li> <li>- Scansione su mailbox (archivio interno)</li> <li>- Sovrascrittura disco pianificata<sup>9</sup></li> <li>- Lunghezza codice di accesso protetta</li> <li>- Politiche dei dispositivi di stampa protetta</li> <li>- SIEM</li> <li>- SNMP</li> <li>- Timeout di sistema</li> <li>- USB (Stampa da USB)</li> <li>- USB (Scansione su USB)</li> <li>- Gestione porte USB</li> <li>- Crittografia dati utente</li> </ul> </li> <li>• Autenticazione estesa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- PDF con firma digitale (quando si utilizza l'autenticazione Smart Card)</li> <li>- Crittografata e autenticazione su server SMTP per Scansione su e-mail</li> <li>- PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione su rete ed e-mail)</li> <li>- Crittografia del disco rigido FIPS 140-3 a 256 bit, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li> <li>- Sovrascrittura immagini immediata/eliminazione sicura dei lavori tramite algoritmi approvati<sup>9</sup></li> <li>- Autenticazione locale (database interno)</li> <li>- Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite autenticazione Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP</li> <li>- Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata<sup>9</sup></li> <li>- Autenticazione Smart Card: supporto scheda CAC/PIV 144k (codice di certificato a 2048 bit)/.NET</li> <li>- Protezione dati</li> <li>- Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)</li> </ul> </li> <li>• Autorizzazione estesa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizzazione per utente per servizio</li> <li>- Accesso SA basato su credenziali di rete</li> <li>- Accesso alla rete protetto</li> <li>- Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., accesso al colore o limitazioni sugli orari) si applicano anche al driver di stampa</li> </ul> </li> <li>• Certificazione Common Criteria di NIAP per l'intero sistema ai sensi dell'HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0)</li> <li>• Nascondi nomi lavori di stampa</li> <li>• Sicurezza imaging</li> <li>• Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.1, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPs, 802.1X, SFTP</li> <li>• Trellix Embedded Control* (whitelisting), Trellix Integrity Control* (opzionale)</li> <li>• Disabilitazione porte, incluse le porte USB</li> <li>• Dashboard sulla sicurezza</li> <li>• Supporto SIEM (Security Information and Event Management) per Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm e Splunk</li> <li>• WPA2 e WPA3 sono supportati dal Kit wireless dual band</li> </ul>				
<b>Lettrici schede RFID integrato Xerox® (Kit opzionale)</b>	<p>Supporto integrato per la maggior parte delle schede di sicurezza del settore per una protezione ancora maggiore, con lettori schede integrati nel pannello della stampante multifunzione</p>				

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Fax	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Caratteristiche del fax server di rete</b>					
<b>Compatibilità</b>	ITU (CCITT) gruppo 3; Varie soluzioni di Xerox® Business Innovation Partner				
<b>Area di scansione massima</b>	11 x 17 poll./A3				
<b>Funzioni di invio fax</b>	Scansione solo fronte o fronte/retro (fino al formato 11 x 17 poll./A3) Aggiunta a elenco di invii (massimo 200 numeri) Lavoro composto, Preferiti, Invio differito (ora specifica) Tipo di originale (foto, testo o foto e testo)				
<b>Funzioni di stampa fax</b>	Stampa solo fronte o fronte/retro, Pinzatura, Stampa protetta				
<b>Risoluzione di trasmissione</b>	Superfine: 400 x 200 dpi (scansione a 600 x 600 dpi) Fine: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi				
<b>Funzioni fax walk-up (opzionali; installabili dal cliente – a 1 e 2 linee)</b>					
<b>Compatibilità</b>	ITU (CCITT) gruppo 3				
<b>Velocità/Modem</b>	Uno o due modem V.34: 33.600 bps. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina				
<b>Compressione/Velocità</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
<b>Risoluzione</b>	<b>Invio walkup:</b> Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 600 x 600 dpi <b>Ricezione:</b> Accetta tutti i formati				
<b>Funzioni di invio fax</b>	Riduzione della trasmissione fax automatica Copertine automatiche Reinvio automatico fax in memoria Invio a gruppi (fino a capacità memoria) Avvio differito, Lavoro composto, Preferiti Rubrica dispositivo (fino a 5.000 contatti) LAN Fax (fax dal driver di stampa) Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Fax PSTN Acceleratori di flusso di lavoro automatici				
<b>Funzioni di ricezione fax</b>	Risposta automatica differita Stampa fronte o fronte/retro Selezione vassoio di uscita Modalità di ricezione stampa: Manuale (formato, margine, supporto, intestazione)/Automatica Data/ora di ricezione Ricezione protetta Con o senza pinzatura Fino a 200 mailbox protette da password				
<b>Inoltro fax</b>	Inoltro a e-mail o destinazione SMB Inoltro fax solo su ricezione				
<b>Rapporti fax</b>	Attività, Rubrica selezioni, Rubrica gruppi, Conferma trasmissione, Fax in attesa, Rapporto opzioni, Rapporto sovrascritture su richiesta <sup>9</sup> , Rapporto mailbox, Rapporto trasmissioni				
<b>Accesso alle directory</b>	Utilizza la Rubrica unificata Fax di gruppo disponibile				
<b>Ricomposizione automatica</b>	Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi) Intervalli da 1 a 25 minuti				
<b>Reinvio automatico</b>	Fino a 5 tentativi				

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gestione del dispositivo	
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
<b>Supporto per la gestione</b>	SNMP Versione 1, Trap SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213) Risorse host MIB RFC 2790, Stampante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, App Xerox® Easy Assist
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore</li> <li>• Configurazione remota di SNMP v3</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account di base e gestione delle risorse</li> <li>• Richiede Windows 7 e Internet Explorer 6.0 e versione successiva</li> <li>• Rilevamento automatico server Web Xerox® CentreWare® e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto</li> </ul>
<b>Xerox® Device Manager</b>	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e di configurare, gestire, monitorare e creare report su dispositivi collegati sia in rete che localmente – indipendentemente dal fornitore – a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio e risoluzione dei problemi dei dispositivi</li> <li>• Configurazione remota di SNMP v3</li> <li>• Reportistica avanzata e rilevamento di nuovi dispositivi</li> <li>• Capacità di raccolta dati su utilizzo, riaddebito e fatturazione</li> <li>• Rilevamento automatico server Xerox® Device Manager e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	Gestione remota per impostare e controllare i dati di configurazione dei dispositivi con Xerox® Workplace Cloud, eliminando la necessità di un server in sede
<b>Coordinatore di sistemi</b>	La funzione Coordinatore di sistemi consente di creare un gruppo di dispositivi che condividono le informazioni tra loro tramite una connessione peer-to-peer protetta. È possibile condividere i dati seguenti: File di aggiornamento software, file di clonazione e file delle app 1-Touch. La funzione di assemblaggio automatico consente a un nuovo dispositivo AltaLink® di connettersi alla rete e configurarsi automaticamente
<b>Novell NDPS/NEPS</b>	Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata
<b>Tipi di dispositivi Xerox® per ambiente SAP</b>	Xerox, insieme a SAP tramite la nostra iscrizione di livello Gold al SAP Printer Vendor Program, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e multifunzione Xerox®. In qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere i tipi di dispositivo Xerox® certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e le stampanti multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa</a>
<b>Tipi di dispositivo Xerox® per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)</b>	Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle codepage per sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1). Viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi PostScript Xerox® per ambiente SAP e ai font Barcode dello Xerox® Font Center. Informazioni disponibili all'indirizzo <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa</a>
Server Web incorporato Xerox® – Pagine Web del dispositivo integrato fornite dal dispositivo	
<b>Stato del dispositivo</b>	Server Web incorporato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto dei vassoi</li> <li>• Stato dei materiali di consumo</li> <li>• Avvisi</li> <li>• Pannello comandi remoto</li> </ul>
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, colore di uscita, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforatura, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di rilascio (Immediata, stampa di prova, stampa differita e protetta, salvataggio o ristampa lavoro)
<b>Amministrazione del dispositivo</b>	Consente di eseguire facilmente in remoto l'impostazione di installazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo, Coordinatore di sistemi, Dashboard sulla sicurezza
<b>Browser</b>	Microsoft Edge versione 88 e successive Microsoft Chromium Edge versione 79 e successive Mozilla Firefox 91.9.0, 100.0 Safari 13.1.2, 14.1.2, 15.4 Opera 2020, 2021 Google Chrome versione 80.0.x e successive
<b>Assistenza</b>	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile su <a href="http://www.support.xerox.com/it-it">www.support.xerox.com/it-it</a>
<b>Lingue supportate</b>	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese, Arabo
Servizi remoti	
<b>Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox
<b>Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output Xerox in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte di materiali di consumo

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gestione account	
Xerox® Standard Accounting (Standard)	
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed e-mail
<b>Gestione account</b>	Fino a 2.497 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (cliente) Fino a 498 account di gruppo (dipartimento)
<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello comandi del dispositivo negli strumenti</li> <li>L'amministratore può importare o esportare account utente, account di gruppo, account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore</li> </ul>
Opzioni di gestione account – Gestione account di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>Gestione completa con monitoraggio e reportistica a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo</li> <li>Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <a href="http://www.xerox.it">www.xerox.it</a></li> <li>Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto del protocollo HTTPS</li> <li>Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>Accettazione del login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti</li> <li>Interfaccia con terminale di gestione account di terze parti per l'interfaccia utente di gestione account</li> </ul>
Xerox® EX-c C8100 Print Server con tecnologia Fiery® (opzionale)	
<b>Processore</b>	Processore AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core, 2 M di cache
<b>Memoria (EES)</b>	2 GB
<b>Disco di sistema</b>	HDD 500 GB
<b>Linguaggio PDL</b>	PostScript v 3020
<b>Caratteristiche</b>	<p>Controlli sull'accesso Stampa fronte/retro automatica Unità di finitura libretti – Procedura guidata per creare libretti Calibrazione Aggiornamenti software con firma digitale Impostazioni di colore avanzate: Profilo, Rendering e Simulazione Crittografia di informazioni importanti API Fiery Fiery Command WorkStation per client Mac e Windows (fornito dal cliente) Driver Fiery per Mac e Windows Fiery FreeForm Create per creare gratuitamente file personalizzati Miglioramento immagine Filtro IP Si integra con comuni software di contabilità dei costi, Xerox® Standard Accounting, le app della Xerox® App Gallery e molto altro ancora Anteprima lavori Preselezioni lavoro N-in-1 Abilitazione dei colori PANTONE® Stampa da unità flash USB Sicurezza PostScript Blocco porte Cancellazione protetta Stampa protetta Esecuzione simultanea di spooling, RIP e stampa Supporto di serie per fogli lunghi/striscioni Autenticazione utente Filigrane</p>
<b>Connettività</b>	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Opzionale</b>	Pacchetto opzioni Fiery (Fiery Spot On, Auto Trapping, Hot Folder, Stampanti virtuali), Hot Folder/Stampanti virtuali Fiery, Fiery Spot-On, Fiery Color Profiler Suite con spettrofotometro EFI ES-2000, Switch di rete per collegare la stampante e il server Fiery alla rete

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Materiali di consumo	Descrizione	Resa
<b>Cartuccia toner<sup>6</sup></b>	Nero Ciano Magenta Giallo	59.000 pagine 28.000 pagine 28.000 pagine 28.000 pagine
<b>Unità di pulizia per cinghia di trasporto</b>	1 gruppo	160.000 pagine
<b>Secondo rullo di trasferimento con polarizzazione</b>	1 gruppo	200.000 pagine
<b>Cartucce punti metallici</b>	Per stazione di finitura BR, stazione di finitura per ufficio integrata, stazione di finitura per ufficio e pinzatrice esterna (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia
	Per stazione di finitura BR con unità libretto (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia
	Per stazione di finitura per ufficio con unità di finitura libretto (8 cartucce per confezione)	2.000 punti per cartuccia
<b>Ricariche punti metallici</b>	Per stazione di finitura per ufficio integrata, stazione di finitura per ufficio, stazione di finitura BR e pinzatrice esterna (3 ricariche per confezione)	5.000 punti per ricarica
<b>Filtro ventola</b>	1 gruppo (AltaLink® C8170)	500.000 pagine
<b>Xerox® Smart Kit®</b>		
<b>Cartuccia fotoricettore<sup>7</sup></b>	1 cartuccia per colore	180.000 pagine
<b>Contenitore toner di scarto senza filtro di aspirazione<sup>8</sup></b>	1 cartuccia (AltaLink® C8130/35/45/55)	69.000 pagine
<b>Contenitore toner di scarto con filtro di aspirazione<sup>9</sup></b>	1 cartuccia (AltaLink® C8170)	69.000 pagine

<sup>1</sup> Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente mantenuta su base regolare.

<sup>3</sup> Non disponibile in tutte le aree geografiche.

<sup>4</sup> Capacità carta basate su supporti da 20 lb./75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

<sup>5</sup> Venduto separatamente in alcune aree geografiche.

<sup>6</sup> Media di pagine standard. Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, orientamento del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

<sup>7</sup> La resa media del fotoricettore è basata su una tiratura di 5 pagine su foglio 8,5 x 11 poll./A4 LEF, con ripartizione pagine 35 % a colori/65 % in bianco e nero.

<sup>8</sup> La resa del contenitore toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, della % di copertura area e della tiratura del lavoro.

<sup>9</sup> Con disco rigido opzionale.

\* Trellix DXL precedentemente noto come McAfee® DXL, Trellix Embedded Control Whitelisting precedentemente noto come McAfee® Embedded Control Whitelisting, Trellix ePolicy Orchestrator® precedentemente noto come McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM precedentemente noto come McAfee® ESM, Kit di abilitazione controllo integrità Trellix precedentemente noto come Kit di abilitazione controllo integrità McAfee®, Trellix Enterprise Security Manager precedentemente noto come McAfee® Enterprise Security Manager. Il nome del marchio Trellix verrà riprodotto in versioni firmware future.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance®. Per maggiori informazioni, visitare il sito [www.xerox.it/gwa](http://www.xerox.it/gwa).

Per maggiori informazioni, visitare il sito [www.xerox.it/ufficio](http://www.xerox.it/ufficio).