

Impressora Xerox® B410

xerox™



O trabalho nunca para e a sua impressora também não deve parar.

VELOCIDADE DA IMPRESSÃO (ATÉ)	
Velocidade em uma face ¹	Preto e branco: Até 50/47 ppm Carta/A4
Velocidade em frente e verso ¹	Preto e branco: Até 25/24 ppm Carta/A4
Ciclo mensal de funcionamento ² (até) Páginas por mês	175.000
Volumen de impressão médio mensal recomendado (até) Páginas por mês	20.000
Processador/Memória/ Armazenamento Velocidade de clock/Cores Memória/armazenamento	Processador Dual Core de 1 GHz RAM de 1 GB 8 GB eMMC/Opcional: HDD de 500 GB ou mais
Conectividade Conectividade do dispositivo	Gigabit Ethernet com USB 2.0 (Tipo A) de alta velocidade, USB (Tipo B) de alta velocidade/Opcional: Adaptador de rede sem fio (802.11 b/g/n/ac)
Tecnologia de imagem	Laser
IMPRESSÃO	
Resolução de impressão (até)	Qualidade de imagem 1.200 x 1.200 dpi, 2.400
Tempo de saída da primeira impressão (tão rápido quanto)	Até 5,4 segundos em preto e branco
Linguagens de descrição de página	Emulação PostScript® 3, Emulação PCL® 6, Emulação PCL 5, Emulação PDF v1.7, Imagem direta
Recursos de impressão	Interface do usuário de um toque, qualidade de impressão, tipos de trabalho normal, seguro, salvo e jogo de amostras, frente e verso, orientação, ordenação, ID do trabalho de impressão nas margens, modo de rascunho, várias páginas em 1, layout de livreto, marca d'água, status da bandeja e do toner, rotação da imagem de 180 graus, configurações salvas, configurações Earth Smart
PRONTA PARA A MOBILIDADE E A NUVEM	
Impressão móvel	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct ⁰³
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox Workplace Cloud e Suite é a plataforma completa de gerenciamento de impressão para segurança, controle de custos e mobilidade, proporcionando produtividade do fluxo de trabalho para funcionários de escritório e híbridos. Disponível como uma versão no local (Workplace Suite) ou em nuvem (Workplace Cloud), fornece a flexibilidade máxima para liberar as equipes de TI para se concentrar nas principais prioridades de negócios. (Os modelos selecionados podem exigir equipamento opcional adicional.)
Conectividade em nuvem	Sim (pelo Xerox Print and Scan Experience)

Impressora Xerox B410

DETALHES DE IMPRESSÃO	
Tempo de saída da primeira impressão - Preto e Branco (tão rápido quanto)	5,2 segundos
Resolução (até)	Qualidade de imagem 1.200 x 1.200 dpi, 2.400
Linguagens de descrição de página	Emulação PostScript® 3, Emulação PCL® 6, Emulação PCL 5, Emulação PDF v1.7, Imagem direta
Margem de página não imprimível	Impressão: 4,2 mm a partir de cada borda
Imprimir de USB	Sim. Documentos; PDF, HTML, XPS, formatos de arquivo Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) Imagens: .dcm, .gif, .JPEG (.jpg), .bmp, .pcx, .TIFF (.tif), .png
Tipos de driver de impressão/Sistemas operacionais	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Impressão Universal da Microsoft Para obter mais informações sobre os Sistemas Operacionais compatíveis, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo em www.support.xerox.com/pt-br
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour
Capacidade de fonte	Fontes escaláveis PCL5/6 94, 2 bitmapped Emulação PS 163 fontes escaláveis
GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS	
Gerenciamento de dispositivos	Xerox Easy Assist, Painel do Operador Remoto, Servidor da Web incorporado
Software Xerox® CentreWare® Web	Sim
SEGURANÇA	
Protocolos/Recursos de segurança	Atualizações de firmware assinadas digitalmente, Trusted Platform Module (TPM), TLS 1.3, FIPS 140-2, Gerenciamento de certificados, Redefinição de senha segura, Filtro de conexão TCP, Filtro de porta, Controles de acesso, Impressão confidencial, Limpeza de memória não volátil, Portas USB protegidas, IPSec, Sobregravação de imagem ⁴
SEGURANÇA WI-FI (REQUER ADAPTADOR DE REDE SEM FIO)	
Métodos de autenticação e criptografia	Modo Infraestrutura (BSS), Criptografia WEP (chaves de 64 e 128 bits), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, Suporte WPA3, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP
MANUSEIO DE PAPEL	
BANDEJA PRINCIPAL	
Padrão/opcional	Padrão
Capacidade (até)	550 folhas de 75 g/m ² comum (20 lb.)
Tamanho mínimo da mídia (pol.)	4,1 x 5,8 pol.
Tamanho mínimo da mídia (mm)	105 x 148 mm
Tamanho máximo da mídia (pol.)	Ofício (8,5 x 14 pol.)
Tamanho máximo da mídia (mm)	216 x 360 mm
Gramatura mínima da mídia (g/m ²)	60 g/m ²
Gramatura mínima da mídia – Frente e verso (g/m ²)	60 g/m ²
Gramatura máxima da mídia (g/m ²)	120 g/m ²
Gramatura máxima da mídia – Frente e verso (g/m ²)	120 g/m ²
Tipos de mídia suportados	Papel comum, papel leve, papel pesado, timbrado, reciclado, bond, etiquetas, pré-impresso, papel colorido, algodão áspero, personalizado
BANDEJA MANUAL	
Padrão/opcional	Padrão
Capacidade (até)	100 folhas de 75 g/m ² comum (20 lb.)
Tamanho mínimo da mídia (pol.)	3 x 5,8 pol.
Tamanho mínimo da mídia (mm)	76 x 148 mm
Tamanho máximo da mídia (pol.)	Ofício (8,5 x 14 pol.)
Tamanho máximo da mídia (mm)	216 x 360 mm
Gramatura mínima da mídia (g/m ²)	60 g/m ²
Gramatura mínima da mídia – Frente e verso (g/m ²)	60 g/m ²
Gramatura máxima da mídia (g/m ²)	216 g/m ²
Gramatura máxima da mídia – Frente e verso (g/m ²)	120 g/m ²
Tipos de mídia suportados	Papel comum, papel leve, papel pesado, timbrado, cartão, reciclado, bond, etiquetas, brilhante, vinil, pré-impresso, envelope, papel colorido, algodão áspero, personalizado

Impressora Xerox B410

MANUSEIO DO PAPEL (CONTINUAÇÃO)

BANDEJA PARA 550 FOLHAS OPCIONAL (ACRESCENTE ATÉ 3 BANDEJAS ADICIONAIS)

Capacidade (até)	550 folhas de 75 g/m ² comum (20 lb.)
Tamanho mínimo da mídia (pol.)	4,1 x 5,8 pol.
Tamanho mínimo da mídia (mm)	105 x 148 mm
Tamanho máximo da mídia (pol.)	Ofício (8,5 x 14 pol.)
Tamanho máximo da mídia (mm)	216 x 360 mm
Gramatura mínima da mídia (g/m²)	60 g/m ²
Gramatura mínima da mídia – Frente e verso (g/m²)	60 g/m ²
Gramatura máxima da mídia (g/m²)	120 g/m ²
Gramatura máxima da mídia – Frente e verso (g/m²)	120 g/m ²
Tipos de mídia suportados	Papel comum, papel leve, papel pesado, timbrado, reciclado, bond, etiquetas, pré-impresso, papel colorido, algodão áspero, personalizado
CAPACIDADE PADRÃO/MÁXIMA DE ENTRADA DE PAPEL	
Capacidade padrão de entrada	650
Capacidade máxima de entrada	2300
CAPACIDADE DE SAÍDA	
Capacidade de saída	250

Impressora Xerox B410

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	
REQUISITOS ELÉTRICOS	
América do Norte	100 a 127 volts (V) a 50 a 60 hz ou 57 a 63 hertz (HZ) nominais 90 a 140 volts, extremo
Europa	220 a 240 volts (V) a 50 a 60 hz ou 57 a 63 hertz (HZ) nominais (não disponível em todos os países) 198 a 264 volts, extremo
CONSUMO DE ENERGIA	
Operação/Execução – 110V/220V	Só frente 669W; Frente e verso 417W
Modo de espera – 110V/220V	7,7W
Modo deslig. automático/repouso - 110V/220V	1,0W
Modo desligado - 110V/220V	0,1W
Tempo padrão para o modo de repouso	15 minutos (ajustável de 1 a 60 minutos)
Tempo para a primeira impressão a partir do modo de repouso	6,9 segundos
Tempo para Pronta a partir de Desligado	98 segundos
AMBIENTE OPERACIONAL	
Faixa de temperatura necessária - Fahrenheit (operação)	50 a 90°F
Faixa de temperatura necessária - Celsius (operação)	10 a 32°C
Umidade relativa necessária	8% a 80% UR
Faixa de temperatura necessária - Fahrenheit (armazenamento)	-40 a 104°F
Faixa de temperatura necessária - Celsius (armazenamento)	-40 a 40°C
NÍVEIS DE POTÊNCIA DO RUÍDO	
Níveis de pressão do ruído	Operação só frente/56 dB(A) Operação frente e verso/55 dB(A) Modo silencioso só frente/52 dB(A) Modo silencioso frente e verso/51 dB(A) Ocioso 14 dB(A)
Níveis de potência do ruído	Operação só frente/7,1 B(A) Operação frente e verso/6,9 B(A) Modo silencioso só frente/6,6 B(A) Modo silencioso frente e verso/6,6 B(A) Ocioso 3,1 B(A)

Impressora Xerox B410

DIMENSÕES E PESOS	
Impressora (embalada)	Largura: 430 mm/16,9 pol. Profundidade: 470 mm/18,5 pol. Altura: 422 mm/16,6 pol. Peso: 17,2 kg/38 lb.
Impressora (sem embalagem)	Largura: 399 mm/15,7 pol. Profundidade: 373 mm/14,7 pol. Altura: 308 mm/12,1 pol. Peso: 33,4 lb/15,2 kg
Bandeja para 550 folhas (Embalada)	Largura: 428 mm/16,9 pol. Profundidade: 468 mm/18,4 pol. Altura: 193 mm/7,6 pol. Peso: 5,5 kg/12,2 lb.
Bandeja para 550 folhas (Sem embalagem)	Largura: 389 mm/15,3 pol. Profundidade: 373 mm/14,7 pol. Altura: 108 mm/4,3 pol. Peso: 10,4 lb/4,7 kg
Suporte da impressora (embalado)	Largura: 525 mm/20,7 pol. Profundidade: 565 mm/22,2 pol. Altura: 235 mm/9,2 pol. Peso: 37,7 lb/17,1 kg
Suporte da impressora (sem embalagem)	Largura: 463 mm/18,2 pol. Profundidade: 510 mm/20 pol. Altura: 440 mm/17,3 pol. Peso: 32,7 lb/14,8 kg
CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO	
A área livre ao redor do dispositivo é necessária para o acesso e ventilação. A tabela a seguir mostra a área necessária em cada lado para a instalação correta.	
Acima	100 mm/3,9 pol.
Atrás	100 mm/3,9 pol.
Esquerda	65 mm/2,6 pol.
Direita	110 mm/4,3 pol.
Frente	305 mm/12 pol.
CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA/CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
Certificações	Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse xerox.com/OfficeCertifications
CONTEÚDO DA CAIXA	
Todos os itens contidos na caixa	Impressora B410 Cabo de alimentação Guia de instalação Folha de segurança do produto Guia de utilização rápida CD de software e documentação Cartuchos de impressão com capacidade inicial pré-instalada: Cartucho preto: capacidade de 6.000 impressões ⁵

Impressora Xerox B410

SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS	AMÉRICA DO NORTE E EUROPA*	TODAS AS OUTRAS REGIÕES
Cartucho de toner de capacidade padrão Preto genuíno Xerox, Impressora Xerox B410 (6.000 páginas) ⁵	006R04725	006R04728
Cartucho de toner de alta capacidade Preto genuíno Xerox, Impressora Xerox B410 (14.000 páginas) ⁵	006R04726	006R04729
Cartucho de toner de capacidade extra alta Preto genuíno Xerox, Impressora Xerox B410 (25.000 páginas)	006R04727	006R04730
Kit de imagem em Preto genuíno Xerox, Impressora Xerox B410 (75.000 páginas) ⁶	013R00702	013R00702
ACESSÓRIOS OPCIONAIS		
Bandeja para 550 folhas	097N02469	
Adaptador de rede sem fio	097N02470	
Disco rígido de 500 GB ou mais	097N02467	
Suporte da impressora Xerox	097S05244	

* América do Norte (NA): EUA, Canadá

Europa (XE): Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Bélgica, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Luxemburgo, Áustria, Suíça, Portugal, Irlanda, Andorra, Açores, Córsega, Groenlândia, Islândia, Lichtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ Requer adaptador de rede sem fio.

⁴ Requer disco rígido de 500 GB ou mais.

⁵ Média de páginas padrão. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

⁶ Número aproximado de páginas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e do modo de impressão. Para obter mais informações, acesse office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®. Visite www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html.

Para obter mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.