

Цветной принтер Xerox® C310 и цветное МФУ Xerox® C315

xerox™

Работа не замедляется,
и принтер не должен
снижать темп.



Цветной принтер C310

Цветное МФУ C315

СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX C310	ЦВЕТНОЕ МФУ XEROX C315
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ (МАКС.)		
Скорость односторонней печати¹ — цветной режим Letter (8,5 x 11 дюйм.) A4 (210 x 297 мм)	35 стр./мин 33 стр./мин	
Скорость двусторонней печати¹ — цветной режим Letter (8,5 x 11 дюйм.) A4 (210 x 297 мм)	17 стр./мин 16 стр./мин	
Скорость односторонней печати¹ — черно-белый режим Letter (8,5 x 11 дюйм.) A4 (210 x 297 мм)	35 стр./мин 33 стр./мин	
Скорость двусторонней печати¹ — черно-белый режим Letter (8,5 x 11 дюйм.) A4 (210 x 297 мм)	17 стр./мин 16 стр./мин	
Допустимый месячный объем печати² (макс.) Количество страниц в месяц	80 000	
Рекомендуемый средний ежемесячный объем печати (макс.) Количество страниц в месяц	6000	
Процессор/объем памяти Тактовая частота/количество ядер Объем памяти	Двухъядерный процессор 1 ГГц с графическим ЦП ОЗУ 1 ГБ	Четырехъядерный процессор 1,2 ГГц с графическим ЦП ОЗУ 2 ГБ
Подключение Возможности подключения устройства	Hi-Speed USB 2.0 (тип A — Thumbdrive), Gigabit Ethernet, высокоскоростной USB (Type B), беспроводная связь 802.11b/g/n	
Технология формирования изображения	Цветная лазерная	
ПЕЧАТЬ И КОПИРОВАНИЕ		
Разрешение печати (макс.)	1200 x 1200 т/д, качество изображения 4800	
Разрешение при копировании (макс.)	Н/Д	600 x 600 т/д
Время вывода первого отпечатка (макс.)	7,2 с в цветном режиме/6,7 с в черно-белом режиме	8,0 с в цветном режиме/7,9 с в черно-белом режиме
Время вывода первой копии (макс.)	Н/Д	9,1 с в цветном режиме/8,2 с в черно-белом режиме
Языки описания страниц	Эмуляция PostScript® 3, эмуляция PCLt® 6, PCL 5, XPS, эмуляция PDF v1.7, HTML, Direct Image	
Функции печати³	Пользовательский интерфейс с управлением в одно касание (One Touch), качество печати, обычные задания, защищенные задания, сохранение заданий, печать пробных экземпляров, двусторонняя печать, ориентация, подборка, печать идентификаторов заданий на полях, режим черновика, печать блоком, макет брошюры, водяной знак, статус лотка и тонера, поворот изображения на 180°, сохранение настроек, экологичные настройки	

Цветной принтер Xerox C310 и цветное МФУ Xerox C315

СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX C310	ЦВЕТНОЕ МФУ
ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ		
Мобильная печать	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Мобильное сканирование	Apple AirPrint, Mopria Print Service	
Xerox® Workplace Suite и Xerox® Workplace Cloud	Да	
Возможности подключения к облачным системам	Да (через Xerox Print and Scan Experience)	
СКАНИРОВАНИЕ		
Места назначения сканирования	Н/Д	Электронная почта, передний USB-накопитель, FTP, сеть или компьютер с подключением по USB, сетевая папка Windows
Форматы файлов	Н/Д	TIFF, JPEG, PDF (без возможности поиска), Secure PDF, XPS
ФАКС		
Стандартные функции	Н/Д	Сжатие MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, автоответ, автодозвон, автоуменьшение, многоадресная рассылка, фильтрация факс-спама, адресная книга факса, функция переадресации факсимильных сообщений включает: факс, электронная почта, FTP, сетевая папка, вызываемый номер телефона
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ		
Время вывода первого отпечатка — цветная печать (макс.)	7,2 с	8,0 с
Время вывода первого отпечатка — черно-белая печать (макс.)	6,7 с	7,9 с
Разрешение (макс.)	1200 x 1200 т/д, качество изображения 4800	
Языки описания страниц	Эмуляция PostScript® 3, эмуляция PCLt® 6, PCL 5, XPS, эмуляция PDF v1.7, HTML, Direct Image	
Поля страниц без печати	Печать: 4,2 мм с каждой стороны	Печать: 4,2 мм от каждого края; копирование: 3 мм с каждой стороны
Печать с USB-накопителя	Н/Д	Форматы файлов: форматы Microsoft Office (Word, Excel, PPT), PDF, HTML, XPS, графические форматы (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX) Опции, доступные для настройки печати с USB-накопителя; источник бумаги, печать пустых страниц, с подборкой, двусторонняя печать, ориентация для экономии бумаги, разделительные листы, экономия бумаги, оптимизация для экономии бумаги
Драйверы печати/ операционные системы	Windows® 8, 8.1 с обновлением 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32- и 64-разр.), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Дополнительные сведения о поддерживаемых операционных системах можно получить, выбрав устройство на странице «Драйверы и загрузка» веб-сайта support.xerox.com	
Сетевые протоколы	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, службы печати веб-служб Microsoft для устройств (WSD) 802.1x, SNMP	
Поддержка шрифтов	89 масштабируемых шрифтов PCL6, 2 растровых 158 масштабируемых шрифтов эмуляции PS	
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАНИЯ		
Время вывода первой копии — цветное копирование (макс.)	Н/Д	9,1 с
Время вывода первой копии — черно-белое копирование (наименьшее):	Н/Д	8,2 с
Скорость в одностороннем режиме (макс.)	Н/Д	35 стр./мин (Letter)/33 стр./мин (A4)
Скорость в двустороннем режиме (макс.)	Н/Д	17 стр./мин (Letter)/16 стр./мин (A4)
Стороны (подача:вывод)	Н/Д	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Количество	Н/Д	1–9999
Параллельное выполнение	Н/Д	Да (копирование во время печати)
Функции копирования	Н/Д	Копирование из формата; копирование в формат; масштабирование от 25% до 400%; темная/светлая; стороны 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; двусторонняя печать; с подборкой; образец копии; тип содержимого : текст, текст/фото, фото, графика; источник содержимого : черно-белая лазерная печать, цветная лазерная печать, струйная печать, фото/видео, журнал, газета, пресс, другой источник; создание ярлыков; цвет Расширенные опции Настройка бумаги; расширенная обработка изображений, автоцентрирование, удаление фона, контраст, зеркальное изображение, негативное изображение, сканирование от края до края, детализация теней, резкость, баланс цвета, выпадение цвета; создание брошюры; настройка обложечной страницы; индивидуальная компоновка заданий; стирание краев; верхний/нижний колонтитул; сдвиг полей; наложение; количество страниц на сторону : 2 страницы на сторону, 4 страницы на сторону; разделительные листы : между страницами, между копиями, между заданиями

Цветной принтер Xerox C310 и цветное МФУ Xerox C315

СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX C310	ЦВЕТНОЕ МФУ XEROX C315
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ		
Технология	Н/Д	Цветной планшетный сканер с реверсивным автоподатчиком оригиналов (RADF) и контактным датчиком изображения (CIS)
Возможности	Н/Д	Реверсивный автоподатчик оригиналов (RADF), до 50 листов плотностью 75 г/м ² (канцелярская); цветной/черно-белый режим
Параллельное выполнение	Н/Д	Да (сканирование во время печати)
Скорость подачи — цветной режим (макс.)	Н/Д	32 изобр./мин в одностороннем режиме/14 изобр./мин в двустороннем режиме (Letter), 30 изобр./мин в одностороннем режиме/13 изобр./мин в двустороннем режиме (A4)
Скорость подачи — черно-белый режим (до):	Н/Д	50 изобр./мин в одностороннем режиме/23 изобр./мин в двустороннем режиме (Letter), 47 изобр./мин в одностороннем режиме/21 изобр./мин в двустороннем режиме (A4)
Разрешение	Н/Д	600 x 600 т/д
Разрешение (программные утилиты) (т/д)	Н/Д	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
Максимальная площадь сканирования (автоподатчик оригиналов) (дюйм.)	Н/Д	8,5 x 14 дюйм.
Максимальная площадь сканирования (автоподатчик оригиналов) (мм)	Н/Д	216 x 355 мм
Максимальная площадь сканирования (стекло экспонирования) (дюйм.)	Н/Д	8,5 x 11,7 дюйм.
Максимальная площадь сканирования (стекло экспонирования) (мм)	Н/Д	216 x 297 мм
Плотность материала (автоподатчик оригиналов)	Н/Д	52–120 г/м ²
Сетевой протокол сохранения файлов	Н/Д	FTP, SFTP, SMB, USB-накопитель, сетевая папка Windows
Форматы файлов	Н/Д	TIFF, JPEG, PDF (без возможности поиска), Secure PDF, XPS
Совместимость с драйверами сканирования	Н/Д	TWAIN, WIA, ICA
Опции сжатия файлов сканирования	Н/Д	PDF — 1-бит. — JBIG2, CCIT G4, Flate 8/24-бит. — Flate, JPEG TIFF — 1-бит. — CCITT G4 8/24-бит. — Packbits, LZW JPG — 8/24-бит. — JPEG
Поддержка мест назначения сканирования	Н/Д	Электронная почта, передний USB-накопитель, FTP, сеть или компьютер с подключением по USB, сетевая папка Windows
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСА		
Скорость отправки факсов	Н/Д	33,6 Кбит/с
Объем памяти	Н/Д	18 Мб
Разрешение (т/д)	Н/Д	Ч/б стандарт. 200 x 100 отправление, 200 x 100, 204 x 98 получение Ч/б fine 200 x 200 отправление, 200 x 200, 204 x 196 получение Ч/б superfine 300 x 300 отправление, 300 x 300, 204 x 391 получение Ч/б ultrafine 600 x 600 отправление, 600 x 600, 400 x 400, 408 x 391 получение Цвет. fine 200 x 200 отправление, 200 x 200 получение Цвет. superfine 300 x 300 отправление, 300 x 300, 400 x 400 получение
Сжатие данных	Н/Д	T.4 1D, модифицированная кодировка Хаффмана T.4 2D, модифицированная кодировка Рида T.6, модифицированная кодировка Рида T.85 JBIG T.88 JBIG2 T.81 JPEG
Функции факса	Н/Д	Автоответ, автодозвон, автоуменьшение, многоадресная рассылка, фильтрация факс-спама, адресная книга факса
Переадресация факсов	Н/Д	Факс — с помощью одной клавиши быстрого доступа «Факс» Электронная почта — с помощью одной клавиши быстрого доступа «Электронная почта» FTP — с помощью одной клавиши быстрого доступа «FTP»
УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ		
Управление устройством	Удаленная консоль, встроенный веб-сервер, Xerox Easy Assist	
ПО Xerox® CentreWare® Web	Да	
БЕЗОПАСНОСТЬ		
Протоколы/функции безопасности	Обновления микропрограммы с цифровой подписью, управление сертификатами, безопасный сброс пароля, фильтрация TCP-подключений, фильтрация портов, средства контроля доступа, конфиденциальная печать, стирание энергонезависимой памяти, разделение факсового и сетевого режимов, защищенные порты USB, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничения для входа в систему, TLS 1.3, Audit Log, Syslog	
БЕЗОПАСНОСТЬ WI-FI		
Методы аутентификации и шифрования	802.11 b/g/n, режим Infrastructure (BSS), шифрование, WPA Personal TKIP PSK (63-симв., 64 ASCII), WPA Enterprise, WPA3 Personal, WPA3 Enterprise, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPv2/PPAP), LEAP, PEAP	

Цветной принтер Xerox C310 и цветное МФУ Xerox C315

СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX C310	ЦВЕТНОЕ МФУ XEROX C315
ПОДАЧА БУМАГИ		
АВТОПОДАТЧИК ОРИГИНАЛОВ		
Тип автоподатчика оригиналов (ADF)	Н/Д	Реверсивный автоподатчик оригиналов (RADF)
Емкость (макс.)	Н/Д	50 листов плотностью 75 г/м ² (канцелярская); фактическая емкость зависит от плотности материала
Мин. размер материала (дюйм.)	Н/Д	4,1 x 5,8 дюйм.
Мин. размер материала (мм)	Н/Д	A6 подача коротким краем (105 x 148 мм)
Макс. размер материала (дюйм.)	Н/Д	Legal (8,5 x 14 дюйм.)
Макс. размер материала (мм)	Н/Д	216 x 355 мм
Мин. плотность материала (г/м ²)	Н/Д	14 фнт (канцелярская)
Мин. плотность материала — двусторонняя печать (г/м ²)	Н/Д	52 г/м ²
Макс. плотность материала (г/м ²)	Н/Д	32 фнт (канцелярская)
Максимальная плотность материала — двусторонняя печать (г/м ²)	Н/Д	120 г/м ²
СТЕКЛО ЭКСПОНИРОВАНИЯ		
Макс. размер материала (дюйм.)	Н/Д	8,5 x 11,7 дюйм.
Макс. размер материала (мм)	Н/Д	216 x 297 мм
ПАЗ ДЛЯ РУЧНОЙ ПОДАЧИ		
Стандартно/опционально	Стандартно	
Емкость	1 лист плотностью 75 г/м ² (канцелярская)	
Мин. размер материала (дюйм.)	3 x 5 дюйм.	
Мин. размер материала (мм)	76 x 127 мм	
Макс. размер материала (дюйм.)	Legal (8,5 x 14 дюйм.)	
Макс. размер материала (мм)	216 x 356 мм	
Мин. плотность материала (г/м ²)	60 г/м ²	
Мин. плотность материала — двусторонняя печать (г/м ²)	60 г/м ²	
Макс. плотность материала (г/м ²)	216 г/м ²	
Максимальная плотность материала — двусторонняя печать (г/м ²)	105 г/м ²	
Поддерживаемые типы материалов	Легкая бумага, обычная бумага, плотная бумага, картотечная бумага, конверты, наклейки	
ОСНОВНОЙ ЛОТОК		
Стандартно/опционально	Стандартно	
Емкость (макс.)	250 листов плотностью 75 г/м ² (канцелярская)	
Мин. размер материала (дюйм.)	3,8 x 5,8 дюйм.	
Мин. размер материала (мм)	98 x 148 мм	
Макс. размер материала (дюйм.)	Legal (8,5 x 14 дюйм.)	
Макс. размер материала (мм)	216 x 356 мм	
Мин. плотность материала (г/м ²)	60 г/м ²	
Мин. плотность материала — двусторонняя печать (г/м ²)	60 г/м ²	
Макс. плотность материала (г/м ²)	216 г/м ²	
Максимальная плотность материала — двусторонняя печать (г/м ²)	105 г/м ²	
Поддерживаемые типы материалов	Легкая бумага, обычная бумага, плотная бумага, наклейки, картотечная бумага, конверты	

Цветной принтер Xerox C310 и цветное МФУ Xerox C315

СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX C310	ЦВЕТНОЕ МФУ XEROX C315
ПОДАЧА БУМАГИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)		
ЛОТОК НА 550 ПЛЮС 100 ЛИСТОВ — ЛОТОК НА 100 ЛИСТОВ		
Стандартно/опционально	Опционально — в комплекте с лотком на 550 плюс 100 листов	
Емкость (макс.)	100 листов плотностью 75 г/м ² (канцелярская)	
Мин. размер материала (дюйм.)	3 x 5 дюйм.	
Мин. размер материала (мм)	76 x 127 мм	
Макс. размер материала (дюйм.)	Legal (8,5 x 14 дюйм.)	
Макс. размер материала (мм)	216 x 356 мм	
Мин. плотность материала (г/м ²)	60 г/м ²	
Мин. плотность материала — двусторонняя печать (г/м ²)	60 г/м ²	
Макс. плотность материала (г/м ²)	176 г/м ²	
Максимальная плотность материала — двусторонняя печать (г/м ²)	105 г/м ²	
Поддерживаемые типы материалов	Легкая бумага, обычная бумага, плотная бумага, наклейки, картотечная бумага, конверты	
ЛОТОК НА 550 ПЛЮС 100 ЛИСТОВ — ЛОТОК НА 550 ЛИСТОВ		
Стандартно/опционально	Опционально — в комплекте с лотком на 550 плюс 100 листов	
Емкость (макс.)	550 листов плотностью 75 г/м ² (канцелярская)	
Мин. размер материала (дюйм.)	5,83 x 8,27 дюйм.	
Мин. размер материала (мм)	148 x 210 мм	
Макс. размер материала (дюйм.)	Legal (8,5 x 14 дюйм.)	
Макс. размер материала (мм)	216 x 356 мм	
Мин. плотность материала (г/м ²)	60 г/м ²	
Мин. плотность материала — двусторонняя печать (г/м ²)	60 г/м ²	
Макс. плотность материала (г/м ²)	176 г/м ²	
Максимальная плотность материала — двусторонняя печать (г/м ²)	105 г/м ²	
Поддерживаемые типы материалов	Легкая бумага, обычная бумага, плотная бумага, наклейки, картотечная бумага	
СТАНДАРТНАЯ/МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА		
Станд. емкость входного лотка	251	
Макс. емкость входного лотка	901	
ЕМКОСТЬ ВЫХОДНОГО ЛОТКА		
Емкость выходного лотка	125	150

Цветной принтер Xerox C310 и цветное МФУ Xerox C315

СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX C310	ЦВЕТНОЕ МФУ XEROX C315
СПЕЦИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА		
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ		
Северная Америка	100–127 В (100–110, Япония) при 47–53 Гц или 57–63 Гц ном. 90–140 В (90–110 Япония), пред.	
Европа	220–240 В при 47–53 Гц или 57–63 Гц ном. (доступно не во всех странах) 198–259 В, пред.	
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ		
При работе — 110 В	530 Вт при односторонней печати, 360 Вт при двусторонней	
При работе — 220 В	530 Вт при односторонней печати, 360 Вт при двусторонней	
Режим ожидания: 110 В	22 Вт	26,2 Вт
Режим ожидания: 220 В	22 Вт	26,2 Вт
Режим автоматического отключения/режим сна — 110 В	1,61 Вт	1,44 Вт
Режим автоматического отключения/режим сна — 220 В	1,61 Вт	1,44 Вт
Режим отключения питания — 110 В	0,2 Вт	
Режим отключения питания — 220 В	0,2 Вт	
Время перехода в режим сна по умолчанию	3 мин.	
Время первой печати при выходе из режима сна	15 с	16 с
Длительность разогрева из выключенного состояния	42 с	49 с
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Допустимый диапазон температур в градусах Фаренгейта (хранение)	От 50 до 90 °F Транспортировка: от -40 до 110 °F	
Допустимый диапазон температур в градусах Фаренгейта (эксплуатация)	От 50 до 90 °F	
Допустимый диапазон температур в градусах Цельсия (хранение)	От 10 до 32,2 °C Транспортировка: от -40 до 43,3 °C	
Допустимый диапазон температур в градусах Цельсия (эксплуатация)	От 10 до 32,2 °C	
Допустимая относительная влажность	Отн. вл. 15–80 %	
УРОВНИ ШУМА		
Уровень шума (при работе)	Уровень шума (печать), работа: 50 дБА Уровень шума при двусторонней печати, работа: 52 дБА	Уровень шума (печать), работа: 52 дБА Уровень шума при двусторонней печати, работа: 53 дБА
Уровень шума (режим ожидания)	Неразличимый	
ГАБАРИТЫ И МАССА		
ПЕЧАТАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (БЕЗ УПАКОВКИ)		
Ширина (дюйм.)	17,4 дюйм.	
Глубина (дюйм.)	16,6 дюйм.	23,1 дюйм.
Высота (дюйм.)	12,1 дюйм.	
Масса (фнт)	46 фнт	
Ширина (мм)	442 мм	
Глубина (мм)	421 мм	588 мм
Высота (мм)	308 мм	
Масса (кг)	21 кг	

Цветной принтер Xerox C310 и цветное МФУ Xerox C315

СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ	ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX C310	ЦВЕТНОЕ МФУ XEROX C315
ГАБАРИТЫ И МАССА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)		
ЛОТОК НА 550 ПЛЮС 100 ЛИСТОВ (БЕЗ УПАКОВКИ)		
Ширина (дюйм.)	16,7 дюйм.	
Глубина (дюйм.)	16,4 дюйм.	
Высота (дюйм.)	5,2 дюйм.	
Масса (фнт)	9,3 фнт	
Ширина (мм)	424 мм	
Глубина (мм)	416 мм	
Высота (мм)	133 мм	
Масса (кг)	4,2 кг	
ПЕЧАТАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (В УПАКОВКЕ)		
Ширина (дюйм.)	19,5 дюйм.	22,0 дюйм.
Глубина (дюйм.)	23,4 дюйм.	
Высота (дюйм.)	15,8 дюйм.	22,4 дюйм.
Масса (фнт)	52,3 фнт	67,8 фнт
Ширина (мм)	495 мм	558 мм
Глубина (мм)	595 мм	594 мм
Высота (мм)	402 мм	570 мм
Масса (кг)	23,8 кг	30,8 кг
ЛОТОК НА 550 ПЛЮС 100 ЛИСТОВ (В УПАКОВКЕ)		
Ширина (дюйм.)	8,6 дюйм.	
Глубина (дюйм.)	20,0 дюйм.	
Высота (дюйм.)	18,8 дюйм.	
Масса (фнт)	11,45 фнт	
Ширина (мм)	218 мм	
Глубина (мм)	508 мм	
Высота (мм)	478 мм	
Масса (кг)	5,2 кг	
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ		
Свободное пространство вокруг аппарата необходимо для доступа и вентиляции. В таблице ниже указано расстояние с каждой стороны аппарата для правильной установки.		
Сверху	10 дюйм./254 мм	12 дюйм./305 мм
Сзади	4 дюйм./101,6 мм	
Слева	3 дюйм./76,2 мм	
Справа	3 дюйм./76,2 мм	
Спереди	3 дюйм./76,2 мм	
СЕРТИФИКАТЫ СИСТЕМЫ/СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ		
Сертификаты	Актуальный список сертификатов доступен по адресу xerox.com/OfficeCertifications	
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ		
Все содержимое комплекта поставки	Цветной принтер C310 Шнур питания Руководство по установке Паспорт безопасности изделия Краткое руководство пользователя Компакт-диск с программным обеспечением и документацией Предварительно установленная начальная емкость принт-картриджей СМУ: на 1000 отпечатков ⁴ ; К-картридж: на 1500 страниц ⁴	Цветное МФУ C315 Шнур питания Руководство по установке Паспорт безопасности изделия Краткое руководство пользователя Компакт-диск с программным обеспечением и документацией Предварительно установленная начальная емкость принт-картриджей СМУ: на 1000 отпечатков ⁴ ; К-картридж: на 1500 страниц ⁴

Цветной принтер Xerox C310 и цветное МФУ Xerox C315

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	XEROX C310	XEROX C315
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА И ЕВРОПА*		
Оригинальный черный тонер-картридж стандартной емкости Xerox, цветные принтер/МФУ принтер Xerox C310/C315 (3000 стр.) ⁴	006R04356	
Оригинальный голубой тонер-картридж стандартной емкости Xerox C310/C315, цветной/многофункциональный принтер (2000 стр.) ⁴	006R04357	
Оригинальный пурпурный тонер-картридж стандартной емкости Xerox, цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (2000 стр.) ⁴	006R04358	
Оригинальный желтый тонер-картридж стандартной емкости Xerox, цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (2000 стр.) ⁴	006R04359	
Оригинальный черный тонер-картридж большой емкости Xerox, цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (8000 стр.) ⁴	006R04364	
Оригинальный голубой тонер-картридж большой емкости Xerox, цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (5500 стр.) ⁴	006R04365	
Оригинальный пурпурный тонер-картридж большой емкости Xerox, цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (5500 стр.) ⁴	006R04366	
Оригинальный желтый тонер-картридж большой емкости Xerox, цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (5500 стр.) ⁴	006R04367	
Оригинальный картридж для сбора отработанного тонера Xerox, цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (25 000 стр.)	008R13325	
Оригинальный комплект формирования изображений Xerox Black Imaging Kit, цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (125 000 стр.) ⁵	013R00689	
Оригинальный комплект формирования изображений Xerox Color Imaging Kit (СМΥΚ), цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (125 000 стр.) ⁵	013R00692	
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ		
Оригинальный черный тонер-картридж стандартной емкости Xerox, цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (3000 стр.) ⁴	006R04360	
Оригинальный голубой тонер-картридж стандартной емкости Xerox, цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (2000 стр.) ⁴	006R04361	
Оригинальный пурпурный тонер-картридж стандартной емкости Xerox, цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (2000 стр.) ⁴	006R04362	
Оригинальный желтый тонер-картридж стандартной емкости Xerox, цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (2000 стр.) ⁴	006R04363	
Оригинальный тонер-картридж большой емкости Xerox, цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (8000 стр.) ⁴	006R04368	
Оригинальный голубой тонер-картридж большой емкости Xerox, цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (5500 стр.) ⁴	006R04369	
Оригинальный пурпурный тонер-картридж большой емкости Xerox, цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (5500 стр.) ⁴	006R04370	
Оригинальный желтый тонер-картридж большой емкости Xerox, цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (5500 стр.) ⁴	006R04371	
Оригинальный картридж для сбора отработанного тонера Xerox, цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (25 000 стр.)	008R13325	
Оригинальный комплект формирования изображений Xerox Black Imaging Kit, цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (125 000 стр.) ⁵	013R00689	
Оригинальный комплект формирования изображений Xerox Color Imaging Kit (СМΥΚ), цветные принтер/МФУ Xerox C310/C315 (125 000 стр.) ⁵	013R00692	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
Лоток на 550 плюс 100 листов	497N07995	

* Северная Америка (NA): США, Канада

Европа (XE): Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, Люксембург, Австрия, Швейцария, Португалия, Ирландия, Андорра, Азорские острова, Корсика, Гренландия, Исландия, Лихтенштейн, Люксембург, Мадейра, Сан-Марино

¹ Заявленная производительность указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734.

² Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается.

³ Для некоторых функций может требоваться обновление ПО на сайте xerox.com, которое появится в 4-м квартале 2021 г. (только C310).

⁴ Средний ресурс при стандартном заполнении. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс зависит от изображения, площади покрытия и режима печати.

⁵ Приблизительное количество страниц. Ресурс может отличаться от указанного значения в зависимости от тиража, размера/ориентации материала и скорости печати.

Дополнительную информацию см. по адресу office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

C315 появится в начале 2022 г.

Подробнее см. на веб-сайте xerox.com/office.