

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070



Découvrez l'imprimante Xerox® PrimeLink C9065/C9070. Conçues pour produire une bonne impression dès le départ, ces imprimantes intuitives présentent de nombreux atouts : un rendu précis des couleurs, un choix de supports inégalé et des fonctions de finition professionnelles.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE XEROX® PRIMELINK® C9065		IMPRIMANTE XEROX® PRIMELINK® C9070	
	COULEUR	NOIR ET BLANC	COULEUR	NOIR ET BLANC
A4/ 8,5 x 11 po 60 à 105 g/m ² non couché 106 à 176 g/m ² non couché 106 à 150 g/m ² couché 177 à 350 g/m ² non couché 151 à 350 g/m ² couché	Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 70 ppm Jusqu'à 70 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 70 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm	Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 35 ppm
A3/ 11 x 17 po 60 à 105 g/m ² non couché 106 à 176 g/m ² non couché 106 à 150 g/m ² couché 177 à 350 g/m ² non couché 151 à 350 g/m ² couché	Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 14 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 17 ppm Jusqu'à 17 ppm	Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 17 ppm
SRA3/ 12 x 18 po 60 à 105 g/m ² non couché 106 à 176 g/m ² non couché 106 à 150 g/m ² couché 177 à 350 g/m ² non couché 151 à 350 g/m ² couché	Jusqu'à 29 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

VITESSES EN RECTO VERSO AUTO	COULEUR	NOIR ET BLANC	COULEUR	NOIR ET BLANC
A4/8,5 x 11 po Exemple : 60 à 105 g/m ² non couché	Jusqu'à 65 ipm en recto verso 32 feuilles par minute	Jusqu'à 70 ipm en recto verso 35 feuilles par minute	Jusqu'à 70 ipm en recto verso 35 feuilles par minute	Jusqu'à 75 ipm en recto verso 37 feuilles par minute
A3/11 x 17 po Exemple : 60 à 105 g/m ² non couché	Jusqu'à 32 ipm en recto verso 16 feuilles par minute	Jusqu'à 35 ipm en recto verso 17 feuilles par minute	Jusqu'à 35 ipm en recto verso 17 feuilles par minute	Jusqu'à 37 ipm en recto verso 18 feuilles par minute
Volume mensuel	Jusqu'à 300 000 pages (volume maximal attendu en un mois, non censé être maintenu de manière régulière ¹)			
Volume d'impression mensuel moyen (AMPV)	10 000 à 60 000 pages par mois ²			
Technologie	Toner Xerox® EA-Eco avec technologie Ultra Low Melt (2400 x 2400 points par pouce)			
Langages du panneau de commande	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan			
ACCESSOIRES				
En option	<p>Serveur d'impression Xerox® EX-c C9065/C9070 optimisé par Fiery®</p> <p>Serveur d'impression Xerox® EX-i C9065/C9070 optimisé par Fiery®</p> <p>Serveur d'impression Xerox® EX C9065/C9070 optimisé par Fiery®</p> <p>Bac récepteur simple (Europe uniquement)</p> <p>Bac à décalage</p> <p>Module d'alimentation grande capacité (A4)</p> <p>Module d'alimentation grande capacité grand format (MGCGF) avec meuble de rangement</p> <p>Module d'alimentation grande capacité grand format à 2 magasins</p> <p>Module de détuilage d'interface</p> <p>Module de finition Xerox® Business Ready (nécessite un kit de transport vertical)</p> <p>Module de finition avec plieuse/brocheuse Xerox® Business Ready (avec machine à fabriquer des livrets)</p> <p>Module de finition Xerox® Production Ready (nécessite le module de détuilage) :</p> <p>Module de finition avec plieuse/brocheuse Xerox® Production Ready (nécessite le module de détuilage)</p> <p>Module de finition Xerox® Production Ready Plus (inclut le module PFIM (Partner Finishing Interface Module ; nécessite le module de détuilage)</p> <p>Kit de plateau d'extension pour feuilles extra longues</p> <p>Plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™</p> <p>Plieuse Xerox® C/Z</p> <p>Perforatrice Xerox® Basic Punch</p> <p>Xerox® GBC® AdvancedPunch Pro™</p> <p>Module de rainage et rognage tête/pied Xerox®</p> <p>Module de rognage SquareFold® de Xerox®</p> <p>Module d'insertion de Xerox®</p> <p>Agrafeuse pratique</p> <p>Kit pour dispositif externe</p> <p>Plaque de mobilité</p> <p>Kit PostScript</p> <p>Kit logiciel de télécopie VOIP</p> <p>Kits de télécopie (1 ou 3 lignes ; nécessite le kit d'installation fax)</p> <p>Kit de télécopie sur serveur</p> <p>Kit SIPRNET</p> <p>Extension grand format</p> <p>Kit d'activation de smart card</p> <p>Kit de lecteur de carte RFID intégré</p>			

EXIGENCES ÉLECTRIQUES			
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A		
Europe	Tension : 220-240 V Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A		
Accessoires Amérique du Nord : Europe :	Chaque module nécessite 120 V, 15 A Chaque module nécessite 220 V, 10 A		
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE			
En fonctionnement (moyenne)	PrimeLink C9065 : 1 052 watts ; PrimeLink C9070 : 1 250 watts		
Mode veille (moyenne)	3 watts (délai par défaut d'entrée en mode Veille : 1 minute)		
Temps de récupération du mode faible consommation	Moins de 20 secondes		
ENVIRONNEMENT D'UTILISATION			
Gamme thermique exigée	10 à 28 °C/50 à 82 °F (humidité relative inférieure à 62,5 % lorsque la température est inférieure ou égale à 32 °C)		
Humidité relative requise	15 à 85 % (sans condensation)		
Niveaux de puissance sonore	Utilisation : 6,8 B(A). En attente : 3,6 B(A)		
Niveaux de pression sonore	Utilisation : 56 dB(A). En attente : 18 dB(A)		
Poids (unité de base approximative uniquement)	273 kg / 604 lb		
DIMENSIONS	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
Unité de base avec bac à décalage	1 574 mm/62 po	803,5 mm/31,6 po	1 391,5 mm/54,8 po
Unité de base avec module de finition Business Ready	2 009 mm/79,1 po	803,5 mm/31,6 po	1 391,5 mm/54,8 po
Unité de base avec module de finition-plieuse/brocheuse Business Ready	2 068 mm/81,4 po	803,5 mm/31,6 po	1 391,5 mm/54,8 po
Unité de base avec module de finition-plieuse/brocheuse Business Ready et plieuse en C/Z	2 301 mm/90,6 po	803,5 mm/31,6 po	1 391,5 mm/54,8 po
Unité de base avec module de finition Production Ready	2 120,63 mm/83,48 po	803,5 mm/31,6 po	1 391,5 mm/54,8 po
Unité de base avec module de finition-plieuse/brocheuse Production Ready	2 399,43 mm/94,46 po	803,5 mm/31,6 po	1 391,5 mm/54,8 po
Module de rainage et de rognage tête/pied Xerox®	23.81 po./ 760,5 mm	714,3 mm/28,12 po	991,5 mm/39,03 po
Module de détuilage d'interface	340 mm/13,38 po	724,3 mm/28,51 po	991,5 mm/39,03 po
Module de rognage SquareFold® Xerox®	1 066,3 mm/42 po	724 mm/28,5 po	558,8 mm/22 po
Alimentation grande capacité	389 mm/15,3 po	614 mm/24,2 po	377 mm/14,8 po
Module d'alimentation grande capacité grand format à 1 magasin	988 mm/38,9 po	762 mm/30,0 po	992 mm/39,1 po

Module d'alimentation grande capacité grand format à 2 magasins	988 mm/38,9 po	762 mm/30,0 po	992 mm/39,1 po
CERTIFICATIONS Pour consulter la toute dernière liste de certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Arts graphiques	Certification FOGRA* PANTONE® Matching System* PANTONE® GOE* PANTONE® PLUS* Adobe® PDF Print Engine* Adobe® PostScript® 3™ Presse numérique IDEAlliance certifiée* selon les spécifications GRACoL® *nécessite une option de serveur d'impression supplémentaire		
GESTION DU PAPIER			
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS RECTO VERSO À UN SEUL PASSAGE - NUMÉRISATION RÉSEAU			
Capacité³	250 feuilles de papier standard - 75 g/m ² /20 lb		
Vitesse	Jusqu'à 270 ipm couleur/270 ipm noir et blanc (recto verso, A4/8,5 x 11 po)		
Formats du papier	Formats personnalisés : A6 à A3 / 5,5 x 8,5 po à 11 x 17		
Grammages	16 à 53 g/m ² / 38 à 200 lb Bond		
PLATEAU 5 (BYPASS)			
Capacité³	Jusqu'à 250 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 330,2 x 660 mm (A5 à SRA3)/4 x 6 po à 13 x 26 po Format XLS : jusqu'à 330 x 660 mm(13 x 26 po)		
Grammages	60 à 350 g/m ² (60 à 350 g/m ² non couché ; 106 à 350 g/m ² couché)/16 lb bond à 129 lb couverture ; XLS : 60 à 220 g/m ² non couché/106 à 220 g/m ² couché. XLS dans le départ manuel (magasin 5) limité à 5 feuilles max.		
Capacité des enveloppes	30 à 50 enveloppes		
Formats d'enveloppe	Commercial n°10, Monarch (y compris format personnalisé), C4, C5 (dans le magasin 5 (départ manuel). Format papier par défaut dans les outils. Impression rabat ouvert sur le bord arrière) Formats personnalisés : De 190 x 170 mm à 240 x 173 mm/7,5 x 6,7 po à 9,45 x 6,81 po Enveloppes pour impression numérique laser recommandées		
Grammages des enveloppes	75 à 90 g/m ²		
MAGASINS 1 À 4			
Capacité³	Bac 1 : 500 feuilles Bac 2 : 500 feuilles Bac 3 : 870 feuilles Bac 4 : 1 140 feuilles		
Formats	Bac 1 : A5 à SRA3 / 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 Bac 2 : A5 à A3 / 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 Bac 3 : B5, A4/ 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po Bac 4 : B5, A4/ 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po		
Grammages	Magasins 1 et 2 : 60 à 256 g/m ² (60 à 256 g/m ² non couché ; 106 à 220 g/m ² couché)/16 lb bond à 94 lb couverture Magasins 3 et 4 : 60 à 220 g/m ² (60 à 220 g/m ² non couché ; 106 à 220 g/m ² couché)/16 lb bond à 80 lb couverture		

OPTIONNEL - ALIMENTATEUR GRANDE CAPACITÉ (HCF)	
Capacité³	2 000 feuilles
Formats	184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)/7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po
Grammages	60 à 220 g/m ² (non couché et couché)/16 lb bond à 80 lb couverture
EN OPTION - CHARGEUR GRANDE CAPACITÉ SURDIMENSIONNÉ (OHCF) - OPTIONS À UN OU DEUX MAGASINS	
Capacité³	MGCGF à un magasin : 2 000 feuilles avec armoire de rangement MGCGF à deux magasins : 4 000 feuilles Magasin 5 (Bypass) : jusqu'à 250 feuilles ; capacité XLS variable selon les supports
Formats	MGCGF à un magasin : Bac 6 : de 100 x 148 mm à 330 x 488 mm (3,9 x 5,8 po à 13 x 19,2 MGCGF à deux magasins : magasins 6 et 7 : de 100 x 148 mm à 330 x 488 mm (3,9 x 5,8 po à 13 x 19,2 Formats personnalisés dans le magasin 5 (départ manuel) : 100 x 148 mm à 330 x 660 mm (XLS)/4 x 6 po à 13 x 26 po
Grammages	60 à 350 g/m ² (non couché et couché)/16 lb bond à 129 lb couverture ; XLS : 60 à -220 g/m ²
CAPACITÉ TOTALE	
Capacité standard	3 260 feuilles (avec magasin 5 (départ manuel) et magasins 1 à 4)
Capacité maximale	7 260 feuilles (avec magasin 5 (départ manuel), magasins 1 à 4 et MGC grand format à 2 magasins)
Recto verso	256 g/m ² /94 lb couverture en recto verso automatique 350 g/m ² /129 lb couverture en recto verso manuel pour tous les supports à partir du magasin 5 (départ manuel) et du MGC grand format en option
FINITION	
BAC À DÉCALAGE	
Capacité³	Empilage jusqu'à 500 feuilles.
Bac récepteur simple (Europe uniquement)	Empilage jusqu'à 500 feuilles.
OPTION - FINISSEUR BUSINESS READY	
Capacité³	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles Bac de réception et agrafage : 3 000 feuilles non agrafées ou 100 jeux (agrafage 2 ou 4 points) A3, 11 x 17 po, 8,5 x 14 po ou 200 jeux (agrafage un point) A4, 8,5 x 11 po
Formats	A6 à SRA3/ 4 x 6 po à 12 x 19 po pour l'empilement B5 à A3/ 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (agrafage) Sortie A5/5,5 x 8,5 po vers le bac supérieur ; perforation et décalage
Grammages	Plieuse/brocheuse : 60 à 350 g/m ² (couché et non couché)/16 lb bond à 129 lb magasin supérieur Plieuse/brocheuse : 60 à 256 g/m ² (couché et non couché)/16 lb bond à 94 lb magasin d'empilage
Agrafage	Agrafage 1 point ou multipositions Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 90 g/m ² / 24 lb Formats pris en charge : 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, tabloid, A3, A4, couverture A4, Executive (7,25 x 10,5 po), 8 x 10 po, 8,5 x 13 po, 11 x 15 po, 215 x 315 mm, B4 et B5
Perforeuse Amérique du Nord : Europe :	Perforatrice de 2 à 3 trous Perforatrice de 2 à 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)

OPTION - FINISSEUR DE LIVRET BUSINESS READY	
Capacité³	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles A4/8,5 x 11 po sans agrafage, empilage des sorties XLS limité Bac d'agrafage : 1 500 feuilles au format A4, A3/8,5 x 11 pouces, 11 x 17 pouces non agrafées, ou 200 jeux agrafés au format A4/8,5 x 11 pouces (agrafage 1, 2 ou 4 points) ou 100 jeux agrafés au format A3/11 x 17 pouces
Formats	A6 à SRA3/ 4 x 6 po à 12 x 19 po pour l'empilement B5 à A3/ 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (agrafage) Sortie A5/5,5 x 8,5 po vers le bac supérieur ; perforation et décalage
Grammages	Plieuse/brocheuse : 60 à 350 g/m ² (couché et non couché)/16 lb bond à 129 lb magasin supérieur Plieuse/brocheuse : 60 à 256 g/m ² (couché et non couché)/16 lb bond à 94 lb magasin d'empilage Plieuse/brocheuse : 60 à 256 g/m ² (couché et non couché)/16 lb bond à 94 lb couverture
Agrafage	Agrafage 1 point ou multipositions Agrafage automatique (50 feuilles max.) – 90 gm ² /24 lb Formats pris en charge : 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, tabloïd, A3, A4, couverture A4, Executive (7,25 x 10,5 po), 8 x 10 po, 8,5 x 13 po, 11 x 15 po, 215 x 315 mm, B4 et B5
Perforeuse Amérique du Nord : Europe :	Perforatrice de 2 à 3 trous Perforatrice de 2 à 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Plieuse/brocheuse	Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles à 106 à 176 g/m ² couché ou 5 feuilles à 177 à 220 g/m ² couché), Bi-pli jusqu'à 5 feuilles Lettre, Légal, Tabloïd, A3, A4, B4, B5, Exécutif, 8,5 x 13 po, 11 x 15 po, 215 x 315 mm, 12 x 18 po, 13 x 18 po, supporté par SRA3
OPTION - UNITÉ DE PLIAGE C/Z POUR FINISSEUR BUSINESS READY	
Types	Pliage en C, pliage en Z et pliage en Z demi-feuille
Capacité³	40 feuilles
Formats	Pliage en C et pliage en Z : A4/ 8,5 x 11 départ petit côté uniquement Pliage en Z demi-feuille : A3/ 11 x 17 uniquement
Grammages	60 à 90 g/m ² / 16 à 24 lb Bond
Magasin de sortie	Magasin pour enveloppes : Pliage en C, Pliage en accordéon, Pliage en 3 Bac récepteur ou bac supérieur : Pliage en Z demi-feuille
MODULE DE FINITION – PRODUCTION READY EN OPTION (NÉCESSITE LE MODULE DÉTUILLEUR)	
Capacité	Magasin supérieur : 500 feuilles de 80 g/m ² /20 lb bond, A4/8,5 x 11 po Bac de réception : 3 000 feuilles de 80 g/m ² /20 lb bond, A4/8,5 x 11 po
Formats	A6 à SRA3 / 4 x 6 po à 13 x 26
Grammages	Plieuse/brocheuse : 60 à 350 g/m ² (couché et non couché)/16 lb bond à 129 lb magasin supérieur Plieuse/brocheuse : 60 à 256 g/m ² (couché et non couché)/16 lb bond à 94 lb magasin d'empilage
Agrafage multiposition	Jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m ² /20 lb bond
Perforeuse Amérique du Nord : Europe :	Perforatrice de 2 à 3 trous Perforatrice de 2 à 4 trous Perforation « suédoise » de 4 trous (en option)
Module d'insertion Capacité : Formats : Grammages :	200 feuilles de 126 g/m ² A3, A4, B4, B5/8,5 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po 64 à 220 g/m ² / 18 lb Bond à 130 lb couverture
Détailage	Inclus avec le module détailleur et le module de finition standard, bidirectionnel avec paramètres automatiques et manuels

MODULE DE FINITION – PRODUCTION READY AVEC PLIEUSE/BROCHEUSE, EN OPTION (NÉCESSITE LE MODULE DÉTUILLEUR)	
Capacité	Magasin supérieur : 500 feuilles de 80 g/m ² /20 lb bond, A4/8,5 x 11 po Bac de réception : 2 000 feuilles de 80 g/m ² /20 lb bond, A4/8,5 x 11 po
Formats	A6 à SRA3 / 4 x 6 po à 13 x 19
Grammages	Plieuse/brocheuse : 60 à 350 g/m ² (couché et non couché)/18 lb bond à 129 lb magasin supérieur Plieuse/brocheuse : 60 à 256 g/m ² (couché et non couché)/18 lb bond à 94 lb magasin d'empilage Plieuse/brocheuse : 60 à 256 g/m ² (couché et non couché)/18 lb bond à 94 lb couverture
Agrafage multiposition	Jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m ² /20 lb bond
Perforeuse Amérique du Nord : Europe :	Perforeuse 2-3 trous (en option) Perforeuse 2-4 trous (en option) Perforation suédoise 4 trous (en option)
Module d'insertion Capacité : Formats : Grammages :	200 feuilles de 128 g/m ² A3, A4, B4, B5/8,5 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po 64 à 220 g/m ² / 18 lb Bond à 80 lb couverture
Détailage	Inclus avec le module d'interface et le module de finition standard, bidirectionnel avec paramètres automatiques et manuels
Plieuse/brocheuse	Piqûre à cheval de 2 à 30 feuilles de 90 g/m ² (non couché) ou jusqu'à 15 feuilles de 120 g/m ² (couché) ; pliage en deux jusqu'à 5 feuilles A4, B4, A3, SRA3/8,5 x 11 po, 8,5 x 13 po, 8,5 x 14 po, 9 x 11 po, 11 x 15 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po, 13 x 18 po
MODULE DE FINITION – PRODUCTION READY PLUS, EN OPTION (NÉCESSITE LE MODULE DÉTUILLEUR)	
	Offre les mêmes fonctionnalités que le module de finition Production Ready avec un magasin supérieur de 500 feuilles et un bac récepteur de 2 000 feuilles. Assure la liaison avec les options de finition tierces en ligne. Inclut un module PFIM (Partner Finishing Interface Module, Module d'interface pour module de finition partenaire)
EN OPTION - RAINEUR XEROX® ET COUPEUR RECTO-VERSO	
Formats	Rainage : A4 à SRA3/7,25 x 10,5 à 13 x 19 po, formats personnalisés de 182 x 210 à 330 x 488 mm/ 7,2 x 8,3 à 13 x 19 po Rognage : A4 à SRA3/8 x 10 à 13 x 19 po, formats personnalisés de 182 x 257 à 330 x 488 mm/7,2 x 10 à 13 x 19 po
Grammages	Rainage : 60 à 350 g/m ² /18 lb Bond à 129 lb couverture Rognage : 60 à 350 g/m ² /18 lb Bond à 129 lb couverture
EN OPTION - XEROX® GBC® ADVANCEDPUNCH PRO™	
Tailles des configurations de poinçons	A3, A4, A5, SRA3, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po
Grammages	75 à 350 g/m ² (non couché)/20 lb bond à 129 lb couverture ; 106 à 350 g/m ² (couché)/28 lb bond à 129 lb couverture
Jeux de poinçons	Large choix de jeux de poinçons de perforation interchangeables
Remarque : Lors de l'impression de feuilles XLS avec le module GBC® AdvancedPunch PRO, le module d'insertion Xerox doit être inclus dans la configuration système.	
MODULE MASSICOT DE CHASSE -- XEROX® SQUAREFOLD® TRIMMER EN OPTION	
Capacité	Jusqu'à 30 feuilles de 90 g/m ²
Formats	Formats personnalisés : A4 à SRA3 / 8,5 x 11 po à 13 x 18
Grammages	64 à 220 g/m ² / 18 lb Bond à 94 lb couverture
EN OPTION - L'AG AG AG- LATEUR DE COMMODITÉ	
Capacité	50 feuilles (support de 90 g/m ² /24 lb)

Limitations de finition applicables aux formats de feuille extra-longs (XLS)

Les feuilles XLS peuvent être envoyées dans le bac récepteur simple, le bac à décalage, le bac supérieur du module de finition Business Ready et du module de finition Production Ready. Cependant, la qualité de l'empilage sera limitée.

Un kit d'extension XLS est disponible pour le module de finition Production Ready afin d'améliorer l'empilage des feuilles.

Lors de l'impression de feuilles XLS avec le module GBC® AdvancedPunch PRO, le magasin d'insertions Xerox doit être inclus dans la configuration système.

IMPRESSION

Résolution d'impression	Jusqu'à 2400 x 2400 ppp
Trames lignées	600, 300, 200 et 150 points groupés, 200 trames lignées avec rotation (selon le serveur d'impression/contrôleur sélectionné)
Inscription	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie de repérage avancée pour un contrôle plus strict • SIQA (Simple Image Quality Adjustment) pour la correction du travers, le repérage et l'uniformité de la densité (disponible sur toutes les configurations sous la forme d'un outil de maintenance ; Réglage de l'alignement) Jusqu'à 1,5 mm. Des variations sont possibles en fonction du format papier, du magasin, etc.
Temps de sortie de la première impression	PS-A4 DGC recto - Couleur 10,4 secondes/Noir et blanc 8,5 secondes
Pilotes d'imprimante	Xerox® Smart Start Driver Installer, Xerox® Global Print Driver® Pour plus d'informations sur les pilotes d'imprimante pris en charge, visitez notre page Pilotes et téléchargements à l'adresse www.support.xerox.com/fr-fr et spécifiez votre périphérique

SOLUTIONS D'IMPRESSION

Impression mobile	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Mopria® Print Service Plug-in pour Android, application Xerox® @PrintByXerox, solution d'impression mobile Xerox® Workplace Cloud/Suite. Pour en savoir plus, visitez le site www.xerox.fr/fr-fr/office/mobile-solutions
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COPIE

Délai de sortie de la première copie Depuis la glace d'exposition : Depuis le chargeur automatique :	7,8 secondes en couleur/ 5,1 secondes en noir et blanc 9,6 secondes en couleur/ 5,3 secondes en noir et blanc
Temps de préchauffage	90 secondes (depuis le démarrage à froid jusqu'à l'état Prêt à copier)
Imagerie numérique	Couleur automatique Auto rotation rotation Décalage image Effacement de bords Centrage automatique Sélection du type d'original (photo et texte, photo, texte, carte) Éclaircir/Foncer Suppression du fond Contraste automatique et manuel Définition Balance des couleurs, variation chromatique et saturation
Réduction/Aggrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 % Zoom anamorphique Six valeurs de pourcentage programmables par l'utilisateur
Fonctions spéciales	Sélection automatique du papier Réduction/agrandissement automatique pour s'adapter au format de papier sélectionné Permutation automatique des magasins Récupération automatique des travaux Sélection automatique des couleurs Désignation de la zone Mode poster

	<p>Annotation Couleur unique/bi-couleur Création de cahiers Images multiples : 2, 4 ou 8 en 1 Répétition d'image Image négative Image miroir Insertion de couvertures (avant uniquement, avant et arrière, arrière uniquement ; vierges ou imprimées) Travail fusionné (programmation spéciale pour plusieurs pages dans un même document ; fonction pouvant être utilisée pour des insertions, diverses sources papier ou pour combiner des pages traitées depuis la glace et le chargeur de documents) Interruption des travaux Copie de documents Échantillon Originaux de taille mixte Insertion de feuilles Cachet/Bates 2-en-1 Zoom X Y Plage de zoom : De 25 % à 400 % Décalage de marge Mode photo Mode Poster Réduction/agrandissement de présélection Programme à venir Couvre Effacement, Répétition d'image, Rotation d'image Interruption</p>
NUMÉRISER	
Traitement simultané	Numérisation pendant l'impression ou le transfert de travaux de numérisation vers le réseau ou de travaux de télécopie
Fonctions de numérisation	<p>Originaux de taille mixte Effacement de bords Réduction/ Agrandissement Ajustement à la taille Travail de numérisation fusionné Contrôle de la qualité de la compression/de la taille du fichier Type de document original (photo et texte, photo, texte) Suppression automatique du fond et des ombres Feuilles de flux de travaux Numérisation vers USB Aperçu du travail de numérisation</p>
VITESSE D'ENTRÉE	Jusqu'à 270 images par minute (ipm) recto verso
Résolution	<p>600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp</p>
Zone de numérisation maximale	Documents jusqu'au format A3/11 x 17 po
Formats de fichier	<p>PDF image uniquement PDF, PDF avec recherche textuelle (linéarisé) PDF(A-1) TIFF V6 XPS</p>
Champs de gestion de document (métadonnées)	<p>Un à six champs de métadonnées programmables par l'utilisateur pour chaque numérisation Les champs personnalisés peuvent être visualisés sur l'interface utilisateur. Les données variables peuvent être saisies à l'aide du clavier virtuel</p>
Fonctions de numérisation	<p>Numérisation vers accueil Numérisation vers le bureau WIA</p>

	<p>Numérisation vers bureau TWAIN Numérisation vers la boîte de réception Numérisation vers FTP Numérisation vers sFTP (via la solution EIP) Numérisation via SMB v3.1.1 Numérisation via HTTP Numérisation via HTTPS Numérisation vers périphérique de stockage USB Numérisation vers serveur de télécopie</p>
Destinations de numérisation prises en charge	<p>Numérisation vers courrier électronique, numérisation vers dossier, vers PC, vers boîte aux lettres (privée et publique), numérisation vers USB, FTP, SMB, PDF avec recherche textuelle, PDF/A, XPS et aperçu de miniature</p>
Fonctions de numérisation vers courrier électronique	<p>Numérisation couleur, Couleur automatique, Niveaux de gris, Noir et blanc Envoi direct de documents par courriel depuis l'appareil Recherche d'adresses manuelle ou dans un répertoire Exchange/Notes/LDAP Signatures et chiffrement Courrier électronique sur SSL Aperçu du travail de numérisation</p>
Authentification	<p>Authentification SMTP, POP avant SMTP, informations d'identification système, et authentification unique (SSO) (authentification LDAP, SMB, Kerberos) Sécurité de la numérisation - TLS</p>
TÉLÉCOPIE (EN OPTION) - UNE OU TROIS LIGNES DE TÉLÉCOPIE	
Zone de numérisation maximale	<p>11 x 17 po départ petit côté</p>
Fonctions de télécopie	<p>iFax Lan Fax Télécopie IP (en option) Transfert de télécopie vers courrier électronique Transfert de télécopie vers une destination FTP Transfert de télécopie vers une destination FTP Transfert de fax vers destination fax</p>
GESTION DE L'APPAREIL	
SERVEUR WEB INTÉGRÉ XEROX® - PAGES WEB INTÉGRÉES PROPOSÉES PAR LE PÉRIPHÉRIQUE	
État de l'imprimante	<p>Serveur web intégré dans le contrôleur réseau :</p> <ul style="list-style-type: none"> • État/ contenu des magasins • État des consommables • Alertes
Soumission des travaux	<p>Fichiers prêts à être imprimés : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur de sortie, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de sortie) Options de réception (immédiate, épreuve, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)</p>
Administration des appareils	<p>Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des appareils à distance</p>
Navigateurs	<p>Internet Explorer Safari Mozilla Firefox Opéra Chrome</p>
Assistance	<p>Installation des pilotes d'imprimante / de numérisation et assistance en ligne via une page Web</p>
Langues prises en charge	<p>Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, polonais</p>

SERVICES DISTANTS	
Relevés automatiques de compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs soient envoyés à Xerox à temps
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer manuellement l'inventaire des fournitures
SÉCURITÉ	
Fonctions	<p>Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Liste de révocation des certificats (CRL)/ Statut du protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Certifié Critères Communs Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Filtrage des domaines FIPS 140-3 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Impression protégée Gestion des certificats de sécurité Activation de Smart Card (CAC/ PIV/ .NET) SNMPv3 TLS/SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2) SIPRNet</p>
SERVEUR D'IMPRESSION	
SERVEUR COULEUR INTEGRE DE XEROX®	
Processeur	Processeur double cœur à 1,6 GHz
Mémoire	4 Go de système plus 1 Go de mémoire de page
Disque système	Disque dur de 320 Go
Affichage	Écran plat tactile couleur 10,4 pouces
Système d'exploitation du périphérique	Linux
PDL Langages de description de pages	Adobe® PostScript® 3™ PDF, PCL® 5c, 6 XML Paper Specification (XPS®) (en option)
Pilotes d'imprimante pris en charge	Pour des informations détaillées, rendez-vous sur www.support.xerox.com/fr-fr . Au fur et à mesure que des versions de système d'exploitation sont ajoutées, leur prise en charge est également ajoutée pour l'imprimante Xerox® PrimeLink C9065/C9070. Veuillez noter qu'il existe différents pilotes d'imprimante en fonction de la configuration achetée (par exemple, DFE, Xerox® Global Print Driver)
Fonctions	<p>Automatiquement recto-verso Pilotes d'imprimante bidirectionnels permettant de connaître l'état du périphérique et des travaux Pilote Macintosh personnalisé (filigrane, création de cahiers, comptabilisation des travaux, impression protégée, impression d'échantillon, impression différée) Impression protégée Impression différée Serveur Web intégré pour les tâches de contrôle/surveillance/configuration à distance Brilliance améliorée Jeu échantillon Création de cahiers Sélection de la couverture Sélection du papier par attribut</p>

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

	<p>N en 1 Filigranes Feuilles de bannière Impression de bannières Adapté au nouveau format de papier Sélection du bac de réception Étalonnage de l'impression (avec EFI) Impression depuis USB (sans pilote d'imprimante)</p>
Connectivité	Interface Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1 000 MBTX/s)
AUTRES OPTIONS DE SERVEURS D'IMPRESSION	
SERVEUR D'IMPRESSION XEROX® EX-C C9065/C9070 OPTIMISÉ PAR FIERY®	
Processeur	Processeur AMD® GX-424CC 2,4 GHz
Mémoire	RAM 2 Go
Disque dur	500 GO
Système d'exploitation du serveur	Linux®
Langages d'impression (PDL)	Adobe PostScript® niveau 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG et formats natifs MicroSoft® via la fonction Fiery® Hot Folders
Fonctions	<p>Outils de réglage des couleurs simples d'emploi, qui assurent une qualité exceptionnelle des couleurs à partir de toutes les applications et tous les formats de fichiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restitution précise des couleurs des logos et de l'entreprise (y compris les couleurs PANTONE®) • Impression de photos et d'images de haute qualité • Fiery VUE (« pilote d'imprimante visuel ») permettant de créer et d'imprimer des cahiers de qualité professionnelle en interne, et ce rapidement, aisément et à moindre coût • Imprime facilement des fichiers avec des tailles et des types de papier mixtes • Intégration complète avec les applications Xerox® ConnectKey® • Catalogue papier • Station de commande • Fiery Freeform • Scan à distance Fiery
Connectivité	Connexion directe (IP unique) et commutation réseau en option (IP double) TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100
Options supplémentaires	<ul style="list-style-type: none"> • Ensemble d'options <ul style="list-style-type: none"> – Fiery Spot-On™ avec bibliothèques PANTONE® approuvées – Dossiers Fiery Hot – Imprimantes virtuelles Fiery – Recouvrement automatique • Color Profiler Suite (avec ES2000) • Kit de concentrateur réseau • Spot On • Dossiers actifs / Imprimantes virtuelles
SERVEUR D'IMPRESSION XEROX® EX-I C9065/C9070 OPTIMISÉ PAR FIERY®	
Processeur	Processeur Intel Core i3-6100 (3,7 GHz) (Performances optimisées grâce à la combinaison propriétaire de la technologie EFI, VX600 ASIC et du logiciel)
Mémoire	4 Go
Disque dur	500 GO
Système d'exploitation du serveur	Linux®
Langages d'impression (PDL)	Adobe PostScript® niveau 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG et formats natifs MicroSoft® via la fonction Fiery® Hot Folders

Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • La productivité commence par un traitement RIP rapide. Le serveur couleur intégré Fiery permet d'imprimer rapidement et précisément des documents Microsoft® Office® volumineux et/ou complexes, des fichiers PowerPoint® et des PDF exigeant un rendu fidèle des couleurs • Intégration complète avec les applications Xerox® ConnectKey® • Simplifier et rationaliser votre flux de production. Automatisez l'envoi des travaux comportant des tâches répétitives afin de mettre en place des workflows performants et sans erreurs avec Hot Folders (dossiers actifs) et Imprimantes virtuelles • Profitez des préreglages Fiery couramment utilisés pour gagner du temps lors de la soumission des travaux. Avec la technologie de serveur Fiery, même un utilisateur débutant peut accomplir des tâches complexes en utilisant les pilotes préreglés à cet effet • Optimisez les couleurs. Obtenez des couleurs exactes et précises avec toutes les applications, toutes les plates-formes et tous les formats grâce aux outils de gestion des couleurs Fiery • Renforcez l'impact de vos documents à l'aide de données variables. Personnalisez vos impressions en fonction d'un public précis avec des textes, des photos et des graphismes variables grâce aux fonctions de base d'impression des données variables du serveur couleur Fiery intégré • Impression de photos et d'images de haute qualité • Utilisez Fiery VUE, le « pilote d'impression visuel », pour créer et imprimer des documents professionnels en interne - rapidement, facilement et de manière rentable • Imprimez facilement des fichiers avec des tailles et des types de papier mixtes • Station de commande • Fiery JDF • Effacement sécurisé • Catalogue papier • Logiciel Compose de Fiery • Scan à distance Fiery
Connectivité	Connexion directe (IP unique) et commutation réseau en option (IP double) TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100
Options supplémentaires	<ul style="list-style-type: none"> • Pack de productivité <ul style="list-style-type: none"> - Visualiseur d'images Fiery - Éditeur visuel amélioré Fiery - Control Bar Builder - Rapport Postflight - Recouvrement automatique réglable - Simulation de papier - Filtres GA pour Hot Folders - Impression urgente, impression planifiée et impression/traitement du travail suivant - Fiery JobFlow Base • Fiery Impose • Color Profiler Suite (avec ES2000) • Kit de concentrateur réseau
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.fr	
SERVEUR D'IMPRESSION XEROX® EX C9065/C9070 OPTIMISÉ PAR FIERY®	
Processeur	Processus Intel® Core™ i5-6500 (3,2 jusqu'à 3,6 GHz avec Turbo), quatre cœurs
Mémoire	8 GO
Disque dur	1 TB
Système d'exploitation du serveur	Windows 10
Langages d'impression (PDL)	Adobe PostScript® niveau 3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG, formats natifs MicroSoft® via Fiery® Hot Folders et Adobe PDF Print Engine (APPE)
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Intégration de l'étalonnage basé sur les tâches <ul style="list-style-type: none"> - Fiery Spot-On recherche la meilleure correspondance PANTONE®, PANTONE Series, RVB, CMJN, L*a*b*, et tons directs - Modes couleur pour répondre aux exigences de l'épreuve professionnelle et de la production avancée - Densité d'impression maximale • Intégration complète avec les applications Xerox ConnectKey® • La technologie Fiery vous permet d'augmenter vos bénéfices en produisant des documents saisissants, avec des images et des couleurs éclatantes qui dépasseront les attentes de vos clients. Elle permet aussi de respecter des délais d'exécution serrés, de faire plus de travail en automatisant les tâches manuelles et de supprimer les goulots d'étranglement qui ralentissent la production.

Imprimante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

	<ul style="list-style-type: none"> • Fiery Command WorkStation accroît votre production et réduit erreurs et gaspillage grâce à la centralisation de la gestion des travaux via son interface utilisateur intuitive. Simplifiez encore davantage vos tâches d'imposition et de composition documentaire, exigeantes en main-d'œuvre, avec l'interface intuitive de Fiery SeeQuence Impose et Compose • Impression de photos et d'images de haute qualité • Utilisez Fiery VUE, le « pilote d'impression visuel », pour créer et imprimer des documents professionnels en interne - rapidement, facilement et de manière rentable • Imprimez facilement des fichiers avec des tailles et des types de papier mixtes • Catalogue papier • Impression séquentielle • Fiery JDF • Insertions/intercalaires
Connectivité	Connexion directe (IP unique) et commutation réseau en option (IP double) TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100
Options supplémentaires	<ul style="list-style-type: none"> • Le progiciel Fiery Graphic Arts, édition Premium (en option), fournit des outils spécialisés pour le contrôle en amont et la détection des erreurs dans les travaux • La suite Fiery Color Profiler Suite (en option) permet de créer, de vérifier et de modifier des profils de couleur au moyen d'une solution unique de profilage • Kit d'accessoires : écran, clavier et souris • Color Profiler Suite (avec ES2000) • Disque dur amovible • Kit de concentrateur réseau
	Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.fr

FOURNITURES		RENDEMENT	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
Cartouches de toner (à compteur)	Noir	30 000 pages ⁴	006R01521
	Cyan	34 000 pages ⁴	006R01524
	Magenta	32 000 pages ⁴	006R01523
	Jaune	34 000 pages ⁴	006R01522
Cartouches de toner (vendues)	Noir	30 000 pages ⁴	006R01734 (NASG, ESG) 006R01738 (DMO)
	Cyan	34 000 pages ⁴	006R01737 (NASG, ESG) 006R01741 (DMO)
	Magenta	32 000 pages ⁴	006R01736 (NASG, ESG) 006R01740 (DMO)
	Jaune	34 000 pages ⁴	006R01735 (NASG, ESG) 006R01739 (DMO)
Module photorécepteur noir	1 cartouche	190 000 pages ⁴	013R00663
Module photorécepteur couleur	1 cartouche par couleur	85 000 pages ⁴	013R00664
Corotron de charge	Pour module photorécepteur noir	190 000 pages ⁴	013R00650
Fuseur	110V :	200 000 pages ⁴	008R13102
	220V :	200 000 pages ⁴	008R13065
Bac récupérateur de toner	1 cartouche	50 000 pages ⁴	008R12990
Kits rouleaux de départ papier	1 Assemblée	300 000 pages ⁴	008R13169

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Rendement mensuel régulier escompté.

³ Les capacités papier sont basées sur des supports de 75 g/m²/ 20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage.

⁴ Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur une taille de travail de 5 pages, avec un rapport de 30 % couleur et 70 % noir et blanc, sur des supports A4/8,5 x 11 pouces. Le rendement varie selon la taille du support, la zone d'image couverte, la longueur des tirages, l'orientation du support et les habitudes d'utilisation.

Renvoyez les consommables d'imagerie utilisés par l'intermédiaire du programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.fr/gwa.

Pour en savoir plus : xerox.fr/primelink