

Serveur d'impression Xerox® EX C9065/C9070 optimisé par Fiery®

Obtenez les hautes performances dont vous avez besoin pour effectuer des travaux à plus forte valeur ajoutée avec le serveur d'impression Xerox® EX C9065/C9070 pour l'imprimante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

AUGMENTEZ VOTRE CAPACITÉ DE PRODUCTION ET VOS BÉNÉFICES

Gérez facilement de lourdes charges de travail et proposez des délais d'exécution plus rapides grâce au DFE le plus puissant de l'imprimante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070.

OBTENEZ DES COULEURS EXCEPTIONNELLES À TOUS LES COUPS

Les profils Fiery Edge™ offrent des couleurs époustouflantes avec des combinaisons chromatiques les plus fluides, un maximum de détails dans les ombres et une superbe définition d'image. Ajoutez le pack Fiery Graphic Arts Pro en option pour produire les couleurs de marque les plus précises, corriger les images à la volée et générer des épreuves.

TECHNOLOGIE ADAPTATIVE XEROX® CMJN PLUS

Associée au serveur d'impression Xerox® EX-i C9065/C9070, la technologie Xerox® Adaptive CMJN Plus offre de nouvelles opportunités dans l'un des segments d'impression les plus dynamiques, l'impression spécialisée. Elle est vendue en tant qu'accessoire et conçue pour augmenter l'offre traditionnelle de cyan, magenta, jaune et noir (CMJN) et offrir des embellissements spéciaux à la demande.

L'accessoire étend les capacités couleur du périphérique avec des fluorescents et des métallisés, du blanc et du transparent, ce qui permet de transformer une imprimante en trois. Cette technologie ouvre de nouvelles portes à la croissance, permettant aux imprimeurs et créatifs de tous les domaines de produire des documents brillants et uniques tels que les cartes de vœux, les prospectus, les invitations, les affiches et signalétiques.

RÉDUCTION DES ERREURS ET DU GASPILLAGE

Réduisez la durée de configuration et le gaspillage avec Fiery JobExpert™ – une fonction intégrée à Fiery Command WorkStation® – qui analyse automatiquement les fichiers PDF entrants et choisit de manière dynamique les paramètres d'impression Fiery optimaux.

UN ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION INTÉGRÉ ET SÉCURISÉ

Basé sur la plateforme Microsoft® Windows 10, le serveur d'impression EX C9065/C9070 est conforme aux exigences de sécurité des clients, telles que FIPS 140-2. Le serveur dispose d'une connectivité JDF standard, avec la fonction de comptabilité standard de Xerox® et automatise les tâches fastidieuses avec prise en charge des applications Xerox® ConnectKey® et est compatible avec Xerox® Global Print Driver®.

UNE PRÉPARATION ACCÉLÉRÉE

Préparez facilement les documents complexes à l'aide du logiciel intuitif Fiery Impose-Compose et Fiery JobMaster™ en option.

AUGMENTEZ L'IMPACT AVEC LA PERSONNALISATION

Avec Fiery FreeForm™ Create, vous pouvez personnaliser rapidement des fichiers existants gratuitement. Ajoutez des éléments variables tels que le texte, les images ou les codes-barres en quelques clics. Fiery FreeForm Create fonctionne également avec les toners adaptatifs Xerox® CMJN+ pour une variabilité et une personnalisation supplémentaires. De plus, le serveur Fiery prend en charge les principaux formats VDP tels que PDF/VT-1 et 2, PPML, VPS et Xerox® VIPP® Language.



Serveur d'impression Xerox® EX C9065/C9070 optimisé par Fiery®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEURS FIERY

- Imprimante Xerox® PrimeLink® C9065/C9075
- Prise en charge de tous les périphériques de finition à moteur

MATÉRIEL/PLATEFORME

- Logiciel Fiery® FS500 Pro
- Processeur Intel® Core™ i5-8500
- Disque dur SSD pour les logiciels OS et Fiery + DISQUE DUR 1 TO
- 8 Go de RAM
- Utilitaire Fiery Installer Builder
- Serveur multimédia USB
- Logiciel Fiery QuickTouch™
- Cinq ports USB 3.0, quatre ports USB 2.0
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

TECHNOLOGIE FIERY COLOR

- Certification Fogra VPS (Validation Printing System)
- Certification de presse numérique Idealliance
- Profils couleur Fiery Edge™
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Compatible avec les couleurs PANTONE®
- Surimpression composite
- Éditeur Image Enhance Visual
- Amélioration de l'image
- Lissage de l'image
- Étalonnage
 - Étalonneur Fiery
 - ColorCal (en standard, hors vitre)
 - Spectrophotomètre EFI™ ES-3000 (en option)
- Repérage automatique
- Fiery Smart Estimator²
- Prise en charge du kit CMJN+ adaptatif de Xerox®

PRISE EN CHARGE DE ADOBE INTERPRETER

- CPSI version 3020
- Adobe PDF Print Engine 5.5³

PRODUCTIVITÉ ET WORKFLOW

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
 - Inclut des paramètres exclusifs pour l'imprimante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070
- Fiery Impose-Compose
 - Intégration avec de nombreux modules de finition hors ligne de tiers
- Vérification Fiery
- Pilotes Fiery pour Windows et Mac
- Pilote Fiery Essential
- Intégration avec Global Print Driver® de Xerox®
- Estimation du temps d'impression
- Dossiers actifs Fiery/Imprimantes virtuelles
- WebTools de Fiery
- Impression planifiée, mise en suspens en cas de discordance, impression forcée, impression/traitement suivant, fusion rapide de documents et Impression immédiate
- Base Fiery JobFlow™
- Numérisation à distance Fiery
- Fiery VUE
- Fiery Go (Android et iOS)
- Pliure/brocheuse
- Tampographie
- Impression mobile directe
- Numérotation de copie
- Prise en charge standard des supports XLS
- Catalogue papier
- Impression recto verso automatique
- Sélection des couvertures
- N en 1
- Filigranes
- Pages de garde
- Impression d'épreuves
- Sélection du magasin de réception

RENDEMENT

- SmartRIP
- Numérisation-RIP-Impression
- Impression spool-RIP
- Impression strictement commandée

FORMAT DE FICHIER PRIS EN CHARGE

- Adobe® PostScript® Niveaux 1, 2, 3
- Adobe PDF
- PCL® 6/PCL 5 amélioré
- PDF/X-1a, 3 et 4
- Formats de documents Microsoft Office : doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub (via le pilote Fiery ou Dossiers actifs Fiery)
- EPS, JPEG, TIFF

IMPRESSION DE DONNÉES VARIABLES (VDP)

- Fiery FreeForm™ Create
- Prend en charge les formats suivants : Fiery FreeForm Plus, V1 Compose, Xerox® VIPP® PPML 2.0/2.2/3.0, Creo® VPS, PDF/VT-1 et PDF/VT-2
- Impression de la gamme d'enregistrement VDP
- PDF et PS optimisés
- Définir la longueur d'enregistrement
- Imposition Fiery VDP
- Aperçu de VDP Raster
- Gestionnaire de ressources VDP
- Prise en charge de la finition au niveau de l'enregistrement et de la finition

MISE EN RÉSEAU/CONNECTIVITÉ

- Protocole TCP/IP, AppleTalk, Assistance Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, pointer et imprimer, impression via courrier électronique (PS/PDF), prise en charge IPv6, authentification LDAP
- Connectivité TCP/IP simple et double pour l'intégration avec la Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

- Cryptage des données conforme à FIPS 140-2
- Conforme à ISO/IEC 15408 et IEEE Std 2600 (Critères communs)⁴
- Effacement sécurisé, profils de sécurité, journal d'audit de sécurité (s'intègre aux solutions SIEM)
- Blocage des ports, filtrage IP, authentification 802.1X, cryptage IPsec, HTTPs avec prise en charge TLS 1.3
- Gestion améliorée des certificats. Les certificats auto-signés Fiery sont recréés automatiquement
- Impression sécurisée, sécurité PostScript, sécurité USB
- Mises à jour logicielles signées numériquement
- Option d'utilisation d'une image Windows OS durcie par le client pour répondre aux exigences de conformité en matière de sécurité

DIMENSIONS/POIDS

- Serveur d'impression
 - Hauteur : 527,05 mm (20,75 po)
 - Largeur : 234,95 mm (9,25 po)
 - Profondeur : 463,55 mm (18,25 po)
 - Poids : 36,5 lb (16,5 kg)
- NX Station GL (support, serveur et non incl.) (En option)
 - Hauteur : 1525 mm (60 po)
 - Largeur : 800 mm (31,5 po)
 - Profondeur : 866 mm (34,9 po)
 - Poids : 92,5 lb (41,9 kg)

PUISSANCE

- Commutation automatique : De 100 à 240 VCA. 50/60 Hz, 6-3 A
- Consommation d'énergie maximale : 350 W, 6 A à 100 V
- Consommation d'énergie typique : 100 W, 1 A à 100 V

EMI/CEM

- FCC et ICES-003 (États-Unis et Canada)
- Marquage CE - EN 62368-1:2014 + A11:2017 (UE)
- Marquage RCM (Australie et Nouvelle-Zélande)
- Marquage UK CA (Royaume-Uni)

SÉCURITÉ

- Programme CB – 62368-1, 2e édition
- Marquage CU (États-Unis et Canada)
- Marquage T (UE)
- Marquage UK CA (Royaume-Uni)

OPTIONS FIERY

- Pack Fiery Graphics Arts Pro¹
 - Fiery Preflight Pro, Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Postflight, Fiery Control Bar
- Fiery JobMaster™¹
- Suite Fiery de définition des profils² avec spectrophotomètre EFI™ ES-3000
 - NX Station GL de Fiery (clavier, souris et support)
 - Kits de sécurité de lecteurs de disques Fiery (deux enceintes de disque échangeables, disque supplémentaire et support (SSD et DISQUE DUR))
- Kit Fiery Hub (double IP)

INTÉGRATION

- JDF Fiery natif
- Fiery API
- Collection de Xerox® FreeFlow® Digital Workflow
- Comptabilité standard Xerox®
- Intégration MIS et Web-to-print
- Intégration du workflow prépresse (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)
- Les applications compatibles incluent Xerox® Workplace Suite, Xerox® Workplace Cloud, PaperCut MF/NG, Equitrac Office, YSoft SafeQ, Nuance AutoStore, etc.
 - Pour obtenir une liste complète d'intégrations, rendez-vous sur : fiery.efi.com/xerox-apps

¹ Essai gratuit de 30 jours disponible

² Essai gratuit en mode démo

³ Régulièrement mis à jour avec des améliorations et des publications de service

⁴ Avec configuration appropriée par le client final ou le prestataire de services

⁵ Uniquement disponible avec le kit Xerox® Adaptive CMJN+

Pour plus d'informations sur le serveur d'impression Xerox® EX C9065/C9070 optimisé par Fiery® pour l'imprimante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070, veuillez contacter votre représentant Xerox. Appelez le 1-800-ASK-XEROX ou rendez-vous sur www.xerox.fr.