

Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fieri®

TECHNISCHE DATEN

Der Xerox® EX C9065/C9070 Druckserver für den Xerox® PrimeLink® C9065/C9070-Drucker bietet die hohe Leistung, die Sie für anspruchsvollere Aufträge benötigen

STIEGERN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT UND IHREN PROFIT

Mit dem leistungsstärksten DFE für den Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Drucker können Sie auch umfangreiche Aufträge mühelos bewältigen und kürzere Bearbeitungszeiten erreichen.

HERAUSRAGENDE FARBE, JEDES MAL

Fieri Edge™ Profile liefern überwältigende Farben mit weichsten Farbübergängen, maximalen Schattendetails und herausragender Bilddefinition. Fügen Sie das optionale Fieri Graphic Arts Pro Package hinzu, um die genauesten Markenfarben zu produzieren, Bilder während des Druckens zu korrigieren und Softproofs zu erstellen.

XEROX® ADAPTIVE CMYK PLUS TECHNOLOGY

In Kombination mit dem Xerox® EX-i C9065/C9070 Druckserver eröffnet die Xerox® Adaptive CMYK Plus Technology neue Möglichkeiten in einem der am schnellsten wachsenden Segmente des Drucks – dem Spezialdruck. Sie wird als Zubehör verkauft und entwickelt, um das traditionelle Angebot von Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) zu erweitern und bei Bedarf Spezialeffekte zu liefern.

Mit diesem Zubehör werden die Farbfähigkeiten des Geräts durch fluoreszierende und metallische Farben, Weiß und Transparent erweitert und ein Drucker in drei umgewandelt. Diese Technologie erschließt neue Wachstumschancen und ermöglicht Druckereien und Kreativen in allen Bereichen die Produktion von brillanten und einzigartigen Druckerzeugnissen wie Grußkarten, Flyer, Einladungen, Poster und Schilder.

FEHLER UND VERSCHWENDUNG REDUZIEREN

Verringern Sie die Einrichtzeit und Ausschuss mit Fieri JobExpert™ – einer in die Fieri Command WorkStation® integrierten Funktion – die eingehende PDF-Dateien automatisch analysiert und die optimalen Fieri Druckeinstellungen dynamisch auswählt.

EINE SICHERE, INTEGRIERTE PRODUKTIONSUMGEBUNG

Mit Microsoft® Windows 10 als Plattform hält der Xerox EX C9065/C9070 Druckserver die Sicherheitsbedürfnisse der Kunden ein, zum Beispiel FIPS 140-2. Der Server verfügt über eine standardmäßige JDF-Konnektivität mit der Xerox® Standard Accounting-Funktion, automatisiert mühselige Aufgaben mit Unterstützung für Xerox® ConnectKey® Apps und ist kompatibel mit dem Xerox® Global Print Driver®.

MAKEREADY-TOOLS BESCHLEUNIGEN

Mit dem intuitiven Fieri Impose-Compose und dem optionalen Fieri JobMaster™ können Sie auf einfache Weise komplexe Dokumentenvorbereitungen durchführen.

STÄRKERE WIRKUNG DURCH INDIVIDUALISIERUNG

Mit Fieri FreeForm™ Create können Sie vorhandene Dateien schnell und kostenlos personalisieren. Mit ein paar Klicks können Sie variable Elemente in Form von Text-, Grafik- und/oder Barcodeobjekten hinzufügen. Fieri FreeForm Create kann auch mit Xerox® Adaptive CMYK+ Tonern verwendet werden, um zusätzliche Variabilität und Personalisierung zu erreichen. Außerdem unterstützt der Fieri-Server branchenführende VDP-Formate wie PDF/VT-1 und 2, PPML, VPS und Xerox® VIPP® Language.



xerox™

FIERY DRIVEN-DRUCKWERKE

- Xerox® PrimeLink® C9065/C9075 Drucker
- Unterstützung aller Druckwerk-Endverarbeitungsgeräte

HARDWARE/PLATTFORM

- Software: Fiery® FS500 Pro
- Intel® Core™ i5-8500 Prozessor
- SSD-Bootlaufwerk für OS und Fiery-Software + 1-TB-Festplatte
- 8 GB RAM
- Fiery Installer Builder
- USB-Medienserver
- Fiery QuickTouch™ Software
- Fünf USB 3.0-, vier USB 2.0-Anschlüsse
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

FIERY-FARBTECHNOLOGIE

- Fogra VPS (Validation Printing System) zertifiziert
- Idealliance Digital Press Certification
- Fiery Edge™ Farbprofile
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- PANTONE® Color Enabled
- Überdrucken
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Bildoptimierung
- Bildglättung
- Kalibrierung
 - Fiery Calibrator
 - ColorCal (standardmäßig vom Vorlagenglas)
 - EFI™ ES-3000 Spektralphotometer (optional)
- Automatisches Überfüllen
- Fiery Smart Estimator⁵
- Unterstützt Xerox® Adaptive CMYK+ Kit

UNTERSTÜTZUNG VON ADOBE**INTERPRETER**

- CPSI Version 3020
- Adobe PDF Print Engine 5.5⁶

PRODUKTIVITÄT UND WORKFLOW

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
 - Enthält exklusive Einstellungen für den Xerox® PrimeLink® C9065/C9070
- Fiery Impose-Compose
 - Integration mit vielen Offline-Finishern von Drittanbietern
- Fiery Preflight
- Fiery-Treiber für Windows und Mac
- Fiery Essential-Treiber
- Integration in Xerox® Global Print Driver®
- Schätzung des Druckzeitaufwands
- Fiery Hot Folder/Virtuelle Drucker
- Fiery WebTools
- Drucken nach Zeitplan, Aussetzen bei Abweichungen, Sofortdruck, Drucken/Verarbeiten als Nächstes, Quick Doc Merge und Schnelldruck
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Remote Scan
- Fiery VUE
- Fiery Go (Android und iOS)
- Booklet Maker
- Tampondruck
- Direktes mobiles Drucken
- Kopiennummerierung
- Standardmäßige Unterstützung von überlangen Formaten
- Papierkatalog
- Automatischer Duplexdruck
- Deckblattauswahl
- Mehrfachnutzen
- Aufdrucke
- Begleitblätter
- Musterdruck
- Ausgabefachwahl

LEISTUNG

- SmartRIP
- Scan-RIP-Print
- Spool-RIP-Print
- Streng geordnetes Drucken

UNTERSTÜTZTE DATEIFORMATE

- Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3
- Adobe PDF
- Enhanced PCL® 6/PCL 5
- PDF/X-1a, 3 und 4
- Microsoft Office-Dokumentformate: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub (über Fiery-Treiber oder Fiery Hot Folders)
- EPS, JPEG, TIFF

VARIABLER DATENDRUCK (VDP)

- Fiery FreeForm™ Create
- Unterstützung folgender Formate: Fiery FreeForm Plus, VI Compose, Xerox® VIPP® PPML 2.0/2.2/3.0, Creo® VPS, PDF/VT-1 und PDF/VT-2
- VDP Record Range Printing
- Optimiertes PDF und PS
- Definierbare Datensatzlängen
- Fiery-VDP-Ausschiebfunktionen
- VDP-Rastervorschau
- VDP-Ressourcenmanager
- Unterstützung für Aufzeichnen und Einstellen der Endverarbeitungsstufen

NETZWERK/KONNEKTIVITÄT

- TCP/IP, AppleTalk®, Bonjour-Unterstützung, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, Drucken per E-Mail (PS/PDF), IPv6-Unterstützung, LDAP-Authentifizierung
- Ein und zwei TCP/IP-Verbindungen zur Integration in die Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

SICHERHEITSFUNKTIONEN

- FIPS-140-2-konforme Datenverschlüsselung
- ISO/IEC 15408 & IEEE Std 2600 (Common Criteria) konform¹
- Secure Erase, Sicherheitsprofile, Security Audit Log (Integration in SIEM-Lösungen)
- Portsperrung, IP-Filterung, 802.1X-Authentifizierung, IPsec-Verschlüsselung, HTTPS mit TLS 1.3-Unterstützung
- Erweiterte Zertifikatverwaltung. Selbstsignierte Fiery-Zertifikate werden automatisch neu erstellt
- Geschützte Ausgabe, PostScript-Sicherheit, USB-Sicherheit
- Digital signierte Softwareupdates
- Option zur Verwendung eines vom Kunden verstärkten Windows-Betriebssystemabbilds zur Erfüllung der Sicherheits-Compliance-Anforderungen

MASSE/GEWICHTE

- Druckserver
 - Höhe: 527,05 mm (20,75 Zoll)
 - Breite: 234,95 mm (9,25 Zoll)
 - Tiefe: 463,55 mm (18,25 Zoll)
 - Gewicht: 16,5 kg (36,5 lb)
- NX Station GL (Unterschrank, Server nicht eingeschlossen) (optional)
 - Höhe: 1525 mm (60 Zoll)
 - Breite: 800 mm (31,5 Zoll)
 - Tiefe: 866 mm (34,9 Zoll)
 - Gewicht: 41,9 kg (92,5 lb)

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

- Automatische Umschaltung: 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 6-3 A
- Maximale Leistungsaufnahme: 350 W, 6 A bei 100 V
- Nennleistungsaufnahme: 100 W, 1 A bei 100 V

EMI/EMC

- FCC und ICES-003 (USA und Kanada)
- CE-Zeichen – EN 62368-1:2014 + A11:2017 (EU)
- RCM-Zeichen (Australien und Neuseeland)
- UK CA-Zeichen (Großbritannien)

SICHERHEIT

- CB Scheme – 62368-1, 2. Ausgabe
- CU-Zeichen (USA und Kanada)
- T-Zeichen (EU)
- UK CA-Zeichen (Großbritannien)

FIERY-OPTIONEN

- Fiery Graphic Arts Pro Package¹
 - Fiery Preflight Pro, Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Postflight, Fiery Control Bar
- Fiery JobMaster™¹
- Fiery Color Profiler Suite² inklusive EFI™ ES-3000-Spektralphotometer
 - Fiery NX Station GL (Tastatur, Maus und Unterschrank)
 - Sicherheitskits für Fiery-Festplattenlaufwerk (Gehäuse für zwei wechselbare Laufwerke, zusätzliches Laufwerk und Träger (SSD und Festplatte))
- Fiery Hub Kit (ermöglicht duale IP-Konfigurationen)

INTEGRATION

- Natives Fiery JDF
- Fiery API
- Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection
- Xerox® Standard Accounting
- Vorbereitet für MIS- und Web-to-Print-Integration
- Druckvorstufen-Arbeitsablaufintegration (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)
- Kompatible Anwendungen: Xerox® Workplace Suite, Xerox® Workplace Cloud, PaperCut MF/NG, Equitrac Office, YSoft SafeQ, Nuance AutoStore und mehr
 - Eine vollständige Liste der Integrationsmöglichkeiten finden Sie unter: fiery.efi.com/xerox-apps

¹ Kostenlose 30-Tage-Testversion erhältlich² Kostenlose Testversion im Demo-Modus³ Fortlaufend mit Verbesserungen und Service Releases aktualisiert⁴ Bei ordnungsgemäßer Konfiguration durch Endkunden oder Serviceanbieter⁵ Nur verfügbar mit Xerox® Adaptive CMYK+ Kit

Weitere Informationen zum Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery® für den Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Drucker erfragen Sie bitte bei Ihrem Xerox-Partner. Rufen Sie 1-800-ASK-XEROX an oder besuchen Sie uns online unter www.xerox.de.