

Multifuncional Xerox® VersaLink® B625



A Multifuncional Xerox® VersaLink® B625 foi desenvolvida com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/connectkey.

Especificação do sistema	
Velocidade¹	Preto e branco: Até 65/61 ppm Carta/A4 Velocidade de impressão em frente e verso: 39/37 ipm Carta/A4
Ciclo mensal de funcionamento²	Até 300.000 páginas
Processador/Memória/ Disco rígido	Quad Core 1,2 GHz/4 GB de memória do sistema/32 GB eMMC/ Opcional: HDD de 500 GB ou mais
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, NFC; Opcional: Wi-Fi/Wi-Fi Direct com adaptador de rede sem fio Xerox®
Recursos da controladora	Catálogo de endereços unificado, Painel de controle remoto, Clonagem de configuração, Organizador da frota, Watchdog de configuração, Painel de Segurança
Cópia e impressão	
Resolução de cópia e impressão	Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1.200 x 1.200 dpi
Tempo de saída da primeira impressão (tão rápida quanto)	4,4 segundos em preto e branco
Tempo de saída da primeira cópia (tão rápido quanto) (no vidro de originais/estado aquecido)	4,6 segundos em preto e branco
Linguagem de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Recursos de impressão	Imprimir de USB, Imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Impressão protegida criptografada, Xerox® Earth Smart, Identificação do trabalho, Layout de livretos, Configurações de driver de armazenamento e cancelamento, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões de aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Reter todos os trabalhos, Imprimir ao redor, Imprimir em papel alternativo
Pronta para a mobilidade e a nuvem	
Pronta para impressão universal	O Microsoft Universal Print é um serviço de impressão em nuvem disponível para os assinantes Microsoft 365. Ele remove a necessidade de servidores de impressão no local e potencializa os drivers integrados dos PCs com Windows 10 e 11. Você pode aproveitar os benefícios de hospedagem na nuvem com uma configuração que não requer drivers para todos os clientes no Windows 10 e 11. Use o Aplicativo Xerox Print Support (PSA) para ter acesso à interface de usuário do Xerox Print Properties.
Conectividade móvel	Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)/AirPrint (iOS) incluindo iBeacon ³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Impressão móvel	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; Opcional: Xerox® Workplace App (iOS/Android), iBeacon ³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Digitalização móvel	Digitalização Mopria®, Digitalização Apple® AirPrint®; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android), Digitalizar para Microsoft OneDrive, Google Drive e Dropbox
Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery	Automatize os processos diariamente com aplicativos que traduzem, editam, assinam eletronicamente, personalizam, imprimem, convertem, roteiam, colaboram e comunicam. Visite www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho. Software e serviços: Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo), XMPie® (www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao)
Plataforma Xerox® Workflow Central	Opcional: Consistência de uma plataforma para produtividade perfeita em todos os computadores, dispositivos móveis e impressoras. Com o conjunto cada vez maior de fluxos de trabalho baseados em nuvem de Workflow Central, você pode transformar documentos em arquivos de áudio para ouvir facilmente, converter PDF ou arquivos de imagem em formatos populares da Microsoft para compartilhamento com um público mais amplo, transformar a caligrafia em texto legível, editável e compartilhável, traduzir para/de mais de 40 idiomas diferentes e automaticamente editar informações de identificação pessoal usando palavras ou frases definidas

Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do colaborador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução
Integração do Provedor de Identidade na Nuvem (IdP)	Use as credenciais de login da área de trabalho, laptop ou dispositivo móvel para fazer login em suas Multifuncionais VersaLink® com conexões diretas com provedores de identidade em nuvem populares, Okta, Identidade de Ping e Microsoft® Azure
Digitalização	
Recursos padrão	Destinos: Digitalizar para USB/E-mail/Rede SFTP/SMB, HTTP, HTTPS, destinos FTP; Formatos de arquivos: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para página inicial, PDF pesquisável, PDF/TIFF de várias páginas/página única, PDF protegido por senha, Catálogo de endereços unificado, Digitalizar para pasta, Aplicativos de 1 toque, Suporte TWAIN, Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque
Recursos opcionais	Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Xerox® Scanning App for DocuShare®, outras soluções disponíveis por meio de vários Xerox® Business Innovation Partners em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao , Imprimir de e Digitalizar para a Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo Xerox® DocuShare® Go
Fax	
Recursos padrão	Trabalho de criação de Fax, habilitação de Fax para servidor em rede, recebimento protegido de Fax, encaminhamento de Fax para servidor, o Fax Walk-up inclui: Fax em LAN, Fax direto, encaminhamento de fax para e-mail, ou compartilhamento SMB
Segurança	
Recursos padrão	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, Verificação de firmware, Integração com LogRhythm SIEM, Integração com Splunk SIEM, Autenticação de Rede, SNMPv3, Autenticação de mensagens hash SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Certificados de segurança utilizando ECDSA, Certificado autoassinado automático, Integração do Cisco® Identity Services Engine (ISE), autenticação local (banco de dados interno), Acesso de usuário, Filtragem de Porta/IP/Domínio, Log de auditoria, Controle de acesso, Permissões de usuário, Watchdog de configuração, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Trusted Boot, AES 256 bits, FIPS 140-3, Criptografia em nível de trabalho via HTTPS e drivers, e-mail assinado, Common Criteria Certification® (Certificação por critérios comuns), Impressão protegida criptografada, Sobregravação de imagem imediata para discos rígidos opcionais ⁷
Recursos opcionais	Leitor de cartão RFID Xerox®, Disco rígido (AES 256 bits, FIPS 140) com sobreposição de imagem de passagem múltipla ⁷ , Xerox® Workplace Cloud/Suite para Gerenciamento de impressão e Segurança de conteúdo; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao
Gerenciamento de impressão	
Recursos padrão	Recurso de Contabilidade Padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail), Ativação da contabilidade de rede
Recursos opcionais	Xerox® Workplace Cloud/Suite, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis por meio de vários Xerox® Business Innovation Partners. Serviço de gerenciamento de impressão virtual da Xerox®; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement

Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em frente e verso com até 150/144 ipm Carta/A4. A alta capacidade de papel gera produtividade, especialmente para tarefas que exigem grandes lotes de documentos digitalizados ou copiados.



A tela de seleção por toque intuitiva e inclinável, semelhante a um tablet de 7 polegadas permite que você personalize sua experiência para realizar mais com menos toques. Obtenha acesso a uma gama de aplicativos de produtividade por meio do Xerox App Gallery.

A bandeja de alimentação manual para 100 folhas trabalha com tamanhos de materiais de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.

A bandeja de alimentação manual para 550 folhas trabalha com tamanhos de materiais de 98,4 x 191 mm a 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.



ALIMENTAÇÃO OPCIONAL DE PAPEL

Bandeja para 550 folhas

Acrescente até 3 bandejas adicionais para 550 folhas para uma capacidade total de 2.300 páginas.



Bandeja para 2.100 folhas

Adicione uma bandeja opcional para 2.100 folhas para uma capacidade ainda maior. Pode ser combinada com duas bandejas opcionais de 550 folhas. (Requer base com rodízios)



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Adaptador de rede sem fio



A base de rodízios permite a movimentação fácil das configurações no chão.

Suporte da impressora



Disco rígido de 500 GB ou mais

Kit de leitor de cartão



APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST

Com as empresas mudando para um ambiente de trabalho mais flexível, os funcionários precisam da tecnologia certa para manter a produtividade e voltar ao que realmente importa. O aplicativo Xerox Easy Assist permite gerenciar seu dispositivo de forma fácil e segura diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a necessidade de qualquer suporte de TI. Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/app-local-de-trabalho/xerox-easy-assist.



Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Especificação do dispositivo		
Idiomas do painel de controle	Inglês dos EUA, inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português do Brasil, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, turco, grego, russo, checo, polaco, húngaro, romeno, catalão, árabe, croata, ucraniano	
Acessórios		
Opcional	Adaptador de rede sem fio HDD de 500 GB ou mais Kit de habilitação de digitalizar para a nuvem Kit de fonte Unicode	
Requisitos elétricos		
América do Norte	Tensão: 110- 127 VAC +/-10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3 %, 11,6 A	
Europa	Tensão: 220- 240 VAC +/-10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3 %, 5,3 A	
Consumo de energia		
Em execução (média)	Simplex: 796W Duplex: 568W	
Modo de espera	31 watts	
Desligamento Automático/ Modo de Repouso	1,7 watts (Tempo padrão para o modo de repouso = 1 minuto)	
Aquecimento (a partir de desligado)	Até 127 segundos	
Recuperação do modo de Repouso	Até 2,9 segundos	
Ambiente operacional		
Faixa de temperatura necessária	10 a 32,2°C	
Umidade relativa necessária	8 a 80% de UR	
Níveis de potência do ruído	Operacional: 7,2 B(A) ou menos Modo de espera: 3,2 B(A) ou menos	
Níveis de pressão do ruído	Operacional: 56 db(A) ou menos Modo de espera: 14 db(A) ou menos	
Dimensões e peso	Embalada	Sem embalagem
Configuração básica	Largura: 550 mm/21,7 pol. Profundidade: 650 mm/25,6 pol. Altura: 565 mm/22,2 pol. Peso: 28,9 kg/65,8lb	Largura: 558,8 mm/22,0 pol. Profundidade: 578,4 mm/22,8 pol. Altura: 739,1 mm/29,1 pol. Peso: 44,1 kg/97,2 lb
Bandeja para 550 folhas	Largura: 498 mm/19,6 pol. Profundidade: 598 mm/23,5 pol. Altura: 196 mm/7,7 pol. Peso: 8,2 kg/18,1 lb	Largura: 428 mm/16,9 pol. Profundidade: 510 mm/20,1 pol. Altura: 110 mm/4,3 pol. Peso: 6,2 kg/13,5 lb
Bandeja para 2.100 folhas	Largura: 543,49 mm/21,4 pol. Profundidade: 598 mm/23,5 pol. Altura: 479 mm/18,9 pol. Peso: 6,8 kg/20,4 lb	Largura: 428 mm/16,9 pol. Profundidade: 510 mm/20,1 pol. Altura: 350 mm/13,8 pol. Peso: 17,7 kg/39 lb
Base de rodízios	Largura: 864 mm/34,0 pol. Profundidade: 889 mm/35,0 pol. Altura: 229 mm/9,0 pol. Peso: 28,6 kg/63,1 lb	Largura: 521 mm/20,5 pol. Profundidade: 693 mm/27,3 pol. Altura: 126 mm/5,0 pol. Peso: 7,9 kg/17,4 lb
Suporte da impressora	Largura: 525 mm/20,7 pol. Profundidade: 565 mm/22,2 pol. Altura: 235 mm/9,2 pol. Peso: 17,1 kg/37,7 lb	Largura: 463 mm/18,2 pol. Profundidade: 510 mm/20 pol. Altura: 440 mm/17,3 pol. Peso: 14,8 kg/32,7 lb
Certificação do sistema/Conformidade regulamentar		
Certificações		Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse xerox.com/OfficeCertifications

Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Manuseio de papel	
Alimentador automático de originais em frente e verso de passagem única (AAOFV)	
Capacidade⁴	200 folhas
Velocidade (Máxima)	Frente e verso: 150 ipm/144 ipm Carta/A4 (em cores e preto e branco) Só frente: 75 ppm/72 ppm Carta/A4 (em cores e preto e branco)
Tamanhos de papel	76 x 127 mm a 216 x 355 mm/3,0 x 5,0 pol. a 8,5 x 14 pol.
Gramaturas	52 a 120 g/m ² /14 a 32 lb bond
Bandeja manual (padrão)	
Capacidade⁴	100 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.
Gramaturas	60 a 176 g/m ² /16 a 47 lb bond
Tipos de mídia	Bond Cartão Personalizado Frente e verso Envelopes Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impresso Reciclado
Bandejas 1 (Padrão)	
Capacidade⁴	550 folhas
Tamanhos	Bandeja 1: Tamanhos personalizados: 98,4 x 191 mm a 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.
Gramaturas	60 a 176 g/m ² /16 a 47 lb bond
Tipos de mídia	Bond Cartão Personalizado Frente e verso Envelopes Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impresso Reciclado

Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Manuseio do papel (Continuação)	
Bandeja adicional (Opcional)	
Capacidade⁴	Bandeja para 550 folhas: Acrescente até 3 bandejas adicionais de 550 folhas Bandeja para 2.100 folhas: Adicione uma bandeja opcional para 2.100 folhas. Pode ser combinada com até duas bandejas opcionais de 550 folhas. (Requer base com rodízios)
Tamanhos	98 x 191 mm a 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.
Gramaturas	60 a 176 g/m ² /16 a 47 lb bond
Tipos de mídia	Bond Cartão Personalizado Frente e verso Envelopes Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impresso Reciclado
Capacidade total	
Capacidade total do dispositivo⁴	Modelo base: 650 folhas Bandeja para 550 folhas: Adicione até 3 bandejas adicionais de 550 folhas para uma capacidade total de 2.300 folhas. Bandeja para 2.100 folhas: Adicione uma bandeja opcional de 2.100 folhas para uma capacidade total de 2.750 folhas. Pode ser combinada com até duas bandejas opcionais de 550 folhas para uma capacidade total de 3.850 folhas. (Requer base com rodízios) Saída de papel: 550 folhas

Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Cópia	
Tempo de saída da primeira cópia (do vidro de originais/ aquecido/preto e branco)	Até 4,6 segundos
Lados (entrada-saída)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantidade	1 a 9.999
Resolução (máx.)	Até 600 x 600 dpi
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25 % a 400 % em incrementos de 1 %
Simultaneidade	Programação com antecedência para permitir que o trabalho seja enfileirado enquanto o trabalho inicial é processado (cópia, impressão, fax e digitalização)
Recursos de cópia	<p>Anotação e carimbo Bates™ (com ajuste do tamanho da fonte)</p> <p>Autenticação para serviços</p> <p>Seleção automática de papel</p> <p>Redução e ampliação automática (para se ajustar ao tamanho do papel selecionado)</p> <p>Troca automática de bandejas</p> <p>Criação de livretos de 2 faces/Frente e verso automático</p> <p>Criar trabalho (permite a programação do nível da página) Criar trabalho é compatível com todas as Cópias (é necessário um HDD³ de 500 GB ou mais) e Digitalizar para/E-mail/Digitalização de fluxo de trabalho/Servidor</p> <p>Fax/Fax integrado (HDD³ de 500 GB ou mais não é necessário)</p> <p>Alceamento</p> <p>Capas (somente frente, frente e verso, somente verso, impressão por dentro e por fora: Em branco ou impressa)</p> <p>Apagamento da borda</p> <p>Ajuda das Funções (texto intuitivo e descrições gráficas)</p> <p>Cópia de Cartão de ID</p> <p>Ajustes de qualidade de imagem</p> <p>Deslocamento de imagem (com opção de Centralização automática)</p> <p>Inverter imagem (imagem em negativo ou espelho)</p> <p>Interrupção de trabalho grande</p> <p>Várias em 1 (até 15 colunas por 15 linhas)</p> <p>Jogo de amostras</p> <p>Salvar configurações de trabalho</p> <p>Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque</p>

Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Impressão	
Resolução (até)	1.200 x 1.200 dpi
Recursos de impressão	<p>Padrões de aplicativo Ativar/desativar folha de banner Layout de livreto Seleção de capa Ajustar ao novo tamanho de papel Reter todos os trabalhos Opções de imagem (Resolução (Aprimorada, Alta)) Identificação do trabalho (Imprimir ID ou folha de identificação, Imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas) Fax de LAN (requer Kit de Fax opcional) Layout/Marca d'água Várias em 1 (até 16 páginas por folha) Seleção de papel por atributo Imprimir a partir de repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Jogo de amostras Trabalho salvo Impressão protegida com exclusão programada Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção) Armazenamento e reutilização de configurações de driver Funções de sustentabilidade (configurações do Xerox® Earth Smart, Frente e verso, Várias em 1, Desativar banner e ID de impressão, Jogo de amostra inteligente, Reter todos os trabalhos) Impressão em frente e verso (como padrão) Permissões de usuário</p>
Imprimir de USB	<p>Permite impressão walk-up a partir da porta USB Tipo A no painel frontal Comporta a impressão direta do computador via porta USB tipo B Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p>
Sistemas operacionais	<p>Windows Server 2008 SP2 (32 e 64 bits) Windows Server 2008 R2 (64 bits) Windows Server 2012 e R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows Server 2019 (64 bits) Windows 8 (32 e 64 bits) Windows 8,1 (32 e 64 bits) Windows 10 (32 e 64 bits) Windows 11 (32 e 64 bits) Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 Fedora® Core Ubuntu® Nota: Para descobrir as últimas versões compatíveis, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo no site www.support.xerox.com/pt-br</p>
Protocolos de rede	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking via IP Suporte para Microsoft Universal Print Bonjour® AirPrint® Mopria® IPv6 A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada</p>
Capacidade de fonte	PCL: 93 fontes escaláveis, impressora de linha e fonte de bitmap (inclusive suporte a fontes cirílicas) PostScript 3: 173 fontes Tipo 1, 2 fontes Multiple Master
Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas ao suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão
Xerox® Pull Print Driver	Facilita para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente pull print. Utiliza uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre outros
Catálogo de endereços unificado para Fax, E-mail e Digitalização para...	
Recursos	<p>Serviços compatíveis: Fax, E-mail, Digitalizar para Contatos máximos: 5.000 Contatos: Suporta 1 ou mais destinos Favoritos para acesso rápido a todos os serviços suportados</p>

Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Digitalização	
Simultaneidade	Digitalizar enquanto o sistema está imprimindo, copiando ou enquanto está sendo transmitida a digitalização para rede ou trabalhos de fax (prioridade para o retorno de originais digitalizados e trabalhos de impressão simultâneos)
Velocidade de entrada (até)	Frente e verso: 150 ipm/144 ipm Carta/A4 (em cores e preto e branco) Só frente: 75 ppm/72 ppm Carta/A4 (em cores e preto e branco)
Resolução	200 x 200 dpi a 600 x 600 dpi
Profundidade de bit	1 bit (preto e branco), 8 bits (níveis de cinza), 24 bits (cor)
Área máxima de digitalização	216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.), Ofício
Vidro de originais	Até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) Alimentador automático de originais: Até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)
Gerenciamento de modelo de digitalização	Compatível com 250 modelos de digitalização Crie modelos de digitalização do Servidor da Web incorporado Xerox® (EWS) e compartilhe por meio de clonagem de dispositivos com opções de confirmação de folhas de outras impressoras multifuncionais
Protocolos de rede	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
Compactação de arquivos	TIFF em cores (TIFF 6.0 ou TTN2 com JPEG, LZW) TIFF em preto e branco (compactação G3MH, G4 MMR – página única ou várias páginas) PDF/OCR pesquisável e PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic Compression, Deflate (para preto e branco e em MRC)) PDF linearizado/PDF/A
Campos de gerenciamento de documento (metadados)	Funções disponíveis apenas em Digitalização em rede para Modelos de arquivos: <ul style="list-style-type: none"> • 1 a 6 campos de metadados programáveis pelo usuário por varredura de rede para modelos de arquivo e campos ilimitados dentro do modelo – O campo de metadados consiste no nome do campo, no valor padrão e em outras configurações • Campos personalizados visualizados na interface com o usuário para entrada de dados variáveis
Funções de digitalização	Supressão de fundo e sombra automática Originais encadernáveis Qualidade de compactação/Controle de tamanho do arquivo Apagamento da borda Trabalho de criação de digitalização de Originais de tamanho misto Tipo de original (Foto e texto, Foto, Texto, Mapa, Jornal/Revista) Redução/Ampliação Botões de digitalização com 1 toque (até 10) Tamanho para tamanho (para originais de tamanhos diferentes) Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque Suporte TWAIN/Suporte WIA 2.0
Digitalização para E-mail (Padrão)	
Funções de digitalização	Autoenvio automático Assinaturas de e-mail (6 linhas com o máximo de 128 caracteres cada), corpo da mensagem de e-mail (usuário configurável), opções da folha de confirmação do Servidor da Web incorporado de e-mail Assinatura de e-mail (requer opção de cartão inteligente) Criptografia S/MIME Digitalizar para E-mail Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque
Acesso ao diretório	Lista de endereços via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Catálogo de endereços do dispositivo
Digitalizar para	
Recursos padrão	Digitalizar para e-mail Digitalizar para página inicial Digitalizar para caixa postal Digitalizar para rede (usando FTP seguro/HTTP/HTTPS) Digitalizar para pasta de rede (usando FTP seguro/HTTP/HTTPS) Digitalizar para computador/Servidor cliente (SMB ou FTP) Digitalizar para USB
Recursos opcionais	Digitalizar para repositórios em nuvem nativos (Dropbox, OneDrive e Google Drive)
Digitalização de fluxo de trabalho (recursos opcionais)	
Aplicativos de digitalização e Xerox App Gallery	Digitalizar para: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) Consulte a lista completa de aplicativos disponíveis no Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery

Segurança

Recursos

- Registro de auditoria
- Compatível com Cisco® Identity Services Engine (ISE)
- Watchdog de configuração (Monitora e corrige 75 configurações de segurança nas seguintes áreas):
 - 802.1x
 - Redefinição de senha do administrador
 - Registro de Auditoria
 - Atualização automática de software
 - Alertas de e-mail
 - FIPS 140
 - Manter Todos os Trabalhos
 - Sobregravação imediata de trabalho⁷
 - Políticas de instalação
 - PII - Nome do login
 - Senhas PostScript
 - Ativação de serviços remotos
 - Início remoto (TWAIN)
 - Reimpressão de trabalhos salvos
 - Digitalizar para caixa postal (armazenamento interno)
 - Sobregravação programada de disco⁷
 - Comprimento da senha segura
 - Políticas seguras do dispositivo de impressão
 - SIEM
 - SNMP
 - Tempo de espera do sistema
 - USB (imprimir de USB)
 - USB (Digitalizar para USB)
 - Gerenciamento de portas USB
 - Criptografia de Dados do Usuário
- Autenticação expandida
 - PDF assinado digitalmente (ao usar a autenticação por cartão inteligente)
 - Criptografado e autenticação para o servidor SMTP para Digitalizar para e-mail
 - PDF criptografado/protegido por senha (somente ao usar modelos de e-mail e digitalização de rede)
 - Criptografia⁷ de disco rígido FIPS 140 256 bits, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
 - Sobreposição de imagem imediata/Excluir trabalhos com segurança usando algoritmos aprovados⁷
 - Autenticação Local (banco de dados interno)
 - Autenticação de rede para acessar serviços de dispositivo e/ou dispositivo via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, autenticação LDAP
 - Sobreposição de imagem sob demanda (agendada, manual), inclui a higienização da área não utilizada do disco⁷
 - Autenticação por cartão inteligente – Suporte à placa CAC/PIV de 144k (chave de certificado de 2.048 bits)/.NET
 - Dados seguros
 - Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede)
- Autorização expandida
 - Autorização por usuário por serviço
 - Acesso SA baseado em credenciais de rede
 - Acesso seguro à rede
 - As permissões de usuário necessárias para acessar a impressão e os recursos de impressão (por exemplo, restrições de tempo) refletem no driver de impressão
- Ocultar nomes dos trabalhos de impressão
- Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPs, 802.1X, SFTP
- Desativação de porta incluindo as portas USB
- Integração com LogRhythm SIEM
- Integração com Splunk SIEM

Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Fax	
Funções de Fax Walk-Up	
Compatibilidade	ITU (CCITT) Grupo 3
Velocidade/Modems	Modem único V.34, V.34 33600 – 2400 BPS. Menos de 4 segundos por tempo de transmissão de página
Compactação/velocidade	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Resolução	<p>Envio de Walkup:</p> <p>Resolução P/B Padrão 200 x 100 dpi (Envio) 200 x 100 dpi, 204 x 98 dpi (Recebimento) Fino 200 x 200 dpi (Envio) 200 x 200 dpi, 204 x 196 dpi (Recebimento) Super Fino 300 x 300 dpi (Envio) 300 x 300 dpi, 204 x 391 dpi (Recebimento) Ultrafino 600 x 600 dpi (Envio) 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 408 x 391 dpi (Recebimento)</p> <p>Resolução de cor Fine 200 x 200 dpi (Envio) 200 x 200 dpi (Recebimento) Super Fino 300 x 300 dpi (Envio) 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi (Recebimento)</p> <p>Recebimento: Aceita todos os tamanhos</p>
Funções de envio de fax	LAN Fax (fax do driver de impressão) Redução de Transmissão de Fax Automático Status do trabalho página por página na máquina Início programado, Criar trabalho, Favoritos Reenvio automático de memória Folhas de capa automáticas PSTN Fax Envio em lote (até capacidade da memória) Catálogo de endereços do dispositivo (até 5.000 contatos) Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque
Funções de recebimento de fax	Impressão só frente ou em frente e verso Modo de impressão de recebimento – Manual (tamanho, margem, material de impressão, cabeçalho) e Automático Seleção da bandeja de saída Até 200 caixas postais protegidas por senha Recebimento protegido Carimbo de data/hora de recebimento Atraso na Resposta Automática
Encaminhamento de fax	Encaminhar para e-mail ou localização SMB Encaminhamento de fax somente para recebimento
Relatórios de fax	Atividade, Diretório de discagem, Diretório de grupo, Confirmação de transmissão, Fax pendente, Relatório de opções, Relatório de substituição sob demanda ⁷ , Relatório de caixa de correio, Relatório de transmissão
Acesso ao diretório	Utiliza o catálogo de endereços unificado Disponível fax de grupo
Rediscagem automática	Até 14 tentativas (de acordo com os requisitos do país) Intervalos de 1 a 25 minutos
Reenvio automático	Até 5 tentativas

Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Gerenciamento de dispositivos	
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, SLIPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Endereço autoassinado), TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (para SIEM)
Aplicativo Xerox Easy Assist	O aplicativo Xerox Easy Assist permite gerenciar seu dispositivo de forma fácil e segura diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a necessidade de qualquer suporte de TI.
Suporte do gerenciamento	SNMP Versão 1, SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 com interceptação via TCP/IP e IP Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos do host MIB RFC 2790, Impressora MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System- Power MIB, Organizador de frota, Watchdog de configuração
Software Xerox® CentreWare® Web	Um aplicativo de servidor baseado na Web para administradores de rede que permite gerenciamento de dispositivo baseado em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho, que execute Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operacional: <ul style="list-style-type: none"> • Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante • Configuração remota do SNMP v3 • Facilita a descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos • Detecção automática do servidor Xerox® CentreWare® Web e download de arquivos de configuração para instalação remota sem contato
Xerox® Device Manager	O Xerox® Device Manager coleta e gerencia dados que conduzem a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivo da empresa. É uma ferramenta única para instalar filas de impressão e configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente, independentemente do fornecedor, por toda a sua empresa. O Xerox® Device Manager oferece: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoramento de dispositivos e solução de problemas • Configuração remota do SNMP v3 • Relatório amplo e descoberta de novos dispositivos • Recursos de coleta de uso, cobrança e faturamento • Detecção automática do servidor Xerox® Device Manager e download de arquivos de configuração para instalação remota sem contato
Xerox® Workplace Cloud	Gestão remota para configurar e auditar dados de configuração do equipamento com o Xerox® Workplace Cloud, eliminando a necessidade de um servidor no local
Organizador de frota	A função Organizador de frota oferece a capacidade de criar um grupo de dispositivos que compartilham informações entre si por meio de uma conexão peer-to-peer segura. Os dados a seguir podem ser compartilhados: Arquivos de atualização de software, arquivos clone e arquivos de aplicativo de 1 toque. O recurso de montagem automática permite que uma nova VersaLink® se defina automaticamente na rede, possibilitando que ela seja configurada automaticamente
Tipos de dispositivos Xerox® para ambiente SAP	A Xerox, em conjunto com a SAP, por meio da nossa associação ao nível Gold no SAP Printer Vendor Program, oferece uma conectividade contínua entre os sistemas SAP e as suas impressoras e multifuncionais Xerox®. Como cliente SAP, você se beneficia de ter os tipos de dispositivos Xerox® certificados pela SAP disponíveis diretamente do modelo de entrega on-line da SAP. Os tipos de dispositivos certificados pela SAP para impressoras e multifuncionais Xerox® estão disponíveis para download. www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao
Tipos de dispositivos Xerox® para SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional)	Fornece inteligência de processo integrada que permite a impressão de códigos de barra em qualquer impressora PostScript configurada apropriadamente em versões específicas do ambiente SAP e somente nas páginas de códigos do sistema SAP do Latin-1 (ISO8859-1). Usado em conjunto com os tipos de dispositivos Xerox® PostScript para ambiente SAP e as fontes de código de barras Xerox® Font Center. Informações disponíveis em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao
Servidor da Web incorporado Xerox® – Páginas da Web do dispositivo integrado fornecidas pelo dispositivo	
Status do dispositivo	Servidor da Web incorporado no controlador de rede: <ul style="list-style-type: none"> • Status/conteúdo da bandeja • Status de consumíveis • Alertas • Painel de controle remoto
Envio do trabalho	Arquivos prontos para impressão: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Seleção de recurso de saída (frente e verso, alcear, orientação, destino da saída); opções de entrega (imediate, jogo de amostra, programada, protegida; salvar trabalho para reimprimir)
Administração do dispositivo	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo, Organizador de frota
Navegadores	Navegador Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
Suporte	Instalar os drivers de impressão/digitalização e suporte on-line disponível via www.support.xerox.com/pt-br
Idiomas aceitos	Inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português brasileiro, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, russo, chinês simplificado, coreano, japonês, árabe, ucraniano, croata
Serviços remotos	
Leituras Automáticas do Medidor Xerox® (AMR, Automatic Meter Readings)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do Dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final que consome tempo e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox dentro do prazo
Reposição Automática de Consumíveis Xerox® (ASR, Automatic Supplies Replenishment)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos
Xerox® Workplace Cloud Direct	A tecnologia do agente de dispositivo incorporado permite que sua impressora se conecte diretamente ao Xerox Workplace Cloud, proporcionando um consumo mínimo da rede e oferecendo uma "verdadeira" solução em nuvem de Gerenciamento de impressão e mobilidade.

Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Contabilidade	
Contabilidade padrão Xerox® (Padrão)	
Rastreamento	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
Contabilidade	Até 2.495 Contas de Usuário (ID do Usuário) Até 500 Contas Gerais (Cliente) Até 498 Contas de Grupo (Departamento)
Recursos	O administrador pode gerenciar o recurso por meio da interface do usuário da Web ou do painel de controle do dispositivo nas ferramentas O administrador tem a capacidade de importar ou exportar contas de usuários, contas de grupos, contas gerais e limites de usuários por meio de um arquivo CSV padrão do setor
Opções de contabilidade – Contabilidade de rede (permite que o servidor central gerencie toda a contabilização)	
	Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax do servidor Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Saiba mais em www.xerox.com.br Aprimoramentos de segurança com a adição do suporte ao protocolo HTTPS O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface com o usuário de contabilidade
Considerações sobre a instalação	
A área livre ao redor do dispositivo é necessária para o acesso e ventilação. A tabela à direita mostra a área necessária em cada lado para a instalação correta	Superior: 152 mm/6 pol. Atrás: 152 mm/6 pol. Esquerda: 152 mm/6 pol. Direita: 152 mm/6 pol. Frente: 406 mm/16 pol.
Conteúdo da caixa	
Todos os itens contidos na caixa:	Multifuncional VersaLink® B625 Cabo de alimentação CA Guia de instalação Folheto de informações do produto Folha de segurança do produto Folheto de atualização de software CD de software e documentação Cartucho de impressão preto: Capacidade de 10.000 páginas ⁵
Suprimentos e acessórios	América do Norte e Europa* Todas as outras regiões
Cartucho de toner preto de capacidade padrão genuíno Xerox, Multifuncional Xerox B625 (10.000 páginas) ⁵	006R04668 N/D
Cartucho de toner preto de alta capacidade genuíno da Xerox, Multifuncional Xerox B625 (25 mil páginas) ⁵	006R04669** 006R04672
Cartucho de toner preto de extra alta capacidade genuíno da Xerox, Multifuncional Xerox B625 (42 mil páginas) ⁵	006R04670 006R04673
Kit de imagem em preto genuíno Xerox, Multifuncional Xerox B625 (150.000 páginas) ⁶	013R00699 013R00699
Acessórios opcionais	
Bandeja para 550 folhas	097N02445
Bandeja para 2.100 folhas	097N02446
Disco rígido de 500 GB ou mais	097N02443
Adaptador de rede sem fio	097N02444
Suporte da impressora Xerox	097S05244
Base de rodízios	097N02447

* América do Norte (NA): EUA, Canadá

Europa (XE): Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Bélgica, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Luxemburgo, Áustria, Suíça, Portugal, Irlanda, Andorra, Açores, Córsega, Groenlândia, Islândia, Lichtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

** Disponível somente na América do Norte

Atualmente em processo de avaliação

¹ Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ Adaptador de rede sem fio é necessário para iBeacon.

⁴ A capacidade de papel é baseada em material de 75 g/m²/20 lb; a capacidade pode variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁵ Média de páginas padrão. Declarado de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, mas sem limitação, cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do material, orientação do material, modo de execução, tipos de aplicativos, volumes de impressão mensais e ajustes da qualidade da imagem.

⁶ O rendimento médio do cartucho baseia-se em uma tiragem de 5 páginas de 8,5 x 11 pol/A4 ABL.

⁷ Requer disco rígido de 500 GB ou mais.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®.

Visite www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html.

Para mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.