

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

xerox™



L'imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 repose sur la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, consultez le site www.connectkey.fr.

Spécifications du système	
Vitesse ¹	Couleur et noir et blanc : jusqu'à 52/50 ppm Letter/A4
	Vitesse d'impression recto verso : 40/38 ipm Letter/A4
Volume mensuel ²	Jusqu'à 150 000 pages
Processeur/Mémoire/ disque dur	Quadricœur, mémoire système 1,2 GHz/2 Go /eMMC 32 Go/ En option : disque dur de 500 Go ou plus
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, NFC ; En option : WiFi®/WiFi® Direct avec adaptateur réseau sans fil Xerox®
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande distant, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité
Impression	
Résolution d'impression	Impression : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Temps de sortie de la première impression (jusqu'à)	6,6 secondes en couleur/5,6 secondes en noir et blanc
PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression depuis des référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), impression protégée chiffrée, paramètres de pilote Xerox® WorkCentre® Earth Smart, identification des travaux, finition de cahiers, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux, Print Around, impression sur support de remplacement
Prêt pour le mobile et le Cloud	
Prêt pour l'impression universelle	Le Service d'impression universelle de Microsoft est un service d'impression sur le cloud, accessible aux abonnés de Microsoft 365. Il élimine la nécessité des serveurs d'impression sur site et tire parti des pilotes intégrés dans les ordinateurs dotés de Windows 10 et 11. Vous pouvez profiter des avantages de l'hébergement dans le cloud avec une installation sans pilote pour tous les clients Windows 10 et 11. Utilisez l'appli Xerox Print Support (nécessite l'installation de Xerox Print and Scan Experience) pour accéder à l'interface utilisateur des propriétés d'impression Xerox.
Connectivité mobile	En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) avec iBeacon ³ (Bluetooth) pour détection AirPrint
Impression mobile	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), appli Xerox @PrintByXerox ; En option : Application pour l'environnement de travail Xerox® (iOS/Android), iBeacon ³ (Bluetooth) pour la détection AirPrint
Applications mobiles et galerie d'applications Xerox	Automatisation des processus quotidiens avec des applications qui traduisent, expurgent, signent électroniquement, personnalisent, impriment, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour rechercher des applis par secteur ou workflow. Logiciel et services : Plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® (xerox.fr/ecm), XMPie® (www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie), Solutions Xerox® pour environnements de travail (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions).

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	En option : conçu pour réduire les coûts et gagner du temps, Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités disponibles dans deux versions : avec serveur sur place (Suite pour le milieu de travail) ou dans le cloud (Workplace Cloud)
Intégration du fournisseur d'identité cloud (IdP)	Utilisez les identifiants de connexion de votre ordinateur de bureau, de votre ordinateur portable ou de votre téléphone portable pour vous connecter à vos imprimantes multifonctions VersaLink® grâce à des connexions directes aux fournisseurs d'identité cloud populaires Okta, Ping Identity et Microsoft® azure.
Sécurité	
Fonctions standard	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courrier électronique crypté, vérification du micrologiciel, gestionnaire de sécurité, intégration LogRhythm SIEM, intégration Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification des messages de hachage SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, Certificat auto-signé automatique, intégration Cisco® Identity Services Engine (ISE), authentification locale (base de données interne), accès utilisateur, filtrage de port/IP/domaine, journal d'audit, contrôle d'accès, autorisations utilisateur, surveillance de la configuration, module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), démarrage sécurisé, AES 256 bits, FIPS 140-3, cryptage au niveau du travail via HTTPS et pilotes, courriel signé, certification Critères communs®, impression sécurisée cryptée, écrasement immédiat de l'image ⁴ pour les disques durs en option
Fonctions en option	Kits de lecteurs de cartes Xerox®, disque dur de 500 Go+, AES 256 bits, FIPS 140-3, avec écrasement d'image multi-passes ⁴ , gestion d'impression et sécurité du contenu Xerox® Workplace Cloud/Suite ; en savoir plus sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions
Gestion de l'impression	
Fonctions standard	Fonctionnalité de comptabilisation standard Xerox® (impression, courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau
Fonctions en option	Xerox® Workplace Cloud/Suite, autres solutions de comptabilisation réseau auprès de divers partenaires Xerox® Business Innovation Partners. Service virtuel de gestion déléguée des impressions Xerox®. Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement



L'écran tactile intuitif de 5 pouces, semblable à celui d'une tablette, vous permet de personnaliser votre expérience pour faire davantage en moins de clics. Accédez à de nombreuses applis de productivité avec la galerie d'applications Xerox.

Le magasin de 550 feuilles traite les formats papier de 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po (capacité standard de 550 feuilles et départ manuel supplémentaire de 100 feuilles).

Le départ manuel de 100 feuilles prend en charge les formats papier de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 5 po à 8,5 x 14 po.

ALIMENTATION PAPIER EN OPTION

Magasin 550 feuilles

Ajoutez jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité papier totale de 2 850 feuilles.



ACCESSOIRES EN OPTION

Adaptateur réseau sans fil

Permet la connectivité sans fil et inclut la prise en charge de Wi-Fi Direct.



Support d'imprimante

Disque dur de 500 Go ou plus

Kit lecteur de cartes



APPLI EASY ASSIST DE XEROX®

L'appli Xerox Easy Assist offre une configuration facile et vous permet de gérer votre appareil en toute sécurité lors de vos déplacements, directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans avoir recours à une assistance informatique. Pour en savoir plus : www.xerox.fr/fr-fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist.



Les capacités papier sont basées sur des supports de 75 gsm (20 lb). Les capacités varient en fonction du grammage.

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

Caractéristiques du périphérique			
Langues du panneau de commande	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe, croate, ukrainien		
Accessoires			
En option	Adaptateur réseau sans fil Disque dur de 500 Go ou plus Kit de polices Unicode		
Alimentation électrique			
Amérique du Nord	Tension : 110 – 127 VCA +/-10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 10 A		
Europe	Tension : 220 – 240 VCA +/-10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 5 A		
Consommation électrique			
En fonctionnement (moyenne)	Recto : 702 W Recto verso : 581 W		
Mode En attente	25 W		
Mise hors tension automatique/mode veille	1,0 W		
Préchauffage (depuis le démarrage)	116 secondes		
Temps de sortie du mode Veille	2,9 secondes minimum		
Consommation d'énergie type	0,65 kwh		
Environnement d'utilisation			
Plage de températures requises	10 à 32,2 °C/50 à 90 °F		
Humidité relative requise	15 à 80 % HR		
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 7 B(A) max En attente : 3 B(A) max		
Niveaux de pression sonore	En fonctionnement : 55 db(A) ou moins En attente : 14 db(A) ou moins		
Dimensions et poids	Avec emballage Sans emballage		
Configuration de base	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Largeur : 625 mm/24,6 po Profondeur : 720 mm/28,4 po Hauteur : 567 mm/22,3 po Poids : 38,5 kg/85 lbs </td> <td style="vertical-align: top; padding-left: 20px;"> Largeur : 479 mm/18,9 po Profondeur : 489 mm/19,2 po Hauteur : 413 mm/16,2 po Poids : 32 kg/71 lb </td> </tr> </table>	Largeur : 625 mm/24,6 po Profondeur : 720 mm/28,4 po Hauteur : 567 mm/22,3 po Poids : 38,5 kg/85 lbs	Largeur : 479 mm/18,9 po Profondeur : 489 mm/19,2 po Hauteur : 413 mm/16,2 po Poids : 32 kg/71 lb
Largeur : 625 mm/24,6 po Profondeur : 720 mm/28,4 po Hauteur : 567 mm/22,3 po Poids : 38,5 kg/85 lbs	Largeur : 479 mm/18,9 po Profondeur : 489 mm/19,2 po Hauteur : 413 mm/16,2 po Poids : 32 kg/71 lb		
Magasin de 550 feuilles	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Largeur : 527 mm/20,7 po Profondeur : 558 mm/22 po Hauteur : 216 mm/8,5 po Poids : 8,9 kg/19,7 lb </td> <td style="vertical-align: top; padding-left: 20px;"> Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 483 mm/19 po Hauteur : 119 mm/4,7 po Poids : 6,8 kg/15 lb </td> </tr> </table>	Largeur : 527 mm/20,7 po Profondeur : 558 mm/22 po Hauteur : 216 mm/8,5 po Poids : 8,9 kg/19,7 lb	Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 483 mm/19 po Hauteur : 119 mm/4,7 po Poids : 6,8 kg/15 lb
Largeur : 527 mm/20,7 po Profondeur : 558 mm/22 po Hauteur : 216 mm/8,5 po Poids : 8,9 kg/19,7 lb	Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 483 mm/19 po Hauteur : 119 mm/4,7 po Poids : 6,8 kg/15 lb		
Support d'imprimante	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Largeur : 525 mm/20,7 po Profondeur : 565 mm/22,2 po Hauteur : 235 mm/9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb </td> <td style="vertical-align: top; padding-left: 20px;"> Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 510 mm/20 po Hauteur : 440 mm/17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb </td> </tr> </table>	Largeur : 525 mm/20,7 po Profondeur : 565 mm/22,2 po Hauteur : 235 mm/9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb	Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 510 mm/20 po Hauteur : 440 mm/17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb
Largeur : 525 mm/20,7 po Profondeur : 565 mm/22,2 po Hauteur : 235 mm/9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb	Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 510 mm/20 po Hauteur : 440 mm/17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb		
Certifications du système/Conformité réglementaire			
Certifications	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, consultez la page xerox.com/OfficeCertifications		

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

Gestion du papier	
Départ manuel (standard)	
Capacité ⁵	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 218 g/m ² /16 à 58 lb bond
Types de papier	Bond Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé Recyclé
Magasins 1 (Standard)	
Capacité ⁵	550 feuilles
Formats	Magasin 1 : Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 218 gsm/16 à 58 lb bond
Types de papier	Bond Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé Recyclé
Alimentation papier en option	
Capacité ⁵	Magasin 550 feuilles : Ajoutez jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuilles
Formats	105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 218 gsm/16 à 58 lb bond
Types de papier	Bond Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé Recyclé
Capacité totale	
Capacité totale du périphérique ⁵	Modèle de base : 650 feuilles Magasin 550 feuilles : ajoutez jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité totale de 2 850 feuilles Sortie papier : 300 feuilles

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

Impression	
Résolution (maximum)	1 200 x 1 200 ppp
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation de page de garde Mise en page des cahiers Sélection des couvertures Adaptation au nouveau format papier Mise en attente de tous les travaux Options d'image (résolution (améliorée, élevée)) Identification des travaux (ID d'impression ou bandeau, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages) Disposition/Filigrane N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression à partir de référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive) Jeu d'échantillons Travail enregistré (les travaux en couleur peuvent être imprimés en noir et blanc) Impression protégée avec suppression programmée Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, pages spéciales) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Fonctions de durabilité (réglages Earth Smart de Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation des identifiants de bandeaux et d'impression, jeux d'échantillons intelligent, mise en attente de tous les travaux) Impression recto verso (par défaut) Autorisations utilisateur
Impression depuis USB	Permet l'impression walk-up depuis le port USB de type A du panneau de commande Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL Les travaux en couleur peuvent être imprimés en noir et blanc
Systèmes d'exploitation	Pour obtenir les dernières versions prises en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements sur www.support.xerox.com/fr-fr et spécifiez votre périphérique. Windows Server 2012 et R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows Server 2019 (64 bits) Fedora® Core Ubuntu® Windows Server 2022 (64 bits) Mac OS 12 Monterey, 13 Ventura, 14 Sonoma
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LPD, impression par interface de connexion brute/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Réseaux Microsoft Windows sur IP Prise en charge de Microsoft Universal Print Bonjour® AirPrint® Mopria® IPv6 La plupart des protocoles inutilisés peuvent être désactivés.
Polices	PCL : 93 polices dimensionnables, police bitmap et d'imprimante par ligne (prise en charge des polices cyrilliques) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master
Xerox® Global Print Driver®	Ce pilote d'imprimante véritablement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox depuis un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.
Pilote Pull Print Xerox®	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion de tous les périphériques d'impression à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

Sécurité

Fonctions

- Journal d'audit
- Compatibilité Cisco® ISE (Identity Services Engine)
- Configuration Watchdog (surveillance et corrige les paramètres de sécurité dans les domaines suivants) :
 - 802.1x
 - Réinitialisation du mot de passe Admin
 - Journal d'audit
 - Mise à niveau logicielle automatique
 - Alertes par courrier électronique
 - FIPS 140
 - Mise en attente de tous les travaux
 - Écrasement immédiat des travaux⁴
 - Politiques d'installation
 - PII - Nom de connexion
 - Mots de passe PostScript
 - Activation des services à distance
 - Démarrage à distance (TWIN)
 - Réimpression des travaux enregistrés
 - Écrasement programmé du disque⁴
 - Politiques relatives aux périphériques d'impression protégée
- SIEM
- SNMP
- Délai
- USB (impression depuis USB)
- Gestion des ports USB
- Chiffrement des données utilisateur
- Authentification étendue
 - PDF signé numériquement (lors de l'authentification par smart card)
 - PDF crypté/protégé par mot de passe (lors de l'utilisation de modèles de courrier électronique uniquement)
 - Chiffrement⁴ de disque dur FIPS 140 256 bits, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
 - Écrasement d'image immédiat/Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés⁴
 - authentification locale (base de données interne)
 - Authentification réseau pour accéder au périphérique et (ou) aux services du périphérique au moyen de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008/Windows Server 2012), NDS, authentification LDAP
 - Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque⁴
 - Authentification par smart card : prise en charge de la carte PIV/CAC 144k (clé de certificat 2 048 bits)/.NET
 - Données sécurisées
 - Impression protégée (code personnel jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Autorisation étendue
 - Autorisation par utilisateur et par service
 - Accès SA basé sur les données d'identification réseau
 - Accès réseau sécurisé
 - Autorisations de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restrictions de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante
- Masquage des noms des travaux d'impression
- Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Désactivation de port incluant les ports USB
- Intégration LogRhythm SIEM
- Intégration Splunk SIEM

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

Administration système	
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Adresse auto-assignée) DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, mDNS, Bonjour
Prise en charge de la gestion	SNMP version 1, SNMP version 2c et SNMP version 3 déROUTement sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de parc, Surveillance de configuration
Appli Xerox® Easy Assist	L'appli Xerox Easy Assist offre une configuration facile et vous permet de gérer votre appareil en toute sécurité lors de vos déplacements, directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans avoir recours à une assistance informatique. Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/fr-fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist .
Logiciel Xerox® CentreWare® Web	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur Web, de gérer le périphérique à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Configuration à distance de SNMP v3 • Simplifie la découverte et l'installation du périphérique, la vérification de l'état, le dépannage, les mises à niveau ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion du matériel. • Détection automatique du serveur Xerox® CentreWare® Web et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention
Gestionnaire de périphériques Xerox®	Xerox® Device Manager recueille et gère les données permettant de prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement d'administration système de votre entreprise. Cet outil unique permet d'installer des files d'impression, de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les appareils connectés en local et en réseau – indépendamment de leur marque ou fournisseur – à tous les niveaux de votre entreprise. Xerox® Device Manager offre les fonctions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et dépannage des périphériques • Configuration à distance de SNMP v3 • Génération des rapports étendus et découverte de nouveaux périphériques • Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation • Détection automatique du serveur Xerox® Device Manager et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention
Xerox® Workplace Cloud	Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des périphériques avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur site
Orchestrateur de parc	La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste sécurisée. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers de clonage et fichiers d'appli 1-Touche. La fonction d'assemblage automatique permet à une nouvelle imprimante VersaLink® de s'installer automatiquement sur le réseau pour être configurée automatiquement.
Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP	Xerox, associé à SAP par le biais de sa participation Gold au programme SAP Printer Vendor Program, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. En qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types d'appareils certifiés SAP pour les imprimantes et les imprimantes multifonctions de Xerox® sont disponibles par téléchargement. www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes-barres intelligent SAP R/3 (en option)	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes-barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles sur le site www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Serveur Web intégré Xerox® – Pages Web intégrées au périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État/contenu des magasins • État des consommables • Alertes • Panneau de commande distant
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPEG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur de sortie, assemblage, orientation, destination de sortie). Options de livraison (immédiate, jeu d'échantillons, différée, sécurisée, enregistrement des travaux pour réimpression)
Administration des périphériques	Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance du périphérique, Orchestrateur de parc
Navigateurs	Navigateur Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
Assistance	Installez les pilotes d'imprimante et l'assistance en ligne disponible via www.support.xerox.com/fr-fr
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe, croate, ukrainien
Services à distance	
Relevés automatiques de compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox à temps
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement les consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement
Workplace Cloud Direct	La technologie intégrée d'agent de périphérique permet à votre imprimante de se connecter directement à Xerox Workplace Cloud pour une empreinte réseau nulle, offrant ainsi une vraie solution mobile et de gestion de l'impression dans le cloud.
Comptabilisation	
Fonctionnalité Comptabilisation standard Xerox®	
Suivi	Impression, utilisation du courrier électronique
Comptabilisation	Jusqu'à 2 495 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
Fonctions	Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et des limites d'utilisateur via un fichier CSV standard

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

Comptabilisation (suite)	
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système Gestion complète, suivi et reporting à l'échelle de l'entreprise de l'utilisation des appareils d'impression Nombreuses autres solutions disponibles auprès des Partenaires de l'Alliance commerciale de Xerox. Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS. Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers Accédez à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation
Considérations d'installation	
Il est nécessaire de libérer l'espace autour de l'appareil pour faciliter l'accès et permettre la ventilation.	Dessus : 254 mm/10 po Arrière : 102 mm/4 po Gauche : 152 mm/6 po Droite : 508 mm/20 po Devant : 508 mm/20 po
Contenu de la boîte	
Tous les éléments contenus dans la boîte :	Imprimante couleur VersaLink® C620 Cordon d'alimentation CA Guide d'installation Dépliant d'information sur le produit Fiche de sécurité produit Dépliant sur la mise à jour du logiciel Software and Documentation disc (CD-ROM Logiciel et documentation) Cartouches d'impression CMJ : capacité de 7 000 pages ⁵ Cartouche d'impression N : Capacité de 8 000 pages ⁵

Consommables et accessoires Xerox®	Amérique du Nord et Europe*	Toutes les autres régions
Cartouche de toner noir Xerox authentique de capacité standard, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (8 000 pages) ⁵	006R04616	006R04620
Cartouche de toner cyan Xerox authentique de capacité standard, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (6 000 pages) ⁵	006R04617	006R04621
Cartouche de toner magenta Xerox authentique de capacité standard, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (6 000 pages) ⁵	006R04618	006R04622
Cartouche de toner jaune Xerox authentique de capacité standard, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (6 000 pages) ⁵	006R04619	006R04623
Cartouche de toner noir grande capacité Xerox authentique, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (20 000 pages) ⁵	006R04624	006R04632
Cartouche de toner cyan grande capacité Xerox authentique, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (12 000 pages) ⁵	006R04625	006R04633
Cartouche de toner magenta grande capacité Xerox authentique, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (12 000 pages) ⁵	006R04626	006R04634
Cartouche de toner jaune grande capacité Xerox authentique, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (12 000 pages) ⁵	006R04627	006R04635
Bac à déchets Xerox authentique, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (170 000 pages) ⁷	008R13334	008R13334
Kit d'imagerie noire Xerox authentique, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (150 000 pages) ⁸	013R00697	013R00697
Kit d'imagerie 3 couleurs Xerox authentique, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (150 000 pages) ⁸	013R00698	013R00698
Accessoires en option		
Magasin 550 feuilles	097N02441	
Disque dur de 500 Go ou plus	097N02443	
Adaptateur réseau sans fil	097N02470	
Support d'imprimante Xerox	097S05244	

* Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada
Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

⁵ Actuellement en cours d'évaluation

¹ Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité de volume maximale attendue sur un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Adaptateur réseau sans fil requis pour iBeacon.

⁴ Nécessite un disque dur d'au moins 500 Go.

⁵ La capacité papier s'entend pour un support de 75 gsm/20 lb ; elle varie en fonction des différents grammages.

⁶ Pages standard moyennes. Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, entre autres, la densité de zone d'image, le contenu d'image, le format papier, l'orientation du support, le mode d'exécution, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

⁷ Le rendement du bac à déchets varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.

⁸ Le rendement moyen du tambour imageur est basé sur un volume d'impression de 5 pages 8,5 x 11 po/A4 départ grand côté, avec une répartition des pages 35 % couleur/65 % noir et blanc.

Retournez les consommables d'imagerie usés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®. Consultez la page www.xerox.fr/gwa.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.fr/bureau.