

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405

Los equipos multifunción VersaLink® B405 están diseñados con tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	VERSALINK® B405
<b>Velocidad a una cara<sup>1</sup></b> 8.5 x 11 pulg. A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm/8.5 x 14 pulg.	Hasta 47 ppm en blanco y negro Hasta 45 ppm en blanco y negro Hasta 38 ppm en blanco y negro
<b>Velocidad a dos caras<sup>1</sup></b> 8.5 x 11 pulg. A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm/8.5 x 14 pulg.	Hasta 29 ppm en blanco y negro Hasta 28 ppm en blanco y negro Hasta 25 ppm en blanco y negro
<b>Ciclo de trabajo mensual<sup>2</sup></b>	Hasta 150 000 páginas/mes
<b>Volumen promedio de impresión mensual recomendado<sup>3</sup></b>	Hasta 15 000 páginas
<b>Procesador</b>	ARM de doble núcleo de 1.05 GHz
<b>Memoria</b>	2 GB
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)
<b>Características del controlador</b>	Libreta de direcciones unificada, Clonación de configuración, Vista previa del escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, Aplicaciones Xerox® App Gallery, Contabilidad estándar de Xerox®, Contabilidad de red activa, Permisos basados en roles, Habilitación de autenticación de conveniencia y Ayuda en línea
<b>Idiomas de interfaz de usuario</b>	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués de Brasil, ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405

<b>ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO</b>				
<b>REQUISITOS ELÉCTRICOS</b>				
<b>Norteamérica</b>	Voltaje: 110-127 V CA Frecuencia: 50/60 Hz 11 A			
<b>Europa y otras regiones</b>	Voltaje: 220-240 V CA Frecuencia: 50/60 Hz 6 A			
<b>CONSUMO DE ENERGÍA</b>				
<b>Impresión continua<sup>4</sup></b>	620 watts o menos			
<b>Modo listo (en espera)<sup>4</sup></b>	60 watts o menos			
<b>Ahorro de energía (modo de reposo)<sup>4</sup></b>	4 watts o menos			
<b>CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO</b>				
<b>Rango de temperatura requerido (almacenamiento)</b>	0 a 35 °C (32 a 95 °F)			
<b>Rango de temperatura requerido (funcionamiento)</b>	10 a 32 °C (50 a 90 °F)			
<b>Humedad relativa requerida</b>	10 a 85 %			
<b>Niveles de potencia de sonido</b> En funcionamiento En espera	7.5 B (A) o menos 5.3 B (A) o menos			
<b>Niveles de presión de sonido</b> En funcionamiento En espera	56 dB (A) o menos 30 dB (A) o menos			
<b>Tiempo de arranque (de apagado a interfaz de usuario lista para usar)</b>	En solo 60 segundos			
<b>Tiempo de calentamiento (de reposo a interfaz de usuario lista para usar)</b>	En solo 5 segundos			
<b>DIMENSIONES Y PESOS (SIN EMPAQUE)</b>	<b>ANCHO</b>	<b>PROFUNDIDAD</b>	<b>ALTURA</b>	<b>PESO</b>
<b>VersaLink® B405</b>	495 mm/19.5 pulg.	495 mm/19.5 pulg.	551 mm/21.7 pulg.	22 kg/48 lb
<b>Bandeja de papel de 550 hojas</b>	432 mm/17 pulg.	465 mm/18.3 pulg.	94 mm/3.7 pulg.	3.5 kg/7.7 lb
<b>DIMENSIONES Y PESOS (CON EMPAQUE)</b>	<b>ANCHO</b>	<b>PROFUNDIDAD</b>	<b>ALTURA</b>	<b>PESO</b>
<b>VersaLink® B405</b>	618 mm/24.3 pulg.	626 mm/24.6 pulg.	713 mm/28.1 pulg.	27.1 kg/59.7 lb
<b>Bandeja de papel de 550 hojas</b>	535 mm/21.1 pulg.	754 mm/29.7 pulg.	234 mm/9.2 pulg.	5 kg/11.5 lb
<b>CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA/CUMPLIMIENTO NORMATIVO</b>				
<b>Certificaciones</b>	Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405

<b>IMPRESIÓN</b>	
<b>Tiempo de salida de la primera impresión</b>	En solo 5.1 segundos
<b>Resolución de impresión</b>	Hasta 1200 x 1200 ppp (mejorada)
<b>Lenguajes de descripción de páginas</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® Postscript® 3™
<b>Área de impresión máxima</b>	4 mm del borde del papel
<b>Funciones de impresión</b>	Valores predeterminados de las aplicaciones Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folletos Modo de borrador Ajuste al nuevo tamaño de papel Identificación de trabajos (ID de impresión o portada, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario de cliente o local) Fax LAN (requiere el kit de fax) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión personal Activación/desactivación de Print Around Impresión desde USB Juego de muestra Trabajos guardados Escalado Impresión protegida Salto de páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones) Configuración de controladores de almacenamiento y recuperación Eliminación de trabajos guardados Impresión a dos caras (predeterminada) Marca de agua (predefinida y personalizada) Configuración de controlador Earth Smart
<b>Impresión desde USB</b>	Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A Admite la impresión directa desde la computadora a través del puerto USB tipo B Formatos de archivos compatibles: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
<b>Sistemas operativos</b>	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®  Nota: Para más información sobre las versiones de los sistemas operativos mencionados anteriormente, visite nuestra página de Controladores y descargas, y especifique su dispositivo en <a href="https://www.support.xerox.com/es-ar">https://www.support.xerox.com/es-ar</a>
<b>Fuentes</b>	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83

## Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405

<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un controlador de impresión auténticamente universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y administren dispositivos Xerox® y distintos a Xerox® desde un solo controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce la cantidad de llamadas de soporte y se simplifica la administración de los servicios de impresión.
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Facilita a los administradores de TI la calificación, implementación y gestión de todos los dispositivos de impresión mediante un único controlador en un entorno de impresión Pull Print (impresión segura). Utiliza una sola cola de impresión y un único controlador. El controlador Xerox® Pull Print Driver amplía su comodidad a través de una amplia gama de activos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza junto con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
<b>COPIA</b>	
<b>Escáner de documentos</b>	Alimentador automático de documentos con inversión (RADF) para 60 hojas
<b>Área de escaneado máximo</b>	Cristal de exposición: Hasta 216 mm x 356 mm/8.5 x 14 pulg. RADF: Hasta 216 mm x 356 mm/8.5 x 14 pulg.
<b>Velocidad a una cara</b>	Hasta 47 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 45 cpm A4/210 x 297 mm
<b>Velocidad a dos caras</b>	Hasta 29 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 28 cpm A4/210 x 297 mm
<b>Tiempo de salida de la primera copia</b>	En solo 6.2 segundos desde el cristal de exposición
<b>Caras (entrada: salida)</b>	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1
<b>Cantidad</b>	1 a 999
<b>Resolución (máx.)</b>	Hasta 600 x 600 ppp
<b>Reducción/ampliación</b>	Acercamiento y alejamiento variables de 25 % a 400 % en incrementos de 1 %
<b>Simultaneidad</b>	Escaneado e impresión simultáneos
<b>FUNCIONES DE COPIA</b>	<p>Anotación (números de página, comentarios, marca de fecha, estampado Bates) que incluye formato de fuente y opciones de estilo*</p> <p>Supresión automática del fondo</p> <p>Copiado de libros con borrado central</p> <p>Copiado de folletos*</p> <p>Compaginación</p> <p>Control de oscuridad</p> <p>Borrado de bordes</p> <p>Cubierta frontal</p> <p>Copiado de tarjetas de identificación</p> <p>Mejora de imágenes</p> <p>Desplazamiento de la imagen</p> <p>Claro/oscurio</p> <p>Varias páginas en 1</p> <p>Orientación original</p> <p>Tamaño original</p> <p>Tipo original</p> <p>Diseño de página</p> <p>Reducir/aumentar de 25 % a 400 %</p> <p>Copia de muestra</p> <p>Saturación</p> <p>Nitidez</p> <p>*Requiere SSD/kit de productividad</p>

## Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405

<b>ESCANEADO</b>	
<b>Capacidad</b>	Escaneado a color y en blanco y negro
<b>Simultaneidad</b>	Escaneado mientras el sistema imprime una copia o realiza trabajos de impresión de red, o mientras transfiere el escaneado a la red o trabajos de fax
<b>Velocidad de entrada a una cara</b>	Blanco y negro Escaneado de hasta 55 ipm: 8.5 x 11 pulg./53 ipm A4/210 x 297 mm Color: Escaneado de hasta 29 ipm: 8.5 x 11 pulg./28 ipm A4/210 x 297 mm
<b>Velocidad de entrada a dos caras</b>	Blanco y negro Escaneado de hasta 26 ipm: 8.5 x 11 pulg./25 ipm A4/210 x 297 mm Color: Escaneado de hasta 14 ipm: 8.5 x 11 pulg./14 ipm A4/210 x 297 mm
<b>Resolución</b>	Óptica: 600 x 600 ppp, hasta 9600 ppp interpolado
<b>Profundidad de bits</b>	24 bits color/8 bits escala de grises
<b>Área de escaneado máximo</b>	Cristal de exposición: Hasta 216 x 356 mm/8.5 x 14 pulg. Alimentador de documentos: Hasta 216 x 356 mm/8.5 x 14 pulg.
<b>Protocolo de archivado de red</b>	FTP SMTP SMB sFTP
<b>Formatos de archivos</b>	JPG TIFF (una o varias páginas) XPS (una o varias páginas) PDF (una o varias páginas) PDF con capacidad de búsqueda mediante el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido por contraseña PDF lineal (definido por medio del servidor web integrado) y PDF/A
<b>Compatibilidad con controlador de escaneado</b>	WIA TWAIN
<b>Destinos de escaneado compatibles</b>	Escaneado a inicio Escaneado a USB Escaneado a correo electrónico Escaneado a red (FTP o explorar SMB)
<b>SOLUCIONES DE SOFTWARE DE ESCANEADO EN RED</b>	
<b>Aplicaciones Xerox® ConnectKey (que se encuentran en Xerox App Gallery)</b>	Aumente la productividad del usuario al simplificar y acortar las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey® no requieren un servidor, PC o recursos de TI dedicados. Simplemente, descargue estas sencillas aplicaciones ConnectKey® sin servidor al dispositivo con tecnología ConnectKey®.
<b>FAX<sup>5</sup></b>	
<b>Velocidad de fax</b>	33.6 Kbps
<b>Memoria</b>	4 MB
<b>Resolución</b>	Estándar 200 x 100 ppp, fina 200 x 200 ppp, súperfina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
<b>Compresión</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Funciones de fax</b>	Línea de fax, fax por LAN, fax directo, habilitación de fax de servidor, reenvío de fax a correo electrónico mediante marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
<b>SOLUCIONES MÓVILES Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES</b>	
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un controlador de impresión auténticamente universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y administren dispositivos Xerox® y distintos a Xerox desde un solo controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce la cantidad de llamadas de soporte y se simplifica la administración de los servicios de impresión.
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprima en forma directa correos electrónicos, fotos y documentos importantes de oficina desde su iPhone® o iPad® de Apple sin necesidad de descargar software, instalar controladores y conectar cables. Por medio de la función AirPrint, el iPhone o iPad identifica y se conecta de forma automática al dispositivo con AirPrint habilitado a través de la red Wi-Fi de su oficina.

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405

<b>Certificación Mopria®</b>	Los dispositivos de impresión con tecnología ConnectKey están certificados por Mopria®. La certificación Mopria® le asegura que podrá imprimir de manera inalámbrica desde su teléfono inteligente, tableta u otros medios móviles compatibles con Mopria® (Android) instantánea y fácilmente.
<b>Aplicación Xerox® @printbyXerox</b>	La aplicación @printbyXerox es un servicio gratuito que permite la impresión protegida desde cualquier dispositivo habilitado con correo electrónico (PC, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™ y más) a una impresora o equipo multifunción Xerox® con una dirección de correo electrónico única sin intervención de TI. No se necesita capacitación. Los usuarios finales simplemente envían los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y los descargan en el panel del equipo multifunción.
<b>Complemento Xerox® Print Service para Android™</b>	El complemento Xerox® Print Services para dispositivos con Android KitKat (4.4 o superior) acelera la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de terceros o controladores de impresión adicionales. Podrá imprimir fotos, páginas web y documentos fácilmente cuando su dispositivo móvil esté conectado a equipos multifunción mediante una red inalámbrica. Un robusto conjunto de opciones de impresión incluye la impresión a dos caras, el engrapado y la liberación segura de código. Se puede descargar gratis de la tienda Google Play™.
<b>La aplicación Xerox® Easy Assist</b>	Esta aplicación simplifica la instalación, supervisión y administración de su impresora o equipo multifunción directamente desde su teléfono móvil. Proporciona fácil acceso a servicios de autoservicio y supervisión del rendimiento de la impresora en tiempo real. Además, el software Xerox® Smart Start elimina las conjeturas de la configuración al automatizar la instalación del software más reciente para su impresora o equipo multifunción en su computadora, todo sin soporte de TI, lo que le permite estar en funcionamiento rápidamente.
<b>Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud</b>	Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para ahorrarle tiempo y dinero al cliente mediante el control efectivo de su base de equipos de impresión instalados. Todo esto ocurre mientras se proporciona productividad y movilidad al trabajador a través de flujos de trabajo robustos. Al ofrecer estas capacidades tanto en la versión del servidor local (Workplace Suite) como en la versión en la nube (Workplace Cloud), Xerox proporciona la máxima flexibilidad al cliente mediante esta solución.

## SEGURIDAD

<b>Funciones de seguridad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controles de acceso</li> <li>Cifrado de 256 bits según AES</li> <li>Registro de auditoría</li> <li>Validación de ruta de certificados</li> <li>Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP)</li> <li>Detección de falsificación del programa externo (complemento de XCP)</li> <li>Integración de motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco®</li> <li>Filtrado de dominio</li> <li>FIPS 140-2</li> <li>Verificación de firmware</li> <li>Filtrado de dirección IP</li> <li>IPsec</li> <li>Autenticación de red</li> <li>Filtrado de puertos</li> <li>Certificados autofirmados preinstalados</li> <li>Permisos basados en roles</li> <li>Correo electrónico seguro</li> <li>Fax protegido</li> <li>Impresión protegida</li> <li>Escaneado seguro a través de SFTP</li> <li>Administración de certificados de seguridad</li> <li>Habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)</li> <li>SNMPv3</li> <li>Protocolo de estado (OCSP)</li> <li>TLS 1.3/SSL</li> <li>Módulo de plataforma confiable (TPM)</li> </ul>
-------------------------------	--

<b>CONTABILIDAD</b>	
<b>HERRAMIENTA DE CONTABILIDAD ESTÁNDAR/CONTABILIDAD DE RED (ESTÁNDAR) DE XEROX®</b>	
<b>Seguimiento</b>	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
<b>Contabilidad</b>	Herramienta de contabilidad estándar de Xerox® Hasta 1000 cuentas de usuario sin SSD Hasta 9999 cuentas de usuario con SSD Hasta 500 cuentas generales  Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuarios; Hasta 1000 ID de cuentas sin SSD Hasta 60 000 ID de usuarios; Hasta 60 000 ID de cuentas con SSD Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)
<b>Funciones</b>	El administrador puede gestionar las funciones a través del Servidor web integrado.
<b>OPCIONES DE CONTABILIDAD – CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto</li> <li>• Gestión integral y seguimiento y generación de informes según el tamaño de la empresa sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax de servidor</li> <li>• Numerosas soluciones disponibles a través del programa Xerox Alliance Partners. Para obtener más información, visite <a href="https://www.xerox.com/index/esar.html">https://www.xerox.com/index/esar.html</a></li> <li>• Las mejoras de seguridad incluyen la compatibilidad simultánea con los protocolos HTTP/HTTPS</li> <li>• El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros, lo que permite contar con bases de datos de usuarios y cuentas más grandes</li> <li>• Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros</li> <li>• Hace interfaz con la terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de usuario de contabilidad</li> </ul>
<b>MANIPULACIÓN DEL PAPEL</b>	
<b>ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	Alimentador automático de documentos a dos caras (RADF): 60 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 139.7 x 139.7 mm a 216 x 356 mm/5.5 x 5.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.
<b>Gramajes</b> A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 13 a 32 lb/50 a 125 g/m <sup>2</sup> Papel bond de 16 a 32 lb/60 a 125 g/m <sup>2</sup>
<b>BANDEJA ESPECIAL</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	150 hojas
<b>Tamaños</b>	76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.
<b>Gramajes</b> A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb (60 a 220 g/m <sup>2</sup> ) Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb/60 a 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos de material de impresión</b>	Bond Papel común Cartulina Personalizado Sobres Con perforaciones Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Preimpreso Reciclado
<b>BANDEJA 1</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	550 hojas
<b>Tamaños</b>	76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405

<b>Gramajes</b> A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb (60 a 220 g/m <sup>2</sup> ) Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb/60 a 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos de material de impresión</b>	Bond Papel común Cartulina Personalizado Con perforaciones Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Preimpreso Reciclado
<b>BANDEJA 2 OPCIONAL</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	550 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: 139.7 x 210 mm a 216 x 356 mm/5.5 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg.
<b>Gramajes</b> A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb (60 a 220 g/m <sup>2</sup> ) Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb/60 a 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos de material de impresión</b>	Bond Papel común Cartulina Personalizado Con perforaciones Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Preimpreso Reciclado
<b>CAPACIDAD TOTAL</b>	
<b>Capacidad estándar del dispositivo<sup>6</sup></b>	700 hojas
<b>Capacidad total del dispositivo<sup>6</sup></b>	2350 hojas
<b>SALIDA DEL PAPEL</b>	
<b>BANDEJA DE SALIDA</b>	
<b>Capacidad de salida<sup>6</sup></b>	250 hojas
<b>Impresión automática a dos caras</b>	Estándar
<b>ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS</b>	
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, Impresión por socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® FTP La mayoría de los protocolos que no están en uso se pueden inhabilitar
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
<b>PANEL DE CONTROL REMOTO</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofrece capacitación y asistencia técnica a los usuarios de una manera más práctica</li> <li>• Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo desde una página web en cualquier dispositivo</li> <li>• La experiencia de usuario remoto es idéntica a la realización de tareas directamente en el dispositivo</li> </ul>

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405

<b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación de servidor basada en la web para administradores de red, que permite gestionar dispositivos en el explorador web desde cualquier estación de trabajo, ya sea al ejecutar Windows o UNIX o cualquier otro sistema operativo</li> <li>• Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante</li> <li>• Proporciona ayuda con la detección e instalación de dispositivos, verificaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos</li> </ul>
<b>SERVIDOR WEB INTEGRADO - PÁGINA WEB INTEGRADA EN EL DISPOSITIVO</b>	
<b>Estado del dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contenido/estado de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Facturación/Uso</li> <li>• Vínculos rápidos</li> <li>• Soporte en línea</li> </ul>
<b>Visualización de la cola de impresión</b>	Administración de cola de impresión de trabajos: ver y eliminar
<b>Envío de trabajos</b>	Archivos listos para impresión (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administración de dispositivos</b>	Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo
<b>Exploradores</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>SERVICIOS REMOTOS</b>	
<b>Lectura automática de contadores (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contadores para seguimiento y facturación del uso de dispositivos Xerox®. Elimina la necesidad de la participación prolongada del usuario final y garantiza que las lecturas del contador se envíen a Xerox a tiempo.
<b>Reposición automática de consumibles (ASR)</b>	Hace pedidos automáticamente de consumibles para los dispositivos de salida Xerox® con base en el uso real, lo que elimina la necesidad de administrar manualmente el inventario de consumibles.
<b>QUÉ SE INCLUYE EN LA ENTREGA</b>	
	Equipo multifunción VersaLink® B405 Cartucho de tóner de capacidad estándar: con capacidad para 5900 impresiones <sup>7</sup> Disco de software y documentación (con guías de seguridad, regulaciones, reciclado y manejo de desechos, controladores de impresión y declaración de garantía) Guía de instalación Guías de uso rápidas Cable de alimentación Cable para fax

# Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE LA PARTE
<b>CONSUMIBLES</b>		
Cartuchos de tóner de capacidad estándar	5900 páginas estándar <sup>7</sup>	106R03581
Cartuchos de tóner de alta capacidad	13 900 páginas estándar <sup>7</sup>	106R03583
Cartuchos de tóner de capacidad extra alta	24 600 páginas estándar <sup>7</sup>	106R03585
Cartucho del cilindro	65 000 páginas estándar <sup>8</sup>	101R00554
<b>ACCESORIOS/OPCIONES</b>		
Bandeja de papel de 550 hojas		497K13620
Kit de productividad con disco sólido de 16 GB		097S04913
Soporte		497K13660
Kit de adaptador para red inalámbrica		497K16750

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

<sup>3</sup> La producción promedio recomendada no es el mínimo, pero la intención es cubrir un rango de volúmenes para distintos entornos.

<sup>4</sup> Estados de energía definidos por los requisitos del Programa ENERGY STAR® para equipos de imágenes.

<sup>5</sup> Requiere línea telefónica analógica.

<sup>6</sup> Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

<sup>7</sup> Promedio de páginas estándar. Rendimiento declarado según ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>8</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía según la duración del trabajo ejecutado, el tamaño y la orientación del material de impresión y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los consumibles de impresión agotados a través del programa de recolección/reúso/reciclado de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite [www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html).

Para obtener más información, visite [www.office.xerox.com/index/esar.html](http://www.office.xerox.com/index/esar.html).

Las configuraciones varían según el mercado.