

Multifuncional Xerox[®] VersaLink[®] B405

As multifuncionais VersaLink[®] B405 foram projetadas com base na tecnologia Xerox[®] ConnectKey[®]. Para obter mais informações, vá para www.xerox.com/pt-br/connectkey.



ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA	VERSALINK [®] B405
Velocidade de 1 face¹ 8,5 x 11 pol. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm	Até 47 ppm em preto e branco Até 45 ppm em preto e branco Até 38 ppm em preto e branco
Velocidade de frente e verso¹ 8,5 x 11 pol. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm	Até 29 ppm em preto e branco Até 28 ppm em preto e branco Até 25 ppm em preto e branco
Ciclo de funcionamento mensal²	Até 150.000 páginas/mês
Volume de impressão médio mensal recomendado³	Até 15.000 páginas
Processador	1,05 GHz ARM Dual-Core
Memória	2 GB
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair
Recursos da controladora	Catálogo de endereços unificado, Clonagem de configuração, Visualização de digitalização, Xerox Extensible Interface Platform [®] , aplicativo Xerox [®] App Gallery, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox [®] , Contabilidade de rede habilitada, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência habilitada, Suporte on-line
Idiomas da interface do usuário	Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português brasileiro, russo, holandês, sueco, dinamarquês, finlandês, norueguês, grego, turco, polonês, tcheco, húngaro, romeno, catalão, ucraniano, croata

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO				
REQUISITOS ELÉTRICOS				
América do Norte	Tensão: 110-127 VAC Frequência: 50/60 Hz 11 A			
Europa e outras regiões	Tensão: 220–240 VAC Frequência: 50/60 Hz 6 A			
CONSUMO DE ENERGIA				
Impressão contínua⁴	620 watts ou menos			
Modo Pronto/Em espera⁴	60 watts ou menos			
Economia de energia (modo de repouso)⁴	4 watts ou menos			
AMBIENTE OPERACIONAL				
Faixa de temperatura necessária (armazenamento)	0 a 35°C			
Faixa de temperatura necessária (operação)	10 a 32°C			
Umidade relativa necessária	10% a 85%			
Níveis de potência do ruído Execução Em espera	7,5 B(A) ou menos 5,3 B(A) ou menos			
Níveis de pressão do ruído Execução Em espera	56 dB(A) ou menos 30 dB(A) ou menos			
Tempo de inicialização (de Desligado até IU Pronto)	Até 60 segundos			
Tempo de aquecimento (de Repouso até IU Pronto)	Até 5 segundos			
DIMENSÕES E PESO (DESEMBALADA)	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
VersaLink® B405	19,5 pol./495 mm	19,5 pol./495 mm	21,7 pol./551 mm	48 lb/22 kg
Bandeja do papel para 550 folhas	17 pol./432 mm	18,3 pol./465 mm	3,7 pol./94 mm	7,7 lb/3,5 kg
DIMENSÕES E PESO (EMBALADA)	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
VersaLink® B405	24,3 pol./618 mm	24,6 pol./626 mm	28,1 pol./713 mm	59,7 lb/27,1 kg
Bandeja do papel para 550 folhas	21,1 pol./535 mm	29,7 pol./754 mm	9,2 pol./234 mm	11,5 lb/5 kg
CERTIFICAÇÃO/CONFORMIDADE REGULATÓRIA DO SISTEMA				
Certificações	Para visualizar a lista mais recente de certificações, vá para www.xerox.com/OfficeCertifications			

Multifuncional Xerox® VersaLink® B405

IMPRESSÃO	
Tempo de saída da primeira impressão	Até 5,1 segundos
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 dpi (aprimorado)
Linguagens de descrição de página	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
Área máxima de impressão	4 mm da borda do papel
Recursos de impressão	<p>Padrões de Aplicativo</p> <p>Ativar/desativar folhas de identificação</p> <p>Status bidirecional em tempo real</p> <p>Layout de livreto</p> <p>Modo rascunho</p> <p>Ajustar ao novo tamanho de papel</p> <p>Identificação do trabalho (Imprimir ID ou Banner, Imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas)</p> <p>Monitoramento de trabalhos (Interface de usuário local ou cliente)</p> <p>Fax LAN (requer Kit de Fax)</p> <p>Layout da página várias em 1 (até 16 páginas por folha)</p> <p>Seleção de papel por atributo</p> <p>Impressão pessoal</p> <p>Ativar/desativar impressão periférica</p> <p>Imprimir de USB</p> <p>Jogo de amostras</p> <p>Trabalho salvo</p> <p>Dimensionamento</p> <p>Impressão protegida</p> <p>Pular páginas em branco</p> <p>Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção)</p> <p>Armazenamento e reutilização de configurações de driver</p> <p>Exclusão de trabalhos armazenados</p> <p>Impressão em frente e verso (como padrão)</p> <p>Marca d'água (predefinida e personalizada)</p> <p>Configurações do driver Earth Smart</p>
Imprimir de USB	<p>Permite a impressão presencial a partir da porta USB tipo A</p> <p>Suporta a impressão direta do computador via porta USB tipo B</p> <p>Formatos de arquivos suportados: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Sistemas operacionais	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016</p> <p>macOS® 10.11, 10.12, 10.13</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>IBM® AIX®</p> <p>HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>Nota: Para obter informações sobre as versões compatíveis dos sistemas operacionais acima, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique o seu dispositivo em https://www.support.xerox.com/pt-br</p>
Fontes	<p>Fontes PostScript: 136</p> <p>Fontes PCL: 83</p>

Multifuncional Xerox® VersaLink® B405

Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.
Xerox® Pull Print Driver	Facilita aos gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print. Usa uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre outros.
CÓPIA	
Scanner de documentos	Alimentador automático de originais com inversão (RADF) de 60 folhas
Área máxima de digitalização	Vidro de originais: Até 8,5 x 14 pol./216 mm x 356 mm RADF: Até 8,5 x 14 pol./216 mm x 356 mm
Velocidade de 1 face	Até 47 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 45 cpm A4 (210 x 297 mm)
Velocidade de frente e verso	Até 29 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 28 cpm A4 (210 x 297 mm)
Tempo de saída da primeira cópia	6,2 segundos do vidro de originais
Faces (entrada:saída)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantidade	1 a 999
Resolução (máx.)	Até 600 x 600 dpi
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25 % a 400 % em incrementos de 1 %
Simultaneidade	Impressão e digitalização simultâneas
RECURSOS DE CÓPIA	<p>Anotação (números de página, comentários, carimbo de data, carimbo Bates) incluindo opções de formato de fonte e estilo*</p> <p>Supressão automática de fundo</p> <p>Cópia de livreto com apagamento do centro</p> <p>Cópia de livreto*</p> <p>Alceamento</p> <p>Controle de escurecimento</p> <p>Apagamento da borda</p> <p>Capa dianteira</p> <p>Cópia de Cartão de ID</p> <p>Aprimoramento de imagem</p> <p>Deslocamento de imagem</p> <p>Clarear/Escurer</p> <p>Várias páginas em uma</p> <p>Orientação do original</p> <p>Tamanho do original</p> <p>Tipo de original</p> <p>Layout da página</p> <p>Redução/Ampliação de 25 % a 400 %</p> <p>Cópia de amostra</p> <p>Saturação</p> <p>Nitidez</p> <p>*Requer unidade de disco rígido (SSD)/Kit de produtividade</p>

DIGITALIZAÇÃO	
Capacidade	Digitalização colorida e em preto e branco
Simultaneidade	Digitalize enquanto o sistema está executando trabalhos de cópia ou impressão em rede, ou enquanto está transferindo trabalhos de digitalização para rede ou fax.
Velocidade de entrada de 1 face	Preto e branco: Digitalize até 55 ipm – 8,5 x 11 pol. / 53 ipm A4 / 210 x 297 mm Colorida: Digitalize até 29 ipm – 8,5 x 11 pol. / 28 ipm A4 / 210 x 297 mm
Velocidade de entrada de 2 faces	Preto e branco: Digitalize até 26 ipm – 8,5 x 11 pol. / 25 ipm A4 / 210 x 297 mm Colorida: Digitalize até 14 ipm – 8,5 x 11 pol. / 14 ipm A4 / 210 x 297 mm
Resolução	Óptica – 600 x 600 dpi, até 9.600 dpi interpoladas
Profundidade de bit	Cores de 24 bits/nível de cinza de 8 bits
Área máxima de digitalização	Vidro de originais: Até 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm Alimentador automático de originais: Até 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm
Protocolos de arquivamento de rede	FTP SMTP SMB sFTP
Formatos de arquivo	JPG TIFF (página única e várias páginas) XPS (página única e várias páginas) PDF (página única e várias páginas) PDF pesquisável via Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido por senha PDF linearizado (definido via servidor da Web incorporado) e PDF/A
Compatibilidade de driver de digitalização	WIA TWAIN
Destinos de digitalização aceitos	Digitalizar para página inicial Digitalizar para USB Digitalizar para e-mail Digitalizar para rede (FTP ou Navegar no SMB)
DIGITALIZAÇÃO DE REDE – SOLUÇÕES DE SOFTWARE	
Aplicativos Xerox® ConnectKey (encontrados no Xerox App Gallery)	Aumente a produtividade do usuário simplificando e reduzindo as tarefas diárias. De modo diferente do software tradicional, os aplicativos ConnectKey não exigem um servidor dedicado, PC ou recursos de TI. Em vez disso, basta fazer o download destes aplicativos ConnectKey leves e sem servidor para o dispositivo habilitado com a tecnologia ConnectKey.
FAX⁵	
Velocidade do fax	33,6 Kbps
Memória	4 MB
Resolução	Padrão 200x100 dpi, Ótima 200x200 dpi, Excelente 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Compactação	MH/MR/MMR/JBIG
Recursos de Fax	Fax presencial, Fax de LAN, Fax direto, Habilitação de fax de servidor, Discagem de fax de e-mail via Catálogo de endereços unificado (até 2.000 contatos)
SOLUÇÕES MÓVEIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS	
Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.
Apple® AirPrint®	Imprima e-mail, fotos e documentos importantes do escritório diretamente de seu iPhone® ou iPad® da Apple sem precisar instalar quaisquer drivers e conectar quaisquer cabos. Com o AirPrint, o iPhone ou iPad localiza e conecta-se automaticamente ao dispositivo ativado para AirPrint por meio da rede Wi-Fi do escritório.

<p>Certificado Mopria®</p>	<p>Os dispositivos de impressão habilitados para a Tecnologia ConnectKey são certificados por Mopria®. O certificado Mopria® garante que você possa imprimir sem fio a partir do seu smartphone, tablet ou outros dispositivos móveis compatíveis com o Mopria® (Android) de forma instantânea e rápida.</p>
<p>Aplicativo Xerox® @printbyXerox</p>	<p>O aplicativo @printbyXerox é um serviço gratuito que permite a impressão segura a partir de qualquer dispositivo habilitado com e-mail (computador, telefone, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e mais) em uma impressora Xerox® ou MFP usando um único endereço de e-mail sem intervenção de TI. Não é necessário treinamento. Os usuários finais simplesmente enviam os anexos para o endereço de e-mail e os liberam na painel da MFP.</p>
<p>Plug-in Xerox® Print Service para Android™</p>	<p>O plug-in Xerox® Print Service para dispositivos Android KitKat (4.4 ou superior) agiliza a impressão móvel sem aplicativos de terceiros ou drivers de impressão adicionais. Você pode imprimir facilmente fotos, páginas da Web e documentos, quando o dispositivo móvel estiver conectado às impressoras multifuncionais, utilizando uma rede sem fio. Um conjunto robusto de opções de impressão inclui a impressão em frente e verso, o grameamento e a liberação segura de código. Está disponível o download gratuito na Google Play™ store.</p>
<p>O aplicativo Xerox® Easy Assist</p>	<p>Este aplicativo simplifica a instalação, o monitoramento e o gerenciamento de sua impressora ou MFP diretamente do seu telefone celular. Ele fornece acesso fácil a serviços de autoatendimento e monitoramento em tempo real do desempenho da impressora. E o Software Xerox® Smart Start elimina o trabalho de adivinhação da configuração automatizando a instalação do software mais recente para sua impressora ou MFP no computador – tudo sem o suporte de TI – permitindo que você comece a trabalhar rapidamente.</p>
<p>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</p>	<p>Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do colaborador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução.</p>
<p>SEGURANÇA</p>	
<p>Funções de Segurança</p>	<ul style="list-style-type: none"> Controles de acesso Criptografia AES 256 bits Registro de auditoria Validação do caminho do certificado Lista de cancelamento de certificado (CRL)/Protocolo de status (OCSP) Deteccção de Falsificação de Programa Externo (Plug-in XCP) Integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtragem de domínio FIPS 140-2 Verificação de Firmware Filtro de endereço IP IPsec Autenticação da rede Filtragem de porta Certificados pré-instalados e assinados automaticamente Permissões com base na função E-mail seguro Fax protegido Impressão protegida Digitalização segura via SFTP Gerenciamento do certificado de segurança Ativação de cartão Inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de status (OCSP) TLS 1.3/SSL Módulo de plataforma confiável (TPM)

CONTABILIDADE	
FERRAMENTA DE CONTABILIDADE PADRÃO XEROX®/CONTABILIDADE DE REDE (PADRÃO)	
Rastreamento	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
Contabilidade	<p>Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox®</p> <p>Até 1.000 contas de usuário sem SSD</p> <p>Até 9.999 contas de usuário com SSD</p> <p>Até 500 contas gerais</p> <p>Contabilidade de rede (contabilidade baseada em trabalho)</p> <p>Até 1.000 IDs do usuário; até 1.000 IDs de conta sem SSD</p> <p>Até 60.000 IDs do usuário; até 60.000 IDs de conta com SSD</p> <p>Até 14.000 registros de contabilidade (transações)</p>
Recursos	O Administrador pode gerenciar o recurso por meio do Servidor da Web incorporado.
OPÇÕES DE CONTABILIDADE – CONTABILIDADE DE REDE (PERMITE QUE O SERVIDOR CENTRAL GERENCIE TODA A CONTABILIDADE)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado • Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax do servidor • Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Saiba mais em www.xerox.com.br • Os aprimoramentos de segurança incluem suporte simultâneo para protocolos HTTP/HTTPS • O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas • Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros • Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface de usuário contábil
MANUSEIO DO PAPEL	
ALIMENTADOR DE ORIGINAIS	
Capacidade⁶	Alimentador automático de originais com inversão (RADF): 60 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 5,5 x 5,5 pol. a 8,5 x 14 pol./139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	13 a 32 lb. bond/50 a 125 g/m ² 16 a 32 lb. bond/60 a 125 g/m ²
BANDEJA MANUAL	
Capacidade⁶	150 folhas
Tamanhos	3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol./76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb. bond a 80 lb. capa/60 a 220 g/m ² 16 lb. bond a 60 lb. capa/60 a 163 g/m ²
Tipos de mídia	Bond Papel comum Cartão Personalizado Envelopes Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Pré-impresso Reciclado
BANDEJA 1	
Capacidade⁶	550 folhas
Tamanhos	3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol./76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm

Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb. bond a 80 lb. capa/60 a 220 g/m ² 16 lb. bond a 60 lb. capa/60 a 163 g/m ²
Tipos de mídia	Bond Papel comum Cartão Personalizado Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Pré-impresso Reciclado
BANDEJA 2 OPCIONAL	
Capacidade⁶	550 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 5,5 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol/139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb. bond a 80 lb. capa/60 a 220 g/m ² 16 lb. bond a 60 lb. capa/60 a 163 g/m ²
Tipos de mídia	Bond Papel comum Cartão Personalizado Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Pré-impresso Reciclado
CAPACIDADE TOTAL	
Capacidade padrão do dispositivo⁶	700 folhas
Capacidade total do dispositivo⁶	2.350 folhas
SAÍDA DO PAPEL	
BANDEJA DE SAÍDA	
Capacidade de saída⁵	250 folhas
Impressão automática em frente e verso	Padrão
GERENCIAMENTO DO DISPOSITIVO	
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão via Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® FTP A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
PAINEL DE CONTROLE REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ativação mais rápida, suporte técnico mais conveniente e treinamento do usuário • Os administradores de TI e outros usuários autorizados podem controlar o dispositivo remotamente a partir de um site na Web, em qualquer dispositivo • A experiência do usuário remoto é idêntica à execução de tarefas diretamente no dispositivo

XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Um aplicativo de servidor com base na Web para administradores de rede que permite o gerenciamento de dispositivo baseado em navegador de Web a partir de qualquer estação de trabalho em execução no Windows, no UNIX ou em qualquer outro sistema operacional • Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante • Fornece ajuda com descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos
SERVIDOR WEB INCORPORADO – PÁGINA DA WEB DO DISPOSITIVO INTEGRADO	
Status do dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Status/conteúdo da bandeja • Status de consumíveis • Faturamento/Usó • Links rápidos • Suporte on-line
Visualização de fila de impressão	Gerenciamento de filas de impressão de trabalho – exibir e excluir
Envio do trabalho	Arquivos prontos para impressão (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administração do dispositivo	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVIÇOS REMOTOS	
Leituras automatizadas do medidor (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox no prazo.
Reposição Automática de Suprimentos (ASR)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.
CONTEÚDO DA CAIXA	
	Multifuncional VersaLink® B405 Cartucho de toner de capacidade padrão: Capacidade de 5.900 impressões ⁷ Software and Documentation CD (CD de software e documentação) (Guias sobre Segurança, Regulamentação, Reciclagem e Descarte, Drivers de impressão e Certificado de garantia) Guia de instalação Guias de utilização rápida Cabo de alimentação Cabo de fax

Multifuncional Xerox® VersaLink® B405

SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS	QUANTIDADE	CÓDIGO DE PEÇA
SUPRIMENTOS		
Cartuchos de toner de capacidade padrão	5.900 páginas padrão ⁷	106R03581
Cartuchos de toner de alta capacidade	13.900 páginas padrão ⁷	106R03583
Cartuchos de toner de capacidade extra alta	24.600 páginas padrão ⁷	106R03585
Cartucho do fotorreceptor	65.000 páginas padrão ⁸	101R00554
ACESSÓRIOS/OPÇÕES		
Bandeja do papel para 550 folhas		497K13620
Kit de produtividade com unidade de estado sólido de 16 GB		097S04913
Suporte		497K13660
Kit do adaptador de rede sem fio		497K16750

¹ Velocidade de impressão declarada conforme ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ A produção média recomendada não é a mínima, mas foi idealizada para cobrir uma faixa de volumes para diferentes ambientes.

⁴ Estados de potência definidos de acordo com os requisitos do Programa ENERGY STAR® para equipamentos de imagem.

⁵ Requer linha telefônica analógica.

⁶ As capacidades de papel baseiam-se em material de 75 g/m² (20 lb); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁷ Média de páginas padrão. Rendimento declarado conforme ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

⁸ Páginas aproximadas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e da velocidade da máquina. Para obter mais informações, acesse: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox Green World Alliance. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html.

Para obter mais informações, visite-nos no site www.office.xerox.com/index/ptbr.html.

As configurações variam de acordo com a região.