

# VersaLink<sup>®</sup> de Xerox<sup>®</sup>

## Imprimante multifonction B605

Les imprimantes multifonctions VersaLink B605 sont conçues avec la technologie Xerox<sup>®</sup> ConnectKey<sup>®</sup>.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).



FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME	B605/S	B605/X
<b>Vitesse recto<sup>1</sup></b> A4/ 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Jusqu'à 55 ppm en noir et blanc Jusqu'à 48 ppm en noir et blanc	
<b>Vitesse recto verso<sup>1</sup></b> A4/ 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Jusqu'à 49 ppm en noir et blanc Jusqu'à 27 ppm en noir et blanc	
<b>Volume mensuel<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 300 000 pages/ mois	
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>3</sup></b>	Jusqu'à 25 000 pages	
<b>Disque dur</b>	Disque dur de 320 Go	
<b>Processeur</b>	ARM double cœur à 1,05 GHz	
<b>Mémoire</b>	2 Go	
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 haute vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), fonction NFC toucher pour coupler	
<b>Fonctions du contrôleur</b>	Carnet d'adresses unifié, clonage de la configuration, aperçu de numérisation, Xerox Extensible Interface Platform <sup>®</sup> , Xerox <sup>®</sup> App Gallery, comptabilisation standard Xerox <sup>®</sup> , comptabilisation réseau activée, autorisations basées- sur les rôles, authentification d'appoint activée, assistance en ligne	
<b>Langues de l'interface utilisateur</b>	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate	

CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE				
<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>				
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 12 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A			
<b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE</b>				
Impression continue <sup>4</sup>	950 watt ou moins.			
Prêt (En attente) <sup>4</sup>	79 watt ou moins.			
Mode d'économie d'énergie (mode Veille) <sup>4</sup>	1,1 watt ou moins.			
Mode Hors tension <sup>4</sup>	0,3 watt ou moins.			
<b>CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Plage de température requise (Stockage)	0° à 35° C			
Plage de température requise (Fonctionnement)	10 à 32 °C			
Humidité relative requise	15 % à 85 %			
Niveaux de puissance sonore En fonctionnement En attente	70 dB(A) max. 43 dB(A) max.			
Niveaux de pression sonore En fonctionnement En attente	58,3 dB(A) max. 29 dB(A) max.			
Temps de démarrage (de l'état éteint à l'interface utilisateur prête)	Moins de 79 secondes			
Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)	Moins de 47 secondes			
<b>DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)</b>	<b>LARGEUR</b>	<b>PROFONDEUR</b>	<b>HAUTEUR</b>	<b>POIDS</b>
B605/S et B605/X	470 mm	502,8 mm	643,7 mm	30,5 kg
B605/S et B605/X avec magasin grande capacité	470 mm	502,8 mm	1425,7 mm	65,6 kg
Magasin de 550 feuilles	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Magasin grande capacité (avec base à roulettes)	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Support (avec base à roulettes)	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Base à roulettes	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
<b>DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)</b>	<b>LARGEUR</b>	<b>PROFONDEUR</b>	<b>HAUTEUR</b>	<b>POIDS</b>
B605/S et B605/X	594 mm	655 mm	789 mm	38 kg
Magasin de 550 feuilles	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Magasin grande capacité	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Support (avec base à roulettes)	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Base à roulettes	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B605

<b>Adaptateur réseau sans fil (kit Wi-Fi)</b>	188 mm	136 mm	55 mm	0,1 kg
<b>CERTIFICATIONS</b>				
Pour consulter la liste la plus récente des certifications, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
<b>IMPRESSION</b>				
<b>Délai de sortie de la première impression</b>	7,5 secondes minimum			
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1 200 x 1200 ppp			
<b>PDL</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
<b>Zone d'impression maximale</b>	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier			
<b>Fonctions d'impression</b>	<p>Valeurs par défaut des applications</p> <p>Activation/ désactivation des pages de garde</p> <p>État bidirectionnel en temps réel</p> <p>Mise en page des cahiers</p> <p>Mode brouillon</p> <p>Adaptation au nouveau format papier</p> <p>Identification des travaux (ID d'impression ou bandeau, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages)</p> <p>Suivi des travaux (interface utilisateur client ou locale)</p> <p>Fax LAN (nécessite le kit télécopie en option)</p> <p>Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Sélection du papier par attribut</p> <p>Impression personnelle</p> <p>Activation/ désactivation de Print Around</p> <p>Impression depuis USB</p> <p>Jeu échantillon</p> <p>Travail enregistré</p> <p>Mise à l'échelle</p> <p>Impression protégée</p> <p>Saut des pages vierges</p> <p>Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales)</p> <p>Mémorisation et rappel des paramètres de pilote</p> <p>Suppression des travaux enregistrés</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p> <p>Filigrane (prédéfini et personnalisé)</p> <p>Paramètres de pilote Earth Smart</p>			
<b>Impression depuis USB</b>	<p>Permet l'impression locale (libre-service) depuis le port USB de type A</p> <p>Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B</p> <p>Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>			
<b>Systèmes d'exploitation</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016</p> <p>macOS® 10.11, 10.12, 10.13</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>IBM® AIX®</p> <p>HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>Remarque : pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique sur le site <a href="http://www.support.xerox.com/fr-fr">www.support.xerox.com/fr-fr</a></p>			

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B605

<b>Polices</b>	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83
<b>Pilote d'impression Global Print Driver® de Xerox®</b>	Un pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox à partir d'un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.
<b>Pilote Pull pour imprimante Xerox®</b>	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression Pull Print de Xerox® étend la commodité à un large éventail de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.
<b>COPIE</b>	
<b>Scanner de documents</b>	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD recto verso) de 100 feuilles à un passage
<b>Zone de numérisation maximale</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 215,9 mm x 355,6 mm Chargeur automatique de documents recto verso : jusqu'à 215,9 mm x 355,6 mm
<b>Vitesse de copie en mode recto</b>	Jusqu'à 58 copies par minute (cpm), A4, noir et blanc
<b>Vitesse de copie en mode recto verso</b>	Jusqu'à 52,2 ppm A4 noir et blanc
<b>Temps de sortie de la première copie</b>	5,8 secondes minimum
<b>Faces (entrée:sortie)</b>	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
<b>Quantité</b>	1 à 999
<b>Résolution (max.)</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Réduction/ Agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
<b>Traitement simultané</b>	Numérisation et impression simultanées
<b>Fonctions de copie</b>	Annotation (numéros de page, commentaires, timbre dateur, cachet Bates) Suppression de fond automatique Copie de livres avec effacement du centre Copie de cahiers Assemblage Contrôle de luminosité Effacement de bords Première de couverture Copie de carte d'identité Amélioration de l'image Éclaircir/ Foncer N en 1 Réduction/ agrandissement de 25 % à 400 % Décalage image Orientation du document Format d'origine Types de document Mise en page Exemple de copie Saturation Netteté

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B605

NUMÉRISER	
<b>Capacité</b>	Numérisation noir et blanc et couleur
<b>Traitement simultané</b>	Numériser pendant que le système imprime des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant qu'il transfère la numérisation vers des travaux de réseau ou de télécopie
<b>Vitesse d'entrée recto</b>	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 55 ipm au format A4 Couleur : numérisation jusqu'à 55 ipm au format A4
<b>Vitesse d'entrée en mode recto verso</b>	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 55 ipm au format A4 Couleur : numérisation jusqu'à 55 ipm au format A4
<b>Résolution</b>	600 x 600 ppp
<b>Profondeur de bits</b>	Couleur 24 bits/ échelle de gris 8 bits
<b>Zone de numérisation maximale</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 215,9 mm x 355,6 mm Chargeur automatique de documents : jusqu'à 215,9 mm x 355,6 mm
<b>Protocoles d'archivage réseau</b>	FTP SMTP SMB SFTP
<b>Formats de fichier</b>	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec recherche textuelle via la reconnaissance optique des caractères (ROC) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
<b>Compatibilité des pilotes de scanner (réseau uniquement)</b>	WIA TWAIN
<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>	Numérisation vers accueil Numérisation vers USB Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers le réseau (FTP ou recherche SMB)
NUMÉRISATION RÉSEAU - SOLUTIONS LOGICIELLES	
<b>Applications Xerox® ConnectKey® (sur Xerox App Gallery)</b>	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey® ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiés. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger vers l'imprimante bénéficiant de la technologie ConnectKey.
TÉLÉCOPIE (DISPONIBLE SUR B605/X UNIQUEMENT)	
<b>FAX<sup>5</sup></b>	
<b>Vitesse de télécopie</b>	33,6 Kbits/s
<b>Mémoire</b>	4 Mo
<b>Résolution</b>	Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
<b>Compression</b>	MH/ MR/ MMR/ JBIG
<b>Fonctions de télécopie</b>	Fax local, fax LAN, fax direct, transmission fax vers une adresse électronique Numérotation fax via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B605

SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS POUR APPAREILS MOBILES	
<b>Apple® Airprint™</b>	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer ni câble à brancher. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement les appareils compatibles et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
<b>Certification Mopria®</b>	Les périphériques d'impression compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiés Mopria®, ce qui garantit une impression sans fil à partir de votre téléphone intelligent, tablette et autres périphériques mobiles pris en charge par Mopria (Android™) instantanément et facilement.
<b>Appli Xerox® @PrintByXerox</b>	L'appli @PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée depuis tout appareil compatible avec une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette iOS, Android™, Google®, Chromebook™ et autres) sur une imprimante ou sur un appareil multifonctions de Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique, sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs finaux envoient simplement des pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande multifonction.
<b>Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)</b>	Le plug-in Xerox® Print Service pour les périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile, sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante multifonction via un réseau sans fil. L'ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et un code d'accès protège les documents imprimés. Un téléchargement gratuit est disponible à partir de Google Play™.
<b>L'application Xerox® Easy Assist</b>	Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.
<b>Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud</b>	La Suite pour le milieu de travail de Xerox® est un ensemble modulaire de workflows conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients, tout en fournissant un contrôle effectif de leur parc d'imprimantes. Un robuste ensemble de flux de travail améliore la productivité et la mobilité des employés. Xerox apporte une flexibilité totale avec ces fonctionnalités disponibles dans deux versions : avec serveur local (Suite pour le milieu de travail) ou dans le nuage (Services infonuagiques pour le milieu de travail).
SÉCURITÉ	
<b>Fonctions de sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôles d'accès</li> <li>Chiffrement AES 256 bits</li> <li>Journal d'audit</li> <li>Validation du chemin de certificats</li> <li>Liste de révocation des certificats (CRL)/ Statut du protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)</li> <li>Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP)</li> <li>Intégration Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine)</li> <li>Filtrage des domaines</li> <li>FIPS 140-2</li> <li>Vérification du micrologiciel</li> <li>Écrasement immédiat du disque dur</li> <li>Filtrage d'adresses IP</li> <li>IPsec</li> <li>Authentification réseau</li> <li>Filtrage de port</li> <li>Certificats autosignés préinstallés</li> <li>Autorisations basées sur les rôles</li> <li>Courrier électronique sécurisé</li> <li>Télécopie sécurisée</li> <li>Impression protégée</li> <li>Numérisation sécurisée via SFTP</li> <li>Gestion des certificats de sécurité</li> <li>Activation de Smart Card (CAC/ PIV/ .NET)</li> <li>SNMPv3</li> <li>Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)</li> <li>TLS 1.3/SSL</li> <li>Module de plateforme sécurisée (TPM)</li> </ul>

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B605

COMPTABILISATION			
<b>OUTIL DE COMPTABILISATION STANDARD/ COMPTABILISATION RÉSEAU (STANDARD) XEROX®</b>			
<b>Suivi</b>	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Numérisation et Courriel		
<b>Comptabilisation</b>	<p>Outil de comptabilisation standard Xerox®            Jusqu'à 9 999 comptes utilisateurs            Jusqu'à 500 comptes généraux</p> <p>Comptabilisation réseau (comptabilisation basée sur les travaux)            Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs ; jusqu'à 60 000 ID de comptes            Jusqu'à 14 000 enregistrements de comptabilisation (transactions)</p>		
<b>Fonctionnalités</b>	L'administrateur peut gérer la fonction via le serveur Web intégré.		
<b>OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (GESTION COMPTABLE ENTIÈREMENT ASSURÉE VIA LE SERVEUR CENTRAL)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>• Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques pour la copie, l'impression, la numérisation et la télécopie serveur.</li> <li>• Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus d'informations, consultez le site <a href="http://www.xerox.fr">www.xerox.fr</a></li> <li>• Les améliorations de la sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/ HTTPS</li> <li>• L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes.</li> <li>• Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers</li> <li>• Interface de terminal tiers pour la comptabilisation</li> </ul>		
GESTION DU PAPIER			
<b>CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS</b>			
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV) : 100 feuilles		
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 140 x 140 mm à 216 x 356 mm		
<b>Grammages</b> Recto : Recto verso :	60 à 128 g/m <sup>2</sup> 60 à 128 g/m <sup>2</sup>		
<b>DÉPART MANUEL</b>			
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	150 feuilles		
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm		
<b>Grammages</b> Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m <sup>2</sup> 60 à 176 g/m <sup>2</sup>		
<b>Types de support</b>	Papier ordinaire Bond Perforé Pré-imprimé	Recyclé Enveloppes Étiquettes Papier carte léger	Cartonné En-tête Personnalisé 1-5

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B605

<b>MAGASIN 1</b>			
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	550 feuilles		
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm		
<b>Grammages</b> Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m <sup>2</sup> 60 à 176 g/m <sup>2</sup>		
<b>Types de support</b>	Pré-imprimé Recyclé Enveloppes (Magasin 1 uniquement)	Étiquettes Papier carte léger Cartonné	En-tête Personnalisé 1-5
<b>JUSQU'À 4 MAGASINS SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION)</b>			
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	550 feuilles		
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm		
<b>Grammages</b> Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m <sup>2</sup> 60 à 176 g/m <sup>2</sup>		
<b>Types de support</b>	Pré-imprimé Recyclé Enveloppes (Magasin 1 uniquement)	Étiquettes Papier carte léger Cartonné	En-tête Personnalisé 1-5
<b>CHARGEUR GRANDE CAPACITÉ (EN OPTION- PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC 1 MAGASIN SUPPLÉMENTAIRE)</b>			
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	2 000 feuilles		
<b>Formats</b>	Formats standard : A4 SEF		
<b>Grammages</b> Recto : Recto verso :	60 à 176 g/m <sup>2</sup> 60 à 176 g/m <sup>2</sup>		
<b>Types</b>	Papier ordinaire Bond Perforé	Pré-imprimé Recyclé Papier carte léger	En-tête Personnalisé 1-5
<b>CAPACITÉ PAPIER TOTALE<sup>6</sup></b>			
<b>Capacité papier standard</b>	700 feuilles		
<b>Capacité papier maximale</b>	3 250 feuilles		
<b>RÉCEPTION PAPIER</b>			
<b>BACS RÉCEPTEURS</b>			
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	400 feuilles avec capteur de magasin plein		
<b>Impression recto verso automatique</b>	Standard		



<b>GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES</b>	
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/ IP : HTTP/ HTTPS, IPP, LPR/ LPD, Raw Socket Printing/ Port 9100, IPv4/ IPv6, WSD LDAP Bonjour®/ AirPrint® FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés.
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
<b>PANNEAU DE COMMANDE DISTANT</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre une assistance technique et une formation utilisateur plus rapides et plus pratiques</li> <li>• Les administrateurs informatiques et les autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler le périphérique à distance, depuis une page web, sur n'importe quel appareil</li> <li>• L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur l'appareil</li> </ul>
<b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion du périphérique depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion des périphériques</li> </ul>
<b>SERVEUR WEB INTÉGRÉ – PAGE WEB SUR LES PÉRIPHÉRIQUES INTÉGRÉS</b>	
<b>État du périphérique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• État/ contenu des magasins</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/ utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> <li>• Assistance en ligne</li> </ul>
<b>Affichage de la file d'impression</b>	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administration des périphériques</b>	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
<b>Navigateurs</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>SERVICES DISTANTS</b>	
<b>Relevés automatiques des compteurs (AMR)</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs soient envoyés à Xerox à temps.
<b>Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)</b>	Commande automatiquement les fournitures pour les appareils Xerox® en fonction de leur utilisation réelle, éliminant ainsi le besoin de gérer manuellement les stocks de fournitures.
<b>Assistant de maintenance</b>	Offre un moyen rapide (et gratuit) de résoudre des problèmes potentiels, de recevoir de l'assistance et d'automatiser le processus de dépannage/ réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox, ce qui permet de résoudre les problèmes plus rapidement et d'augmenter le temps de fonctionnement.

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B605

ÉLÉMENTS INCLUS DANS LA BOÎTE		
	Imprimante multifonction VersaLink B605 Cartouche d'impression de capacité standard – Noir : Capacité de 10 300 impressions <sup>7</sup> CD de logiciels et de documentation (avec le Guide de l'utilisateur, le Guide d'installation rapide, les Guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et d'élimination ; Les Pilotes d'impression et la Déclaration de garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation Câble télécopieur	
CONSOUMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
<b>CONSOUMMABLES</b>		
<b>Cartouche de toner très grande capacité</b>	Noir : 46 700 pages standard <sup>7</sup>	106R03944
<b>Cartouche de toner grande capacité</b>	Noir : 25 900 pages standard <sup>7</sup>	106R03942
<b>Cartouche de toner capacité standard</b>	Noir : 10 300 pages standard <sup>7</sup>	106R03940
<b>Module photorécepteur</b>	Noir : 60 000 pages <sup>8</sup>	101R00582
<b>ACCESSOIRES/ OPTIONS</b>		
<b>Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec support/ base à roulettes)</b>		097S04948
<b>Magasin 550 feuilles</b>		097S04949
<b>Base à roulettes</b>		097S04954
<b>Support (avec base à roulettes)</b>		097S04994
<b>Adaptateur réseau sans fil (kit Wi-Fi)</b>		497K16750

<sup>1</sup> Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

<sup>4</sup> États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

<sup>5</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

<sup>6</sup> Les capacités papier sont basées sur des feuilles de 75 g/m<sup>2</sup>. Les capacités varient en fonction du grammage.

<sup>7</sup> Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

<sup>8</sup> Pages approximatives. Le rendement varie en fonction du tirage, de l'orientation, du format papier et de la vitesse du périphérique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés via le programme de collecte/ recyclage/ réutilisation Green World Alliance de Xerox (Tous les pays ne prennent pas en charge le programme Green World Alliance).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau)

Les configurations varient selon les zones géographiques.