

Xerox® VersaLink® Impressora multifuncional B615

As impressoras VersaLink® B615 foram projetadas com base na tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.



ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA	VERSALINK® B615
Velocidade de 1 face¹ 8,5 x 11 pol. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm	Até 65 ppm em preto e branco Até 63 ppm em preto e branco Até 54 ppm em preto e branco
Velocidade de frente e verso¹ 8,5 x 11 pol. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm	Até 58,5 ppm em preto e branco Até 56 ppm em preto e branco Até 30,1 ppm em preto e branco
Ciclo máximo mensal²	Até 300.000 páginas/mês
Volume médio mensal recomendado de impressão³	Até 30.000 páginas
Unidade de disco rígido	320 GB de HDD
Processador	1.05 GHz ARM Dual-Core
Memória	2 GB
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair
Características do controlador	Catálogo de endereços unificados, Clonagem de configuração, Visualização de digitalização, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Contabilidade de rede habilitada, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência habilitada, Suporte on-line
Idiomas da interface do usuário	Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português brasileiro, russo, holandês, sueco, dinamarquês, finlandês, norueguês, grego, turco, polonês, tcheco, húngaro, romeno, catalão, ucraniano, croata

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO				
REQUISITOS ELÉTRICOS				
América do Norte	Tensão: 110-127 VAC +/- 10 % Frequência: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 12 A			
Europa e outras regiões	Tensão: 220-240 VAC +/- 10 % Frequência: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 8 A			
CONSUMO DE ENERGIA				
Impressão contínua⁴	950 Watts ou menos			
Pronto (em espera)⁴	79 Watts ou menos			
Economia de energia (modo de repouso)⁴	0,88 Watts ou menos			
Modo desligado⁴	220-240 VAC: 0,3 Watts ou menos 110-127 VAC: 0,2 Watts ou menos			
AMBIENTE OPERACIONAL				
Faixa de temperatura necessária (armazenamento)	32 a 95 °F/0 a 35 °C			
Faixa de temperatura necessária (operação)	50 a 90 °F/10 a 32 °C			
Umidade relativa necessária	15% a 85%			
Níveis de potência do ruído Em execução Em espera	70 dB(A) ou menos 43 dB(A) ou menos			
Níveis de pressão do ruído Em execução Em espera	58,3 dB(A) ou menos 29 dB(A) ou menos			
Tempo de inicialização (de Desligado a IU Pronta)	Menos de 79 segundos			
Tempo de aquecimento (de Repouso para a IU Pronta)	Menos de 47 segundos			
DIMENSÕES E PESO (DESEMBALADA)	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
Unidade básica (baixa)	18,5 pol./470 mm	19,8 pol./502,8 mm	25,3 pol./643,7 mm	67,2 lb/30,5 kg
Unidade básica (alta)	18,5 pol./470 mm	19,8 pol./502,8 mm	33,3 pol./843,7 mm	71,7 lb/32,5 kg
Unidade básica com módulo de acabamento	18,5 pol./470 mm	19,8 pol./502,8 mm	33,3 pol./843,7 mm	86,7 lb./39,3 kg
Unidade básica com caixa postal	18,5 pol./470 mm	19,8 pol./502,8 mm	33,3 pol./843,7 mm	83,4 lb./37,8 kg
Unidade básica com alimentador de alta capacidade e módulo de acabamento	18,5 pol./470 mm	19,8 pol./502,8 mm	56,1 pol./1425,7mm	144,6 lb./65,6 kg
Unidade básica com alimentador de alta capacidade e caixa postal	18,5 pol./470 mm	19,8 pol./502,8 mm	56,1 pol./1425,7mm	141,3 lb./64 kg
Bandeja de 550 folhas	16,5 pol./420 mm	10,4 pol./464,5 mm	4,8 pol./123 mm	14,6 lb./6,6 kg
Alimentador de alta capacidade (inclui base de rodízios)	28,5 pol./724,2 mm	30,4 pol./772,1 mm	18 pol./459 mm	43,3 lb./19,7 kg
Gabinete (inclui base de rodízios)	28,5 pol./724,2 mm	30,4 pol./772,1 mm	13,2 pol./336 mm	37 lb./16,6 kg
Base de rodízios	28,5 pol./724,2 mm	30,4 pol./772,1 mm	3,5 pol./90 mm	18,7 lb./8,5 kg
Caixa Postal	17,7 pol./450,8 mm	18,8 pol./477,6 mm	9,8 pol./248,0 mm	11,7 lb./5,3 kg

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B615

Módulo de acabamento	17,7 pol./450,8 mm	16,2 pol./411,0 mm	9,8 pol./248,0 mm	15 lb./6,8 kg
DIMENSÕES E PESO (EMBALADA)	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
Unidade básica (baixa)	23,4 pol./594 mm	25,8 pol./655 mm	31,1 pol./789 mm	83,8 lb./38 kg
Unidade básica (alta)	23,4 pol./594 mm	25,8 pol./655 mm	39,2 pol./996 mm	94,8 lb./43 kg
Bandeja de 550 folhas	21 pol./535 mm	23 pol./584 mm	9,8 pol./248 mm	18,7 lb./8,5 kg
Alimentador de alta capacidade	22,4 pol./568 mm	26,1 pol./663 mm	28 pol./711 mm	79,4 lb./38 kg
Alimentador de alta capacidade (inclui base de rodízios)	22,4 pol./568 mm	26,1 pol./663 mm	28 pol./711 mm	79,4 lb./38 kg
Gabinete (inclui base de rodízios)	23 pol./584 mm	24,8 pol./629 mm	23,5 pol./597 mm	57,3 lb./28 kg
Base de rodízios	23 pol./585 mm	24,4 pol./619 mm	13 pol./330 mm	39,7 lb./18 kg
Caixa Postal	22,6 pol./573 mm	20,4 pol./518 mm	15,2 pol./386 mm	16,3 lb./7,8 kg
Módulo de acabamento	22,6 pol./573 mm	15,7 pol./398 mm	15,2 pol./386 mm	18,6 lb./8,8 kg
Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi)	7,4 pol./188 mm	5,4 pol./136 mm	2,2 pol./55 mm	1,05 lb./0,1 kg

CERTIFICAÇÕES

Para visualizar a lista mais recente de certificações, vá para www.xerox.com/OfficeCertifications.

IMPRESSÃO

Tempo de saída da primeira impressão	Em 3,7 segundos
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 dpi
Linguagens de descrição de página	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
Área máxima de impressão	4 mm da borda de ataque do papel, 2 mm das bordas lateral e de fuga do papel

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B615

Recursos de impressão	<p>Padrões de Aplicativo Ativar/Desativar Folha de rosto Estado em tempo real bidirecional Layout de livreto Modo rascunho Ajustar ao novo tamanho de papel Identificação do trabalho (imprimir ID ou folha de rosto, imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas) Monitoramento do trabalho (cliente ou interface de usuário local) Fax LAN (requer Kit de Fax) Layout da página várias em 1 (até 16 páginas por folha) Seleção do papel por atributo Impressão pessoal Ativar/desativar Print Around Impressão a partir de USB Jogo de amostra Trabalho salvo Dimensionamento Impressão protegida Pular páginas em branco Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção) Armazenar e recuperar configurações do driver Exclusão de trabalhos armazenados Impressão em frente e verso (como padrão) Marca d' água (predefinida e personalizada) Configurações de driver Earth Smart</p>
Imprimir de USB	<p>Permite a impressão Walk-Up a partir da porta USB tipo A Compatível com a impressão direta do computador via porta USB tipo B Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Sistemas operacionais	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Nota: Para obter informações sobre as versões compatíveis dos sistemas operacionais acima, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique o seu dispositivo em www.support.xerox.com</p>
Fontes	<p>Fontes PostScript: 136 Fontes PCL: 83</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox® a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.</p>
Xerox® Pull Print Driver	<p>Torna fácil para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print (impressão com liberação segura). Usa uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e outros.</p>

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B615

CÓPIA	
Scanner de documentos	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única para 100 folhas
Área máxima de digitalização	Vidro de originais: Até 8,5 x 14 pol./215,9 mm x 355,6 mm AAOFV: Até 8,5 x 14 pol./215,9 mm x 355,6 mm
Velocidade de cópia de 1 face	Até 65 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. em preto e branco
Velocidade de cópia de 2 faces	Até 58,5 ppm 8,5 x 11 pol. em preto e branco
Tempo de saída da primeira cópia	Em 5,3 segundos
Lados (entrada:saída)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantidade	1 a 999
Resolução (máx.)	Até 600 x 600 dpi
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25 % a 400 % em incrementos de 1 %
Simultaneidade	Impressão e digitalização simultâneas
Recursos de cópia	Anotação (números de página, comentários, carimbo de data, carimbo Bates) incluindo opções de formato de fonte e estilo Supressão de fundo automática Cópia de alta gramatura com apagamento da borda de encadernação Alceamento Controle de escuridão Apagamento de borda Tampa dianteira Cópia de cartão de ID Aprimoramento de imagem Deslocamento de imagem Clarear/Esclarecer Várias em 1 Orientação do original Tamanho do original Tipo do original Layout da página Cópia de amostra Saturação Nitidez Redução/Ampliação de 25 % a 400 %
DIGITALIZAÇÃO	
Capacidade	Digitalização colorida e em preto e branco
Simultaneidade	Digitalize enquanto o sistema está executando trabalhos de cópia ou impressão em rede, ou enquanto está transferindo a digitalização para rede ou trabalhos de fax.
Velocidade de entrada de 1 face	Preto e branco: Digitaliza até 65 ipm (imagens por minuto) 8,5 x 11 pol./215,9 x 279,4 mm/62 ipm A4 Cor: Digitaliza até 55 ipm – 8,5 x 11 pol./215,9 x 279,4 mm/52 ipm A4
Velocidade de entrada de 2 faces	Preto e branco: Digitaliza até 65 ipm (imagens por minuto) 8,5 x 11 pol./215,9 x 279,4 mm/62 ipm A4 Cor: Digitaliza até 55 ipm – 8,5 x 11 pol./215,9 x 279,4 mm/52 ipm A4
Resolução	600 x 600 dpi
Profundidade de bit	Cores de 24 bits/nível de cinza de 8 bits
Área máxima de digitalização	Vidro de originais: Até 8,5 x 14 pol./215,9 x 355,6 mm Alimentador automático de originais: Até 8,5 x 14 pol./215,9 x 355,6 mm
Protocolos de arquivamento de rede	FTP SMTP SMB sFTP

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B615

Formatos de arquivo	JPG TIFF (página única e várias páginas), XPS (página única e várias páginas), PDF (página única e várias páginas) PDF pesquisável via Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido por senha PDF linearizado (definido via servidor Web incorporado) e PDF/A
Compatibilidade de driver de digitalização	WIA TWAIN
Destinos de digitalização aceitos	Digitalizar para página inicial Digitalizar para USB Digitalizar para e-mail Digitalizar para rede (FTP ou Navegar no SMB)
DIGITALIZAÇÃO DE REDE – SOLUÇÕES DE SOFTWARE	
Aplicativos Xerox® ConnectKey® (presentes na Xerox® App Gallery)	Aumente a produtividade do usuário simplificando e reduzindo as tarefas diárias. De modo diferente do software tradicional, os aplicativos ConnectKey® não exigem um servidor dedicado, PC ou recursos de TI. Em vez disso, basta fazer o download destes aplicativos ConnectKey® leves e sem servidor para o dispositivo habilitado com a Tecnologia ConnectKey®.
FAX⁵	
Velocidade do fax	33,6 Kbps
Memória	4 MB
Resolução	Padrão 200x100 dpi, Muito bom 200x200 dpi, Excelente 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Compactação	MH/MR/MMR/JBIG
Recursos de Fax	Fax presencial, Fax de LAN, Fax direto, Habilitação de fax de servidor, Discagem de fax de e-mail via Catálogo de endereços unificado (até 2.000 contatos)
SOLUÇÕES MÓVEIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS	
Apple® AirPrint®	Imprima e-mail, fotos e documentos importantes do escritório diretamente de um iPhone® ou iPad® da Apple, sem precisar instalar drivers e conectar cabos. Com o AirPrint, o iPhone ou iPad localiza e conecta-se automaticamente ao dispositivo ativado para AirPrint por meio da rede Wi-Fi do escritório.
Certificação Mopria®	Os dispositivos de impressão habilitados para a Tecnologia ConnectKey® são certificado por Mopria®. A certificação Mopria® garante que você possa imprimir sem fio a partir do seu smartphone, tablet ou outros dispositivos móveis compatíveis com o Mopria® (Android) de forma instantânea e rápida.
Aplicativo Xerox® @printbyXerox	O aplicativo @printbyXerox é um serviço gratuito que permite a impressão segura a partir de qualquer dispositivo habilitado com e-mail (computador, telefone, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e mais) em uma impressora Xerox® ou MFP usando um único endereço de e-mail sem intervenção de TI. Não é necessário treinamento. Os usuários finais simplesmente enviam os anexos para o endereço de e-mail e os liberam na painel da MFP.
Plug-in Xerox® Print Services para Android™ (Gratuito no Google Play™ Store)	O plug-in de Serviços de impressão Xerox® para dispositivos Android KitKat (4.4 ou superior) agiliza a impressão móvel sem aplicativos de terceiros ou drivers de impressão adicionais. Você pode imprimir facilmente fotos, páginas da Web e documentos, quando o dispositivo móvel estiver conectado às impressoras multifuncionais, utilizando uma rede sem fio. Um conjunto robusto de opções de impressão inclui a impressão em frente e verso, o agrupamento e a liberação segura de código. Está disponível o download gratuito na Google Play™ Store.
O aplicativo Xerox® Easy Assist	Este aplicativo simplifica a instalação, o monitoramento e o gerenciamento de sua impressora ou MFP diretamente do seu telefone celular. Ele fornece acesso fácil a serviços de autoatendimento e monitoramento em tempo real do desempenho da impressora. E o Software Xerox® Smart Start elimina o trabalho de adivinhação da configuração automatizando a instalação do software mais recente para sua impressora ou MFP no computador – tudo sem o suporte de TI – permitindo que você comece a trabalhar rapidamente.

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B615

Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	<p>O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro dos clientes ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do trabalhador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução.</p>
SEGURANÇA	
Recursos de segurança	<p>Controles de acesso Criptografia AES 256 bits Registro de auditoria Validação do caminho do certificado Lista de Certificados Revogados (CRL)/Protocolo de Status (OCSP) Detecção de Falsificação do Programa Externo (Plug-in XCP) Integração de Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro de domínios FIPS 140-2 Verificação de Firmware Sobregravação de disco imediata Filtro de endereço IP IPsec Autenticação de rede Filtro de porta Certificados pré-instalados autoassinados Permissões com base na função E-mail protegido Fax protegido Impressão protegida Digitalização segura via SFTP Gerenciamento de certificado de segurança Ativação do Cartão Inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de status (OCSP) TLS 1.3/SSL Módulo de plataforma confiável (TPM)</p>
CONTABILIDADE	
CONTABILIDADE PADRÃO XEROX®/CONTABILIDADE DE REDE (PADRÃO)	
Rastreamento	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
Contabilidade	<p>Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox® Até 9.999 contas de usuário Até 500 contas gerais</p> <p>Contabilidade de rede (contabilidade baseada em trabalho) Até 60.000 IDs do usuário; Até 60.000 IDs de conta Até 14.000 registros de contabilidade (transações)</p>
Funções	O Administrador pode gerenciar o recurso por meio do Servidor da Web incorporado.
OPÇÕES DE CONTABILIDADE – CONTABILIDADE DE REDE (PERMITE QUE O SERVIDOR CENTRAL GERENCIE TODA A CONTABILIDADE)	
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax do servidor Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Para obter detalhes, acesse www.xerox.com.br Os aprimoramentos de segurança incluem suporte simultâneo para protocolos HTTP/HTTPS O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas Aceite o Login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface de usuário contábil

MANUSEIO DO PAPEL	
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	
Capacidade⁶	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única: 100 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 5,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 a 32 lb. bond/60 a 128 g/m ² 16 a 32 lb. bond/60 a 128 g/m ²
BANDEJA MANUAL	
Capacidade⁶	150 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 80 lb capa/60 a 220 g/m ² 16 lb comum a 65 lb capa/60 a 176 g/m ²
Tipos de mídia	Papel comum Bond Perfurado Pré-impreso Reciclado Envelopes Etiquetas Cartão de baixa gramatura Cartão Timbrado Personalizado 1 - 5
BANDEJA 1	
Capacidade⁶	550 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 80 lb capa/60 a 220 g/m ² 16 lb comum a 65 lb capa/60 a 176 g/m ²
Tipos de mídia	Pré-impreso Reciclado Envelopes (somente bandeja 1) Etiquetas Cartão de baixa gramatura Cartão Timbrado Personalizado 1 - 5
ATÉ 4 BANDEJAS ADICIONAIS (OPCIONAL)	
Capacidade⁶	550 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 80 lb capa/60 a 220 g/m ² 16 lb comum a 65 lb capa/60 a 176 g/m ²

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B615

Tipos de mídia	Pré-impresso Reciclado Envelopes (somente bandeja 1) Etiquetas Cartão de baixa gramatura Cartão Timbrado Personalizado 1 - 5
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDADE (PODE SER COMBINADO COM 1 BANDEJA ADICIONAL)	
Capacidade⁶	2.000 folhas
Tamanhos	Tamanhos padrão: A4 ABC, Carta ABC
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb comum a 65 lb capa/60 a 176 g/m ² 16 lb bond a 65 lb capa/60 a 176 g/m ²
Tipos	Papel comum Bond Perfurado Pré-impresso Reciclado Cartão de baixa gramatura Timbrado Personalizado 1 - 5
CAPACIDADE TOTAL DO PAPEL⁶	
Capacidade máxima de papel	3.250 folhas
SAÍDA DO PAPEL	
BANDEJA DE SAÍDA	
Capacidade⁶	400 folhas com sensor de bandeja cheia (sem módulo de acabamento ou caixa postal)
Impressão automática em frente e verso	Padrão
MÓDULO DE ACABAMENTO	
Capacidade⁶	Bandeja de 500 folhas, grampeamento de 50 folhas
CAIXA POSTAL	
Capacidade⁶	Quatro escaninhos de 100 folhas

GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS	
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão via Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® FTP A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
PAINEL DE CONTROLE REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ativação mais rápida, suporte técnico mais conveniente e treinamento do usuário • Os administradores de TI e outros usuários autorizados podem controlar o dispositivo remotamente a partir de um site na Web, em qualquer dispositivo • A experiência do usuário remoto é idêntica à execução de tarefas diretamente no dispositivo
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Um aplicativo de servidor com base na Web para administradores de rede que permite o gerenciamento de dispositivo baseado em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho em execução no Windows, no UNIX ou em qualquer outro sistema operacional • Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante • Fornece ajuda com descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos
SERVIDOR WEB INCORPORADO – PÁGINA DA WEB DO DISPOSITIVO INCORPORADO	
Status do dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Status/conteúdo da bandeja • Status de suprimentos • Faturamento/Usó • Links rápidos • Suporte on-line
Visualização de fila de impressão	Gerenciamento de filas de impressão de trabalho – exibir e excluir
Envio do trabalho	Arquivos de leitura de impressão (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administração do dispositivo	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVIÇOS REMOTOS	
Automated Meter Readings (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras métricas para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox no prazo.
Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B615

CONTEÚDO DA CAIXA		
	Impressora multifuncional VersaLink® B615 Cartucho de impressão de capacidade padrão – Preto: Capacidade de impressão de 10.300 ⁷ Software and Documentation disc (CD de software e documentação) (com Manual do usuário; Guia de instalação rápida; Guias sobre Segurança, Reciclagem e Descarte; Drivers de impressão; e Certificado de garantia) Guia de instalação Guias de uso rápido Cabo de alimentação Cabo de fax	
SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS	QUANTIDADE	CÓDIGO DO PRODUTO
SUPRIMENTOS		
Cartucho de toner de capacidade extra alta	Preto: 46.700 páginas padrão ⁷	106R03945
Cartucho de toner de alta capacidade	Preto: 25.900 páginas padrão ⁷	106R03943
Cartucho de toner de capacidade padrão	Preto: 10.300 páginas padrão ⁷	106R03941
Cartucho do fotorreceptor	Preto: 60.000 páginas ⁸	101R00582
ACESSÓRIOS/OPÇÕES		
Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas (inclui base de rodízios)		097S04948
Alimentador de 550 folhas		097S04949
Módulo de acabamento (500 folhas, grampeador de 50 folhas)		097S04952
Caixa postal de 4 escaninhos (100 folhas por escaninho)		097S04953
Base de rodízios		097S04954
Gabinete (inclui estabilizadores)		097S04994
Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi)		497K16750

¹ Velocidade de impressão declarada conforme ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ A produção média recomendada não é a mínima, mas foi idealizada para cobrir uma faixa de volumes para diferentes ambientes.

⁴ Estados de potência definidos de acordo com os requisitos do Programa ENERGY STAR® para equipamentos de imagem.

⁵ Requer linha telefônica analógica.

⁶ As capacidades de papel são baseadas em material de 20 lb./75 g/m²; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁷ Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

⁸ Páginas aproximadas. O rendimento definido varia de acordo com a tiragem, tamanho/orientação do material e velocidade da máquina. Para obter mais informações, acesse:

<https://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.pdf>.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem da Xerox Green World Alliance. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html.

Para obter mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.

As configurações variam de acordo com a região.