

Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130



As multifuncionais coloridas da série Xerox® VersaLink® C7100 contam com a tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.

Especificações do sistema	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
Velocidade em uma face¹ 210 x 297 mm/A4/8,5 x 11 pol.	Até 20 ppm (páginas por minuto) alimentação pela borda longa (ABL)	Até 25 ppm ABL	Até 30 ppm ABL
216 x 356 mm/8,5 x 14 pol. 297 x 420 mm/A3/11 x 17 pol.	Até 13 ppm Até 11 ppm	Até 16 ppm Até 14 ppm	Até 20 ppm Até 17 ppm
Velocidade em frente e verso¹ 210 x 297 mm/A4/8,5 x 11 pol. 216 x 356 mm/8,5 x 14 pol. 297 x 420 mm/A3/11 x 17 pol.	Até 20 ppm ABL Até 9 ppm Até 8 ppm	Até 25 ppm ABL Até 10 ppm Até 9 ppm	Até 30 ppm ABL Até 12 ppm Até 11 ppm
Ciclo mensal de funcionamento²	Até 87.000 páginas/mês ²	Até 107.000 páginas/mês ²	Até 129.000 páginas/mês ²
Volume de impressão médio mensal recomendado³	Até 5.500 páginas	Até 6.250 páginas	Até 7.000 páginas
Unidade de disco rígido	HDD de 320 GB (opcional na unidade de mesa/base)		
Processador	Dual Core de 1,05 GHz		
Memória	4 GB		
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n/g/b/a, Wi-Fi Direct e Bluetooth (iBeacon) com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair		
Recursos da controladora	Controle integrado de segurança e integridade, suporte TLS1.3, conformidade com NIST800-171r1 Impressão em mídia disponível, Mopria, Assistente de instalação remota - Ativar/desativar fax protegido remotamente, Air Print		
Idiomas da interface do usuário	Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português brasileiro, russo, holandês, sueco, dinamarquês, finlandês, norueguês, grego, turco, polonês, árabe, checo, húngaro, romeno, catalão, ucraniano, croata		

Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Especificações do dispositivo				
Requisitos elétricos				
América do Norte	Tensão: 110-127 V -10%/+6% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 12 A			
Europa e outras regiões	Tensão: 220-240 V +/-10% Frequência: 50 Hz +/-3%, 8 A			
Consumo de energia				
Impressão ⁴	Para 110 V e 220 V: 20 ppm = 0,3 kWh ou menos; 25 ppm = 0,4 kWh ou menos; 30 ppm = 0,52 kWh ou menos			
Modo de espera ⁴	94 watts ou menos			
Modo repouso ⁴	0,4 watts ou menos			
Ambiente operacional				
Faixa de temperatura necessária (armazenamento)	0 a 35°C			
Faixa de temperatura necessária (operação)	10 a 32°C			
Umidade relativa necessária	10% a 85%			
Níveis de potência do ruído	Impressão: 6,9 B(A) ou menos • 20 ppm = 6,45 B(A); 25 ppm = 6,50 B(A); 30 ppm = 6,9 B(A) Modo de espera: 4,10 B(A) ou menos • 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A) Sistema completo (incluindo Módulo de acabamento e HCF) Impressão: 20 ppm = 7,15 B(A); 25 ppm = 7,18 B(A); 30 ppm = 7,35 B(A) Modo de espera: 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A)			
Tempo de inicialização (de Desligado para IU Pronta)	Até 60 segundos			
Tempo de aquecimento (de Repouso para a IU Pronta)	Até 12 segundos			
Dimensões e pesos (sem embalagem)	Largura	Profundidade	Altura	Peso
Unidade básica (modelo de mesa)	590 mm/23,23 pol.	670,8 mm/26,41 pol.	766,5 mm/30,18 pol.	62,5 kg/137,9 lb.
Unidade básica com Módulo de uma bandeja com suporte	615,7 mm/24,24 pol.	670,8 mm/26,41 pol.	1117,2 mm/44,04 pol.	88,9 kg/196 lb.
Unidade básica com Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade	615,7 mm/24,24 pol.	670,8 mm/26,41 pol.	1117,2 mm/44,04 pol.	100 kg/220,5 lb.
Unidade básica com Módulo de três bandejas	615,7 mm/24,24 pol.	670,8 mm/26,41 pol.	1117,2 mm/44,04 pol.	90,9 kg/200,4 lb.
Unidade básica com Módulo de três bandejas e Módulo de acabamento Office (com Criador de livretos)	1135,2 mm/44,69 pol.	678,6 mm/26,71 pol.	1117,2 mm/44,04 pol.	125,9 kg/277,5 lb.
Unidade básica com Módulo de três bandejas e Módulo de acabamento Office integrado	659,9 mm/25,98 pol.	670,8 mm/26,41 pol.	1117,2 mm/44,04 pol.	102 kg/224,9 lb.
Unidade básica com Módulo de três bandejas, Módulo de acabamento Office, Criador de livretos e Alimentador de alta capacidade	1451,4 mm/57,1 pol.	678,6 mm/26,71 pol.	1117,2 mm/44,04 pol.	156,9 kg/346 lb.
Unidade básica com Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade e Módulo de acabamento Office integrado	668,0 mm/26,3 pol.	670,8 mm/26,41 pol.	1117,2 mm/44,04 pol.	111,1 kg/244,9 lb.
Unidade básica com Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade, Módulo de acabamento Office, Criador de livretos e Alimentador de alta capacidade	1451,4 mm/57,1 pol.	678,6 mm/26,71 pol.	1117,2 mm/44,04 pol.	166 kg/366 lb.
Certificações				
Para ver a lista mais recente de certificações, acesse www.xerox.com/OfficeCertifications .				

Configuração da Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130



Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem para 130 folhas⁵ economiza tempo ao digitalizar simultaneamente ambos os lados de documentos em frente e verso com até 80 impressões por minuto (ipm). A alta capacidade de papel gera produtividade, especialmente para tarefas que exigem grandes lotes de documentos digitalizados ou copiados.

A interface do usuário é intuitiva, semelhante a um tablet, com tela sensível ao toque de **7 polegadas** e inclinável que permite que você conclua tarefas em apenas alguns toques sem esforço e personalize sua experiência. Obtenha acesso a mais de 100 aplicativos de produtividade por meio do **Xerox App Gallery**. Experimente em xerox.com/VersaLink7100UI.

A bandeja 1 padrão de **520 folhas⁵** aceita tamanhos de material de 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.).

A bandeja de alimentação manual de **100 folhas** aceita tamanhos de material de 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm (3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol.).

Compartmento do leitor de cartão e porta USB embutida.⁶

MAXIMIZE A CAPACIDADE DE PAPEL COM UMA DESSAS OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO⁵

O módulo de uma bandeja (opcional no modelo de mesa) aumenta a capacidade total de papel para 1.140 folhas (inclui a bandeja de alimentação manual).

O módulo de uma bandeja com suporte oferece a capacidade total de papel de 1.140 folhas (incluindo a bandeja manual) e oferece espaço de armazenamento para cartuchos de toner e outros suprimentos.

O módulo de três bandejas (opcional no modelo de mesa) aumenta a capacidade total de papel para 2.180 folhas (inclui a bandeja de alimentação manual).

O módulo de bandeja Tandem proporciona uma capacidade total de papel até 3.140 folhas de papel (incluindo a bandeja de alimentação manual).

O alimentador de alta capacidade comporta 2.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 5.140 folhas.

A bandeja de envelopes pode substituir a bandeja 1 para oferecer alimentação de até 60 envelopes.

AUMENTE A VERSATILIDADE COM AS OPÇÕES DE ACABAMENTO⁵

O Módulo de acabamento Office oferece funções avançadas de acabamento, empilhador de 2000 folhas, grampeamento em 3 posições e perfurador.

O Módulo de acabamento Office com Criador de livretos simplifica a criação de livretos, incluindo marcação e grampeamento na lombada. Use para criar livretos de 64 páginas com configuração de grampeamento na lombada (2 a 16 folhas).

A superfície de trabalho e o grampeador de conveniência grampeiam até 50 folhas e fornece bastante espaço para classificar documentos.

As Bandejas coletoras de deslocamento duplas⁷ empilham até 250 folhas cada.

O Módulo de acabamento Office integrado oferece empilhamento de 500 folhas e grampeamento duplo de 50 folhas.

⁵ As capacidades de papel são baseadas em material de 20 lb./75 g/m²; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.
⁶ Portas USB podem ser desativadas.
⁷ Disco rígido e Bandejas coletoras de deslocamento duplas são opcionais no modelo de mesa.

Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Impressão	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
Tempo de saída da primeira impressão	Velocidade de até 8,8 segundos em cores	Velocidade de até 8,8 segundos em cores	Velocidade de até 7,0 segundos em cores
	Até 6,9 segundos em preto	Até 6,7 segundos em preto	Até 5,4 segundos em preto
Resolução de impressão	Até 1.200 x 2.400 dpi		
Linguagens de descrição de página	PCL® 5e, 6 PDF TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (Opcional)		
Área máxima de impressão	4 mm da borda de ataque do papel, 2 mm das bordas lateral e de fuga do papel		
Recursos de impressão	<p>Padrões de aplicativo</p> <p>Ativar/desativar folhas de identificação</p> <p>Status bidirecional em tempo real</p> <p>Layout de livreto</p> <p>Ajustes de cores (clareza, contraste, saturação, equilíbrio de cores)</p> <p>Correção de cores</p> <p>Modo rascunho</p> <p>Acabamento</p> <p>Ajustar ao novo tamanho de papel</p> <p>Identificação do trabalho (Imprimir ID ou folha de identificação, Imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas)</p> <p>Monitoramento de trabalhos (Interface de usuário local ou cliente)</p> <p>Fax LAN (requer Kit de Fax)</p> <p>Layout da página várias em 1 (até 16 páginas por folha)</p> <p>Seleção de papel por atributo</p> <p>Impressão pessoal</p> <p>Ativar/desativar impressão periférica</p> <p>Imprimir de USB</p> <p>Jogo de amostra</p> <p>Trabalho salvo</p> <p>Dimensionamento</p> <p>Impressão protegida</p> <p>Pular páginas em branco</p> <p>Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção)</p> <p>Armazenamento e recuperação de configurações de driver</p> <p>Exclusão de trabalhos armazenados</p> <p>Impressão em frente e verso (como padrão)</p> <p>Marca d'água (predefinida e personalizada)</p> <p>Configurações do driver Xerox® Earth Smart</p>		
Imprimir de USB	<p>Permite a impressão presencial a partir da porta USB tipo A</p> <p>Suporta a impressão direta do computador via porta USB tipo B</p> <p>Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, PDF/A</p>		
Sistemas operacionais	<p>Windows®, 7, 8, 8.1, 10, 11</p> <p>Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016</p> <p>Mac OS® versão 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>IBM® AIX®</p> <p>HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>Nota: Para obter informações sobre versões compatíveis para os sistemas operacionais acima, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo em www.support.xerox.com/pt-br.</p>		
Fontes	<p>Fontes PostScript: 136</p> <p>Fontes PCL: 83</p>		
Xerox® Global Print Driver®	<p>Um driver de impressão realmente universal que permite que os administradores de TI instalem, atualizem e gerenciem dispositivos não Xerox e Xerox® de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento de serviços de impressão</p>		
Xerox® Pull Print Driver	<p>Facilita para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente pull print. Usa uma única fila e driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com o Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e outros</p>		

Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Cópia	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
Scanner de documentos	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única para 130 folhas		
Tamanho do scanner de documentos	Vidro de originais: Até 297 x 431,8 mm/11,7 x 17 pol. AAOFV: Até 297 x 431,8 mm/11,7 x 17 pol.		
Velocidade de cópia de 1 face	Até 20 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Até 25 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Até 30 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 30 cpm A4 (210 x 297 mm)
Velocidade de cópia de 2 faces	Até 20 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Até 25 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Até 30 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 30 cpm A4 (210 x 297 mm)
Tempo de saída da primeira cópia	Até 8,1 segundos em cores	Até 8,1 segundos em cores	Até 6,7 segundos em cores
	Até 5,7 segundos em preto	Até 5,7 segundos em preto	Até 4,4 segundos em preto
Faces (entrada:saída)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1		
Quantidade	1 a 999		
Resolução (máx.)	Até 600 x 600 dpi		
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25% a 400% em incrementos de 1%		
Simultaneidade	Impressão e digitalização simultâneas		
Recursos de cópia	Anotação (números de página, comentários, carimbo de data, carimbo Bates)* Detecção automática de cor Supressão automática de fundo Cópia de livreto com apagamento do centro Cópia de livreto* Alceamento Equilíbrio de cores Efeitos de cores Controle de escurecimento Apagamento da borda Capa dianteira Cópia de Cartão de ID Aprimoramento de imagem Deslocamento de imagem Clarear/Escurecer Várias em uma Orientação do original Tamanho do original Tipo de original Layout da página Reduzir/Ampliar de 25% a 400% Cópia de amostra Saturação Nitidez *Requer HDD/Kit de produtividade		
Digitalização			
Capacidade	Digitalização colorida e em preto e branco		
Simultaneidade	Digitalize enquanto o sistema está executando trabalhos de cópia ou impressão em rede, ou enquanto está transferindo trabalhos de digitalização para rede ou fax.		
Velocidade de entrada de 1 face	Preto e branco: Digitalize até 80 ipm – 210 x 297 mm/A4 (8,5 x 11 pol.) Colorida: Digitalize até 80 ipm – 210 x 297 mm/80 ipm A4 (8,5 x 11 pol.)		
Velocidade de entrada de 2 faces	Preto e branco: Digitalize até 80 ipm – 210 x 297 mm/A4 (8,5 x 11 pol.) Colorida: Digitalize até 80 ipm – 210 x 297 mm/80 ipm A4 (8,5 x 11 pol.)		
Resolução	Óptica – 600 x 600 dpi		
Profundidade de bit	Cores de 24 bits/nível de cinza de 8 bits		
Área máxima de digitalização	Vidro de originais: 297 x 431,8 mm/11,7 x 17 pol. Alimentador automático de originais: 297 x 431,8 mm/11,7 x 17 pol.		
Protocolos de arquivamento de rede	FTP SMTP SMB		

Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Digitalização	
Formatos de arquivo	JPG TIFF (página única e várias páginas) PDF (página única e várias páginas) PDF pesquisável via Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido por senha PDF linearizado (definido via servidor da Web incorporado) e PDF/A
Compatibilidade com o driver de digitalização (somente em rede)	WIA TWAIN
Destinos de digitalização aceitos	Digitalizar para página inicial Digitalizar para USB Digitalizar para e-mail Digitalizar para rede (navegue por FTP ou por SMB)
Digitalização de fluxo de trabalho (recursos opcionais)	
Aplicativos de digitalização e Xerox App Gallery	Digitalizar para: DocuShare Go, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android). Confira a lista completa de aplicativos disponíveis na Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery
Fax em PSTN de uma linha ou três linhas (opcional) ⁸	
Velocidade do fax	33,6 Kbps
Resolução	Padrão 200 x 100 dpi, Fina 200 x 200 dpi, Superfina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Compactação	MH, MR, MMR, JBIG
Recursos de Fax	Fax presencial, incluindo LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail, Discagem de fax via Catálogo de endereços unificado (até 2.000 contatos)
Fax sobre IP (Opcional)	
Conformidade	IP/SIP compatível com T.38
Resolução	Padrão 200 x 100 dpi, Fina 200 x 200 dpi, Superfina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Compactação	MH, MR, MMR, JBIG
Recursos de Fax	Fax presencial, incluindo LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail, Discagem de fax via Catálogo de endereços unificado (até 2.000 contatos)
Pronta para a mobilidade e a nuvem	
Conectividade móvel	Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)
Impressão móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery	Automatize os processos diariamente com aplicativos que traduzem, editam, assinam eletronicamente, personalizam, imprimem, convertem, roteiam, colaboram e comunicam. Visite www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho. Software e serviços: Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo), XMPie® (www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao)
Plataforma Xerox® Workplace Central	Consistência de uma plataforma para produtividade perfeita em todos os computadores, dispositivos móveis e impressoras. Com o conjunto cada vez maior de fluxos de trabalho baseados em nuvem da plataforma Workflow Central, você pode transformar documentos em arquivos de áudio para ouvir facilmente, converter PDF ou arquivos de imagem em formatos populares da Microsoft para compartilhamento com um público mais amplo, transformar a caligrafia em texto legível, editável e compartilhável, traduzir para/de mais de 40 idiomas diferentes e automaticamente editar informações de identificação pessoal usando palavras ou frases definidas
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opcional: O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho projetado para economizar tempo e dinheiro do cliente, fornecendo controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo em que possibilita a produtividade e a mobilidade do trabalhador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho robustos. A Xerox oferece flexibilidade máxima ao cliente oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e uma versão em nuvem (Workplace Cloud) dessa solução

Segurança	
Recursos de segurança	Controles de acesso Criptografia AES 256 bits Registro de auditoria Validação do caminho do certificado Lista de cancelamento de certificado (CRL)/Protocolo de status (OCSP) Detecção de Falsificação do Programa Externo (Plug-in XCP) Integração com o Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtragem de domínio FIPS 140-2 Verificação de firmware Sobregravação de disco imediata* Filtragem de endereço IP IPsec Autenticação da rede Conformidade com NIST800-171r1 Filtragem de porta Certificados pré-instalados e assinados automaticamente Permissões com base na função E-mail seguro Fax protegido Impressão protegida Gerenciamento do certificado de segurança Ativação de cartão Inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de status (OCSP) Suporte para TLS1.3/SSL Trellix® – Whitelisting/Allowlisting de controle incorporado e controle de integridade *Requer HDD/Kit de produtividade
Contabilidade	
Contabilidade Padrão Xerox®/Contabilidade de rede (padrão)	
Rastreamento	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
Contabilidade	Recurso de contabilidade padrão Xerox® Até 1.000 contas de usuário sem HDD Até 9.999 contas de usuário com HDD Até 500 contas gerais Contabilidade de rede (Contabilidade baseada em trabalhos) Até 1.000 IDs do usuário; até 1.000 IDs de conta sem HDD Até 60.000 IDs do usuário; até 60.000 IDs de conta com HDD Até 14.000 registros de contabilidade (transações)
Recursos	O Administrador pode gerenciar o recurso por meio do Servidor da Web incorporado
Opções de contabilidade – Contabilidade de rede (permite que o servidor central gerencie toda a contabilização)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado • Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax • Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Para obter detalhes, acesse www.xerox.com.br • Os aprimoramentos de segurança incluem suporte simultâneo para protocolos HTTP/HTTPS • O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas • Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros

*Trellix anteriormente conhecida como McAfee. O firmware de dispositivos refletirá a mudança da marca Trellix na versão de software futura.

Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Manuseio de papel	
Alimentador de originais	
Capacidade⁵	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única: 130 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 49 x 85 mm a 297 x 431,8 mm/1,93 x 3,35 pol. a 11,69 x 17 pol.
Gramaturas Uma face: Duas faces:	38 a 128 g/m ² bond/11 a 34 lb. 50 a 128 g/m ² bond/13 a 34 lb.
Bandeja manual	
Capacidade⁵	100 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm/3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol.
Gramaturas	60 bond a 216 g/m ² capa/16 lb. a 80 lb.
Tipos	Bond Cartão Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante (Face 2) Etiquetas de alta gramatura Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura (Face 2) Papel comum Pré-impresso Reciclado
Bandeja 1	
Capacidade⁵	520 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	60 bond a 256 g/m ² capa/16 lb. a 95 lb. 60 bond a 169 g/m ² capa/16 lb. a 60 lb.
Tipos	Bond Cartão Personalizado Etiquetas de alta gramatura extra Cartão brilhante Cartão brilhante (Face 2) Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura (Face 2) Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura (Face 2) Etiquetas de alta gramatura Etiquetas perfuradas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura (Face 2) Papel comum Pré-impresso Reciclado

Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Módulo de uma bandeja (opcional – Somente modelo básico)	
Capacidade⁵	520 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	60 bond a 256 g/m ² capa/16 lb. a 95 lb. 60 bond a 169 g/m ² capa/16 lb. a 60 lb.
Tipos	Bond Cartão Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante (Face 2) Cartão de alta gramatura (Face 2) Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura (Face 2) Etiquetas de alta gramatura Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura (Face 2) Papel comum Pré-impresso Reciclado
Módulo de uma bandeja com suporte (Opcional)	
Capacidade⁵	520 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.
Gramaturas Uma face: Duas faces:	60 bond a 256 g/m ² capa/16 lb. a 95 lb. 60 bond a 169 g/m ² capa/16 lb. a 60 lb.
Tipos	Bond Cartão Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante (Face 2) Cartão de alta gramatura (Face 2) Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura (Face 2) Etiquetas de alta gramatura Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura (Face 2) Papel comum Pré-impresso Reciclado

Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Módulo de três bandejas (Opcional)	
Capacidade⁵	Bandeja 2: 520 folhas Bandeja 3: 520 folhas Bandeja 4: 520 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.
Gramaturas Uma face: Duas faces:	60 bond a 256 g/m ² capa/16 lb. a 95 lb. 60 bond a 169 g/m ² capa/16 lb. a 60 lb.
Tipos	Bond Cartão Personalizado Cartão brilhante Cartão brilhante (Face 2) Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura (Face 2) Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura (Face 2) Etiquetas de alta gramatura Etiquetas de alta gramatura extra Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura (Face 2) Papel comum Pré-impresso Reciclado
Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade (opcional)	
Capacidade⁵	Bandeja 2: 520 folhas Bandeja 3: 870 folhas Bandeja 4: 1.130 folhas
Tamanhos	Bandeja 2: Tamanhos personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol. Bandeja 3: Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5 Bandeja 4: Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5
Gramaturas Uma face: Duas faces:	60 bond a 256 g/m ² capa/16 lb. a 95 lb. 60 bond a 169 g/m ² capa/16 lb. a 60 lb.
Tipos	Bond Cartão Personalizado Cartão brilhante Cartão brilhante (Face 2) Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura (Face 2) Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura (Face 2) Etiquetas de alta gramatura Etiquetas de alta gramatura extra Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura (Face 2) Papel comum Pré-impresso Reciclado

Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Bandeja de envelopes – Substitui a bandeja 1 (opcional)	
Capacidade⁵	Até 60 envelopes
Tamanhos	Nº 10 comercial, Monarch, DL, C5 Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm/3,9 x 5,8 pol. a 6,4 x 9,5 pol.
Gramaturas	75 a 90 g/m ² bond/20 a 25 lb.
Alimentador de Alta Capacidade (Opcional)	
Capacidade⁵	2.000 folhas
Tamanhos	Tamanhos padrão: A4 ou B5/8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol.
Gramaturas Uma face: Duas faces:	60 bond a 216 g/m ² capa/16 lb. a 80 lb. 60 bond a 169 g/m ² capa/16 lb. a 60 lb.
Capacidade total	
Capacidade da unidade de base⁵	620 folhas
Capacidade do módulo de uma bandeja⁵	1.140 folhas
Módulo de uma bandeja com capacidade para suporte⁵	1.140 folhas
Capacidade do módulo de três bandejas⁵	2.180 folhas
Capacidade da bandeja Tandem de alta capacidade⁵	3.140 folhas
Acabamento	
Bandejas de saída de acabamento (opcional no modelo básico)	
Bandejas coletoras de deslocamento duplas⁵	250 folhas cada; Deslocamentos da bandeja inferior
Módulo de acabamento Office integrado (opcional)	
Bandeja de empilhamento	500 folhas de 80 g/m ² bond/20 lb. - A4/8,5 x 11 pol. ou 250 folhas de 80 g/m ² bond/20 lb. - A3/11 x 17 pol.
Tamanhos	89 x 98 mm a 297 x 432 mm/3,5 x 3,9 pol. a 11,7 x 17 pol.
Gramaturas	60 bond a 256 g/m ² capa/16 lb. a 80 lb.
Grampeamento	Grampeamento automático duplo de 50 folhas no máximo: Folhas de tamanho Carta/A4/B5 (menos de 90 g/m ² ou (2) 220 g/m ² para capas) Máximo de 30 folhas: Folhas de tamanho Ofício I/Tabloide/A3/B4 (menos de 90 g/m ² ou (2) 220 g/m ² para capas)
Módulo de acabamento Office (opcional)	
Capacidade⁵	Bandeja de empilhamento: 2.000 folhas não grampeadas ou 1.000 folhas com grampo único ou 750 folhas com grampo duplo (8,5 x 11 pol./A4)
Tamanhos	148 x 148 mm a 297 x 432 mm/5,8 x 5,8 pol. a 11,7 x 17 pol.
Gramaturas	60 bond a 220 g/m ² capa/16 lb. a 80 lb./Módulo de acabamento Office GB até 256 g/m ²
Grampeamento de várias posições	50 folhas de papel bond 90 g/m ² bond/24 lb.
Furador (opcional) América do Norte: Europa:	2 a 3 furos 2 a 4 furos
Criador de livretos para Módulo de acabamento Office (Marcação/Prega, Grampeamento na lombada) (Opcional)	
Capacidade⁵	40 livretos (2 a 15 folhas por livreto – 20 lb./80 g/m ² ou menos)
Tamanhos	Carta – 8,5 x 11 pol./A4 ABC Ofício – 8,5 x 14 pol./B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pol./A3 ABC
Grampeamento na lombada (canao)	Livreto de 2 a 15 folhas/8 a 60 páginas 64 bond a 220 g/m ² capa/16 lb. a 80 lb.
Dobra V/Vinco	1 a 15 folhas/sem grampo/52-105 g/m ²
Grampeador de conveniência e superfície de trabalho (opcional)	
Capacidade⁵	Grampeamento de 50 folhas 5.000 grampos Requer uma tomada separada

Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Gerenciamento de dispositivos	
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão via Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Suporte do gerenciamento	SNMP Versão 1, SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 em acesso TCP/IP e IP MIB (IETF-MIBII RFC 1213), Recursos do Host MIB RFC 2790, Impressora MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System- Power MIB, Xerox® Easy Assist App
Software Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> Um aplicativo de servidor com base na Web para administradores de rede, que permite o gerenciamento de dispositivos com base em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho que execute o Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operacional Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante Fornecer ajuda com a descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos
Servidor da Web incorporado – Página da Web do dispositivo incorporado	
Status do dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> Status/conteúdo da bandeja Status de consumíveis Faturamento/Uso Links rápidos Suporte on-line
Visualização de fila de impressão	Gerenciamento de filas de impressão de trabalho – exibir e excluir
Envio do trabalho	Arquivos prontos para impressão (PS (com opção PostScript opcional), PCL, PDF, JPEG)
Administração do dispositivo	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo
Gerenciador de Dispositivos Xerox®	<p>O Gerenciador de Dispositivos Xerox® coleta e gerencia dados que conduzem a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivos da empresa. É uma ferramenta única para instalar filas de impressão e configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente, independentemente do fornecedor, por toda a sua empresa. O Gerenciador de Dispositivos Xerox® oferece:</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitoramento e solução de problemas do dispositivo Configuração remota do SNMP v3 Relatório amplo e descoberta de novos dispositivos Recursos de coleta de uso, cobrança e faturamento Deteção automática do servidor do Gerenciador de Dispositivos Xerox® e download de arquivos de configuração para instalação remota sem contato
Xerox® Workplace Cloud	Gerenciamento remoto para definir e auditar dados de configuração do dispositivo com o Xerox® Workplace Cloud, eliminando a necessidade de um servidor no local
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Serviços remotos	
Leituras Automáticas do Medidor (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para controle e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final que consome tempo e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox dentro do prazo
Reposição Automática de Suprimentos (ASR, Automatic Supplies Replenishment)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox com base no uso real, eliminando a necessidade de se gerenciar manualmente o inventário de suprimentos

Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Suprimentos	Descrição	Rendimento
Cartuchos de toner vendidos	Ciano Magenta Amarelo Preto	18.500 páginas padrão ⁹ 18.500 páginas padrão ⁹ 18.500 páginas padrão ⁹ 31.300 páginas padrão ⁹
Cartuchos de toner medidos	Ciano Magenta Amarelo Preto	20.300 páginas padrão 20.300 páginas padrão 20.300 páginas padrão 31.300 páginas padrão
Cartucho do fotorreceptor	Preto Ciano, Magenta, Amarelo	109.000 páginas padrão ¹⁰ 87.000 páginas padrão ¹⁰
Recipiente de toner usado	1 cartucho	30.000 páginas
Cartucho do criador de livretos (8 cartuchos por caixa)	1 caixa de cartuchos	16.000 grampos (2.000 cada cartucho)
Refil de grampos para módulos de acabamento (3 refis por caixa)	1 caixa de refis	15.000 grampos (5.000 cada refil)
Cartucho de grampos para módulos de acabamento (1 cartucho por caixa)	1 cartucho	5.000 grampos

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não é esperado que seja mantida com regularidade.

³ O rendimento médio recomendado não é o mínimo, mas destina-se a cobrir uma gama de volumes para diferentes ambientes.

⁴ Estados de energia definidos de acordo com os requisitos do programa ENERGY STAR® para equipamentos de imagem.

⁵ Capacidades do papel são baseadas em material de 75 g/m²/20 lb.; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁶ Portas USB podem ser desativadas.

⁷ Disco rígido e bandejas coletoras de deslocamento duplas são opcionais no modelo de mesa.

⁸ Requer linha telefônica analógica.

⁹ Média de páginas padrão. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, mas sem limitação, cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do material, modo de execução, tipos de aplicativos, volumes de impressão mensais e ajustes de qualidade de imagem.

¹⁰ Número aproximado de páginas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e da velocidade da máquina. Saiba mais em: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01U.pdf>.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html.

Para mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.

As configurações variam de acordo com a região.