

Impressora colorida Xerox® VersaLink® C8000



Alimentador de alta capacidade

Módulo de duas bandejas

Módulo de bandejas tandem

Módulo de acabamento Office LX (mostrado com Criador de livretos opcional)
Módulo de acabamento Office não ilustrado

Módulo de acabamento BR com Criador de livretos

A impressora colorida VersaLink® C8000 foi desenvolvida com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®.

Para obter mais informações, vá para www.xerox.com/pt-br/connectkey.

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA	VERSALINK® C8000DT
Velocidade de 1 face¹ 8,5 x 11 pol./A4 8,5 x 11 pol./A4 ABC 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm 11 x 17 pol./A3/297 x 420 mm/ 12 x 18 pol./SRA3/320 x 450 mm	Até 45 ppm (páginas por minuto) alimentação pela borda longa (ABL) Até 32 ppm Até 26 ppm Até 22 ppm
Velocidade de frente e verso¹ 8,5 x 11 pol./A4 8,5 x 11 pol./A4 ABC 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm 11 x 17 pol./A3/297 x 420 mm/ 12 x 18 pol./SRA3/320 x 450 mm	Até 45 ppm ABL Até 32 ppm Até 17 ppm Até 15 ppm
Ciclo mensal de funcionamento²	Até 205.000 páginas/mês
Volume de impressão médio mensal recomendado³	Até 20.000 páginas por mês
Unidade de disco rígido	HDD de 320 GB (opcional)
Processador	Dual Core de 1,6 GHz
Memória	4 GB
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair
Recursos da controladora	Clonagem de configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox®, Contabilidade de rede ativada, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência ativada
Idiomas da interface do usuário	Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português (Brasil), russo, holandês, sueco, dinamarquês, finlandês, norueguês, grego, turco, polonês, tcheco, húngaro, romeno, catalão

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO				
REQUISITOS ELÉTRICOS				
América do Norte	Tensão: 110-127 V +/-10 % Frequência: 50/60 Hz +/- 3 %, 12 A			
Europa e outras regiões	Tensão: 220-240 V +/-10 % Frequência: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A			
CONSUMO DE ENERGIA				
Impressão ⁴	Para 110 V: 2,30 kWh Para 220 V: 2,32 kWh			
Modo de espera ⁴	110 V: 75,3 watts ou menos 220 V: 73,8 watts ou menos			
Modo repouso ⁴	0,67 watts ou menos			
AMBIENTE OPERACIONAL				
Faixa de temperatura necessária (armazenamento)	Abaixo de 48° C e em conformidade com a MN2-810.13			
Faixa de temperatura necessária (operação)	10° a 28° C Deve ser 28° C ou menos se a umidade estiver em 85 %			
Umidade relativa necessária	15 % a 85 % Deve ser 62,5 % ou menos a 32° C			
Níveis de potência do ruído	Impressão: 6,63 B(A) ou menos Modo de espera: 3,24 B(A) ou menos Sistema completo (incluindo o módulo de acabamento) Impressão: 7,56 B(A) Modo de espera: 3,36 B(A)			
Níveis de pressão do ruído	Impressão: 56,8 dB ou menos Modo de espera: 15,4 dB ou menos Sistema completo (incluindo o módulo de acabamento) Impressão: 57,1 dB Modo de espera: 15,2 dB			
Tempo de inicialização (de Desligado até IU Pronta)	Menos de 60 segundos			
Tempo de aquecimento (de Repouso até IU Pronta)	Menos de 10 segundos (sem HDD) Menos de 16 segundos (com HDD)			
DIMENSÕES E PESO (DESEMBALADA)	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
VersaLink® C8000/DT	620 mm	723 mm	809,3 mm	80,8 kg
Módulo de duas bandejas	668,5 mm	723 mm	261,2 mm	27,2 kg
Módulo de bandejas tandem	668,5 mm	723 mm	261,2 mm	33,8 kg
Alimentador de alta capacidade	389 mm	602,9 mm	380,01 mm	29,0 kg
Módulo de acabamento Office LX	559,8 mm	552 mm	1.012 mm	28,0 Kg
Módulo de acabamento Office com Criador de livretos em anexo	1.513 mm	723 mm	1.076 mm	151,6 Kg
Módulo de acabamento BR com Criador de livretos	769,2 mm	723 mm	1.055,1 mm	60,9 Kg

Impressora colorida Xerox® VersaLink® C8000

DIMENSÕES E PESO (EMBALADA)	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
VersaLink® C8000/DT	833 mm	717 mm	852 mm	95 kg
Alimentador de alta capacidade	526 mm	756 mm	491 mm	33,7 kg
Módulo de duas bandejas	830 mm	850 mm	400 mm	33 kg
Módulo de bandejas tandem	830 mm	850 mm	400 mm	39 kg
Módulos de acabamento Office	690 mm	1.021 mm	654 mm	37 kg
Módulo de acabamento com Criador de livretos	507 mm	761 mm	437 mm	14 kg
Módulo de acabamento BR com Criador de livretos	764 mm	774 mm	1.203 mm	77 kg
Transporte horizontal para Módulo de acabamento BR com Criador de livretos	533 mm	589 mm	319 mm	6,5 kg

CERTIFICAÇÕES

Para visualizar a lista mais recente de certificações, vá para www.xerox.com/OfficeCertifications.

IMPRESSÃO

Tempo de saída da primeira impressão	Velocidade de até 11 segundos em cores Até 11 segundos em preto e branco
Resolução de impressão	Até 1.200 x 2.400 dpi
Linguagens de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5c, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
Gerenciamento de cores	Tabela de cores sólidas integrada, Correção de Cores Xerox
Área de impressão máxima	4 mm da borda de ataque do papel, 2 mm das bordas lateral e de fuga do papel
Recursos de impressão	Padrões de aplicativo Ativar/desativar folhas de identificação Status bidirecional em tempo real Layout de livreto Ajustes de cores (clareza, contraste, saturação, equilíbrio de cores) Correção de cores Modo rascunho Acabamento (requer módulo de acabamento) Ajustar ao novo tamanho de papel Identificação do trabalho (Imprimir ID ou folha de identificação, Imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas) Monitoramento de trabalhos (Interface de usuário local ou cliente) Layout da página várias em 1 (até 16 páginas por folha) Seleção de papel por atributo Impressão pessoal Ativar/desativar impressão periférica Imprimir de USB Impressão em preto Jogo de amostra Trabalho salvo Dimensionamento Impressão protegida Pular páginas em branco Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção)

Impressora colorida Xerox® VersaLink® C8000

	<p>Armazenamento e reutilização de configurações de driver</p> <p>Exclusão de trabalhos armazenados</p> <p>Impressão em frente e verso (como padrão)</p> <p>Marca d'água (predefinida e personalizada)</p> <p>Configurações do driver Xerox® Earth Smart</p>
Imprimir de USB	<p>Permite a impressão presencial a partir da porta USB tipo A</p> <p>Suporta a impressão direta do computador via porta USB tipo B</p> <p>Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Sistemas operacionais	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019</p> <p>macOS® 10.11, 10.12, 10.13</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>IBM® AIX®</p> <p>HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>UNIX®</p> <p>Nota: Para obter informações sobre as versões compatíveis dos sistemas operacionais acima, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique o seu dispositivo em www.support.xerox.com/pt-br.</p>
Fontes	<p>Fontes PostScript: 136</p> <p>Fontes PCL: 83</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.</p>
Xerox® Pull Print Driver	<p>Facilita aos gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print. Utiliza uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com o Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre outros.</p>
SOLUÇÕES MÓVEIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS	
Apple® AirPrint®	<p>Imprima e-mail, fotos e documentos importantes do escritório diretamente de seu iPhone® ou iPad® da Apple sem precisar instalar quaisquer drivers e conectar quaisquer cabos. Com o AirPrint, um iPhone ou iPad localiza e conecta-se automaticamente ao dispositivo ativado para AirPrint por meio da rede Wi-Fi do escritório.</p>
Certificação Mopria®	<p>Os dispositivos de impressão habilitados para a Tecnologia ConnectKey® têm certificação Mopria®. A certificação Mopria garante que você pode imprimir sem fio a partir do seu smartphone, tablet ou outros dispositivos móveis compatíveis com o Mopria (Android™) de forma instantânea e rápida.</p>
Aplicativo Xerox® @printbyXerox	<p>O aplicativo @printbyXerox é um serviço gratuito que permite a impressão segura a partir de qualquer dispositivo habilitado com e-mail (computador, telefone, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e mais) em uma impressora Xerox® ou MFP usando um único endereço de e-mail sem intervenção de TI. Não é necessário treinamento. Os usuários finais simplesmente enviam os anexos para o endereço de e-mail e os liberam no painel da MFP.</p>
Xerox® Print Service Plugin para Android™ (gratuito na Google Play™ Store)	<p>O Xerox® Print Service Plugin para dispositivos Android KitKat (4.4 ou superior) agiliza a impressão móvel sem aplicativos de terceiros ou drivers de impressão adicionais. Você pode imprimir facilmente fotos, páginas da Internet e documentos, quando o dispositivo móvel estiver conectado às impressoras, utilizando uma rede sem fio. Um conjunto robusto de opções de impressão inclui a impressão em frente e verso, o grampeamento e a liberação segura de código. Está disponível para download gratuito na Google Play™ store.</p>

<p>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</p>	<p>As soluções Xerox® Workplace promovem a produtividade e reduzem os custos com uma solução de mobilidade e gerenciamento de impressão modular. Controle e gerencie sua frota de impressoras, ao mesmo tempo que permite a produtividade móvel com fluxos de trabalho simplificados, conveniência e segurança para impressoras de qualquer marca, em qualquer lugar. As soluções Xerox® Workplace oferecem opções flexíveis de licença para se adequar a empresas de qualquer porte, com a capacidade de escalar à medida que você cresce.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xerox® Workplace Suite: No local, o seu servidor • Xerox® Workplace Cloud: Configuração simples, administração na nuvem <p>Para saber mais sobre o Xerox® Workplace Suite e o Xerox® Workplace Cloud, visite www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao/xerox-workplace-cloud.</p>
<p>SOLUÇÕES DE SOFTWARE</p>	
<p>Aplicativos Xerox® ConnectKey® (encontrados no aplicativo Xerox® App Gallery)</p>	<p>Aumente a produtividade do usuário simplificando e reduzindo as tarefas diárias. Mas, diferente do software tradicional, os aplicativos ConnectKey® não exigem um servidor dedicado, PC ou recursos de TI. Em vez disso, basta fazer o download destes aplicativos ConnectKey® leves e sem servidor para o dispositivo.</p>
<p>SEGURANÇA</p>	
<p>Recursos de segurança</p>	<p>Controles de acesso Criptografia AES 256 bits Registro de auditoria Validação do caminho do certificado Lista de cancelamento de certificado (CRL)/Protocolo de status (OCSP) Detecção de falsificação de programa externo (Plug-in XCP) Integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtragem de domínio FIPS 140-2 Verificação de firmware Sobregravação de disco imediata* Filtragem de endereço IP IPsec Autenticação da rede Filtragem de porta Certificados pré-instalados e assinados automaticamente Permissões com base na função Impressão protegida Gerenciamento do certificado de segurança Ativação de cartão Inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de status (OCSP) TLS/SSL Módulo de plataforma confiável (TPM)</p> <p>*Requer HDD/Kit de produtividade</p>
<p>CONTABILIDADE</p>	
<p>CONTABILIDADE PADRÃO XEROX®/CONTABILIDADE DE REDE (PADRÃO)</p>	
<p>Rastreamento</p>	<p>Uso de impressão</p>
<p>Contabilidade</p>	<p>Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox® Até 1.000 contas de usuário sem HDD Até 9.999 contas de usuário com HDD Até 500 contas gerais</p> <p>Contabilidade de rede (contabilidade baseada em trabalho) Até 1.000 IDs do usuário; até 1.000 IDs de conta sem HDD Até 60.000 IDs do usuário; até 60.000 IDs de conta com HDD Até 14.000 registros de contas (transações)</p>
<p>Recursos</p>	<p>O administrador pode gerenciar o recurso por meio do Servidor da Web incorporado.</p>

OPÇÕES DE CONTABILIDADE – CONTABILIDADE DE REDE (PERMITE QUE O SERVIDOR CENTRAL GERENCIE TODA A CONTABILIDADE)			
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado • Gerenciamento abrangente e rastreamento em escala empresarial, e relatórios do uso de impressão do dispositivo • Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Saiba mais em www.xerox.com.br • Os aprimoramentos de segurança incluem suporte simultâneo para protocolos HTTP/HTTPS • O dispositivo solicita a autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas • Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta em rede de terceiros 		
MANUSEIO DO PAPEL			
BANDEJA MANUAL			
Capacidade⁵	100 folhas		
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 19 pol.) Faixas: 88,9 x 98,4 mm a 320 x 1.320,8 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol.).		
Gramaturas	Só frente e frente e verso: 18 lb. bond a 110 lb. capa (64 a 300 g/m ²)		
Tipos	Bond Papel comum Cartão Personalizado Envelopes Cartão brilhante	Perfurado Etiquetas Cartão de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura Papel timbrado Cartão de baixa gramatura	Cartão brilhante de baixa gramatura Pré-impresso Cartões postais Reciclado
BANDEJAS 1 E 2			
Capacidade⁵	520 folhas cada		
Tamanhos	Bandeja 1: 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (3,9 x 5,8 pol. a 11,7 x 17 pol.) Bandeja 2: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol.)		
Gramaturas	Só frente e frente e verso: 18 lb. bond a 110 lb. capa (64 a 300 g/m ²)		
Tipos	Bond Papel comum Cartão Personalizado Cartão brilhante	Perfurado Etiquetas Cartão de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura Papel timbrado	Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Pré-impresso Reciclado
MÓDULO DE DUAS BANDEJAS			
Capacidade⁵	1.040 folhas		
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol.)		
Gramaturas	Só frente e frente e verso: 18 lb. bond a 110 lb. capa (64 a 300 g/m ²)		
Tipos	Bond Papel comum Cartão Personalizado Cartão brilhante	Perfurado Etiquetas Cartão de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura Papel timbrado	Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Pré-impresso Reciclado

MÓDULO DE BANDEJA TANDEM																
Capacidade⁵	2.000 folhas															
Tamanhos	8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol. / A4, B5															
Gramaturas	Só frente e frente e verso: 18 lb. bond a 110 lb. capa (64 a 300 g/m ²)															
Tipos	<table border="0"> <tr> <td>Bond</td> <td>Perfurado</td> <td>Cartão de baixa gramatura</td> </tr> <tr> <td>Papel comum</td> <td>Etiquetas</td> <td>Cartão brilhante de baixa gramatura</td> </tr> <tr> <td>Cartão</td> <td>Cartão de alta gramatura</td> <td>Pré-impresso</td> </tr> <tr> <td>Personalizado</td> <td>Cartão brilhante de alta gramatura</td> <td>Reciclado</td> </tr> <tr> <td>Cartão brilhante</td> <td>Papel timbrado</td> <td></td> </tr> </table>	Bond	Perfurado	Cartão de baixa gramatura	Papel comum	Etiquetas	Cartão brilhante de baixa gramatura	Cartão	Cartão de alta gramatura	Pré-impresso	Personalizado	Cartão brilhante de alta gramatura	Reciclado	Cartão brilhante	Papel timbrado	
Bond	Perfurado	Cartão de baixa gramatura														
Papel comum	Etiquetas	Cartão brilhante de baixa gramatura														
Cartão	Cartão de alta gramatura	Pré-impresso														
Personalizado	Cartão brilhante de alta gramatura	Reciclado														
Cartão brilhante	Papel timbrado															
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDADE																
Capacidade⁵	2.000 folhas															
Tamanhos	8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol. / A4, B5															
Gramaturas	18 lb. bond a 80 lb. capa (64 a 216 g/m ²)															
Tipos	<table border="0"> <tr> <td>Bond</td> <td>Cartão brilhante</td> <td>Cartão brilhante de baixa gramatura</td> </tr> <tr> <td>Papel comum</td> <td>Perfurado</td> <td>Reciclado</td> </tr> <tr> <td>Cartão</td> <td>Papel timbrado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalizado</td> <td>Cartão de baixa gramatura</td> <td></td> </tr> </table>	Bond	Cartão brilhante	Cartão brilhante de baixa gramatura	Papel comum	Perfurado	Reciclado	Cartão	Papel timbrado		Personalizado	Cartão de baixa gramatura				
Bond	Cartão brilhante	Cartão brilhante de baixa gramatura														
Papel comum	Perfurado	Reciclado														
Cartão	Papel timbrado															
Personalizado	Cartão de baixa gramatura															
BANDEJA DE ENVELOPES – SUBSTITUI A BANDEJA 1 (OPCIONAL)																
Capacidade⁵	Até 50 envelopes															
Tamanhos	Comercial No 10, Monarch, DL, C4, C5, C6 Tamanhos personalizados: 90 x 98 mm a 241 x 332 mm (3,5 x 3,85 pol. a 9,5 x 13,1 pol.)															
CAPACIDADE TOTAL																
Capacidade da VersaLink® C8000/DT⁵	1.140 folhas															
Capacidade máxima⁵	5.140 folhas															
ACABAMENTO																
BANDEJAS DE SAÍDA																
Bandeja dupla coletora de deslocamento (padrão, quando não há módulos de acabamento acoplados)	500 folhas (sem bandeja central) 2x 250 folhas (com bandeja central quando o deslocamento está desativado) 2x 125 folhas (com bandeja central quando o deslocamento está ativado)															
MÓDULOS DE ACABAMENTO OFFICE (OPCIONAL)																
Capacidade⁵	Bandeja de empilhamento: 2.000 folhas não grampeadas ou 1.000 folhas com grampeamento único ou 750 folhas com grampeamento duplo (8,5 x 11 pol./A4) (grampeamento duplo somente com criador de livretos opcional) Deslocamento disponível para jogos alceados de papel de tamanho padrão (8,5 x 11 pol./A4 a 11 x 17 pol./A3)															
Tamanhos	Módulo de acabamento Office LX: 210 x 182 mm a 297 x 432 mm (8,3 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol.) Módulo de acabamento Office: 148,0 x 297,0 mm a 148,0 x 432,0 mm (5,8 x 11,7 pol. a 5,8 x 17 pol.)															
Gramaturas	Módulo de acabamento Office LX: 16 lb. bond a 80 lb. capa (60 a 220 g/m ²) Módulo de acabamento Office: 16 lb. bond a 95 lb. capa (60 a 256 g/m ²)															
Grampeamento de várias posições	50 folhas de 24 lb. bond (90 g/m ²)															
Furador (opcional) América do Norte: Europa e outras regiões:	Módulo de acabamento Office LX: capa de até 65 lb. (200 g/m ²)/Módulo de acabamento Office: capa de até 80 lb. (220 g/m ²) Furador de 2/3 furos Furador de 2/4 furos															

CRIADOR DE LIVRETOS PARA MÓDULOS DE ACABAMENTO OFFICE (DOBRA V/VINCO, GRAMPO NA LOMBADA (CANOA)) (OPCIONAL)	
Capacidade⁵	40 livretos (2 a 15 folhas por livreto – 20 lb./80 g/m ² ou menos)
Tamanhos	Carta – 8,5 x 11 pol./A4 ABC Ofício – 8,5 x 14 pol./B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pol./A3 ABC
Grampeamento na lombada (canao)	Livreto de 2 a 15 folhas/8 a 60 páginas 18 lb. bond a 24 lb. capa (60 a 90 g/m ²)
Dobra V/Vinco	1 a 15 folhas/não grampeadas/somente 60 a 105 g/m ²
MÓDULO DE ACABAMENTO BR COM CRIADOR DE LIVRETO OPCIONAL (REQUER KIT DE TRANSPORTE HORIZONTAL)	
Capacidade⁵	Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas de 8,5 x 11 pol./A4 não grampeadas Bandeja de grampeamento e empilhamento: 1.500 folhas de 8,5 x 11 pol. (11 x 17 pol./A4/A3) não grampeadas ou 200 jogos grampeados de 8,5 x 11 pol./A4 (grampeamento de única posição ou grampeamento duplo ou de 4 posições) ou 100 jogos grampeados de 11 x 17 pol./A3
Tamanhos	4 x 6 pol. a 11 x 17 pol. (A6 a A3) para empilhamento 7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. (B5 a A3) para grampeamento
Gramaturas	16 lb. bond a 110 lb. capa/60 a 300 g/m ² (revestido e sem revestimento)
Grampeamento	Grampeamento único e de várias posições Grampeamento automático (50 folhas no máximo) – 24 lb. (90 g/m ²) Tamanhos compatíveis: Carta, Ofício I, Tabloide, A3, A4, B4 e B5
Furador América do Norte Europa	Furador de 2/3 furos Furador de 2/4 furos Furador sueco de 4 furos (opcional)
Criador de livretos	Grampeamento na lombada de 2 a 16 folhas (7 folhas de 106 a 176 g/m ² revestidas ou 5 folhas de 177 a 220 g/m ² revestidas) Dobra dupla de até 5 folhas Carta, Ofício I, Tabloide, A3 e A4 compatíveis
GERENCIAMENTO DO DISPOSITIVO	
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão via Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PAINEL DE CONTROLE REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ativação mais rápida, suporte técnico mais conveniente e treinamento do usuário • Os administradores de TI e outros usuários autorizados podem controlar o dispositivo remotamente a partir de um site na Web, em qualquer dispositivo • A experiência do usuário remoto é idêntica à execução de tarefas diretamente no dispositivo
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Um aplicativo de servidor com base na Web para administradores de rede que permite o gerenciamento de dispositivo baseado em navegador de Web a partir de qualquer estação de trabalho em execução no Windows, no UNIX ou em qualquer outro sistema operacional • Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante • Fornece ajuda com descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos

Impressora colorida Xerox® VersaLink® C8000

SERVIDOR DA WEB INCORPORADO XEROX® – PÁGINA DA WEB DO DISPOSITIVO INTEGRADA		
Status do dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Status/conteúdo da bandeja • Status de consumíveis • Faturamento/Usos • Links rápidos • Suporte on-line 	
Visualização de fila de impressão	Gerenciamento de filas de impressão de trabalhos — exibir e excluir	
Envio do trabalho	Arquivos prontos para impressão (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG, TXT, PRN, TIF)	
Administração do dispositivo	Permite a instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo	
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
SERVIÇOS REMOTOS		
Leituras automatizadas do medidor Xerox® (AMR, Xerox Automated Meter Reads)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, que consome tempo, e garante que as leituras do medidor são enviadas à Xerox no prazo.	
Reposição Automática de Consumíveis Xerox® (ASR, Automatic Supplies Replenishment)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.	
CONTEÚDO DA CAIXA		
	<ul style="list-style-type: none"> • Impressora colorida VersaLink® C8000 • Cartucho de impressão de capacidade inicial: Um de cada (Ciano, Magenta, Amarelo: Capacidade de 8.000 impressões⁶, Preto: Capacidade de 12.000 impressões⁶) • Cartucho do fotorreceptor – Um de cada (Ciano, Magenta, Amarelo, Branco e Preto: Capacidade de 190.000 impressões⁷) • Guia de utilização rápida • Guia de instalação • Software and Documentation CD (CD de software e documentação) (com Drivers, Declaração de garantia e Guia regulamentar de segurança sobre reciclagem e descarte) • Cabo de alimentação 	
SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS	QUANTIDADE	CÓDIGO DE PEÇA
SUPRIMENTOS		
Cartuchos de toner de capacidade padrão	Ciano: 7.600 páginas padrão ⁶ Magenta: 7.600 páginas padrão ⁶ Amarelo: 7.600 páginas padrão ⁶ Preto: 12.600 páginas padrão ⁶	106R04042 106R04043 106R04044 106R04045
Cartuchos de toner de alta capacidade	Ciano: 16.500 páginas padrão ⁶ Magenta: 16.500 páginas padrão ⁶ Amarelo: 16.500 páginas padrão ⁶ Preto: 20.900 páginas padrão ⁶	106R04054 106R04055 106R04056 106R04057
Cartucho do fotorreceptor	Ciano: 190.000 páginas padrão ⁷ Magenta: 190.000 páginas padrão ⁷ Amarelo: 190.000 páginas padrão ⁷ Preto: 190.000 páginas padrão ⁷	101R00602
Cartucho de resíduos	47.000 páginas padrão ⁷	108R01504
Limpador da transferência da correia intermediária	160.000 páginas padrão ⁷	104R00256

Rolo de transferência	200.000 páginas padrão ⁷	116R00015
Cartucho do Módulo de acabamento Office com Criador de livretos (recipiente de 8 cartuchos)	16.000 grampos (2.000 cada cartucho)	008R12897
Refil do grampo para o Módulo de acabamento Office (3 refis por recipiente)	15.000 grampos (5.000 cada refil)	008R12941
Cartuchos de grampos para o Módulo de acabamento BR e o Módulo de acabamento Office (1 cartucho por caixa)	5.000 grampos (5.000 cada cartucho)	008R12964
Cartuchos de grampos para o Criador de livretos BR (1 cartucho por caixa)	5.000 grampos (5.000 cada cartucho)	008R13177
ACESSÓRIOS/OPÇÕES		
Módulo de duas bandejas		097S04969
Módulo de bandejas tandem		097S04970
Alimentador de alta capacidade		097S04845
Bandeja de envelopes (substitui a bandeja 1)		497K17880
Módulo de acabamento Office LX (Inclui preenchimento de lacunas)		097S04848 497K17370
Módulo de acabamento Office		097S05019
Furador de 2/3 furos para Módulo de acabamento Office LX (disponível no Hemisfério Ocidental)		497K03860
Furador de 2/3 furos para Módulo de acabamento Office (disponível no Hemisfério Ocidental)		497K20600
Furador de 2/4 furos para Módulo de acabamento Office LX (disponível no Hemisfério Ocidental)		497K03870
Furador de 2/4 furos para Módulo de acabamento Office (disponível no Hemisfério Ocidental)		497K20610
Criador de livretos para o Módulo de acabamento Office LX		497K03852
Criador de livreto para Módulo de acabamento Office		497K20590
Módulo de acabamento BR com Criador de livretos com furador de 2/3 furos (acompanha transporte horizontal)		497K21000
Módulo de acabamento BR com Criador de livretos com furador de 2/4 furos		097S04982
Furador sueco de 4 furos para Módulo de acabamento BR		497K14370
HDD de 320 GB		097S04971
Kit do adaptador de rede sem fio		497K16750
Leitor de cartão interno/Kit RFID		497K18120 (Hemisfério Ocidental) 497K18140 (Hemisfério Oriental)

¹ Velocidade de impressão declarada conforme ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ A produção média recomendada não é a mínima, mas destina-se a cobrir uma faixa de volumes para diferentes ambientes.

⁴ Estados de potência definidos de acordo com os requisitos do Programa ENERGY STAR® para equipamentos de imagem.

⁵ As capacidades de papel são baseadas em material de 75 g/m² (20 lb); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁶ Média de páginas padrão. Rendimento declarado conforme ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

⁷ Páginas aproximadas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e da velocidade da máquina. Para obter mais informações, acesse:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Impressora colorida Xerox® VersaLink® C8000

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html.

Para obter mais informações, acesse o site www.office.xerox.com/index/ptbr.html.

As configurações variam de acordo com a região.