

Xerox[®] VersaLink[®] C8000W Farbdrucker



Der VersaLink® C8000W Farbdrucker basiert auf der Xerox® ConnectKey®-Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.xerox.de/de-de/office-produkte/drucker/versalink-c8000w

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN	VERSALINK® C8000W/DT
Geschwindigkeit 1-seitig ¹ 8,5 x 11 Zoll/A4 8,5 x 11 Zoll/A4, SSZ 8,5 x 14 Zoll/216 x 356 mm 11 x 17 Zoll/A3 297 x 420 mm 12 x 18 Zoll/SRA3/320 x 450 mm	Bis zu 45 S./Min. (Längsseitenzufuhr, LSZ) Bis zu 32 S./Min. Bis zu 26 S./Min. Bis zu 22 S./Min.
Geschwindigkeit 2-seitig ¹ 8,5 x 11 Zoll/A4 8,5 x 11 Zoll/A4, SSZ 8,5 x 14 Zoll/216 x 356 mm 11 x 17 Zoll/A3/297 x 420 mm 12 x 18 Zoll/SRA3/320 x 450 mm	Bis zu 45 S./Min. LSZ Bis zu 32 S./Min. Bis zu 17 S./Min. Bis zu 15 S./Min.
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat ²	Bis zu 205.000 Seiten pro Monat
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat ³	Bis zu 20.000 Seiten pro Monat
Festplatte	320 GB Festplattenlaufwerk (optional)
Prozessor	1,6 GHz Dual-Core
Arbeitsspeicher	4 GB
Konnektivität	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n/g/b/a) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC-Kopplung durch Antippen
Controller-Funktionen	Klonen der Konfiguration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® Standard Accounting Tool, Netzwerkkostenzählung aktiviert, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung
Auswählbare Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch

TECHNISCHE DATEN					
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE					
Nordamerika	Spannung: 110-127 V +/-10 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A				
Europa und andere Regionen	Spannung: 220-240 V + Frequenz: 50/60 Hz +/-				
LEISTUNGSAUFNAHME					
Druckbetrieb ⁴	Für 110 V: 2,30 kWh Für 220 V: 2,32 kWh				
Bereitschaft ⁴	110 V: Max. 75,3 Watt 220 V: Max. 73,8 Watt				
Ruhezustand ⁴	110 V: Max. 0,48 Watt 220 V: Max. 0,53 Watt				
BETRIEBSUMGEBUNG					
Temperaturbereich (Lagerung)	Unter 48 °C und entspre	echend MN2-810.13			
Temperaturbereich (Betrieb)		50° bis 83 °F (10° bis 28 °C) Max. 28 °C bei 85 % Luftfeuchtigkeit			
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 %; Max. 62	15 % bis 85 %; Max. 62,5 % bei 32 °C			
Schallleistungspegel	Druckbetrieb: Max. 6,63 B(A) Bereitschaft: Max. 3,24 B(A)				
	Komplettes System (einschließlich Finisher) Druckbetrieb: 7,56 B(A) Bereitschaft: 3,36 B(A)				
Schalldruckpegel	Druckbetrieb: Max. 56,8 dB Bereitschaft: Max. 15,4 dB Komplettes System (einschließlich Finisher) Druckbetrieb: 57,1 dB Bereitschaft: 15,2 dB				
Hochfahrzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsoberfläche)	Weniger als 60 Sekunden				
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand bis Bereitschaft der Bedienungsoberfläche)	Weniger als 10 Sekunden (ohne Festplatte) Weniger als 16 Sekunden (mit Festplatte)				
ABMESSUNGEN UND GEWICHT (OHNE VERPACKUNG)	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT	
VersaLink® C8000W/DT	620 mm / 24,4 Zoll	723 mm / 28,5 Zoll	809,3 mm / 31,9 Zoll	80,8 kg / 178 lb.	
Zweibehälter-Modul	668,5 mm / 26,3 Zoll	723 mm / 28,5 Zoll	261,2 mm / 10,3 Zoll	27,2 kg / 60,0 lb.	
Tandembehälter-Modul	668,5 mm / 26,3 Zoll	723 mm / 28,5 Zoll	261,2 mm / 10,3 Zoll	33,8 kg / 74,5 lb.	
Großraumbehälter	389 mm / 15,3 Zoll 602,9 mm / 23,7 Zoll 380,01 mm / 15,0 Zoll 29,0 kg / 63,9 lb.			29,0 kg / 63,9 lb.	
Office Finisher	501 mm / 19,7 Zoll 653 mm / 25,7 Zoll 983 mm / 38,7 Zoll 25 kg / 55,1 lb.				
Booklet Maker Option für Office-Finisher	298,5 mm / 11,75 Zoll 673 mm / 26,4 Zoll 1080 mm / 42,5 Zoll 10 kg / 22,0 lb.				
BR Booklet Maker Finisher	769,2 mm / 30,28 Zoll				

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (MIT VERPACKUNG)	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
VersaLink® C8000W/DT	833 mm / 32,8 Zoll	717 mm / 28,2 Zoll	852 mm / 33,4 Zoll	95 kg / 209,4 lb.
Großraumbehälter	526 mm / 20,7 Zoll	756 mm / 29,8 Zoll	491 mm / 19,3 Zoll	33,7 kg / 74,3 lb.
Zweibehälter-Modul	830 mm / 32,7 Zoll	850 mm / 33,5 Zoll	400 mm / 15,75 Zoll	33 kg / 72,7 lb.
Tandembehälter-Modul	830 mm / 32,7 Zoll	850 mm / 33,5 Zoll	400 mm / 15,75 Zoll	39 kg / 86 lb.
Office Finisher	790 mm / 31,1 Zoll	990 mm / 38,9 Zoll	555 mm / 21,8 Zoll	35 kg / 77,1 lb.
Booklet Maker Option für Office-Finisher	495 mm / 19,4 Zoll	761 mm / 30 Zoll	430 mm / 16,9 Zoll	14 kg / 31 lb.
BR Booklet Maker Finisher	764 mm / 30 Zoll	774 mm / 30,5 Zoll	1203 mm / 47,4 Zoll	77 kg / 169,7 lb.
Horizontaltransport-Kit für BR Finisher mit Broschürenmodul	533 mm / 21 Zoll	589 mm / 23,1 Zoll	319 mm / 12,6 Zoll	6,5 kg / 14,3 lb.

ZERTIFIZIERUNGEN

Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications.

Die aktuelle Liste der Zertilizieru	ngen finden Sie unter www.xerox.com/OniceCertifications.	
DRUCKEN		
Ausgabe der ersten	Nur 15 Sekunden in Farbe	
Druckseite nach	Nur 14 Sekunden in Schwarzweiß	
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 2.400 dpi	
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™	
Farbverwaltung	Xerox Farbverwaltung für 12 verschiedene Materialfarben	
Maximaler Druckbereich	4 mm ab Führungskante, 2 mm ab Seiten- und Hinterkante	
Druckfunktionen	Begleitblätter ein/aus Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschürenlayout Endverarbeitung (Endverarbeitung erforderlich) Automatische Größenanpassung an Papierformat Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) Auftragsüberwachung (Client oder lokale Benutzeroberfläche) Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Eigenschaft Persönlicher Druckauftrag Print Around ein/aus Probeexemplar Gespeicherter Auftrag Skalierung Geschützte Ausgabe Leerseiten überspringen Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Löschung gespeicherter Aufträge Duplexdruck (als Standardeinstellung) Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert) Xerox® Earth Smart Treibereinstellungen	
Betriebssysteme	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 macOS® 10.14, 10.15, 11 Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf www.support.xerox.com unter "Treiber und Downloads" nach Angabe des betreffenden Geräts.	

Schriften	PostScript-Schriften: 136
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
SICHERHEIT	
Sicherheitsfunktionen	Zugriffskontrollen 256-Bit-AES-Verschlüsselung Prüfprotokoll Überprüfung des Zertifikatpfads Zertifikatsperrliste (CRL) / Statusprotokoll (OCSP) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Integration von Cisco® Identity Services Engine (ISE) Domänenfilter FIPS 140-2 Firmware-Verifizierung Sofortige Festplattenüberschreibung* IP-Adressfilter IPsec Netzwerkauthentifizierung Portfilter Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate Rollenbasierte Berechtigungen Geschützte Ausgabe Sicherheitszertifikatverwaltung SNMPv3 Statusprotokoll (OCSP) TLS/SSL Trusted Platform Module (TPM)
DECUNING WEST	*HDD-Produktivitäts-Kit erforderlich
RECHNUNGSWESEN YEDOY® STANDARD AC	CCOUNTING/NETWORK ACCOUNTING (STANDARD)
Erfassung	Nutzung der Druckfunktion
Kostenzählung	Xerox® Standard Accounting Tool Bis zu 1.000 Benutzerkostenstellen ohne Festplattenlaufwerk Bis zu 9.999 Benutzerkostenstellen mit Festplattenlaufwerk Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung Bis zu 1.000 Benutzerkennungen und 1.000 Kostenstellennummern ohne Festplattenlaufwerk Bis zu 60.000 Benutzerkennungen und 60.000 Kostenstellennummern mit Festplattenlaufwerk Bis zu 14.000 Kostenzählungseinträge (Transaktionen)
Funktionen	Funktion kann vom Administrator über den Embedded Web Server verwaltet werden.
KOSTENZÄHLUNGSOPTION	EN: NETZWERKKOSTENZÄHLUNG (KOSTENZÄHLUNG ÜBER ZENTRALEN SERVER)
	 Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Druckfunktionen Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten unter www.xerox.de Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Lösungen für Netzwerkkostenzählung von Fremdanbietern

PAPIERVERARBEITUNG			
ZUSATZZUFUHR			
Kapazität ⁵	100 Blatt		
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 3,5 x 3,9 Zoll bis 12,6 x 19 Zoll/88,9 x 98,4 mm bis 320 x 482,6 mm Banner: 3,5 x 3,9 Zoll bis 12,6 x 52 Zoll/88,9 x 98,4 mm bis 320 x 1320,8 mm		
Gewichte	Simplex und duplex: 18 lb. Bir	ndung an 110 lb. Deckblatt/64 bi	is 300 g/m²
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniertes Material Briefumschläge Hochglanzkarton	Gelochtes Material Etiketten Schwerer Karton Schwerer Hochglanzkarton Briefkopfpapier Dünner Karton	Dünner Hochglanzkarton Vorgedrucktes Material Postkarten Recyclingpapier
BEHÄLTER 1 UND 2			
Kapazität ⁵	Je 520 Blatt		
Formate	Behälter 1: 3,9 x 5,8 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll/100 x 148 mm bis 297 x 431,8 mm Behälter 2: 3,9 x 5,8 Zoll bis 12,6 x 18 Zoll/100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm		
Gewichte	Simplex und duplex: 18 lb. Bindung an 110 lb. Deckblatt/64 bis 300 g/m²		
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniertes Material Hochglanzkarton	Gelochtes Material Etiketten Schwerer Karton Schwerer Hochglanzkarton Briefkopfpapier	Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
ZWEIBEHÄLTER-MODUL			
Kapazität ⁵	1.040 Blatt		
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 3,9 x 5,8 Zoll bis 12,6 x 18 Zoll/100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm		
Gewichte	Simplex und duplex: 18 lb. Bindung an 110 lb. Deckblatt/64 bis 300 g/m²		
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniertes Material Hochglanzkarton	Gelochtes Material Etiketten Schwerer Karton Schwerer Hochglanzkarton Briefkopfpapier	Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier

Kapazität ⁵	2.000 Blatt		
Formate	8,5 x 11 Zoll, 7,25 x 10,5 Zoll/A4, B5		
Gewichte			
	Simplex und duplex: 18 lb. Bindung an 110 lb. Deckblatt/64 bis 300 g/m²		
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniertes Material Hochglanzkarton	Gelochtes Material Etiketten Schwerer Karton Schwerer Hochglanzkarton Briefkopfpapier	Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
GROSSRAUMBEHÄLTER			
Kapazität ⁵	2.000 Blatt		
Formate	8,5 x 11 Zoll, 7,25 x 10,5 Zoll/A	4, B5	
Gewichte	18 lb. Bindung an 95 lb. Deckb	latt/64 bis 216 g/m²	
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniertes Material	Hochglanzkarton Gelochtes Material Briefkopfpapier Dünner Karton	Dünner Hochglanzkarton Recyclingpapier
UMSCHLAGBEHÄLTER - ERSE	TZT BEHÄLTER 1 (OPTIONAL)		
Kapazität ⁵	Bis zu 50 Umschläge		
Formate	Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 Benutzerdefinierte Formate: 90 x 98 mm bis 241 x 332 mm / 3,5 x 3,85 Zoll bis 9,5 x 13,1 Zoll		
GESAMTKAPAZITÄT			
VersaLink® C8000/DT/W	1.140 Blatt		
Maximale Kapazität ⁵	5.140 Blatt		
ENDVERARBEITUNG			
AUSGABEFÄCHER			
Doppeltes Versatzausgabefach (Standard, wenn keine Finisher montiert sind):	500 Blatt (ohne Mittelfach) 2 x 250 Blatt (mit Mittelfach, Versatz ist deaktiviert) 2 x 125 Blatt (mit Mittelfach, Versatz ist aktiviert)		
OFFICE-FINISHER (OPTIONAL)			
Kapazität⁵	Staplerfach: 2.000 Blatt ungeheftet oder 1.000 Blatt mit Einzelheftung oder 750 Blatt mit Doppelheftung (Format A4 / 8,5 x 11 Zoll) Versatz bei sortierten Papiersätzen mit Standardformat (A4 bis A3 / 8,5 x 11 Zoll bis 11 x 17 Zoll)		
Formate	11,7 x 17 Zoll/297 x 432 mm, Minimum für Heftung 210 x 148 mm		
Gewichte	60 bis 256 g/m² / 18 lb. Postpapier		
Mehrfachhefter	50 Blatt mit einem Gewicht von 90 g/m²		
Lochung (optional) Nordamerika: Europa und andere Regionen:	Bis zu 220 g/m² ungestrichen (65 lb. Deckblatt) 2/3-fach-Lochung 2-/4-fach-Lochung		
BOOKLET MAKER FÜR OFFICE	E-FINISHER (RILLEN, RÜCKEN	HEFTUNG) (OPTIONAL)	
Kapazität ⁵	40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt mit einem Gewicht von bis zu 80 g/m² / 20 lb.)		
Formate			Ledger A3 SSZ / 11 x 17 Zoll

Rückenheftung	Broschüre mit 2 bis 15 Blatt / 8 - 60 Seiten mit 60 bis 90 g/m² / 18 lb. bis 24 lb. Postpapier (bis zu 220 g/m² nur für Deckblätter)	
Rillen	1-15 Blatt/ungeheftet/nur 60 bis 105 g/m ²	
OPTIONALER BR BOOKLET MAKER FINISHER (HORIZONTALTRANSPORT-KIT ERFORDERLICH)		
Kapazität ⁵	Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt A4 / 8,5 x 11 Zoll ungeheftet Stapelfach für geheftete Ausgabe: 1.500 Blatt A4 / A3 / 8,5 x 11 Zoll/11 x 17 Zoll ungeheftet oder 200 geheftete Sätze A4 / 8,5 x 11 Zoll (Einfach-, Doppel- oder Vierfachheftung) oder 100 geheftete Sätze A3 / 11 x 17 Zoll	
Formate	Stapeln: 4 x 6 Zoll bis 11 x 17 Zoll/A6 bis A3 Heften: 7,25 x 10,5 Zoll bis 11 x 17 Zoll/B5 bis A3	
Gewichte	60 - 300 g/m² / 16 lb. Deckblatt bis 110 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen)	
Heften	Einfach- und Mehrfachheftung Automatische Heftung (max. 50 Blatt) – 90 g/m² / 24 lb. Unterstützte Materialformate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 und B5	
Lochung Nordamerika Europa	2-/3-fach-Lochung 2/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)	
Booklet Maker	Rückenheftung von 2 bis 16 Blatt (7 Blatt 106 bis 176 g/m² (gestrichen), 5 Blatt 177 bis 220 g/m² (gestrichen)) Parallelfalz von bis zu 5 Blatt Unterstützte Formate: A3, A4, Letter, Legal, Tabloid	
GERÄTEVERWALTUNG		
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden	
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS	
REMOTESTEUERUNG		
	 Ermöglicht schnellere und bequemere technische Unterstützung und Anwenderschulung. IT-Administratoren und andere autorisierte Benutzer können das Gerät per Internet auf jedem beliebigen Gerät fernsteuern. Die Remote-Benutzerführung ist identisch mit der Ausführung von Aufgaben direkt am Gerät. 	
XEROX® CENTREWARE® WEB		
	 Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann die Geräteverwaltung über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei Überprüfung, Fehlerbehebung und Upgrades von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung. 	
XEROX® INTEGRIERTER WEBSERVER – INTEGRIERTE GERÄTE-WEBSITE		
Gerätestatus	 Behälterstatus/-inhalt Verbrauchsmaterialstatus Abrechnung/Nutzung Quick Links Online-Support 	
Anzeigen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen	
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff	

Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™		
REMOTE SERVICES			
Xerox® Automatische Zählerstandsablesung (AMR)	Übernimmt automatisch das Erfassen und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.		
LIEFERUMFANG			
	 VersaLink® C8000W/DT Farbdrucker Starter-Druckmodul: Cyan, Magenta, Gelb: 8.000 Druckseiten⁶, Weiß: 5.000 Druckseiten) Trommeleinheit – 1 Trommel pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb & Weiß: 240.000 Druckseiten⁷ Benutzer-Kurzanleitung Installationsübersicht VersaLink C8000W Starter- und Mustermaterial-Kit Software and Documentation Disc (Datenträger mit Software und Dokumentation, Treibern, Garantieerklärung und Sicherheits- und Abfallentsorgungsanweisungen) Netzkabel 		
VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR	MENGE	ARTIKELNUMMER	
VERBRAUCHSMATERIAL			
Standard-Tonerpatronen	Cyan: 7.600 Standardseiten ⁶ Magenta: 7.600 Standardseiten ⁶ Gelb: 7.600 Standardseiten ⁶ Weiß: 5.000 Standardseiten ⁸	106R04034 106R04035 106R04036 106R04646	
Tonermodule mit hoher Kapazität	Cyan: 16.500 Standardseiten ⁶ Magenta: 16.500 Standardseiten ⁶ Gelb: 16.500 Standardseiten ⁶	106R04046 106R04047 106R04048	
Trommeleinheit	Cyan: 190.000 Standardseiten ⁷ Magenta: 190.000 Standardseiten ⁷ Gelb: 190.000 Standardseiten ⁷ Weiß: 190.000 Standardseiten ⁹	101R00602	
Tonersammelbehälter	bis zu 47.000 Seiten ¹⁰	108R01504	
IBT Reiniger	160.000 Standardseiten ⁷	104R00256	
Transferrolle	200.000 Standardseiten ⁷	116R00015	
Office Finisher mit Broschürenmodul (8 Magazine pro Packung)	16.000 Heftklammern (2.000 pro Magazin)	008R12897	
Nachfüll-Heftklammern für Office-Finisher (3 Nachfüllpacks pro Packung)	15.000 Heftklammern (5.000 pro Nachfüllpack)	008R12941	
Heftklammermagazin für BR Finisher und Office- Finisher (1 Magazin pro Karton)	5.000 Heftklammern (5.000 pro Magazin)	008R12964	
Heftklammernbehälter für BR Finisher mit Broschürenmodul (1 Magazin pro Karton)	5.000 Heftklammern (5.000 pro Magazin)	008R13177	

ZUBEHÖR/OPTIONEN	
Zweibehälter-Modul	097\$04969
Tandembehälter-Modul	097\$04970
Großraumbehälter	097\$04845
Briefumschlagzufuhr (ersetzt Behälter 1)	497K17880
Office Finisher	097\$05019
2-/3-fach-Locher für Office Finisher LX (in östlicher Hemisphäre verfügbar)	497K20600
2-/4-fach-Locher für Office Finisher LX (in westlicher Hemisphäre verfügbar)	497K20610
Broschürenmodul für Office Finisher	497K20590
BR Broschürenmodul-Finisher mit 2-/3-fach-Lochung (Horizontaltransport-Kit im erforderlich)	097S04981
BR Broschürenmodul-Finisher mit 2-/4-fach-Lochung (Horizontaltransport-Kit im erforderlich)	097\$04982
Horizontaltransport-Kit für BR Finisher	497K17440
320-GB-Festplatte	097S04971
WLAN-Adapter	497K16750
Internes Kartenleser-/RFID-Kit	497K18120 (westliche Hemisphäre) 497K18140 (östliche Hemisphäre)
Bianco Digitale SW-Kit	497N07139

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Programms Xerox® Green World Alliance® für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück. Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/gwa.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/office-produkte.

Konfigurationen sind regionsabhängig.



²Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Der empfohlene durchschnittliche Durchsatz ist kein Minimum, sondern soll eine Bandbreite von Volumen für verschiedene Umgebungen abdecken. ⁴ Im ENERGY STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

⁵ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m² / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten. ⁶ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

⁷ Ungefähre Seitenanzahl. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen finden Sie unter:

o://www.office.xerox.com/late 85% Druckdichte

⁹ Bis zu 240.000 Standardseiten, nur weiße Seiten.

¹⁰ Maximale Ergiebigkeit bei 100 % weißen Seiten mit 5 % Deckung. Voraussichtliche Ergiebigkeit 30.400 Seiten bei 50 % WCMY, 40 % W, 10 % CMY.