

Impressora em cores Xerox® VersaLink® C8000W



A Impressora em cores VersaLink® C8000W foi projetada com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Saiba mais em <https://www.office.xerox.com/pt-br/impressoras/versalink-c8000w>

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA VERSALINK® C8000W/DT	
Velocidade em 1 Face ¹ 8,5 x 11 pol./A4 8,5 x 11 pol./A4 ABC 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm 11 x 17 pol./A3/297 x 420 mm/ 12 x 18 pol./SRA3/320 x 450 mm	Até 45 ppm (páginas por minuto) alimentação pela borda longa (ABL) Até 32 ppm Até 26 ppm Até 22 ppm
Velocidade em 2 Faces ¹ 8,5 x 11 pol./A4 8,5 x 11 pol./A4 ABC 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm 11 x 17 pol./A3/297 x 420 mm/ 12 x 18 pol./SRA3/320 x 450 mm	Até 45 ppm ABL Até 32 ppm Até 17 ppm Até 15 ppm
Ciclo de funcionamento mensal ²	Até 205.000 páginas por mês
Volume de impressão médio mensal recomendado ³	Até 20.000 páginas por mês
Unidade de disco rígido	HDD de 320 GB (opcional)
Processador	Dual Core de 1,6 GHz
Memória	4 GB
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair
Características do controlador	Clonagem de configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox®, Contabilidade de rede ativada, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência ativada
Idiomas da interface do usuário	Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português (Brasil), russo, holandês, sueco, dinamarquês, finlandês, norueguês, grego, turco, polonês, tcheco, húngaro, romeno, catalão

Impressora em cores Xerox® VersaLink® C8000W

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO

REQUISITOS ELÉTRICOS

América do Norte	Tensão: 110-127V +/-10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 12A
Europa e outras regiões	Tensão: 220-240V +/-10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 10A

CONSUMO DE ENERGIA

Impressão ⁴	Para 110V: 2,30 kWh Para 220V: 2,32 kWh
Modo de espera ⁴	110V: 75,3 Watts ou menos 220V: 73,8 Watts ou menos
Modo de repouso ⁴	110V: 0,48 Watts ou menos 220V: 0,53 Watts ou menos

AMBIENTE OPERACIONAL

Faixa de temperatura necessária (armazenamento)	Abaixo de 48 °C e em conformidade com a MN2-810.13
Faixa de temperatura necessária (operação)	50° a 83 °F (10° a 28 °C) Deve ser 28 °C ou menos se a umidade estiver em 85%
Umidade relativa necessária	15% a 85% Deve ser 62,5% ou menos a 32 °C
Níveis de potência do ruído	Impressão: 6,63 B(A) ou menos Modo de espera: 3,24 B(A) ou menos Sistema completo (incluindo o módulo de acabamento) Impressão: 7,56 B(A) Modo de espera: 3,36 B(A)
Níveis de pressão do ruído	Impressão: 56,8 dB(A) ou menos, Modo de espera: 15,4 dB ou menos Sistema completo (incluindo o módulo de acabamento) Impressão: 57,1 dB Modo de espera: 15,2 dB
Tempo de inicialização (de Desligado a IU Pronta)	Menos de 60 segundos
Tempo de aquecimento (de Repouso a IU Pronta)	Menos de 10 segundos (sem HDD) Menos de 16 segundos (com HDD)

DIMENSÕES E PESO (DESEMBALADA)

	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
VersaLink® C8000W/DT	24,4 pol./620 mm	28,5 pol./723 mm	31,9 pol./809,3 mm	178 lb/80,8 kg
Módulo de duas bandejas	26,3 pol./668,5 mm	28,5 pol./723 mm	10,3 pol./261,2 mm	60,0 lb/27,2 kg
Módulo de bandejas Tandem	26,3 pol./668,5 mm	28,5 pol./723 mm	10,3 pol./261,2 mm	74,5 lb/33,8 kg
Alimentador de alta capacidade	15,3 pol./389 mm	23,7 pol./602,9 mm	15,0 pol./380,01 mm	63,9 lb/29,0 kg
Módulo de acabamento office	19,7 pol./501 mm	25,7 pol./653 mm	38,7 pol./983 mm	55,1 lb/25 kg
Opção de Criador de livretos para Módulo de acabamento Office	11,75 pol./298,5 mm	26,4 pol./673 mm	42,5 pol./1080 mm	22,0 lb/10 kg
Módulo de acabamento BR com criador de livretos	30,28 pol./769,2 mm	28,5 pol./723 mm	41,5 pol./1055,1 mm	134,3 lb/60,9 kg

Impressora em cores Xerox® VersaLink® C8000W

DIMENSÕES E PESO (EMBALADA)	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
VersaLink® C8000W/DT	32,8 pol./833 mm	28,2 pol./717 mm	33,4 pol./852 mm	209,4 lb/95 kg
Alimentador de alta capacidade	20,7 pol./526 mm	29,8 pol./756 mm	19,3 pol./491 mm	74,3 lb/33,7 kg
Módulo de duas bandejas	32,7 pol./830 mm	33,5 pol./850 mm	15,75 pol./400 mm	72,7 lb/33 kg
Módulo de bandejas Tandem	32,7 pol./830 mm	33,5 pol./850 mm	15,75 pol./400 mm	86 lb/39 kg
Módulo de acabamento office	31,1 pol./790 mm	38,9 pol./990 mm	21,8 pol./555 mm	77,1 lb/35 kg
Opção de Criador de livretos para Módulo de acabamento Office	19,4 pol./495 mm	30 pol./761 mm	16,9 pol./430 mm	31 lb/14 kg
Módulo de acabamento BR com criador de livretos	30 pol./764 mm	30,5 pol./774 mm	47,4 pol./1203 mm	169,7 lb/77 kg
Transporte horizontal para Módulo de acabamento BR com Criador de livretos	21 pol./533 mm	23,1 pol./589 mm	12,6 pol./319 mm	14,3 lb/6,5 kg

CERTIFICAÇÕES

Para visualizar a lista mais recente de certificações, vá para www.xerox.com/OfficeCertifications.

IMPRESSÃO

Tempo de saída da primeira impressão	Velocidade de até 15 segundos em cores
	Velocidade de até 14 segundos monocromática
Resolução de impressão	Até 1.200 x 2.400 dpi
Linguagens de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™
Gerenciamento de cores	Gerenciamento de cores Xerox para 12 cores de materiais diferentes
Área máxima de impressão	4 mm da borda de ataque do papel, 2 mm das bordas lateral e de fuga do papel
Recursos de impressão	Ativar/Desativar Folha de rosto Status em tempo real bidirecional Layout de livreto Acabamento (requer acabamento) Ajustar ao novo tamanho de papel Identificação do trabalho (ID de impressão ou folha de rosto, ID de impressão nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas) Monitoramento do trabalho (cliente ou interface de usuário local) Layout da página Várias em 1 (até 16 páginas por folha) Seleção do papel por atributo Impressão pessoal Ativar/desativar impressão ao redor Jogo de amostra Trabalho salvo Dimensionamento Impressão protegida Pular páginas em branco Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção) Armazenar e recuperar configurações do driver Exclusão de trabalhos armazenados Impressão em frente e verso (como padrão) Marca d' água (predefinida e personalizada) Configurações do driver Xerox® Earth Smart
Sistemas operacionais	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 macOS® 10.14, 10.15, 11 Nota: Para obter informações sobre as versões compatíveis dos sistemas operacionais acima, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique o seu dispositivo em www.support.xerox.com .

Impressora em cores Xerox® VersaLink® C8000W

Fontes	Fontes PostScript: 136
Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.
SEGURANÇA	
Recursos de segurança	<p>Controles de acesso Criptografia AES 256 bits Registro de auditoria Validação do caminho do certificado Lista de Certificados Revogados (CRL)/Protocolo de Status (OCSP) Detecção de Falsificação do Programa Externo (Plug-in XCP) Integração de Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro de domínios FIPS 140-2 Verificação de Firmware Sobregravação imediata de disco* Filtro de endereço IP IPsec Autenticação de rede Filtro de porta Certificados pré-instalados autoassinados Permissões com base na função Impressão protegida Gerenciamento do certificado de segurança SNMPv3 Protocolo de status (OCSP) TLS/SSL Módulo de plataforma confiável (TPM)</p> <p>*Requer HDD/Kit de produtividade</p>
CONTABILIDADE	
CONTABILIDADE PADRÃO XEROX®/CONTABILIDADE DE REDE (PADRÃO)	
Rastreamento	Uso de impressão
Contabilidade	<p>Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox® Até 1.000 contas de usuário sem HDD Até 9.999 contas de usuário com HDD Até 500 contas gerais</p> <p>Contabilidade de rede (contabilidade baseada em trabalho) Até 1.000 IDs de usuário; Até 1.000 IDs de conta sem HDD Até 60.000 IDs de usuário; Até 60.000 IDs de conta com HDD Até 14.000 registros de contabilidade (transações)</p>
Recursos	O Administrador pode gerenciar o recurso por meio do Servidor da Web incorporado.
OPÇÕES DE CONTABILIDADE – CONTABILIDADE DE REDE (PERMITE QUE O SERVIDOR CENTRAL GERENCIE TODA A CONTABILIDADE)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado • Gerenciamento abrangente e acompanhamento e relatórios do uso de impressão do dispositivo no nível da empresa • Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Para obter detalhes, visite www.xerox.com.br • Os aprimoramentos de segurança incluem suporte simultâneo para protocolos HTTP/HTTPS • O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas • Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros

Impressora em cores Xerox® VersaLink® C8000W

MANUSEIO DO PAPEL			
BANDEJA MANUAL			
Capacidade ⁵	100 folhas		
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 19 pol.) Faixas: 88,9 x 98,4 mm a 320 x 1320,8 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol.)		
Gramaturas	Só frente e frente e verso: 18 lb. bond a 110 lb. capa (64 a 300 g/m ²)		
Tipos	Bond Papel comum Cartão Personalizado Envelopes Cartão brilhante	Perfurado Etiquetas Cartão de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura Papel timbrado Cartão de baixa gramatura	Cartão brilhante de baixa gramatura Pré-impresso Cartões postais Reciclado
BANDEJA 1 E 2			
Capacidade ⁵	520 folhas cada		
Tamanhos	Bandeja 1: 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (3,9 x 5,8 pol. a 11,7 x 17 pol.) Bandeja 2: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol.)		
Gramaturas	Só frente e frente e verso: 18 lb. bond a 110 lb. capa (64 a 300 g/m ²)		
Tipos	Bond Papel comum Cartão Personalizado Cartão brilhante	Perfurado Etiquetas Cartão de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura Papel timbrado	Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Pré-impresso Reciclado
MÓDULO DE DUAS BANDEJAS			
Capacidade ⁵	1.040 folhas		
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (3,9 x 5,8 pol. a 12,6 x 18 pol.)		
Gramaturas	Só frente e frente e verso: 18 lb. bond a 110 lb. capa (64 a 300 g/m ²)		
Tipos	Bond Papel comum Cartão Personalizado Cartão brilhante	Perfurado Etiquetas Cartão de alta gramatura Cartão brilhante pesado Papel timbrado	Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Pré-impresso Reciclado

Impressora em cores Xerox® VersaLink® C8000W

MÓDULO DE BANDEJA TANDEM																
Capacidade ⁵	2.000 folhas															
Tamanhos	8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol. / A4, B5															
Gramaturas	Só frente e frente e verso: 18 lb. bond a 110 lb. capa (64 a 300 g/m ²)															
Tipos	<table border="0"> <tr> <td>Bond</td> <td>Perfurado</td> <td>Cartão de baixa gramatura</td> </tr> <tr> <td>Papel comum</td> <td>Etiquetas</td> <td>Cartão brilhante de baixa gramatura</td> </tr> <tr> <td>Cartão</td> <td>Cartão de alta gramatura</td> <td>Pré-impresso</td> </tr> <tr> <td>Personalizado</td> <td>Cartão brilhante pesado</td> <td>Reciclado</td> </tr> <tr> <td>Cartão brilhante</td> <td>Papel timbrado</td> <td></td> </tr> </table>	Bond	Perfurado	Cartão de baixa gramatura	Papel comum	Etiquetas	Cartão brilhante de baixa gramatura	Cartão	Cartão de alta gramatura	Pré-impresso	Personalizado	Cartão brilhante pesado	Reciclado	Cartão brilhante	Papel timbrado	
Bond	Perfurado	Cartão de baixa gramatura														
Papel comum	Etiquetas	Cartão brilhante de baixa gramatura														
Cartão	Cartão de alta gramatura	Pré-impresso														
Personalizado	Cartão brilhante pesado	Reciclado														
Cartão brilhante	Papel timbrado															
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDADE																
Capacidade ⁵	2.000 folhas															
Tamanhos	8,5 x 11 pol., 7,25 x 10,5 pol. / A4, B5															
Gramaturas	18 lb. bond a 95 lb. capa (64 a 216 g/m ²)															
Tipos	<table border="0"> <tr> <td>Bond</td> <td>Cartão brilhante</td> <td>Cartão brilhante de baixa gramatura</td> </tr> <tr> <td>Papel comum</td> <td>Perfurado</td> <td>Reciclado</td> </tr> <tr> <td>Cartão</td> <td>Papel timbrado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalizado</td> <td>Cartão de baixa gramatura</td> <td></td> </tr> </table>	Bond	Cartão brilhante	Cartão brilhante de baixa gramatura	Papel comum	Perfurado	Reciclado	Cartão	Papel timbrado		Personalizado	Cartão de baixa gramatura				
Bond	Cartão brilhante	Cartão brilhante de baixa gramatura														
Papel comum	Perfurado	Reciclado														
Cartão	Papel timbrado															
Personalizado	Cartão de baixa gramatura															
BANDEJA DE ENVELOPES – SUBSTITUI A BANDEJA 1 (OPCIONAL)																
Capacidade ⁵	Até 50 envelopes															
Tamanhos	#10 comercial, Monarca, DL, C4, C5, C6 Tamanhos personalizados: 90 x 98 mm a 241 x 332 mm (3,5 x 3,85 pol. a 9,5 x 13,1 pol.)															
CAPACIDADE TOTAL																
VersaLink® C8000/DT/W	1.140 folhas															
Capacidade máxima ⁵	5.140 folhas															
ACABAMENTO																
BANDEJAS DE SAÍDA																
Bandeja coletora de deslocamento dupla (padrão, quando não há módulos de acabamento acoplados)	500 folhas (sem bandeja central) 2 x 250 folhas (com bandeja central quando o deslocamento está desativado) 2 x 125 folhas (com bandeja central quando o deslocamento está ativo)															
MÓDULO DE ACABAMENTO OFFICE (OPCIONAL)																
Capacidade ⁵	Bandeja de empilhamento: 2.000 folhas não grampeadas ou 1.000 folhas com grampo único ou 750 folhas com grampo duplo (8,5 x 11 pol./A4) Deslocamento disponível para jogos alceados de papel de tamanho padrão (8,5 x 11 pol./A4 a 11 x 17 pol./A3)															
Tamanhos	11,7 x 17 pol. (297 x 432 mm) mínimo para grampeamento 210 x 148 mm															
Gramaturas	18 lb. bond (60 a 256 g/m ²)															
Grampeamento de várias posições	50 folhas de 24 lb. bond (90 g/m ²)															
Furador (Opcional) América do Norte: Europa e outras regiões:	Até 65 lb. capa (220 g/m ² não revestido) Furador de 2/3 furos Furador de 2/4 furos															
CRIADOR DE LIVRETOS PARA MÓDULO DE ACABAMENTO OFFICE (DOBRA V/VINCO, GRAMPO NA LOMBADA (CANOA)) (OPCIONAL)																
Capacidade ⁵	40 livretos (2 a 15 folhas por livreto – 20 lb./80 g/m ² ou menos)															
Tamanhos	Carta – 8,5 x 11 pol./A4 ABC Ofício – 8,5 x 14 pol./B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pol./A3 ABC															

Impressora em cores Xerox® VersaLink® C8000W

Grampeamento na lombada (canao)	Livreto de 2 a 15 folhas/8 a 60 páginas de 18 lb. bond a 24 lb. bond (60 a 90 g/m ²) (até 220 g/m ² pode ser usado apenas para capa)
Dobra V/Vinco	1 a 15 folhas/não grampeadas/60 a 105 g/m ² somente
MÓDULO DE ACABAMENTO BR COM CRIADOR DE LIVRETO OPCIONAL (REQUER KIT DE TRANSPORTE HORIZONTAL)	
Capacidade ⁵	Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas de 8,5 x 11 pol./A4 não grampeado Bandeja de empilhamento e grampeamento: 1.500 folhas de 8,5 x 11 pol. (11 x 17 pol./A4/A3) não grampeadas ou 200 jogos grampeados de 8,5 x 11 pol./A4 (grampeamento de única posição ou grampeamento duplo ou de 4 posições) ou 100 jogos grampeados de 11 x 17 pol./A3
Tamanhos	4 x 6 pol. a 11 x 17 pol. (A6 a A3) para empilhamento 7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. (B5 a A3) para grampeamento
Gramaturas	16 lb. bond a 110 lb. capa/60 a 300 g/m ² (revestido e sem revestimento)
Grampeamento	Grampeamento único e várias posições Grampeamento automático (50 folhas no máximo) – 24 lb (90 g/m ²) tamanhos Carta, Ofício, Tabloide, A3, A4, B4 e B5 suportados
Furador América do Norte Europa	Furador de 2/3 furos Furador de 2/4 furos Furador “sueco” de 4 furos (opcional)
Criador de livretos	Grampeamento na lombada de 2 a 16 folhas (7 folhas de 106 a 176 g/m ² revestidas ou 5 folhas de 177 a 220 g/m ² revestidas) Dobra dupla até 5 folhas Carta, Ofício, Tabloide, A3 e A4 suportados
GERENCIAMENTO DO DISPOSITIVO	
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão via Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PAINEL DE CONTROLE REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ativação mais rápida, suporte técnico mais conveniente e treinamento do usuário • Os administradores de TI e outros usuários autorizados podem controlar o dispositivo remotamente a partir de um site na Web, em qualquer dispositivo • A experiência do usuário remoto é idêntica à execução de tarefas diretamente no dispositivo
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Um aplicativo de servidor baseado na Web para administradores de rede, que permite gerenciamento do dispositivo baseado em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho, sendo executado no Windows ou em qualquer outro sistema operacional • Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante • Fornece ajuda com descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos
SERVIDOR WEB INCORPORADO XEROX® – PÁGINA WEB INTEGRADA DO DISPOSITIVO	
Status do dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Status/conteúdo da bandeja • Status de suprimentos • Faturamento/Uso • Links rápidos • Suporte on-line
Visualização de fila de impressão	Gerenciamento de filas de impressão de trabalho – exibir e excluir
Administração do dispositivo	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo

Impressora em cores Xerox® VersaLink® C8000W

Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
SERVIÇOS REMOTOS		
Leituras do medidor automatizado (AMR) Xerox®	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox no prazo.	
CONTEÚDO DA CAIXA		
	<ul style="list-style-type: none"> • Impressora em cores VersaLink® C8000W/DT • Cartucho de impressão de capacidade inicial: Um de cada (Ciano, Magenta, Amarelo: capacidade de impressão de 8.000⁶, Branco: capacidade de impressão de 5.000) • Cartucho do fotorreceptor – Um de cada (Ciano, Magenta, Amarelo e Branco: Capacidade de impressão de 240.000)⁷ • Guia de Utilização Rápida • Guia de Instalação • Kit de material de impressão inicial e de amostra da VersaLink C8000W • Software and Documentation CD (CD de software e documentação) (com Drivers, Declaração de garantia e Guia regulamentar de segurança sobre reciclagem e descarte) • Cabo de alimentação 	
SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS	QUANTIDADE	CÓDIGO DE PEÇA
SUPRIMENTOS		
Cartuchos de toner de capacidade padrão	Ciano: 7.600 páginas padrão ⁶ Magenta: 7.600 páginas padrão ⁶ Amarelo: 7.600 páginas padrão ⁶ Branco: 5.000 páginas padrão ⁸	106R04034 106R04035 106R04036 106R04646
Cartuchos de toner de alta capacidade	Ciano: 16.500 páginas padrão ⁶ Magenta: 16.500 páginas padrão ⁶ Amarelo: 16.500 páginas padrão ⁶	106R04046 106R04047 106R04048
Cartucho do fotorreceptor	Ciano: 190.000 páginas padrão ⁷ Magenta: 190.000 páginas padrão ⁷ Amarelo: 190.000 páginas padrão ⁷ Branco: 190.000 páginas padrão ⁹	101R00602
Cartucho de resíduos	Até 47.000 páginas padrão ¹⁰	108R01504
Limpador da transferência da correia intermediária	160.000 páginas padrão ⁷	104R00256
Rolo de transferência	200.000 páginas padrão ⁷	116R00015
Cartucho do Criador de livretos do Módulo de acabamento Office (8 cartuchos por recipiente)	16.000 grampos (2.000 cada cartucho)	008R12897
Refil do grampo para o Módulo de acabamento Office (3 refis por recipiente)	15.000 grampos (5.000 cada refil)	008R12941
Cartuchos de grampos para o Módulo de acabamento BR e o Módulo de acabamento Office (1 cartucho por caixa)	5.000 grampos (5.000 cada cartucho)	008R12964
Cartuchos de grampos para o Criador de livretos BR (1 cartucho por caixa)	5.000 grampos (5.000 cada cartucho)	008R13177

Impressora em cores Xerox® VersaLink® C8000W

ACESSÓRIOS/OPÇÕES	
Módulo de duas bandejas	097S04969
Módulo de bandejas Tandem	097S04970
Alimentador de alta capacidade	097S04845
Bandeja de envelopes (substitui a bandeja 1)	497K17880
Módulo de acabamento office	097S05019
Furador de 2/3 furos para Módulo de acabamento Office (disponível no Hemisfério Oriental)	497K20600
Furador de 2/4 furos para Módulo de acabamento Office (disponível no Hemisfério Ocidental)	497K20610
Criador de livreto para Módulo de acabamento Office	497K20590
Módulo de acabamento BR com Criador de livretos com furador de 2/3 furos (requer kit de transporte horizontal)	097S04981
Módulo de acabamento BR com Criador de livretos com furador de 2/4 furos (requer kit de transporte horizontal)	097S04982
Kit de transporte horizontal ou Módulo de acabamento BR	497K17440
320 GB de HDD	097S04971
Kit do adaptador de rede sem fio	497K16750
Leitor de cartão interno/Kit RFID	497K18120 (hemisfério ocidental) 497K18140 (hemisfério oriental)
Kit do software Bianco Digitale	497N07139

¹ Velocidade de impressão declarada conforme ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ A produção média recomendada não é a mínima, mas destina-se a cobrir uma faixa de volumes para diferentes ambientes.

⁴ Estados de energia definidos por requisitos do programa ENERGY STAR® para equipamentos de imagem.

⁵ As capacidades de papel baseiam-se em material de 75 g/m² (20 lb); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁶ Média de páginas padrão. Rendimento declarado conforme ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

⁷ Páginas aproximadas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e da velocidade da máquina. Para mais informações, acesse: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

⁸ Usando 5% de cobertura.

⁹ Até 240.000 páginas padrão em execução somente em páginas brancas.

¹⁰ Rendimento máximo executando 100% em páginas brancas com cobertura de 5%. Rendimento esperado de 30,4K executando em páginas 50% WCMY, 40% W, 10% CMY.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html.

Para obter mais informações, visite-nos no site www.office.xerox.com/index/ptbr.html.

As configurações variam de acordo com a região.