

Цветной принтер Xerox® VersaLink® C8000W



Цветной принтер VersaLink® C8000W создан на основе технологии Xerox® ConnectKey®. Дополнительные сведения см. по адресу www.xerox.com/C8000W

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		VERSALINK® C8000W/DT	
Скорость односторонней печати ¹ 8,5 x 11 дюймов/A4 8,5 x 11 дюймов/A4 SEF 8,5 x 11 дюймов/216 x 356 мм 11 x 17 дюймов/A3 (297 x 420 мм) 12 x 18 дюймов/SRA3 (320 x 450 мм)	До 45 стр/мин при подаче длинной кромкой (LEF) До 32 стр/мин До 26 стр/мин До 22 стр/мин		
Двусторонняя печать ¹ 8,5 x 11 дюймов/A4 8,5 x 11 дюймов/A4 SEF 8,5 x 11 дюймов/216 x 356 мм 11 x 17 дюймов/A3 (297 x 420 мм) 12 x 18 дюймов/SRA3 (320 x 450 мм)	До 45 стр/мин при подаче длинной кромкой (LEF) До 32 стр/мин До 17 стр/мин До 15 стр/мин		
Месячная нагрузка ²	До 205 000 страниц в месяц		
Рекомендуемый средний ежемесячный объем печати ³	До 20 000 страниц в месяц		
Жесткий диск	Жесткий диск 320 ГБ (опция)		
Процессор	1,6 ГГц, двухъядерный		
Объем памяти	4 ГБ		
Связь	Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a и Wi-Fi Direct при наличии опционального комплекта Wi-Fi (одновременное подключение к проводной и беспроводной сети), связь малого радиуса действия (NFC) Tap-to-Pair		
Функции контроллера	Клонирование конфигураций, Xerox Extensible Interface Platform®, приложение Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, поддержка сетевого учета, разрешения на основе ролей, возможность идентификации с помощью карт общего назначения (Convenience Authentication)		
Языки пользовательского интерфейса	Английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, бразильский португальский, русский, нидерландский, шведский, датский, финский, норвежский, греческий, турецкий, польский, чешский, венгерский, румынский, каталонский		

Цветной принтер Xerox® VersaLink® C8000W

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ				
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ				
Северная Америка	Напряжение: 110–127 В +/-10% Частота: 50/60 Гц +/-3%, 12 А			
Европа и остальные регионы	Напряжение: 220–240 В +/- 10% Частота: 50/60 Гц +/-3%, 10 А			
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ				
Печать ⁴	Для 110 В: 2,30 кВт*ч Для 220 В: 2,32 кВт*ч			
Режим ожидания ⁴	110 В: 75,3 Вт или менее 220 В: 73,8 Вт или менее			
Режим сна ⁴	110 В: 0,48 Вт или менее 220 В: не более 0,53 Вт			
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ				
Допустимый диапазон температур при хранении	Ниже 48°C и соответствие требованиям MN2-810.13			
Допустимый диапазон температур при эксплуатации	10° – 28°C, при влажности 85% не более 28°C			
Допустимая относительная влажность	15–85%, при 32°C не более 62,5%			
Уровни звуковой мощности	Печать: Не более 6,63 Б(А) Режим ожидания: не более 3,24 Б(А) Вся система (с финишером) Печать: 7,56 Б(А) Режим ожидания: 3,36 Б(А)			
Уровни звукового давления	Печать: Не более 56,8 дБ(А) Режим ожидания: не более 15,4 дБ Вся система (с финишером) Печать: 57,1 дБ Режим ожидания: 15,2 дБ			
Длительность загрузки (из выключенного состояния до готовности интерфейса)	Менее 60 с			
Время разогрева (из спящего режима до готовности)	Менее 10 с (без жесткого диска) менее 16 с (с жестким диском)			
РАЗМЕРЫ И МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ)	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	ВЕС
VersaLink® C8000W/DT	24,4 дюйма/620 мм	28,5 дюйма/723 мм	31,9 дюйма/809,3 мм	178 фунтов/80,8 кг
Двухлотковый модуль	26,3 дюйма/668,5 мм	28,5 дюйма/723 мм	10,3 дюйма/261,2 мм	60,0 фунтов/27,2 кг
Модуль тандемного лотка	26,3 дюйма/668,5 мм	28,5 дюйма/723 мм	10,3 дюйма/261,2 мм	74,5 фунта/33,8 кг
Податчик большой емкости	15,3 дюйма/389 мм	23,7 дюйма/602,9 мм	15,0 дюйма/380,01 мм	63,9 фунта/29,0 кг
Финишер-степлер	19,7 дюйма/501 мм	25,7 дюйма/653 мм	38,7 дюйма/983 мм	55,1 фунта/25 кг
Брошюровщик для финишера-степлера (опция)	11,5 дюйма/298,5 мм	26,4 дюйма/673 мм	42,5 дюйма/1080 мм	22,0 фунта/10 кг
Финишер BR с брошюровщиком	30,28 дюйма/769,2 мм	28,5 дюйма/723 мм	41,5 дюйма/1055,1 мм	134,3 фунта/60,9 кг

Цветной принтер Xerox® VersaLink® C8000W

РАЗМЕРЫ И ВЕС (ВКЛЮЧАЯ УПАКОВКУ)	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	ВЕС
VersaLink® C8000W/DT	32,8 дюйма/833 мм	28,2 дюйма/717 мм	33,4 дюйма/852 мм	209,4 фунта/95 кг
Податчик большой емкости	20,7 дюйма/526 мм	29,8 дюйма/756 мм	19,3 дюйма/491 мм	74,3 фунта/33,7 кг
Двухлотковый модуль	32,7 дюйма/830 мм	33,5 дюйма/850 мм	15,75 дюйма/400 мм	72,7 фунта/33 кг
Модуль tandemного лотка	32,7 дюйма/830 мм	33,5 дюйма/850 мм	15,75 дюйма/400 мм	86 фунтов/39 кг
Финишер-степлер	31,1 дюйма/790 мм	38,9 дюйма/990 мм	21,8 дюйма/555 мм	77,1 фунта/35 кг
Брошюровщик для финишера-степлера (опция)	19,4 дюйма/495 мм	30 дюймов/761 мм	16,9 дюйма/430 мм	31 фунт/14 кг
Финишер BR с брошюровщиком	30 дюймов/764 мм	30,5 дюйма/774 мм	47,4 дюйма/1203 мм	169,7 фунта/77 кг
Горизонтальный транспорт для финишера BR с брошюровщиком	21 дюйм/533 мм	23,1 дюйма/589 мм	12,6 дюйма/319 мм	14,3 фунта/6,5 кг
СЕРТИФИКАТЫ				
Актуальный список сертификатов доступен по адресу www.xerox.com/OfficeCertifications .				
ПЕЧАТЬ				
Время вывода первого отпечатка	Всего 15 с при цветной печати			
	Всего 14 с при монохромной печати			
Разрешение печати	До 1200 x 2400 т/д			
Языки описания страниц	Adobe® PostScript® 3™			
Управление цветом	Xerox Colour Management для носителей 12 цветов			
Максимальная область печати	4 мм от передней кромки листа, 2 мм от задней и боковых кромок			
Функции печати	<p>Титульные листы Включение/отключение двунаправленной связи Состояние в реальном времени Макет брошюры Послепечатная обработка (требуется послепечатная обработка) Соответствие новому формату бумаги Идентификация заданий (идентификатор печати или идентификатор титульных листов на полях первой страницы или на всех страницах) Мониторинг заданий (клиентский или местный пользовательский интерфейс) Макет страницы «печать блоком» (до 16 страниц на лист) Выбор бумаги по атрибуту Личная печать Включение и отключение функции Print Around Пробный комплект Сохранение заданий Масштабирование заданий Защищенная печать Пропуск пустых страниц Специальные страницы (программирование специальных страниц: обложки, вставки, исключения) Сохранение и вызов настроек драйвера Удаление сохраненных заданий Двусторонняя печать (по умолчанию) Водяные знаки (предопределенные и пользовательские) Настройки драйвера Xerox® Earth Smart</p>			
Операционные системы	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 macOS® 10.14, 10.15, 11 Примечание. Для получения информации о поддерживаемых версиях операционных систем выберите устройство в разделе с драйверами на сайте www.support.xerox.com .			

Цветной принтер Xerox® VersaLink® C8000W

Шрифты	Шрифтов PostScript: 136
Xerox® Global Print Driver®	По-настоящему универсальный драйвер принтера, позволяющий ИТ-администраторам устанавливать и обновлять устройства Xerox® и сторонних производителей, а также управлять ими. Предоставляет конечным пользователям единообразный и простой в использовании интерфейс, делающий ненужным частые обращения в службу поддержки и облегчающий управление службами печати.
БЕЗОПАСНОСТЬ	
Функции безопасности	<p>Управление доступом 256-битное шифрование AES Журнал аудита Проверка пути к сертификату Список отзыва сертификатов (CRL) / протокол состояния (OCSP) Обнаружение внешней фальсификации программ (плагин XCP) Интеграция Cisco® Identity Services Engine (ISE) Фильтрация доменов FIPS 140-2 Проверка микропрограммы Немедленная перезапись диска* Фильтрация по IP-адресам Технология IPsec Сетевая аутентификация С фильтрацией портов Предварительно установленные самоподписанные сертификаты Разрешения на основе ролей Защищенная печать Управление сертификатами безопасности SNMPv3 Протокол статуса (OCSP) TLS/SSL Доверенный платформенный модуль (TPM)</p> <p>*Требуется жесткий диск / комплект для повышения производительности</p>
УЧЕТ	
XEROX® STANDARD ACCOUNTING/СЕТЕВОЙ УЧЕТ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)	
Отслеживание	Использование печати
Учет	<p>Xerox® Standard Accounting Tool До 1 000 учетных записей пользователей без HDD До 9 999 учетных записей пользователей с HDD До 500 общих учетных записей</p> <p>Сетевой учет (учет на основе заданий) До 1 000 идентификаторов пользователей До 1 000 идентификаторов учетных записей без жесткого диска До 60 000 идентификаторов учетных записей с жестким диском До 14 000 проводок (транзакций)</p>
Функции	Администратор может управлять функциями помощью интерфейса Embedded Web Server.
ОПЦИИ УЧЕТА — СЕТЕВОЙ УЧЕТ (ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМИ УЧЕТНЫМИ ФУНКЦИЯМИ С ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВЕРА)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Расширенный сетевой учет использования с получением наиболее актуальных данных об использовании системы • Комплексное управление, отслеживание использования устройств печати в рамках компании и предоставление отчетности • Партнеры по Xerox Alliance предлагают широкий выбор соответствующих решений. Подробные сведения см. на веб-сайте www.xerox.com • Расширенные функции безопасности включают одновременную поддержку протоколов HTTP/HTTPS • Устройство может запрашивать аутентификацию у сторонних серверов, позволяя использовать большие базы данных пользователей и учетных записей • Принятие имени пользователя при идентификации на панели управления и дальнейшая передача стороннему средству сетевого учета

Цветной принтер Xerox® VersaLink® C8000W

ПОДАЧА БУМАГИ			
ОБХОДНОЙ ЛОТОК			
Емкость ⁵	100 листов		
Размеры	Пользовательские форматы: 3,5 x 3,9 дюйма — 12,6 x 19 дюймов/88,9 x 98,4 — 320 x 482,6 мм Плакаты: 3,5 x 3,9 дюйма — 12,6 x 52 дюйма/88,9 x 98,4 — 320 x 1320,8 мм		
Плотность	Одно- и двусторонняя печать: 64 — 300 г/м ²		
Типы	Канцелярская Обычная Картотечная Пользовательская Конверты Глянцевая картотечная	Перфорированная Наклейки Плотная картотечная Плотная глянцевая картотечная Бланки Тонкая картотечная	Тонкая глянцевая картотечная С печатью Открытки Переработанная
ЛОТКИ 1 И 2			
Емкость ⁵	По 520 листов в каждом лотке		
Размеры	Лоток 1: 3,9 x 5,8 дюйма — 11,7 x 17 дюйма/100 x 148 — 297 x 431,8 мм Лоток 2: 3,9 x 5,8 дюйма — 12,6 x 18 дюйма/100 x 148 — 320 x 457,2 мм		
Плотность	Одно- и двусторонняя печать: 64 — 300 г/м ²		
Типы	Канцелярская Обычная Картотечная Пользовательская Глянцевая картотечная	Перфорированная Наклейки Плотная картотечная Плотная глянцевая картотечная Бланки	Тонкая картотечная Тонкая глянцевая картотечная С печатью Переработанная
ДВУХЛОТКОВЫЙ МОДУЛЬ			
Емкость ⁵	1 040 листов		
Размеры	Пользовательские форматы: 3,9 x 5,8 дюйма — 12,6 x 18 дюйма/100 x 148 — 320 x 457,2 мм		
Плотность	Одно- и двусторонняя печать: от 18 фунтов Bond до 110 фунтов (обложка)/64 — 300 г/м ²		
Типы	Канцелярская Обычная Картотечная Пользовательская Глянцевая картотечная	Перфорированная Наклейки Плотная картотечная Плотная глянцевая картотечная Бланки	Тонкая картотечная Тонкая глянцевая картотечная С печатью Переработанная

Цветной принтер Xerox® VersaLink® C8000W

ТАНДЕМНЫЙ МОДУЛЬ																
Емкость ⁵	2 000 листов															
Размеры	8,5 x 11 дюймов, 7,25 x 10,5 дюймов / A4, B5															
Плотность	Одно- и двусторонняя печать: от 18 фунтов Bond до 110 фунтов (обложка)/64 — 300 г/м ²															
Типы	<table border="0"> <tr> <td>Канцелярская</td> <td>Перфорированная</td> <td>Тонкая картотечная</td> </tr> <tr> <td>Обычная</td> <td>Наклейки</td> <td>Тонкая глянцевая картотечная</td> </tr> <tr> <td>Картотечная</td> <td>Плотная картотечная</td> <td>С печатью</td> </tr> <tr> <td>Пользовательская</td> <td>Плотная глянцевая картотечная</td> <td>Переработанная</td> </tr> <tr> <td>Глянцевая картотечная</td> <td>Бланки</td> <td></td> </tr> </table>	Канцелярская	Перфорированная	Тонкая картотечная	Обычная	Наклейки	Тонкая глянцевая картотечная	Картотечная	Плотная картотечная	С печатью	Пользовательская	Плотная глянцевая картотечная	Переработанная	Глянцевая картотечная	Бланки	
Канцелярская	Перфорированная	Тонкая картотечная														
Обычная	Наклейки	Тонкая глянцевая картотечная														
Картотечная	Плотная картотечная	С печатью														
Пользовательская	Плотная глянцевая картотечная	Переработанная														
Глянцевая картотечная	Бланки															
ПОДАТЧИК БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ																
Емкость ⁵	2 000 листов															
Размеры	8,5 x 11 дюймов, 7,25 x 10,5 дюймов / A4, B5															
Плотность	от 18 фунтов Bond до 95 фунтов (обложка)/64 — 216 г/м ²															
Типы	<table border="0"> <tr> <td>Канцелярская</td> <td>Глянцевая картотечная</td> <td>Тонкая глянцевая картотечная</td> </tr> <tr> <td>Обычная</td> <td>Перфорированная</td> <td>Переработанная</td> </tr> <tr> <td>Картотечная</td> <td>Бланки</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Пользовательская</td> <td>Тонкая картотечная</td> <td></td> </tr> </table>	Канцелярская	Глянцевая картотечная	Тонкая глянцевая картотечная	Обычная	Перфорированная	Переработанная	Картотечная	Бланки		Пользовательская	Тонкая картотечная				
Канцелярская	Глянцевая картотечная	Тонкая глянцевая картотечная														
Обычная	Перфорированная	Переработанная														
Картотечная	Бланки															
Пользовательская	Тонкая картотечная															
ЛОТОК ДЛЯ КОНВЕРТОВ — ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ЛОТОК 1 (ОПЦИЯ)																
Емкость ⁵	До 50 конвертов															
Размеры	#10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 Пользовательские форматы: 3,5 x 3,85 дюйма — 9,5 x 13,1 дюйма/90 x 98 — 241 x 332 мм															
ОБЩАЯ ЕМКОСТЬ																
VersaLink® C8000/DT/W	1140 листов															
Максимальная емкость ⁵	5140 листов															
ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА																
ВЫХОДНЫЕ ЛОТКИ																
Двойной сдвигающий выходной лоток (в стандартной комплектации, когда финишеры не присоединены)	500 листов (без центрального лотка) 2 x 250 листов (с центральным лотком при выключенном сдвиге), 2 x 125 листов (с центральным лотком при включенном сдвиге)															
ФИНИШЕР-СТЕПЛЕР (ОПЦИЯ)																
Емкость ⁵	Лоток укладчика: 2 000 несшитых листов, 1 000 листов со сшиванием одной скрепкой или 750 листов со сшиванием двумя скрепками (A4) Сдвиг доступен для комплектов с подборкой копий стандартного формата (от A4 до A3)															
Размеры	11,7 x 17 дюймов/Минимум 297 x 432 мм для сшивания формата 210 x 148 мм															
Плотность	18 фунтов, Bond/60–256 г/м ²															
Многопозиционное сшивание	50 листов высокосортной бумаги 24 фунта / 90 г / м ²															
Перфорация (опция) Северная Америка: Европа и остальные регионы:	Обложка: до 65 фунтов (220 г/м ²) Перфоратор на 2/3 отверстия Перфоратор на 2/4 отверстия															
БРОШЮРОВЩИК ДЛЯ ФИНИШЕРА-СТЕПЛЕРА (ОТГИБАНИЕ КРАЕВ / СОЗДАНИЕ РУБЧИКОВ, СШИВАНИЕ НА СГИБЕ) (ОПЦИЯ)																
Емкость ⁵	40 брошюр (по 2–15 листов в каждой, плотность бумаги: не более 80 г/м ²)															
Размеры	Letter --- 8,5 x 11 дюймов/A4 SEF Legal --- 8,5 x 14 дюймов/B4 SEF Ledger --- 11 x 17 дюймов/A3 SEF															

Цветной принтер Xerox® VersaLink® C8000W

Сшивание на сгибе	Брошюры 2–15 листов (8–60 стр.) плотностью от 18 до 24 фунтов, Bond/60–90 г/м ² (обложки до 220 г/м ²)
Отгибание краев / создание рубчиков	1–15 несшитых листов плотностью 60–105 г/м ²
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ОФИСНЫЙ ФИНИШЕР (BR) С БРОШЮРОВЩИКОМ (ТРЕБУЕТСЯ КОМПЛЕКТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТРАНСПОРТЕРА)	
Емкость ⁵	Верхний лоток со сдвигом: 500 несшитых листов 8.5 x 11 in./A4 Лоток сшивателя с укладкой: 1500 несшитых листов 8.5 x 11 in./11 x 17 in./A4/A3 или 200 сшитых (1-, 2- или 4-позиционным способом) комплектов 8,5 x 11 дюймов/A4 или 100 сшитых комплектов 11 x 17 дюймов/A3
Размеры	4 x 6 дюймов — 11 x 17 дюймов/A6–A3 для укладки 7,25 x 10,5 дюйма — 11 x 17 дюймов/B5–A3 для сшивания
Плотность	От 16 фунтов (Bond) до 110 фунтов (обложка)/60–300 г/м ² , высокосортная/обложки (мелованная и немелованная бумага)
Сшивание	Одно- или многопозиционное сшивание Автоматическое сшивание (максимум 50 листов) — 24 фунта/90 г/м ² Поддерживаемые форматы: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4, B5
Перфорация Северная Америка Европа	Перфорация 2/3 отверстий Перфорация 2/4 отверстий «Шведская» перфорация, 4 отверстия (опция)
Брошюровка	Сшивание на сгибе от 2 до 16 листов (7 листов плотностью 106–176 г/м ² (мелованная бумага) или 5 листов плотностью 177–220 г/м ² (немелованная бумага)) Поддерживается фальцовка в одно сложение до 5 листов Поддержка форматов Letter, Legal, Tabloid, A3, A4
УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ	
Сетевые протоколы	TCP/IP: HTTP/HTTPS, протокол интернет-печати, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, Bonjour®/AirPrint™ Большинство неиспользуемых протоколов можно отключить
Протоколы администрирования	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
ПАНЕЛЬ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ	
	<ul style="list-style-type: none"> • Служит для оперативного получения технической поддержки и обучения пользователей в удобном виде • IT-администраторы и уполномоченные пользователи могут дистанционно управлять аппаратом с веб-страницы на любом устройстве • Удаленное управление аналогично выполнению задач непосредственно на аппарате
ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС XEROX® CENTREWARE®	
	<ul style="list-style-type: none"> • Веб-серверное приложение, позволяющее сетевым администраторам управлять устройствами с любой рабочей станции с Windows или другой операционной системой • Совместим с любыми принтерами с протоколом SNMP любых производителей • Решает следующие задачи: обнаружение и установка устройств, проверка работоспособности, устранение неполадок, модернизация оборудования, ведение базовой отчетности и управление активами
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ВЕБ-СЕРВЕР XEROX® EMBEDDED WEB SERVER — ВСТРОЕННАЯ ВЕБ-СТРАНИЦА УСТРОЙСТВА	
Состояние устройства	<ul style="list-style-type: none"> • Состояние и содержимое лотков • Состояние расходных материалов • Информация о счетчиках • Быстрые ссылки • Онлайн-поддержка
Просмотр очереди печати	Управление очередью печати заданий — просмотр и удаление
Администрирование устройства	Быстрое и удобное удаленное решение задач настройки, конфигурирования устройством и управления им

Цветной принтер Xerox® VersaLink® C8000W

Браузеры	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
УДАЛЕННЫЕ СЛУЖБЫ		
Автоматическое считывание показаний счетчиков Xerox® (AMR)	Автоматизация процессов сбора и отправки отслеживаемых показателей, необходимых для контроля использования устройств Xerox® и выставления счетов. Избавляет от необходимости участия конечных пользователей, гарантирует своевременную отправку показаний счетчиков в компанию Xerox.	
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ		
	<ul style="list-style-type: none"> • Цветной принтер VersaLink® C8000W/DT • Тонер-картриджи стартовой емкости: комплект тонер-картриджей (голубой, пурпурный, желтый: на 8 000 отпечатков)⁶, белый: на 5 000 отпечатков) • Комплект принт-картриджей — по одному для каждого цвета (голубой, пурпурный, желтый и белый: на 240 000 отпечатков)⁷ • Краткое руководство по эксплуатации • Руководство по установке • Комплект VersaLink C8000W Starter и Sample Media • Компакт-диск с программным обеспечением и документацией (драйверы, информация по безопасности, нормативным требованиям, вторичной переработке и гарантийным обязательствам) • Шнур питания 	
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Тонер-картриджи стандартной емкости	Голубой: 7 600 стандартных страниц ⁶ Пурпурный: 7 600 стандартных страниц ⁶ Желтый: 7 600 стандартных страниц ⁶ Белый: 5 000 стандартных страниц ⁸	106R04034 106R04035 106R04036 106R04646
Тонер-картриджи большой емкости	Голубой: 16 500 стандартных страниц ⁶ Пурпурный: 16 500 стандартных страниц ⁶ Желтый: 16 500 стандартных страниц ⁶	106R04046 106R04047 106R04048
Принт-картридж	Голубой: 190 000 стандартных страниц ⁷ Пурпурный: 190 000 стандартных страниц ⁷ Желтый: 190 000 стандартных страниц ⁷ Белый: 190 000 стандартных страниц ⁹	101R00602
Сборник отходов	До 47 000 стандартных страниц ¹⁰	108R01504
Устройство очистки ремня промежуточного переноса изображения	160 000 стандартных страниц ⁷	104R00256
Ролик переноса	200 000 стандартных страниц ⁷	116R00015
Картридж финишера-степлера с брошюровщиком (8 картриджей в контейнере)	16 000 скрепок (2 000 в каждом картридже)	008R12897
Пополнение скрепок для финишера-степлера (3 пополнения на контейнер)	15 000 скрепок (5 000 в каждой кассете)	008R12941
Картриджи шивателя для офисного финишера BR и финишера-степлера (1 картридж в коробке)	5 000 скрепок (5 000 в каждом картридже)	008R12964
Картриджи шивателя для офисного брошюровщика BR (1 картридж в коробке)	5 000 скрепок (5 000 в каждом картридже)	008R13177

Цветной принтер Xerox® VersaLink® C8000W

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/ОПЦИИ	
Двухлотковый модуль	097S04969
Тандемный модуль	097S04970
Податчик большой емкости	097S04845
Лоток для конвертов (заменяет лоток 1)	497K17880
Финишер-степлер	097S05019
Перфоратор на 2/3 отверстия для финишера-степлера (доступен в для Восточного полушария)	497K20600
Перфоратор на 2/4 отверстия для финишера-степлера (доступен в Западного полушария)	497K20610
Брошюровщик для финишера-степлера	497K20590
Финишер с брошюровщиком BR и перфоратором 2/3 (требуется комплект соединительного модуля)	097S04981
Финишер с брошюровщиком BR и перфоратором 2/4 (требуется комплект соединительного модуля)	097S04982
Комплект соединительного модуля для финишера BR	497K17440
Жесткий диск 320 ГБ	097S04971
Комплект адаптера беспроводной сети	497K16750
Встроенное устройство считывания карт / комплект RFID	497K18120 (Западное полушарие) 497K18140 (Восточное полушарие)
Программный комплект Bianco Digitale	497N07139

¹ Заявленная производительность указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734.

² Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается.

³ Рекомендуемая средняя производительность не является минимальной и ориентирована на различные объемы печати в разных средах.

⁴ Данные о состоянии электропитания согласно требованиям программы ENERGY STAR®, предъявляемым к оборудованию для создания изображений.

⁵ Емкость лотков для бумаги рассчитана для материалов плотностью 75 г/м², фактическая емкость зависит от плотности материала.

⁶ Средний ресурс при стандартном заполнении. Заявленный ресурс в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс зависит от изображения, площади покрытия и режима печати.

⁷ Приблизительное количество страниц. Ресурс может отличаться от указанного значения в зависимости от тиража, размера/ориентации материала и скорости печати. Дополнительные сведения см. на сайте: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

⁸ При 5-процентном покрытии.

⁹ До 240 000 стандартных страниц (только с белыми страницами).

¹⁰ Макс. ресурс при использовании 100% белых страниц с 5-процентным покрытием, ожидаемый ресурс 30,4 тыс. страниц (50% заполнение белым + CMY, 40% заполнение белым и 10% CMY-страницы).

Использованные расходные материалы подлежат возврату в рамках программы Xerox® Green World Alliance® по сбору, повторному использованию и вторичной переработке. Дополнительные сведения см. по адресу www.xerox.com/About-Xerox/Recycling.

Для получения более подробной информации посетите наш сайт по адресу www.xerox.com/Office.

Конфигурации зависят от региона.