

Imprimante couleur VersaLink® C9000 de Xerox®



L'imprimante couleur VersaLink® C9000 bénéficie de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.connectkey.fr.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	VERSALINK® C9000DT
Vitesse recto¹ A4/ 8,5 x 11 po A4 DGC/ 8,5 x 11 po 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po A3/ 297 x 420 mm/ 11 x 17 po SRA3/ 320 x 450 mm/ 12 x 18 po	Jusqu'à 55 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 40 ppm Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 27 ppm
Vitesse recto verso¹ A4/ 8,5 x 11 po A4 DGC/ 8,5 x 11 po 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po A3/ 297 x 420 mm/ 11 x 17 po SRA3/ 320 x 450 mm/ 12 x 18 po	Jusqu'à 55 ppm DGC Jusqu'à 40 ppm Jusqu'à 21 ppm jusqu'à 19 ppm
Volume mensuel²	Jusqu'à 270 000 pages/ mois
Volume d'impression mensuel moyen recommandé³	Jusqu'à 30 000 pages par mois
Disque dur	Disque dur de 320 Go
Processeur	Processeur double cœur à 1,6 GHz
Mémoire	4 Mo
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 haut débit, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans-fil), NFC Taper pour appairer
Fonctions du contrôleur	Clonage de la configuration, Plateforme d'interface extensible de Xerox®, Galerie d'applis de Xerox®, Outil de comptabilisation standard de Xerox®, Permissions basées sur les rôles, Authentification pratique activée
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, turc, polonais, tchèque, hongrois, grec, roumain, catalan

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Amérique du Nord	Tension : 110 à 127 V +/- 10 % Fréquence : 50/ 60 Hz +/-3 %, 12 A
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220-240 V +/-10 % Fréquence : 50/ 60 Hz +/-3 %, 10 A

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Impression ⁴	Pour 110 V : 2,85 kWh Pour 220 V : 2,82 kWh
Mode En attente ⁴	110 V : 75,3 watts ou moins 220 V : 73,8 watts ou moins
Mode Veille ⁴	0,71 watt ou moins

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de températures requises (stockage)	Moins de 48 °C et en conformité avec MN2-810.13
Plage de températures requises (fonctionnement)	De 50 à 83 °F/ de 10 à 28 °C. Doit être 28 °C maximum si l'humidité est à 85 %
Humidité relative requise	De 15 % à 85 %. Doit être 62,5 % ou inférieur à 32 °C
Niveaux de puissance sonore	Impression : 6,83 B(A) max. En attente : 3,24 B(A) max. Système complet (module de finition inclus) Impression : 7,64 B(A) En attente : 3,38 B(A)
Niveaux de pression sonore	Impression : 58,2 dB ou moins En attente : 15,1 dB ou moins Système complet (module de finition inclus) Impression : 58,1 dB En attente : 15,3 dB
Temps de démarrage (de l'état éteint à l'interface utilisateur prête)	Moins de 60 secondes
Temps de préchauffage (de l'état de veille à l'interface utilisateur prête)	Moins de 16 secondes

DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C9000/DT	620 mm/ 24,4 po	723 mm/ 28,5 po	809,3 mm/ 31,9 po	80,8 kg/ 178 lb
Module à deux magasins	668,5 mm/ 26,3 po	723 mm/ 28,5 po	261,2 mm/ 10,3 po	27,2 kg/ 60,0 lb
Module magasin tandem	668,5 mm/ 26,3 po	723 mm/ 28,5 po	261,2 mm/ 10,3 po	33,8 kg/ 74,5 lb
Chargeur à haute capacité	389 mm/ 15,3 po	602,9 mm/ 23,7 po	380,01 mm/ 15,0 po	29,0 kg/ 63,9 lb
Module de finition Office LX	559,8 mm/ 22 po	552 mm/ 21,7 po	1012 mm/ 39,8 po	28,0 kg/ 61,7 lb
Module de finition Office avec plieuse-brocheuse connectée	1513 mm/ 59,5 po	723 mm/ 28,4 po	1076 mm/ 42,3 po	151,6 kg/ 334,2 lb
Module de finition BR avec plieuse-brocheuse	769,2 mm/ 30,28 po	723 mm/ 28,5 po	1055,1 mm/ 41,5 po	60,9 kg/ 134,3 lb
DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C9000/DT	833 mm/ 32,8 po	717 mm/ 28,2 po	852 mm/ 33,4 po	95 kg/ 209,4 lb
Chargeur à haute capacité	526 mm/ 20,7 po	756 mm/ 29,8 po	491 mm/ 19,3 po	33,7 kg/ 74,3 lb

Imprimante couleur VersaLink® C9000 de Xerox®

Module à deux magasins	830 mm/ 32,7 po	850 mm/ 33,5 po	400 mm/ 15,75 po	33 kg/ 72,7 lb
Module magasin tandem	830 mm/ 32,7 po	850 mm/ 33,5 po	400 mm/ 15,75 po	39 kg/ 86 lb
Modules de finition Office	690 mm/ 27,2 po	1021 mm/ 40,2 po	654 mm/ 25,7 po	37 kg/ 82 lb
Module de finition avec plieuse-brocheuse	507 mm/ 20 po	761 mm/ 30 po	437 mm/ 17,2 po	14 kg/ 31 lb
Module de finition BR avec plieuse-brocheuse	764 mm/ 30 po	774 mm/ 30,5 po	1203 mm/ 47,4 po	77 kg/ 169,7 lb
Transport horizontal pour module de finition BR avec plieuse-brocheuse	533 mm/ 21 po	589 mm/ 23,1 po	319 mm/ 12,6 po	6,5 kg/ 14,3 lb

CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste actualisée des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications.

IMPRESSION

Temps de sortie de la première impression	Seulement 10,5 secondes en couleur
	Seulement 10 secondes en noir et blanc
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5c, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
Gestion des couleurs	Tableau de couleurs d'accompagnement intégré avec possibilité de remplacer la table de couleurs approuvée par PANTONE®, éditeur de couleurs d'accompagnement personnalisé, logiciel intégré de gestion des couleurs Xerox® Precise.
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/ Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page des cahiers Paramètres couleur (luminosité, contraste, saturation, balance des couleurs) Correction des couleurs Mode Brouillon Finition (requiert un équipement de finition) Adaptation au nouveau format papier Identification des travaux (impression d'un identifiant ou d'une page de garde, impression d'un identifiant dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages) Suivi des travaux (interface utilisateur client ou locale) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Activation/ Désactivation de la fonction Print Around (File d'attente intelligente) Impression depuis USB Mode Noir Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Suppression des travaux enregistrés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote

Imprimante couleur VersaLink® C9000 de Xerox®

Impression depuis USB	Permet l'impression libre service via le port USB Type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB Type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Systèmes d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® UNIX® Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com/fr-fr .
Polices	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83
Xerox® Global Print Driver®	Pilote d'imprimante vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® avec un seul pilote. Il fournit une interface cohérente et facile à utiliser pour les utilisateurs finaux, réduisant le nombre d'appels à l'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.
Pilote Xerox® Pull Print	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement Pull Print. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Xerox® Pull Print facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus à gérer et configurer plusieurs pilotes. Peut être utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® entre autres solutions.
SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS POUR APPAREILS MOBILES	
Apple® AirPrint®	Imprimez vos courriers électroniques, des photos et des documents de travail importants directement depuis un iPhone® ou iPad® d'Apple sans avoir à installer des pilotes ou à brancher des câbles. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Certifié Mopria®	Les périphériques d'impression compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiés Mopria®. La certification Mopria garantit une impression sans fil à partir de votre smartphone, tablette et autres appareils mobiles pris en charge par Mopria (Android™) instantanément et facilement.
Appli @printbyXerox de Xerox®	L'appli @printbyXerox est un service gratuit qui permet d'imprimer de manière sécurisée depuis n'importe quel appareil d'accès à la messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ etc.) sur une imprimante ou une multifonction de Xerox®, en utilisant une adresse électronique unique et sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs finaux envoient simplement des pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande multifonction.
Plug-in Xerox® Print Service pour Android™	Le Plug-in Xerox® Print Service pour périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalisent l'impression mobile, sans nécessiter d'applis tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un appareil mobile connecté à une imprimante via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression robustes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'accès aux documents imprimés sécurisé par un code. Ce Plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Solutions augmente la productivité et réduit les coûts grâce à une solution modulaire de gestion de l'impression et de mobilité. Contrôlez et gérez votre parc d'imprimantes tout en favorisant la productivité des effectifs mobiles avec des workflows simplifiés, une convivialité accrue et une sécurité renforcée, pour n'importe quelle marque d'imprimante, en tout lieu. Xerox® Workplace Solutions offre des options de licences flexibles adaptées à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, avec des possibilités d'évolution au fur et à mesure de leur croissance. <ul style="list-style-type: none"> • Xerox® Workplace Suite : Sur site, votre serveur • Xerox® Workplace Cloud : Configuration simple, administration cloud Pour en savoir plus sur Xerox® Workplace Suite et sur Xerox® Workplace Cloud, veuillez consulter le site www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-workplace-cloud .

SOLUTIONS LOGICIELLES	
Applis Xerox® ConnectKey® (disponibles sur l'appli Xerox® App Gallery)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Toutefois, contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey® ne requièrent aucun serveur, ordinateur ou ressource informatique dédiés. Il suffit de télécharger ces applis ConnectKey® légères et sans serveur sur votre appareil.
SÉCURITÉ	
Fonctions de sécurité	Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin des certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/ Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (Plug-in XCP) Intégration Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage de port Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur le rôle Impression sécurisée Gestion des certificats de sécurité Activation de Smart Card (CAC/ PIV/ .NET) SNMPv3 Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) TLS/ SSL Module de plateforme sécurisée (TPM)
COMPTABILISATION	
COMPTABILISATION STANDARD/ COMPTABILISATION RÉSEAU DE XEROX® (STANDARD)	
Suivi	Utilisation de l'impression
Comptabilisation	Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 9 999 comptes utilisateurs Jusqu'à 500 comptes généraux Comptabilisation réseau (comptabilisation des travaux) Jusqu'à 60 000 ID d'utilisateurs ; jusqu'à 60 000 ID de comptes Jusqu'à 14 000 enregistrements de comptabilisation (transactions)
Fonctionnalités	L'administrateur peut gérer la fonction à distance via le serveur Web intégré.
OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (GESTION COMPTABLE ENTIÈREMENT ASSURÉE VIA LE SERVEUR CENTRAL)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système ● Gestion complète, avec suivi sur l'ensemble de l'entreprise, reporting sur l'utilisation des périphériques ● Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.xerox.fr ● Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP/ HTTPS ● Le périphérique demande l'authentification du compte sur le serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes ● Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers
GESTION DU PAPIER	
DÉPART MANUEL	
Capacité⁵	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm/ 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po Bannières : 88,9 x 98,4 mm à 320 x 1320,8 mm/ 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po
Grammages	Recto : 64 à 350 g/m ² / 18 lb bond à 130 lb couverture Recto verso : 64 à 300 g/m ² / 18 lb bond à 110 lb couverture

Types	Bond Papier ordinaire Carte Personnalisé Enveloppes Carte très épaisse Carte très épaisse glacée	Carte glacée Perforé Étiquettes Carte épaisse Papier glacé à fort grammage Carte En-tête	Carte fine Carte fine glacée Préimprimé Cartes postales Recyclé
MAGASIN 1 ET 2			
Capacité⁵	520 feuilles chacun		
Formats	Magasin 1 : 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm/ 3,9 x 5,8 po à 11,7 x 17 po Magasin 2 : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm/ 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po		
Grammages	64 à 300 g/m ² / 18 lb bond à 110 lb couverture		
Types	Bond Papier ordinaire Carte Personnalisé Carte glacée	Perforé Étiquettes Carte épaisse Carte épaisse glacée En-tête	Carte fine Carte fine glacée Préimprimé Recyclé
MODULE À DEUX MAGASINS			
Capacité⁵	1 040 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm/ 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po		
Grammages	64 à 300 g/m ² / 18 lb bond à 110 lb couverture		
Types	Bond Papier ordinaire Carte Personnalisé Carte glacée	Perforé Étiquettes Carte épaisse Carte épaisse glacée En-tête	Carte fine Carte fine glacée Préimprimé Recyclé
MODULE MAGASIN TANDEM			
Capacité⁵	2 000 feuilles		
Formats	A4, B5/ 8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po		
Grammages	64 à 300 g/m ² / 18 lb bond à 110 lb couverture		
Types	Bond Papier ordinaire Carte Personnalisé Carte glacée	Perforé Étiquettes Carte épaisse Carte épaisse glacée En-tête	Carte fine Carte fine glacée Préimprimé Recyclé
CHARGEUR À HAUTE CAPACITÉ			
Capacité⁵	2 000 feuilles		
Formats	A4, B5/ 8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po		
Grammages	64 à 216 g/m ² / 18 lb bond à 80 lb couverture		
Types	Bond Papier ordinaire Carte Personnalisé	Carte glacée Perforé En-tête Carte fine	Carte fine glacée Recyclé
MAGASIN POUR ENVELOPPES – REMPLACE LE MAGASIN 1 (EN OPTION)			
Capacité⁵	Jusqu'à 50 enveloppes		
Formats	Commercial n°10, Monarch, DL, C4, C5, C6 Formats personnalisés : 90 x 98 mm à 241 x 332 mm/ 3,5 x 3,85 po à 9,5 x 13,1 po		

CAPACITÉ TOTALE	
VersaLink® C9000/DT ⁵	1 140 feuilles
Capacité maximale ⁵	5 140 feuilles
FINITION	
BACS RÉCEPTEURS	
Bac de réception	500 feuilles (sans bac central) 2x 250 feuilles (avec magasin central lorsque l'offset est désactivé) 2x 125 feuilles (avec magasin central lorsque l'offset est connecté)
MODULES DE FINITION OFFICE (EN OPTION)	
Capacité ⁵	Bac de réception : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles à agrafage simple ou 750 feuilles agrafées (A4/ 8,5 x 11 po) (agrafage double uniquement avec plieuse-brocheuse en option) Décalage disponible pour les jeux de papier de format standard (de A4/ 8,5 x 11 po à A3/ 11 x 17 po)
Formats Module de finition Office LX : Module de finition Office :	De 210 x 182 mm à 297 x 432 mm/ de 8,3 x 7,2 po à 11,7 x 17 po De 148,0 x 297,0 mm à 148,0 x 432,0 mm/ de 5,8 x 11,7 po à 5,8 x 17 po
Grammages Module de finition Office LX : Module de finition Office	60 à 220 g/m ² / 16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 256 g/m ² / 16 lb bond à 95 lb couverture
Agrafage multiposition	50 feuilles de 24 lb bond/ 90 g/m ²
Perforation (en option) Amérique du Nord: Europe :	Module de finition Office LX : jusqu'à 65 lb couverture (200 g/m ²)/ Module de finition Office : jusqu'à 80 lb couverture (220 g/m ²) Perforation 2/3 trous Perforation 2/4 trous
PLIEUSE-BROCHEUSE POUR MODULE DE FINITION OFFICE (RAINURE/ PLI, AGRAFAGE À CHEVAL) (EN OPTION)	
Capacité ⁵	40 cahiers (de 2 à 15 feuilles par cahier de 80 g/m ² / 20 lb maximum)
Formats	A4 – 8,5 x 11 po DPC B4/ 8,5 x 14 po DPC A3/ 11 x 17 po DPC
Agrafage avec piqûre à cheval	De 2 à 15 feuilles/ brochures de 8 à 60 pages De 60 à 90 g/m ² / 16 lb bond à 24 lb bond
Faux pli/rainurage	De 1 à 15 feuilles/ sans agrafe/ de 60 à 105 g/m ² seulement
MODULE DE FINITION BR AVEC PLIEUSE-BROCHEUSE EN OPTION (NÉCESSITE LE KIT DE TRANSPORT HORIZONTAL)	
Capacité ⁵	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles A4/ 8,5 x 11 po non agrafées Magasin d'empilement avec agrafage : 1 500 feuilles A4/ A3/ 8,5 x 11 po/ 11 x 17 po sans agrafage ou 200 jeux agrafés A4/ 8,5 x 11 po (agrafage simple ou double ou 4 positions) ou 100 jeux agrafés de A3/ 11 x 17 po
Formats	De A6 à A3/ 4 x 6 po à 11 x 17 po pour l'empilement De B5 à A3/ 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po pour agrafage
Grammages	60 à 300 g/m ² / 16 lb bond à 110 lb couverture (couché et non couché)
Agrafage	Agrafage simple et multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/ 90 g/m ² Formats A3, A4, B4 et B5/ Letter, Legal, Tabloid pris en charge

Imprimante couleur VersaLink® C9000 de Xerox®

Perforation Amérique du Nord Europe	Perforation 2/3 trous Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Plieuse-brocheuse	Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m ² couchées ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m ² couchées) Pliage en deux jusqu'à 5 feuilles Formats A3, A4/ Letter, Legal, Tabloid pris en charge
GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES	
Protocoles réseau	TCP/ IP : HTTP/ HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/ LPD, Raw Socket Printing/ Port 9100, IPv4/ IPv6, WSD, LDAP Bonjour®/ AirPrint™ Tous les protocoles non utilisés peuvent être désactivés.
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANNEAU DE COMMANDE DISTANT	
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre une assistance technique et une formation utilisateur plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et les autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler le périphérique à distance, depuis une page web, sur n'importe quel PC • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur le périphérique
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Appli serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs
SERVEUR WEB INTÉGRÉ DE XEROX® – SITE WEB DU PÉRIPHÉRIQUE INTÉGRÉ	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État/ Contenu du magasin • État des consommables • Facturation/ utilisation • Liens rapides • Assistance en ligne
Affichage de la file d'impressions	Gestion de la file d'impressions des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG, TXT, PRN, TIF)
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVICES DISTANTS	
Relevés automatiques des compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps. Garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement des consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, évitant ainsi d'avoir à gérer les stocks manuellement.

Imprimante couleur VersaLink® C9000 de Xerox®

ÉLÉMENTS INCLUS		
	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimante couleur VersaLink® C9000 • Cartouche d'impression de démarrage : Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune : 12 000 impressions⁶ ; noir : 18 000 impressions)⁶ • Cartouche tambour – Une pour chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune et Noir; capacité d'impression de 190 000 feuilles)⁶ • Guide d'utilisation rapide • Guide d'installation • CD logiciel et documentation (avec pilotes, déclaration de garantie et guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut) • Câble d'alimentation 	
CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
CONSOMMABLES		
Cartouches de toner capacité standard	Cyan : 12 300 pages standard ⁵ Magenta : 12 300 pages standard ⁵ Jaune : 12 300 pages standard ⁵ Noir : 18 900 pages standard ⁵	106R04066 106R04067 106R04068 106R04069
Cartouches de toner grande capacité	Cyan : 26 500 pages standard ⁶ Magenta : 26 500 pages standard ⁶ Jaune : 26 500 pages standard ⁶ Noir : 31 400 pages standard ⁶	106R04078 106R04079 106R04080 106R04081
Module photorécepteur	Cyan : 190 000 pages standard ⁶ Magenta : 190 000 pages standard ⁶ Jaune : 190 000 pages standard ⁶ Noir : 190 000 pages standard ⁶	101R00602
Bac à déchets	47 000 pages standard ⁷	108R01504
Nettoyeur de bande IBT	160 000 pages standard ⁷	104R00256
Rouleau de transfert	200 000 pages standard ⁷	116R00015
Cartouche pour module de finition Office avec plieuse-brocheuse (8 cartouches par boîte)	16 000 agrafes (2 000 par cartouche)	008R12897
Recharges d'agrafes pour le module de finition Office (3 recharges par boîte)	15 000 agrafes (5 000 par recharge)	008R12941
Cartouches d'agrafes pour module de finition BR et module de finition Office (1 cartouche par carton)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R12964
Cartouches d'agrafes pour module de finition BR avec plieuse-brocheuse de (1 cartouche par carton)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R13177
ACCESSOIRES/ OPTIONS		
Module à deux magasins		097S04969
Module magasin tandem		097S04970
Chargeur à haute capacité		097S04845
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)		497K17880
Module de finition Office LX (Inclut le module de remplissage d'écart)		097S04848
Module de finition Office		097S05019
Perforation 2/3 trous pour module de finition Office LX (disponible dans l'hémisphère occidental)		497K03860
Module de perforation 2/3 trous pour module de finition Office (disponible dans l'hémisphère occidental)		497K20600

Imprimante couleur VersaLink® C9000 de Xerox®

Module de perforation 2/4 trous pour module de finition Office LX (disponible dans l'hémisphère oriental)	497K03870
Module de perforation 2/4 trous pour module de finition Office (disponible dans l'hémisphère oriental)	497K20610
Plieuse-brocheuse pour module de finition Office LX	497K03852
Plieuse-brocheuse pour module de finition Office	497K20590
Module de finition BR plieuse-brocheuse avec perforation 2/3 trous (vient avec le transport horizontal)	497K21000
Module de finition BR plieuse-brocheuse avec perforation 2/4 trous	097S04982
Perforation suédoise 4 trous pour module de finition BR	497K14370
Kit d'adaptateur réseau sans fil	497K16750
Système de gestion des couleurs Xerox Precise	097S04974
Kit Lecteur de carte interne/ RFID	497K18120 (hémisphère occidentale) 497K18140 (hémisphère orientale)

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

⁴ États de l'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® pour les équipements d'impression.

⁵ La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m² (20 lb) ; elle varie en fonction des grammages.

⁶ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁷ Pages approximatives. Le rendement varie en fonction du tirage, de l'orientation, du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez : <http://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.pdf>.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés grâce au programme de collecte/ recyclage/ réutilisation Xerox® Green World Alliance®. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.xerox.fr/gwa.

Pour de plus amples informations, visitez notre site www.xerox.fr/bureau.

La configuration peut varier en fonction de la zone géographique.