

# Impresora color Xerox® VersaLink® C9000



Alimentador de alta capacidad

Módulo de dos bandejas

Módulo de bandeja en tándem

Acabadora de oficina LX (se muestra con realizador de folletos opcional) acabadora de oficina no ilustrada

Acabadora BR con realizador de folletos

La impresora color VersaLink® C9000 está diseñada con la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).

| ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA   | VERSALINK® C9000DT   |
|--|--|
| <b>Velocidad a una cara<sup>1</sup></b><br>8.5 x 11 pulg./A4<br>8.5 x 11 pulg./A4 ABC<br>216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.)<br>A3/297 mm x 420 mm<br>(11 x 17 pulg.)/<br>SRA3/320 x 450 mm/12 x 18 pulg.  | Hasta 55 ppm (páginas por minuto) ABL<br>Hasta 40 ppm<br>Hasta 32 ppm<br><br>Hasta 27 ppm  |
| <b>Velocidad a dos caras<sup>1</sup></b><br>8.5 x 11 pulg./A4<br>8.5 x 11 pulg./A4 ABC<br>216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.)<br>A3/297 mm x 420 mm<br>(11 x 17 pulg.)/<br>SRA3/320 x 450 mm/12 x 18 pulg. | Hasta 55 ppm ABL<br>Hasta 40 ppm<br>Hasta 21 ppm<br><br>Hasta 19 ppm   |
| <b>Ciclo de trabajo mensual<sup>2</sup></b>  | Hasta 270 000 páginas/mes  |
| <b>Volumen promedio de impresión mensual recomendado<sup>3</sup></b>   | Hasta 30 000 páginas por mes   |
| <b>Disco duro</b>  | HDD de 320 GB  |
| <b>Procesador</b>  | Doble núcleo de 1.6 GHz  |
| <b>Memoria</b>   | 4 GB   |
| <b>Conectividad</b>  | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con un kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC) |
| <b>Características del controlador</b>   | Clonación de configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Contabilidad estándar de Xerox®, Permisos basados en roles, Habilidad de autenticación de conveniencia   |
| <b>Idiomas de interfaz de usuario</b>  | Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués de Brasil, ruso, holandés, sueco, danés, finlandés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán  |

# Impresora color Xerox® VersaLink® C9000

| ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO  |  |                     |                      |                   |
|---|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| <b>REQUISITOS ELÉCTRICOS</b>  |  |                     |                      |                   |
| Norteamérica  | Voltaje: 110-127 V +/- 10 %<br>Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 12 A  |                     |                      |                   |
| Europa y otras regiones   | Voltaje: 220-240 V +/- 10 %<br>Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A  |                     |                      |                   |
| <b>CONSUMO DE ENERGÍA</b>   |  |                     |                      |                   |
| Impresión <sup>4</sup>  | Para 110 V: 2.85 kWh<br>Para 220 V: 2.82 kWh   |                     |                      |                   |
| Modo de espera <sup>4</sup>   | 110 V: 75.3 watts o menos<br>220 V: 73.8 watts o menos   |                     |                      |                   |
| Modo de inactividad <sup>4</sup>  | 0.71 watts o menos   |                     |                      |                   |
| <b>CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO</b>                          |  |                     |                      |                   |
| Rango de temperatura requerido (almacenamiento)                           | Inferior a 48 °C y en cumplimiento con MN2-810.13  |                     |                      |                   |
| Rango de temperatura requerido (funcionamiento)                           | 10 a 28 °C (50 a 83 °F) Debe ser de 28 °C o inferior si la humedad es de 85 %  |                     |                      |                   |
| Humedad relativa requerida  | 15 % a 85 % Debe ser de 62.5 % o inferior a 32 °C  |                     |                      |                   |
| Niveles de potencia de sonido   | Impresión: 6.83 B(A) o menos<br>En espera: 3.24 B(A) o menos<br><br>Sistema completo (incluida la acabadora)<br>Impresión: 7.64 B(A)<br>En espera: 3.38 B(A) |                     |                      |                   |
| Niveles de presión de sonido  | Impresión: 58.2 dB o menos<br>En espera: 15.1 dB o menos<br><br>Sistema completo (incluida la acabadora)<br>Impresión: 58.1 dB<br>En espera: 15.3 dB         |                     |                      |                   |
| Tiempo de arranque (de apagado a interfaz de usuario lista para usar)     | Menos de 60 segundos   |                     |                      |                   |
| Tiempo de calentamiento (de reposo a interfaz de usuario lista para usar) | Menos de 16 segundos   |                     |                      |                   |
| <b>DIMENSIONES Y PESOS (SIN EMPAQUE)</b>                                  | <b>ANCHO</b>   | <b>PROFUNDIDAD</b>  | <b>ALTURA</b>        | <b>PESO</b>       |
| VersaLink® C9000/DT   | 620 mm/24.4 pulg.  | 723 mm/28.5 pulg.   | 809.3 mm/31.9 pulg.  | 80.8 kg/178 lb    |
| Módulo de dos bandejas  | 668.5 mm/26.3 pulg.  | 723 mm/28.5 pulg.   | 261.2 mm/10.3 pulg.  | 27.2 kg/60.0 lb   |
| Módulo de bandeja en tándem   | 668.5 mm/26.3 pulg.  | 723 mm/28.5 pulg.   | 261.2 mm/10.3 pulg.  | 33.8 kg/74.5 lb   |
| Alimentador de alta capacidad   | 389 mm/15.3 pulg.  | 602.9 mm/23.7 pulg. | 380.01 mm/15.0 pulg. | 29.0 kg/63.9 lb   |
| Acabadora de oficina LX   | 559.8 mm/22 pulg.  | 552 mm/21.7 pulg.   | 1012 mm/39.8 pulg.   | 28.0 kg/61.7 lb   |
| Acabadora de oficina con realizador de folletos (incorporada)             | 1513mm/59.5 pulg.  | 723 mm/28.4 pulg.   | 1076 mm/42.3 pulg.   | 151.6 kg/334.2 lb |
| Acabadora BR con realizador de folletos                                   | 769.2 mm/30.28 pulg.   | 723 mm/28.5 pulg.   | 1055.1 mm/41.5 pulg. | 60.9 kg/134.3 lb  |

# Impresora color Xerox® VersaLink® C9000

| <b>DIMENSIONES Y PESO (CON EMPAQUE)</b>  | <b>ANCHO</b>   | <b>PROFUNDIDAD</b> | <b>ALTURA</b>      | <b>PESO</b>     |
|--|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| VersaLink® C9000/DT  | 833 mm/32.8 pulg.  | 717 mm/28.2 pulg.  | 852 mm/33.4 pulg.  | 95 kg/209.4 lb  |
| Alimentador de alta capacidad  | 526 mm/20.7 pulg.  | 756 mm/29.8 pulg.  | 491 mm/19.3 pulg.  | 33.7 kg/74.3 lb |
| Módulo de dos bandejas   | 830 mm/32.7 pulg.  | 850 mm/33.5 pulg.  | 400 mm/15.75 pulg. | 33 kg/72.7 lb   |
| Módulo de bandeja en tándem  | 830 mm/32.7 pulg.  | 850 mm/33.5 pulg.  | 400 mm/15.75 pulg. | 39 kg/86 lb     |
| Acabadoras de oficina  | 690 mm/27.2 pulg.  | 1021 mm/40.2 pulg. | 654 mm/25.7 pulg.  | 37 kg/82 lb     |
| Acabadora con realizador de folletos   | 507 mm/20 pulg.  | 761 mm/30 pulg.    | 437 mm/17.2 pulg.  | 14 kg/31 lb     |
| Acabadora BR con realizador de folletos  | 764 mm/30 pulg.  | 774 mm/30.5 pulg.  | 1203 mm/47.4 pulg. | 77 kg/169.7 lb  |
| Transporte horizontal con acabadora BR con realizador de folletos  | 533 mm/21 pulg.  | 589 mm/23.1 pulg.  | 319 mm/12.6 pulg.  | 6.5 kg/14.3 lb  |
| <b>CERTIFICACIONES</b>   |  |                    |                    |                 |
| Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> . |  |                    |                    |                 |
| <b>IMPRESIÓN</b>   |  |                    |                    |                 |
| Tiempo de salida de la primera impresión   | En solo 10.5 segundos color  |                    |                    |                 |
|  | En solo 10 segundos negro  |                    |                    |                 |
| Resolución de impresión  | Hasta 1200 x 2400 ppp  |                    |                    |                 |
| Lenguajes de descripción de páginas  | Adobe® PostScript® 3™<br>PCL® 5c, 6<br>PDF<br>XPS<br>TIFF<br>JPEG<br>HP-GL   |                    |                    |                 |
| Administración del color   | Tabla de color directo integrada, con capacidad de alternar con tabla de color aprobada por PANTONE®, editor de color directo personalizado, software opcional del sistema de gestión precisa del color de Xerox®. |                    |                    |                 |
| Área de impresión máxima   | 4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde el lateral y el borde de salida del papel   |                    |                    |                 |

# Impresora color Xerox® VersaLink® C9000

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Funciones de impresión</b>      | <p>Valores predeterminados de las aplicaciones</p> <p>Activación/desactivación de portadas</p> <p>Estado bidireccional en tiempo real</p> <p>Diseño de folletos</p> <p>Ajustes de color (luminosidad, contraste, saturación, equilibrio de color)</p> <p>Corrección de color</p> <p>Modo de borrador</p> <p>Acabado (requiere acabadora)</p> <p>Ajuste al nuevo tamaño de papel</p> <p>Identificación de trabajos (ID de impresión o portada, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas)</p> <p>Supervisión de trabajos (interfaz de usuario de cliente o local)</p> <p>Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Selección de papel por atributo</p> <p>Impresión personal</p> <p>Activación/desactivación de Print Around</p> <p>Impresión desde USB</p> <p>Ejecutar en negro</p> <p>Juego de muestra</p> <p>Trabajos guardados</p> <p>Escalado</p> <p>Impresión protegida</p> <p>Salto de páginas en blanco</p> <p>Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones)</p> <p>Configuración de controladores de almacenamiento y recuperación</p> <p>Eliminación de trabajos guardados</p> <p>Impresión a dos caras (predeterminada)</p> <p>Marca de agua (predefinida y personalizada)</p> <p>Configuración del controlador Xerox® Earth Smart</p> |
| <b>Impresión desde USB</b>         | <p>Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A</p> <p>Admite la impresión directa desde la computadora a través del puerto USB tipo B</p> <p>Formatos de archivos compatibles: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>  |
| <b>Sistemas operativos</b>         | <p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019</p> <p>macOS® 10.11, 10.12, 10.13</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>IBM® AIX®</p> <p>HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>UNIX®</p> <p>Nota: Para más información sobre las versiones de los sistemas operativos mencionados anteriormente, visite nuestra página de Controladores y descargas, y especifique su dispositivo en <a href="http://www.support.xerox.com/es-ar">www.support.xerox.com/es-ar</a></p>   |
| <b>Fuentes</b>                     | <p>Fuentes PostScript: 136</p> <p>Fuentes PCL: 83</p>   |
| <b>Xerox® Global Print Driver®</b> | <p>Un controlador de impresión auténticamente universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y administren dispositivos Xerox® y distintos a Xerox® desde un solo controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce la cantidad de llamadas de soporte y se simplifica la administración de los servicios de impresión.</p>   |

## Impresora color Xerox® VersaLink® C9000

|  |   |
|--|---|
| <b>Controlador Xerox® Pull Print</b>   | Facilita a los administradores de TI la calificación, implementación y gestión de todos los dispositivos de impresión mediante un único controlador en un entorno de Impresión Retenida. Utiliza una sola cola de impresión y un único controlador. El controlador Xerox® Pull Print amplía su comodidad a través de una amplia gama de activos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza junto con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.  |
| <b>SOLUCIONES MÓVILES Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES</b>                       |   |
| <b>Apple® AirPrint®</b>  | Imprima en forma directa correos electrónicos, fotos y documentos importantes de oficina desde su iPhone® o iPad® de Apple sin necesidad de instalar controladores ni conectar cables. Por medio de la función AirPrint, el iPhone o iPad identifica y se conecta de forma automática al dispositivo con AirPrint habilitado a través de la red Wi-Fi de su oficina.  |
| <b>Certificación Mopria®</b>   | Los dispositivos de impresión con tecnología ConnectKey® tienen certificación Mopria®. La certificación Mopria garantiza que pueda imprimir de forma inalámbrica desde su smartphone (Android™), tableta y otros dispositivos móviles compatibles con Mopria de forma instantánea y sencilla.   |
| <b>Aplicación @printbyXerox de Xerox®</b>  | La aplicación @printbyXerox es un servicio gratuito que permite la impresión protegida desde cualquier dispositivo habilitado con correo electrónico (PC, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™ y más) a una impresora o equipo multifunción Xerox® con una dirección de correo electrónico única sin intervención de TI. No se necesita capacitación. Los usuarios finales simplemente envían los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y los descargan en el panel del equipo multifunción.  |
| <b>Complemento Xerox® Print Service para Android™</b>                                    | El complemento Xerox® Print Service para dispositivos con Android KitKat (4.4 o superior) acelera la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de terceros o controladores de impresión adicionales. Podrá imprimir fotos, páginas web y documentos fácilmente cuando su dispositivo móvil esté conectado a equipos multifunción mediante una red inalámbrica. Un robusto conjunto de opciones de impresión incluye la impresión a 2 caras, el engrapado y la liberación segura de código. Se puede descargar gratis de la tienda Google Play™.   |
| <b>Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud</b>                                   | Las soluciones Xerox® Workplace mejoran la productividad y reducen los costos con una solución modular de gestión de impresión y movilidad. Controle y gestione su flota de impresoras a la vez que habilita la productividad móvil con flujos de trabajo simplificados, comodidad y seguridad, para cualquier marca de impresora, en cualquier lugar. Las soluciones Xerox® Workplace ofrecen flexibles opciones de licencia para adecuarse a empresas de cualquier tamaño, además de la capacidad de ampliarse a medida de su crecimiento. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xerox® Workplace Suite In situ, su servidor</li> <li>• Xerox® Workplace Cloud: Preparación sencilla, administración en la nube</li> </ul> Para obtener más información sobre Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud, visite <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion/xerox-workplace-cloud">www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion/xerox-workplace-cloud</a> . |
| <b>SOLUCIONES DE SOFTWARE</b>  |   |
| <b>Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en la aplicación Xerox® App Gallery)</b> | Aumente la productividad del usuario al simplificar y acortar las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey® no requieren un servidor dedicado, PC o recursos de TI. En su lugar, basta con descargar estas ligeras aplicaciones ConnectKey® sin servidor en el dispositivo.  |

| SEGURIDAD  |   |
|--|---|
| <b>Funciones de seguridad</b>  | Controles de acceso<br>Cifrado de 256 bits según AES<br>Registro de auditoría<br>Validación de ruta de certificados<br>Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP)<br>Detección de falsificación del programa externo (complemento de XCP)<br>Integración de motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco®<br>Filtrado de dominio<br>FIPS 140-2<br>Verificación de firmware<br>Sobreescritura de disco inmediata<br>Filtrado de dirección IP<br>IPsec<br>Autenticación de red<br>Filtrado de puertos<br>Certificados autofirmados preinstalados<br>Permisos basados en roles<br>Impresión protegida<br>Administración de certificados de seguridad<br>Habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)<br>SNMPv3<br>Protocolo de estado (OCSP)<br>TLS/SSL<br>Módulo de plataforma confiable (TPM)  |
| CONTABILIDAD   |   |
| CONTABILIDAD ESTÁNDAR/CONTABILIDAD EN RED (ESTÁNDAR) DE XEROX®   |   |
| <b>Seguimiento</b>   | Uso de impresión  |
| <b>Contabilidad</b>  | Herramienta de contabilidad estándar de Xerox®<br>Hasta 9999 cuentas de usuario<br>Hasta 500 cuentas generales<br><br>Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos)<br>Hasta 60 000 ID de usuarios; Hasta 60 000 ID de cuentas con HDD<br>Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)  |
| <b>Funciones</b>   | El administrador puede gestionar las funciones a través del Servidor web integrado.   |
| OPCIONES DE CONTABILIDAD – CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD) |   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto</li> <li>Gestión integral y seguimiento y generación de informes según el tamaño de la empresa sobre el uso de impresión en el dispositivo</li> <li>Numerosas soluciones disponibles a través del programa Xerox Alliance Partners. Para obtener más información, visite <a href="http://www.xerox.com/index/esar.html">www.xerox.com/index/esar.html</a></li> <li>Las mejoras de seguridad incluyen la compatibilidad simultánea con los protocolos HTTP/HTTPS</li> <li>El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros, lo que permite contar con bases de datos de usuarios y cuentas más grandes</li> <li>Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros</li> </ul> |
| MANIPULACIÓN DEL PAPEL   |   |
| BANDEJA ESPECIAL   |   |
| <b>Capacidad<sup>5</sup></b>   | 100 hojas   |
| <b>Tamaños</b>   | Tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg.<br>Portadas: 88.9 x 98.4 mm a 320 x 1320.8 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg.   |
| <b>Gramajes</b>  | A 1 cara: Papel bond de 18 lb a papel cubierta de 130 lb/64 a 350 g/m <sup>2</sup><br>A 2 caras: Papel bond de 18 lb a papel cubierta de 110 lb/64 a 300 g/m <sup>2</sup>   |

# Impresora color Xerox® VersaLink® C9000

|                                      |  |  |   |
|--------------------------------------|--|--|---|
| <b>Tipos</b>                         | Bond<br>Papel común<br>Cartulina<br>Personalizado<br>Sobres<br>Cartulina extragruesa<br>Cartulina extragruesa brillante                                  | Cartulina brillante<br>Con perforaciones<br>Etiquetas<br>Cartulina gruesa<br>Cartulina gruesa brillante<br>Cartulina<br>Con membrete | Cartulina ligera<br>Cartulina ligera brillante<br>Preimpreso<br>Postales<br>Reciclado |
| <b>BANDEJAS 1 Y 2</b>                |  |  |   |
| <b>Capacidad<sup>5</sup></b>         | 520 hojas c/u  |  |   |
| <b>Tamaños</b>                       | Bandeja 1: 100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg.<br>Bandeja 2: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg. |  |   |
| <b>Gramajes</b>                      | Papel bond de 18 lb a papel cubierta de 110 lb/64 a 300 g/m <sup>2</sup>   |  |   |
| <b>Tipos</b>                         | Bond<br>Papel común<br>Cartulina<br>Personalizado<br>Cartulina brillante   | Con perforaciones<br>Etiquetas<br>Cartulina gruesa<br>Cartulina gruesa brillante<br>Con membrete                                     | Cartulina ligera<br>Cartulina ligera brillante<br>Preimpreso<br>Reciclado             |
| <b>MÓDULO DE DOS BANDEJAS</b>        |  |  |   |
| <b>Capacidad<sup>5</sup></b>         | 1040 hojas   |  |   |
| <b>Tamaños</b>                       | Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg.  |  |   |
| <b>Gramajes</b>                      | Papel bond de 18 lb a papel cubierta de 110 lb/64 a 300 g/m <sup>2</sup>   |  |   |
| <b>Tipos</b>                         | Bond<br>Papel común<br>Cartulina<br>Personalizado<br>Cartulina brillante   | Con perforaciones<br>Etiquetas<br>Cartulina gruesa<br>Cartulina gruesa brillante<br>Con membrete                                     | Cartulina ligera<br>Cartulina ligera brillante<br>Preimpreso<br>Reciclado             |
| <b>MÓDULO DE BANDEJA EN TÁNDEM</b>   |  |  |   |
| <b>Capacidad<sup>5</sup></b>         | 2000 hojas   |  |   |
| <b>Tamaños</b>                       | 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5   |  |   |
| <b>Gramajes</b>                      | Papel bond de 18 lb a papel cubierta de 110 lb/64 a 300 g/m <sup>2</sup>   |  |   |
| <b>Tipos</b>                         | Bond<br>Papel común<br>Cartulina<br>Personalizado<br>Cartulina brillante   | Con perforaciones<br>Etiquetas<br>Cartulina gruesa<br>Cartulina gruesa brillante<br>Con membrete                                     | Cartulina ligera<br>Cartulina ligera brillante<br>Preimpreso<br>Reciclado             |
| <b>ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD</b> |  |  |   |
| <b>Capacidad<sup>5</sup></b>         | 2000 hojas   |  |   |
| <b>Tamaños</b>                       | 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5   |  |   |
| <b>Gramajes</b>                      | Papel bond de 18 lb a papel cubierta de 80 lb/64 a 216 g/m <sup>2</sup>  |  |   |
| <b>Tipos</b>                         | Bond<br>Papel común<br>Cartulina<br>Personalizado  | Cartulina brillante<br>Con perforaciones<br>Con membrete<br>Cartulina ligera   | Cartulina ligera brillante<br>Reciclado   |

# Impresora color Xerox® VersaLink® C9000

|  |   |
|--|---|
| <b>BANDEJA PARA SOBRES – REEMPLAZA A LA BANDEJA 1 (OPCIONAL)</b>   |   |
| Capacidad <sup>5</sup>   | Hasta 50 sobres   |
| Tamaños  | N.º 10 comercial, Monarch, DL, C4, C5, C6<br>Tamaños personalizados: 90 x 98 mm a 241 x 332 mm/3.5 x 3.85 pulg. a 9.5 x 13.1 pulg.  |
| <b>CAPACIDAD TOTAL</b>   |   |
| VersaLink® C9000/DT Capacidad <sup>5</sup>   | 1140 hojas  |
| Capacidad máxima <sup>5</sup>  | 5140 hojas  |
| <b>ACABADO</b>   |   |
| <b>BANDEJAS DE SALIDA</b>  |   |
| Bandeja de salida  | 500 hojas (sin bandeja central)<br>2 x 250 hojas (con bandeja central si el desplazamiento está desactivado)<br>2 x 125 hojas (con bandeja central si el desplazamiento está activado)  |
| <b>ACABADORAS DE OFICINA (OPCIONAL)</b>  |   |
| Capacidad <sup>5</sup>   | Bandeja de apilado: 2000 hojas sin engrapar o<br>1000 hojas con engrapado sencillo o<br>750 hojas con engrapado doble (8.5 x 11 pulg./A4) (engrapado doble solo con realizador de folletos opcional)<br>Offset disponible para juegos compaginados de papel de tamaño estándar (8.5 x 11 pulg./A4 a 11 x 17 pulg./A3)                                       |
| Tamaños<br>Acabadora de oficina LX:<br>Acabadora de oficina:   | 210 x 182 mm a 297 x 432 mm/8.3 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg.<br>148.0 x 297.0 mm a 148.0 x 432.0 mm/5.8 x 11.7 pulg. a 5.8 x 17 pulg.  |
| Gramajes<br>Acabadora de oficina LX:<br>Acabadora de oficina   | Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb/60 a 220 g/m <sup>2</sup><br>Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 95 lb/60 a 256 g/m <sup>2</sup>  |
| Engrapado en varias posiciones   | 50 hojas bond de 24 lb/90 g/m <sup>2</sup>  |
| Perforación (opcional)<br>Norteamérica:<br>Europa:   | Acabadora de oficina LX: cubierta de hasta 65 lb (200 g/m <sup>2</sup> )/Acabadora de oficina: hasta 80 lb cubierta (220 g/m <sup>2</sup> )<br>Perforación de 2/3 orificios<br>Perforación de 2/4 orificios   |
| <b>REALIZADOR DE FOLLETOS PARA ACABADORA DE OFICINA (HENDIDURA/DOBLEZ, ENGRAPADO POR EL CENTRO) (OPCIONAL)</b> |   |
| Capacidad <sup>5</sup>   | 40 folletos (2 a 15 hojas por folleto; 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> o menos)   |
| Tamaños  | Carta – 8.5 x 11 pulg./A4 ABC Oficio – 8.5 x 14 pulg./B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pulg./A3 ABC  |
| Engrapado por el centro  | Folleto de 2 a 15 hojas/de 8 a 60 páginas Papel bond de 16 lb a papel a papel bond de 24 lb/60 a 90 g/m <sup>2</sup>  |
| Hendidura/dobleza  | 1 a 15 hojas/sin engrapar/60 a 105 g/m <sup>2</sup> únicamente  |
| <b>ACABADORA BR CON REALIZADOR DE FOLLETOS OPCIONAL (REQUIERE KIT DE TRANSPORTE HORIZONTAL)</b>                |   |
| Capacidad <sup>5</sup>   | Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de 8.5 x 11 pulg./A4 sin engrapar<br>Bandeja de apilado y engrapado:<br>1500 hojas de 8.5 x 11 pulg./11 x 17 pulg./A4/A3 sin engrapar o<br>200 juegos engrapados de 8.5 x 11 pulg./A4 (engrapado en una sola posición o engrapado en dos o cuatro posiciones) o<br>100 juegos engrapados de 11 x 17 pulg./A3 |
| Tamaños  | 4 x 6 pulg. a 11 x 17 pulg./A6 a A3 para apilado<br>7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3 para engrapado  |

# Impresora color Xerox® VersaLink® C9000

|   |   |
|---|---|
| <b>Gramajes</b>   | Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 110 lb/60 a 300 g/m <sup>2</sup> (estucado y sin estucar).  |
| <b>Engrapado</b>  | Engrapado en una sola posición y en varias posiciones<br>Engrapado automático (50 hojas máximo): 24 lb/90 g/m <sup>2</sup><br>Tamaños admitidos: carta, oficio, tabloide, A3, A4, B4 y B5   |
| <b>Perforadora<br/>Norteamérica<br/>Europa</b>                                | Perforación de 2/3 orificios<br>Perforación de 2/4 orificios<br>Perforación de 4 orificios estilo sueco (opcional)  |
| <b>Realizador de folletos</b>   | Engrapado por el centro de 2 a 16 hojas (7 hojas a 106 a 176 g/m <sup>2</sup> estucado o 5 hojas a 177 a 220 g/m <sup>2</sup> estucado)<br>Plegado doble de hasta 5 hojas.<br>Tamaños admitidos: carta, oficio, doble carta A3, A4  |
| <b>ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS</b>   |   |
| <b>Protocolos de red</b>  | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión en Internet, LPR/LPD, Impresión por socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP<br>Bonjour®/AirPrint™<br>La mayoría de los protocolos que no están en uso se pueden inhabilitar   |
| <b>Protocolos administrativos</b>   | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS  |
| <b>PANEL DE CONTROL REMOTO</b>  |   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofrece capacitación y asistencia técnica a los usuarios de una manera más práctica</li> <li>• Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo desde una página web en cualquier PC</li> <li>• La experiencia de usuario remoto es idéntica a la realización de tareas directamente en el dispositivo</li> </ul>   |
| <b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>   |   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación de servidor basada en la web para administradores de red, que permite gestionar dispositivos en el explorador web desde cualquier estación de trabajo, ya sea al ejecutar Windows o UNIX o cualquier otro sistema operativo.</li> <li>• Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante</li> <li>• Proporciona ayuda con la detección e instalación de dispositivos, verificaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos.</li> </ul> |
| <b>SERVIDOR WEB INTEGRADO XEROX® – PÁGINA WEB INTEGRADA EN EL DISPOSITIVO</b> |   |
| <b>Estado del dispositivo</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contenido/estado de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Facturación/Uso</li> <li>• Vínculos rápidos</li> <li>• Soporte en línea</li> </ul>  |
| <b>Visualización de la cola de impresión</b>                                  | Administración de cola de impresión de trabajos: ver y eliminar   |
| <b>Envío de trabajos</b>  | Archivos listos para impresión (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG, TXT, PRN, TIF)   |
| <b>Administración de dispositivos</b>   | Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo   |
| <b>Exploradores</b>   | Microsoft® Internet Explorer®<br>Microsoft Edge™<br>Mozilla™ Firefox®<br>Apple® Safari®<br>Google Chrome™   |
| <b>SERVICIOS REMOTOS</b>  |   |
| <b>Lectura automática de contadores (AMR)</b>                                 | Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contadores para seguimiento y facturación del uso de dispositivos Xerox®. Elimina la necesidad de la participación prolongada del usuario final y garantiza que las lecturas del contador se envíen a Xerox a tiempo.  |

# Impresora color Xerox® VersaLink® C9000

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Reposición automática de consumibles (ASR)</b>  | Hace pedidos automáticamente de consumibles para los dispositivos de salida Xerox® con base en el uso real, lo que elimina la necesidad de administrar manualmente el inventario de consumibles.  |  |
| <b>QUÉ HAY EN LA CAJA</b>  |   |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresora a color VersaLink® C9000</li> <li>• Cartucho de impresión de capacidad inicial: uno de cada uno (cian, magenta, amarillo: con capacidad para 12 000 impresiones<sup>6</sup>; negro: con capacidad para 18 000 impresiones)<sup>6</sup></li> <li>• Cartucho del cilindro – Uno de cada uno (cian, magenta, amarillo y negro con capacidad para 190 000 impresiones)<sup>6</sup></li> <li>• Guía de uso rápido</li> <li>• Guía de instalación</li> <li>• CD de software y documentación (con Controladores, Declaración de garantía y Guía de seguridad, regulación, reciclado y manejo de desechos)</li> <li>• Cable de alimentación</li> </ul> |  |
| <b>CONSUMIBLES Y ACCESORIOS</b>  | <b>CANTIDAD</b>   | <b>NÚMERO DE LA PARTE</b>                        |
| <b>CONSUMIBLES</b>   |   |  |
| <b>Cartuchos de tóner de capacidad estándar</b>  | Cian: 12 300 páginas estándar <sup>5</sup><br>Magenta: 12 300 páginas estándar <sup>5</sup><br>Amarillo: 12 300 páginas estándar <sup>5</sup><br>Negro: 18 900 páginas estándar <sup>5</sup>  | 106R04070<br>106R04071<br>106R04072<br>106R04073 |
| <b>Cartuchos de tóner de alta capacidad</b>  | Cian: 26 500 páginas estándar <sup>6</sup><br>Magenta: 26 500 páginas estándar <sup>6</sup><br>Amarillo: 26 500 páginas estándar <sup>6</sup><br>Negro: 31 400 páginas estándar <sup>6</sup>  | 106R04082<br>106R04083<br>106R04084<br>106R04085 |
| <b>Cartucho del cilindro</b>   | Cian: 190 000 páginas estándar <sup>6</sup><br>Magenta: 190 000 páginas estándar <sup>6</sup><br>Amarillo: 190 000 páginas estándar <sup>6</sup><br>Negro: 190 000 páginas estándar <sup>6</sup>  | 101R00602  |
| <b>Cartucho de residuos</b>  | 47 000 páginas estándar <sup>7</sup>  | 108R01504  |
| <b>Limpiador IBT</b>   | 160 000 páginas estándar <sup>7</sup>   | 104R00256  |
| <b>Rodillo de transferencia</b>  | 200 000 páginas estándar <sup>7</sup>   | 116R00015  |
| <b>Cartucho del realizador de folletos de la acabadora de oficina (8 cartuchos por contenedor)</b> | 16 000 grapas<br>(2000 cada cartucho)   | 008R12897  |
| <b>Recargas de grapas para acabadora de oficina (3 recargas por contenedor)</b>                    | 15 000 grapas<br>(5000 cada recarga)  | 008R12941  |
| <b>Cartuchos de grapas para acabadora BR y acabadora de oficina (1 cartucho por caja)</b>          | 5000 grapas<br>(5000 cada cartucho)   | 008R12964  |
| <b>Cartuchos de grapas para realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)</b>                    | 5000 grapas<br>(5000 cada cartucho)   | 008R13177  |
| <b>ACCESORIOS/OPCIONES</b>   |   |  |
| <b>Módulo de dos bandejas</b>  |   | 097S04969  |
| <b>Módulo de bandeja en tándem</b>   |   | 097S04970  |
| <b>Alimentador de alta capacidad</b>   |   | 097S04845  |
| <b>Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1)</b>  |   | 497K17880  |
| <b>Acabadora de oficina LX (incluye el rellenador de brechas)</b>                                  |   | 097S04848  |
| <b>Acabadora de oficina</b>  |   | 097S05019  |

# Impresora color Xerox® VersaLink® C9000

|  |  |
|--|--|
| Perforación de 2/3 orificios para acabadora de oficina (disponible en el hemisferio occidental)      | 497K03860  |
| Perforación de 2/3 orificios para acabadora de oficina (disponible en el hemisferio occidental)      | 497K20600  |
| Perforación de 2/4 orificios para acabadora de oficina (disponible en el hemisferio oriental)        | 497K03870  |
| Perforación de 2/4 orificios para acabadora de oficina (disponible en el hemisferio oriental)        | 497K20610  |
| Realizador de folletos para acabadora de oficina LX  | 497K03852  |
| Realizador de folletos para acabadora de oficina   | 497K20590  |
| Acabadora BR con realizador de folletos con perforación de 2/3 orificios (con transporte horizontal) | 497K21000  |
| Acabadora BR con realizador de folletos con perforación de 2/4 orificios                             | 097S04982  |
| Perforación de 4 orificios estilo sueco para acabadora BR  | 497K14370  |
| Kit de adaptador para red inalámbrica  | 497K16750  |
| Sistema de administración precisa de color de Xerox  | 097S04974  |
| Kit de lector de tarjetas interno/RFID   | 497K18120 (Hemisferio occidental)<br>497K18140 (Hemisferio oriental) |

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

<sup>3</sup> La producción promedio recomendada no es el mínimo, pero la intención es cubrir un rango de volúmenes para distintos entornos.

<sup>4</sup> Estados de energía definidos por los requisitos de ENERGY STAR® para equipos de imágenes.

<sup>5</sup> Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

<sup>6</sup> Promedio de páginas estándar. Rendimiento declarado según ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>7</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía según la duración del trabajo ejecutado, el tamaño y la orientación del material de impresión y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite: <http://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los consumibles de impresión agotados a través del programa de recolección/reúso/reciclado Xerox® Green World Alliance®. Para obtener más información, visite [www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html).

Si desea más información, visítenos en [www.office.xerox.com/index/esar.html](http://www.office.xerox.com/index/esar.html).

Las configuraciones varían según el mercado.