

Impresora color Xerox® VersaLink® C7000



Módulo de bandeja única



Acabadora de oficina integrada tipo A (Tipo GAR no ilustrado)



Bandeja de papel única con pedestal



Módulo de tres bandejas

La impresora color VersaLink® C7000 está diseñada con la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.com/es-ar/connectkey.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	VERSALINK® C7000
Velocidad a 1 cara¹ A4/210 x 297 mm (8,5 x 11 pulg.) 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.)	Hasta 35 ppm (páginas por minuto) de alimentación por borde largo (ABL) Hasta 22 ppm Hasta 19 ppm
Velocidad a 2 caras¹ A4/210 x 297 mm (8,5 x 11 pulg.) 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.)	35 ppm (páginas por minuto) de alimentación por borde largo (ABL) Hasta 14 ppm Hasta 13 ppm
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 153,000 páginas por mes
Volumen promedio de impresión mensual recomendado³	Hasta 10,000 páginas
Unidad de disco duro	320 GB de HDD (opcional)
Procesador	Doble núcleo de 1,05 GHz
Memoria	2 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con un kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)
Características del controlador	Clonación de configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, contabilidad de red activa, permisos basados en roles, habilitación de autenticación de conveniencia, soporte en línea
Idiomas de interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués de Brasil, ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata

Impresora color Xerox® VersaLink® C7000

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Norteamérica	Voltaje: 110-127 V -10 %/+6 % Frecuencia: 50 Hz/60 Hz +/- 3 %, 12 A
Europa y otras regiones	Voltaje: 220-240 V +/-10 % Frecuencia: 50 Hz +/-3 %, 8 A

CONSUMO DE ENERGÍA

Impresión ⁴	Para 110 V: 1,6 kWh Para 220 V: 1,6 kWh
Modo de espera ⁴	110 V: 94 watts o menos 220 V: 94 watts o menos
Modo de reposo ⁴	110 V: 1,0 watts o menos 220 V: 1,4 watts o menos

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Rango de temperatura requerido (almacenamiento)	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)
Rango de temperatura requerido (funcionamiento)	10 °C a 32 °C (50 °F a 90 °F)
Humedad relativa requerida	10 % a 85 %
Niveles de potencia de sonido	Impresión: 6,75 B(A) o menos En espera: 4,10 B(A) o menos Sistema completo (incluida la acabadora) Impresión: 7,52 B(A) En espera: 4,10 B(A)
Niveles de presión de sonido	Impresión: 52,5 dB(A) En espera: 26,0 dB(A) Sistema completo (incluida la acabadora) Impresión: 60,0 dB(A) En espera: 26,0 dB(A)
Tiempo de arranque (de apagado a interfaz de usuario lista para usar)	En solo 98 segundos
Tiempo de calentamiento (de reposo a interfaz de usuario lista para usar)	En solo 12 segundos

DIMENSIONES Y PESOS (SIN EMPAQUE)	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
Unidad base	590 mm/23,23 pulg.	670,8 mm/26,41 pulg.	637 mm/25,08 pulg.	54,3 kg/119,71 lb
Unidad base con módulo de bandeja de papel única con pedestal	615,7 mm/24,24 pulg.	670,8 mm/26,41 pulg.	1118,6 mm/44,04 pulg.	77,6 kg/171,08 lb
Unidad base con módulo de tres bandejas	615,7 mm/24,24 pulg.	670,8 mm/26,41 pulg.	1118,6 mm/44,04 pulg.	81,8 kg/178,75 lb
Unidad base con módulo de tres bandejas y acabadora de oficina integrada (tipo A)	615,7 mm/24,24 pulg.	670,8 mm/26,41 pulg.	1118,6 mm/44,04 pulg.	97,6 kg/215,17 lb
Acabadora de oficina (tipo GAR)	653,6 mm/25,73 pulg.	670,8 mm/26,41 pulg.	988 mm/38,90 pulg.	88,9 kg/195,99 lb

Impresora color Xerox® VersaLink® C7000

CERTIFICACIONES

Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite www.xerox.com/OfficeCertifications.

IMPRESIÓN

Tiempo de salida de la primera impresión	En solo 7,6 segundos a color En solo 5,1 segundos en blanco y negro
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Adobe® Postscript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde la cara y el borde de salida del papel
Funciones de impresión	Valores predeterminados de las aplicaciones Activación/desactivación de páginas de pancartas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folletos Ajustes de color (luminosidad, contraste, saturación, equilibrio de color) Corrección del color Modo de borrador Acabado (requiere acabado) Ajuste al nuevo tamaño de papel Identificación de trabajos (ID de impresión o de pancarta, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario de cliente o local) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión personal Activación/desactivación de Print Around Impresión desde USB Funcionamiento en negro Juego de muestra Trabajo guardado A escala Impresión protegida Salto de páginas en blanco Páginas especiales (programación de páginas de excepción: cubiertas, inserciones, páginas de excepción) Configuración de controladores de almacenamiento y recuperación Eliminación de trabajos guardados Impresión a dos caras (predeterminada, configuración DN) Marca de agua (predefinida y personalizada) Configuración de controlador Earth Smart
Impresión desde USB	Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A Admite la impresión directa desde la computadora a través del puerto USB tipo B Formatos de archivos compatibles: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemas operativos	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®

	Nota: Para más información sobre las versiones de los sistemas operativos mencionados anteriormente, visite nuestra página de Controladores y descargas, y especifique su dispositivo en www.support.xerox.com/es-ar .
Fuentes	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión auténticamente universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y administren dispositivos Xerox® y distintos a Xerox desde un solo controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce la cantidad de llamadas de soporte y se simplifica la administración de los servicios de impresión.
Xerox® Pull Print Driver	Facilita a los administradores de TI la calificación, implementación y gestión de todos los dispositivos de impresión mediante un único controlador en un entorno de impresión Pull Print (impresión segura). Utiliza una sola cola de impresión y un único controlador. El controlador de impresión Xerox® Pull Print Driver amplía su comodidad a través de una amplia gama de activos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza junto con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
SOLUCIONES MÓVILES Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES	
Apple® AirPrint®	Imprima en forma directa correos electrónicos, fotos y documentos importantes de oficina desde su iPhone® o iPad® de Apple sin necesidad de descargar software, instalar controladores y conectar cables. Por medio de la función AirPrint, el iPhone o iPad identifica y se conecta de forma automática al dispositivo con AirPrint habilitado a través de la red Wi-Fi de su oficina.
Certificación Mopria®	Los dispositivos de impresión con tecnología ConnectKey® están certificados por Mopria®. La certificación Mopria® le asegura que podrá imprimir de manera inalámbrica desde su teléfono inteligente, tableta u otros medios móviles compatibles con Mopria® (Android) instantánea y fácilmente.
Aplicación Xerox® @printbyXerox	La aplicación @printbyXerox es un servicio gratuito que permite la impresión protegida desde cualquier dispositivo habilitado con correo electrónico (PC, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™ y más) a una impresora o equipo multifunción Xerox® con una dirección de correo electrónico única sin intervención de TI. No se necesita capacitación. Los usuarios finales simplemente envían los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y los descargan en el panel del equipo multifunción.
Complemento Xerox® Print Services para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	El complemento Xerox® Print Services para dispositivos con Android KitKat (4.4 o superior) acelera la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de terceros o controladores de impresión adicionales. Podrá imprimir fotos, páginas web y documentos fácilmente cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras mediante una red inalámbrica. Un robusto conjunto de opciones de impresión incluye la impresión a 2 caras, el engrapado y la liberación segura de código. Se puede descargar gratis de la tienda Google Play™.
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para ahorrarle tiempo y dinero al cliente mediante el control efectivo de su base de equipos de impresión instalados. Todo esto ocurre mientras se proporciona productividad y movilidad al trabajador a través de flujos de trabajo robustos. Al ofrecer estas capacidades tanto en la versión del servidor local (Workplace Suite) como en la versión en la nube (Workplace Cloud), Xerox proporciona la máxima flexibilidad al cliente mediante esta solución.
SOLUCIONES DE SOFTWARE	
Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (que se encuentran en Xerox App Gallery)	Aumente la productividad del usuario al simplificar y acortar las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey® no requieren servidor, PC o recursos de TI dedicados. Simplemente descargue estas sencillas aplicaciones ConnectKey® sin servidor al dispositivo.

SEGURIDAD	
Funciones de seguridad	Controles de acceso Cifrado de 256 bits según AES Registro de auditoría Validación de ruta de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificación del programa externo (complemento de XCP) Integración de motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco® Filtrado de dominio FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobreescritura de disco inmediata* Filtrado de dirección IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Impresión protegida Administración de certificados de seguridad Habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL Módulo de plataforma confiable (TPM)
	*Requiere HDD/kit de productividad
CONTABILIDAD	
CONTABILIDAD ESTÁNDAR DE XEROX®/CONTABILIDAD DE RED (ESTÁNDAR)	
Seguimiento	Uso de impresión
Contabilidad	Herramienta de contabilidad estándar de Xerox® Hasta 1000 cuentas de usuario sin HDD Hasta 9999 cuentas de usuario con HDD Hasta 500 cuentas generales Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuarios; hasta 1000 ID de cuentas sin HDD Hasta 60 000 ID de usuarios; hasta 60 000 ID de cuentas con HDD Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)
Funciones	El administrador puede gestionar las funciones a través del servidor web integrado.
OPCIONES DE CONTABILIDAD: CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)	
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto Gestión integral y seguimiento y generación de informes según el tamaño de la empresa sobre el uso de impresión en el dispositivo Numerosas soluciones disponibles a través del programa Xerox Alliance Partners. Para obtener más información, visite www.xerox.com/es-ar Las mejoras de seguridad incluyen la compatibilidad simultánea con los protocolos HTTP/HTTPS El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros, lo que permite contar con bases de datos de usuarios y cuentas más grandes Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros
MANIPULACIÓN DEL PAPEL	
BANDEJA ESPECIAL	
Capacidad⁵	100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm/3,5 x 3,87 pulg. a 11,69 x 17 pulg.

Gramajes A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb (60 g/m ² a 216 g/m ²) Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb (60 g/m ² a 169 g/m ²)		
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Sobres	Con perforaciones Etiquetas Etiquetas de cartulina Con membrete Cartulina ligera	Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante recargada Preimpreso Reciclado
BANDEJA 1			
Capacidad⁵	520 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg.		
Gramajes A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel de cubierta de 95 lb/60 g/m ² a 256 g/m ² Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb (60 g/m ² a 169 g/m ²)		
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Con perforaciones	Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera	Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante recargada Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
MÓDULO DE BANDEJA DE PAPEL ÚNICA (OPCIONAL)			
Capacidad⁵	520 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg.		
Gramajes A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 95 lb (60 g/m ² a 256 g/m ²) Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb (60 g/m ² a 169 g/m ²)		
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Con perforaciones	Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera	Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante recargada Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
MÓDULO DE BANDEJA ÚNICA CON PEDESTAL (OPCIONAL)			
Capacidad⁵	520 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg.		
Gramajes A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel de cubierta 95 lb (60 g/m ² a 256 g/m ²) Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb (60 g/m ² a 169 g/m ²)		
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Con perforaciones	Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera	Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante recargada Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
MÓDULO DE TRES BANDEJAS (OPCIONAL)			
Capacidad⁵	Bandeja de papel 2: 520 hojas Bandeja de papel 3: 520 hojas Bandeja de papel 4: 520 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg.		
Gramajes A 1 cara: A 2 caras:	Papel bond de 16 lb a papel de cubierta 95 lb (60 g/m ² a 256 g/m ²) Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 60 lb (60 g/m ² a 169 g/m ²)		

Impresora color Xerox® VersaLink® C7000

Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjetas Personalizado Con perforaciones	Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera	Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante recargada Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
BANDEJA PARA SOBRES, REEMPLAZA A LA BANDEJA 1 (OPCIONAL)			
Capacidad⁵	Hasta 60 sobres		
Tamaños	N.º 10 comercial, Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 6,4 x 9,5 pulg.		
Gramajes	20 lb bond hasta 25 lb bond/75 g/m ² a 90 g/m ²		
CAPACIDAD TOTAL			
Capacidad de la unidad base⁵	620 hojas		
Capacidad del módulo de bandeja de papel única⁵	1140 hojas		
Capacidad del módulo de bandeja de papel única con pedestal⁴	1140 hojas		
Capacidad del módulo de tres bandejas⁵	2180 hojas		
ACABADO			
BANDEJAS DE SALIDA			
Bandejas de salida centrales	500 hojas; desplazamiento en bandeja de papel		
ACABADORA DE OFICINA INTEGRADA, AMBOS TIPOS A Y GAR (OPCIONAL)			
Bandeja de apilado	500 hojas de papel bond de 20 lb/80 g/m ² , 8,5 x 11 pulg./A4 o 250 hojas de papel bond de 20 lb/80 g/m ² , 11 x 17 pulg./A3		
Tamaños	89 x 98 mm a 297 x 432 mm/3,5 x 3,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg.		
Gramajes	Papel bond de 16 lb a papel cubierta de 80 lb/60 g/m ² a 220 g/m ² (tipo GAR de hasta 256 g/m ²)		
Engrapado	Engrapado automático individual: 50 hojas máximo: hojas tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m ² o (2) cubierta 220 g/m ²) 30 hojas máximo: hojas de tamaño extra oficio/tabloide/A3/B4 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²) (el tipo GAR es compatible con engrapado doble)		
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS			
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión de Internet, LPR/LPD, Impresión por socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ La mayoría de los protocolos que no están en uso se pueden inhabilitar		
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS		
PANEL DE CONTROL REMOTO			
	<ul style="list-style-type: none"> • Ofrece capacitación y asistencia técnica a los usuarios de una manera más práctica • Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo desde una página web en cualquier dispositivo • La experiencia de usuario remoto es idéntica a la realización de tareas directamente en el dispositivo 		
WEB XEROX® CENTREWARE®			
	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de servidor basada en la web para administradores de red, que permite gestionar dispositivos en el explorador web desde cualquier estación de trabajo, ya sea al ejecutar Windows o UNIX o cualquier otro sistema operativo. • Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante • Proporciona ayuda con la detección e instalación de dispositivos, verificaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos 		

Impresora color Xerox® VersaLink® C7000

SERVIDOR WEB INTERNO XEROX®, PÁGINA WEB DE DISPOSITIVO INTEGRADO		
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Contenido/estado de la bandeja de papel • Estado de los consumibles • Facturación/Uso • Vínculos rápidos • Soporte en línea 	
Visualización de la cola de impresión	Administración de cola de impresión de trabajos: ver y eliminar	
Envío de trabajos	Archivos listos para impresión (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)	
Administración de dispositivos	Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo	
Exploradores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
SERVICIOS REMOTOS		
Lectura automática de contadores (AMR) Xerox®	Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contadores para seguimiento y facturación del uso de dispositivos Xerox®. Elimina la necesidad de la participación prolongada del usuario final y garantiza que las lecturas del contador se envíen a Xerox a tiempo.	
Reposición automática de consumibles (ASR) Xerox®	Hace pedidos automáticamente de consumibles para los dispositivos de salida Xerox® con base en el uso real, lo que elimina la necesidad de administrar manualmente el inventario de consumibles.	
QUÉ HAY EN LA CAJA		
	<ul style="list-style-type: none"> • Impresora color VersaLink® C7000 • Cartucho de impresión de capacidad inicial: uno de cada uno (cian, magenta, amarillo): con capacidad para 3300 impresiones⁶; negro: con capacidad para 5300 impresiones⁶ • Tambor de imagen: uno de cada uno (cian, magenta, amarillo, negro): con capacidad para 82 200 impresiones⁶ • Guía de uso rápido • Guía de instalación rápida • CD de software y documentación (con controladores, Manual del usuario, Guía de administración del sistema y declaración de garantía) • Cable de alimentación 	
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA
CONSUMIBLES		
Cartuchos de impresión de capacidad estándar	Cian: 3300 páginas estándar ⁶ Magenta: 3300 páginas estándar ⁶ Amarillo: 3300 páginas estándar ⁶ Negro: 5300 páginas estándar ⁶	106R03772 106R03771 106R03770 106R03769
Cartuchos de impresión de alta capacidad	Cian: 10 100 páginas estándar ⁶ Magenta: 10 100 páginas estándar ⁶ Amarillo: 10 100 páginas estándar ⁶ Negro: 10 700 páginas estándar ⁶	106R03768 106R03767 106R03766 106R03765
Cartucho de impresión con contador a nivel mundial	Cian: 10 100 páginas estándar ⁷ Magenta: 10 100 páginas estándar ⁷ Amarillo: 10 100 páginas estándar ⁷ Negro: 10 700 páginas estándar ⁷	106R03756 106R03755 106R03754 106R03753
Cartucho del tambor CMYK	82 200 páginas estándar ⁸	113R00782
Depósito de residuos	21 200	115R00129

Impresora color Xerox® VersaLink® C7000

Fusor	Fusor de 120 V Fusor de 220 V	115R00137 115R00138
Recarga de grapas para acabadoras (3 recargas por contenedor)	15 000 grapas (5000 cada recarga)	008R12941
Cartucho de grapas para acabadoras (1 cartucho por contenedor)	5000 grapas (5000 cada cartucho)	008R12964
ACCESORIOS/OPCIONES		
Módulo de bandeja de papel única (no incluye pedestal)		097S04910
Módulo de bandeja de papel única con pedestal		097S04907
Módulo de tres bandejas		097S04908
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1)		497K17720
Acabadora de oficina integrada (tipo A)		097S04911
Acabadora de oficina integrada (tipo GAR)		097S04847
HDD (unidad de disco duro de 320 GB) (opcional)		497K17740
Kit de adaptador para red inalámbrica		497K16750
Kit de lector de tarjetas interno/RFID		497K18120 (hemisferio occidental) 497K18140 (hemisferio oriental)

¹ Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734.

² Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

³ La producción promedio recomendada no es el mínimo, pero la intención es cubrir un rango de volúmenes para distintos entornos.

⁴ Estados de energía definidos por los requisitos del Programa ENERGY STAR® para equipos de imágenes.

⁵ Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

⁶ Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado según ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁷ Suposiciones: el rendimiento del cartucho de tóner está basado en una cobertura de área del 5 % en 8,5 x 11 pulg./A4 de alimentación por borde largo (ABL). El rendimiento del tóner puede variar debido a muchos factores, entre otros, la cobertura del área de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del papel, el modo de funcionamiento, los tipos de aplicaciones, los volúmenes de impresión mensual y los puntos de ajuste de calidad de imagen.

⁸ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía según la duración del trabajo ejecutado, el tamaño y la orientación del material de impresión y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite:

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>

Devuelva los consumibles de impresión agotados a través del programa de recolección/reúso/reciclado Xerox® Green World Alliance®.

Para obtener más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html.

Para obtener más información, visítenos en www.xerox.com/es-ar/oficina.

Las configuraciones varían según el mercado.