

Imprimante couleur VersaLink[®] C7000 de Xerox[®]



Module à un magasin



Module de finition de bureau intégré de type A (Type GAR non illustré)



Magasin unique avec support



Module à trois magasins

L'imprimante couleur VersaLink[®] C7000 est dotée de la technologie ConnectKey[®] de Xerox[®]. Pour plus d'information, allez sur le site www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.

FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME	VERSALINK [®] C7000
Vitesse d'impression recto¹ 8,5 x 11 po/A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 po/216 x 356 mm 11 x 17 po/A3/297 x 420 mm	Jusqu'à 35 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 22 ppm Jusqu'à 19 ppm
Vitesse d'impression recto verso¹ 8,5 x 11 po/A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 po/216 x 356 mm 11 x 17 po/A3/297 x 420 mm	35 ppm (pages par minute) DGC Jusqu'à 14 ppm Jusqu'à 13 ppm
Cycle de service mensuel²	Jusqu'à 153 000 pages/mois
Volume d'impression mensuel moyen recommandé³	Jusqu'à 10 000 pages
Disque dur	Disque dur de 320 Go (en option)
Processeur	Bicœur 1,05 GHz
Mémoire	2 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à vitesse élevée, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi facultative (connexions câblées et sans fil simultanées prises en charge), communication en champ proche (CCP) taper pour apparier
Caractéristiques du contrôleur	Clonage de configuration, plateforme d'interface extensible de Xerox [®] , Galerie des applis de Xerox [®] , outil de comptabilisation standard de Xerox [®] , comptabilisation réseau activée, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint activée, soutien en ligne
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais du Brésil, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate

CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Amérique du Nord	Tension : 110-127 V-10 % /+6 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 12 A
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V +/-10 % Fréquence : 50 Hz +/-3 %, 8 A

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Impression ⁴	Pour 110 V : 1,6 kWh Pour 220 V : 1,6 kWh
Mode attente ⁴	110 V : 94 watts ou moins 220 V : 94 watts ou moins
Mode veille ⁴	110 V : 1,0 watts ou moins 220 V : 1,4 watts ou moins

CONDITIONS D'UTILISATION

Plage de température requise (Stockage)	De 0 à 35°C (de 32 à 95°F)
Plage de température requise (fonctionnement)	De 10 à 32°C (50 à 90°F)
Humidité relative requise	De 10 % à 85 %
Niveaux sonores	Impression : 6,75 B(A) ou moins En attente : 4,10 B(A) ou moins Système complet (y compris le module de finition) Impression : 7,52 B(A) En attente : 4,10 B(A)
Niveaux de pression acoustique	Impression : 52,5 dB(A) En attente : 26,0 dB(A) Système complet (y compris le module de finition) Impression : 60,0 dB(A) En attente : 26,0 dB(A)
Temps de démarrage (de l'arrêt à l'interface utilisateur prête)	98 secondes seulement
Temps de préchauffage (du mode veille à l'interface utilisateur prête)	12 secondes seulement

DIMENSIONS ET POIDS (SANS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
Module de base	590 mm/23,23 po	670,8 mm/26,41 po	637 mm/25,08 po	54,3 kg/119,71 lb
Unité de base avec un seul magasin et module de support	615,7 mm/24,24 po	670,8 mm/26,41 po	1118,6 mm/44,04 po	77,6 kg/171,08 lb
Unité de base avec module à trois magasins	615,7 mm/24,24 po	670,8 mm/26,41 po	1118,6 mm/44,04 po	81,8 kg/178,75 lb
Unité de base avec module à trois magasins et Module de finition de bureau intégré (type A)	615,7 mm/24,24 po	670,8 mm/26,41 po	1118,6 mm/44,04 po	97,6 kg/215,17 lb
Module de finition de bureau (type GAR)	653,6 mm/25,73 po	670,8 mm/26,41 po	988 mm/38,90 po	88,9 kg/195,99 lb

CERTIFICATIONS	
Pour consulter la liste actualisée des certifications, veuillez vous reporter à www.xerox.com/OfficeCertifications .	
IMPRESSION	
Temps de sortie de la première impression	7,6 secondes seulement en couleur 5,1 secondes seulement en noir et blanc
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 2400 ppp
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3 ^{MC} PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord du papier, 2 mm à partir des bords d'attaque et arrière du papier
Caractéristiques d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page cahier Ajustements couleur (luminosité, contraste, saturation, équilibre chromatique) Correction couleur Mode brouillon Finition (nécessite finition) Adaptation aux nouveaux formats Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Suivi du travail (Interface utilisateur locale ou Client) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du support par attribut Impression personnelle Print Around activé/désactivé Impression depuis USB Impression en noir Jeu d'échantillons Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Sauter les pages vierges Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Suppression de travaux enregistrés Impression recto verso (par défaut – configuration DN) Filigrane (prédéfinie et personnalisée) Réglages écologiques Earth Smart du pilote d'imprimante
Impression depuis USB	Impression libre-service à partir du port USB de type A Impression directe à partir de l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Systèmes d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 MacOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®

Imprimante couleur VersaLink® C7000 de Xerox®

	Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge par les systèmes d'exploitation ci-dessus, veuillez visiter notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique sur le site : www.support.xerox.com/fr-ca .
Polices	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83
Pilote Global Print® de Xerox®	Ce pilote d'imprimante, réellement universel, permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels de soutien et simplifiant la gestion des services d'impression.
Pilote d'impression en mode Pull de Xerox®	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression en mode Pull de Xerox® étend la commodité à travers un large éventail de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé de concert avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.
SOLUTIONS MOBILES ET APPLICATIONS POUR APPAREILS MOBILES	
AirPrint® d'Apple®	Imprimez vos courriels, photos et documents de travail importants directement à partir d'un iPhone® ou d'un iPad® d'Apple sans avoir à installer de pilote ou à brancher des câbles. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad repère automatiquement les appareils compatibles avec AirPrint et s'y connecte via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Certifié Mopria®	Les périphériques d'impression compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiés Mopria®. La certification Mopria® vous garantit que vous pouvez imprimer sans fil à partir de votre téléphone intelligent, tablette et autres appareils mobiles pris en charge par Mopria® (Android) facilement et instantanément.
Appli Xerox® @PrintByXerox	L'appli @PrintbyXerox est un service gratuit qui permet à n'importe quel appareil connecté à une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android ^{MC} , Google® Chromebook ^{MC} etc.) d'imprimer sur une imprimante ou un périphérique multifonction de Xerox®, avec une seule adresse de messagerie sans l'intervention d'un service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs finaux envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et annoncent leur disponibilité sur le panneau de commande de l'imprimante multifonction.
Plugiciel de service d'impression de Xerox® pour Android^{MC} (Gratuit sur Google Play^{MC} Store)	Le plugiciel de service d'impression de Xerox® pour des périphériques Android KitKat (4.4 ou ultérieur) simplifie l'impression mobile sans utiliser d'applications tierces ni pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez facilement imprimer des photos, des pages Web et des documents lorsque votre périphérique mobile est connecté à une imprimante multifonction avec un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression fiables comprend l'impression recto verso, l'agrafage et la remise sécurisée du code. Un téléchargement gratuit est disponible dans Google Play ^{MC} Store.
Suite pour le milieu de travail de Xerox® et Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®	La Suite pour le milieu de travail de Xerox® est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour vous faire gagner du temps et de l'argent tout en assurant un contrôle efficace du parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés bénéficient d'un ensemble de flux de travail à haute fiabilité. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités disponibles dans deux versions : avec serveur local (Suite pour le milieu de travail) ou dans le nuage (Services infonuagiques pour le milieu de travail).
SOLUTIONS LOGICIELLES	
Applis ConnectKey® de Xerox® (disponibles dans la Galerie des applis de Xerox)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en accélérant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey® ne requièrent aucun serveur, ordinateur, ni ressource informatique dédiée. Il suffit de télécharger ces applis ConnectKey® légères et sans serveur sur votre périphérique.

SÉCURITÉ

Fonctions de sécurité	Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation de certificats (CRL)/protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) Détection de falsification des programmes externes (plugiciel XCP) Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco® Filtrage de domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement* immédiat du disque dur Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Impression sécurisée Gestion des certificats de sécurité Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) TLS/SSL Module de plateforme sécurisée (TPM) *Nécessite disque dur/trousse de productivité
------------------------------	--

COMPTABILISATION

COMPTABILISATION STANDARD/COMPTABILISATION RÉSEAU DE XEROX® (STANDARD)

Suivi	Utilisation de l'impression
Comptabilisation	Outil de comptabilisation standard de Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateurs sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateurs avec disque dur Jusqu'à 500 comptes généraux Comptabilisation réseau (comptabilisation basée sur les travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateurs; jusqu'à 1 000 ID de comptes sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs; jusqu'à 60 000 ID de comptes avec disque dur Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)
Fonctionnalités	L'administrateur peut gérer les fonctionnalités via le serveur Web intégré.

OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (PERMET AU SERVEUR CENTRAL DE GÉRER TOUTE LA COMPTABILISATION)

	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les données les plus récentes sur l'utilisation du système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation de l'impression par les périphériques • De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.xerox.ca/index/frca.html • Les améliorations de la sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS. • L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. • Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau
--	---

GESTION DES SUPPORTS

MAGASIN DÉPART MANUEL

Capacité⁵	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po/de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm

Imprimante couleur VersaLink® C7000 de Xerox®

Grammages Recto : Recto verso :	De 16 lb bond à 80 lb couverture/ 60 à 216 g/m ² De 16 lb bond à 60 lb couverture/ 60 à 169 g/m ²		
Types	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Enveloppes	Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Papier en-tête Papier carte léger	Papier carte glacé fin Papier carte épais lustré en continu Préimprimé Recyclé
MAGASIN 1			
Capacité⁵	520 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm		
Grammages Recto : Recto verso :	De 16 lb bond à 95 lb couverture/60 à 256 g/m ² De 16 lb bond à 60 lb couverture/ 60 à 169 g/m ²		
Types	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Perforé	Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses Papier en-tête Papier carte léger	Papier carte glacé fin Papier carte épais lustré en continu Papier carte épais Préimprimé Recyclé
MODULE À UN MAGASIN (EN OPTION)			
Capacité⁵	520 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm		
Grammages Recto : Recto verso :	De 16 lb bond à 95 lb couverture/60 à 256 g/m ² De 16 lb bond à 60 lb couverture/ 60 à 169 g/m ²		
Types	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Perforé	Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses Papier en-tête Papier carte léger	Papier carte glacé fin Papier carte épais lustré en continu Papier carte épais Préimprimé Recyclé
MODULE À UN MAGASIN AVEC SUPPORT (EN OPTION)			
Capacité⁵	520 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm		
Grammages Recto : Recto verso :	De 16 lb bond à 95 lb couverture/60 à 256 g/m ² De 16 lb bond à 60 lb couverture/ 60 à 169 g/m ²		
Types	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Perforé	Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses Papier en-tête Papier carte léger	Papier carte glacé fin Papier carte épais lustré en continu Papier carte épais Préimprimé Recyclé
MODULE À TROIS MAGASINS (EN OPTION)			
Capacité⁵	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm		
Grammages Recto : Recto verso :	De 16 lb bond à 95 lb couverture/60 à 256 g/m ² De 16 lb bond à 60 lb couverture/ 60 à 169 g/m ²		

Types	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Perforé	Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses Papier en-tête Papier carte léger	Papier carte glacé fin Papier carte épais lustré en continu Papier carte épais Préimprimé Recyclé
MAGASIN POUR ENVELOPPES – REMPLACE LE MAGASIN 1 (EN OPTION)			
Capacité⁵	Jusqu'à 60 enveloppes		
Formats	No 10 Commercial, Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po/de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm		
Grammages	De 20 lb bond à 25 lb bond/ 75 à 90 g/m ²		
CAPACITÉ TOTALE			
Capacité de l'unité de base⁵	620 feuilles		
Capacité du Module à un magasin⁵	1 140 feuilles		
Capacité du module à un magasin avec support⁴	1 140 feuilles		
Capacité du module à trois magasins⁵	2 180 feuilles		
FINITION			
MAGASIN DE RÉCEPTION			
Magasins de réception du centre	500 feuilles; Magasin à décalage		
MODULE DE FINITION DE BUREAU INTÉGRÉ TYPES A ET GAR (EN OPTION)			
Magasin d'empilage	500 feuilles de 20 lb bond/80 g/m ² , 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles de 20 lb bond/80 g/m ² , 11 x 17 po/A3		
Formats	De 3,5 x 3,9 po à 11,7 x 17 po/de 89 x 98 mm à 297 x 432 mm		
Grammages	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ² (type GAR jusqu'à 256 g/m ²)		
Agrafage	Agrafage automatique simple : 50 feuilles maximum : Feuilles de formats 8,5 x 11 po/A4/B5 (moins de 90 g/m ² ou (2) couvertures de 220 g/m ²) 30 feuilles maximum : Feuilles de format 8,5 x 11 po/A3/B4 (moins de 90 g/m ² ou 2 couvertures de 220 g/m ²) (type GAR prend en charge l'agrafage double)		
GESTION DE L'APPAREIL			
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint ^{MC} La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés		
Protocoles de gestion	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS		
PANNEAU DE COMMANDE À DISTANCE			
	<ul style="list-style-type: none"> • Permet un soutien technique et une formation des utilisateurs plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler l'appareil à distance à partir d'une page Web sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur l'appareil 		
XEROX® CENTREWARE® WEB			
	<ul style="list-style-type: none"> • Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Gestion de l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail du réseau (Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) avec un navigateur standard. • Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP, quel que soit le fabricant 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Elle fournit de l'aide pour la découverte et l'installation des périphériques, les contrôles de l'état et le dépannage, les mises à niveau des périphériques, ainsi que pour la comptabilité de base et la gestion des actifs 	
SERVEUR WEB INTÉGRÉ DE XEROX® : PAGE WEB INTÉGRÉE DU PÉRIPHÉRIQUE		
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des consommables • Facturation/utilisation • Liens rapides • Soutien en ligne 	
Affichage de la file d'attente d'impressions	Gestion de la file d'impressions des travaux : affichage et suppression	
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)	
Administration des périphériques	Permet une installation simple et à distance des options de configuration et de gestion de l'appareil.	
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
SERVICES DISTANTS		
Lecture automatique des compteurs (AMR) Xerox®	Automatise le processus de collecte des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.	
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR) de Xerox®	Commande automatiquement les fournitures pour les appareils Xerox® en fonction de leur utilisation réelle, éliminant ainsi le besoin de gérer manuellement les stocks de fournitures.	
CONTENU DE LA BOÎTE		
	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimante couleur VersaLink® C7000 • Cartouche d'impression de départ : Une pour chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : Capacité d'impression de 3 300 feuilles⁶; Noir : Capacité d'impression de 5 300 feuilles⁶ • Tambour d'imagerie – Un pour chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) : Capacité d'impression de 82 200 feuilles⁶ • Guide de référence rapide • Guide d'installation rapide • CD de logiciels et de documentation (avec pilotes, manuel de l'utilisateur, guide de l'administrateur du système et déclaration de garantie) • Cordon d'alimentation 	
CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	N° DE PIÈCE
FOURNITURES		
Cartouches d'impression capacité standard	Cyan : 3 300 pages standards ⁶ Magenta : 3 300 pages standards ⁶ Jaune : 3 300 pages standards ⁶ Noir : 5 300 pages standards ⁶	106R03764 106R03763 106R03762 106R03761
Cartouches d'impression grande capacité	Cyan : 10 100 pages standards ⁶ Magenta : 10 100 pages standards ⁶ Jaune : 10 100 pages standards ⁶ Noir : 10 700 pages standards ⁶	106R03760 106R03759 106R03758 106R03757
Cartouche d'impression avec compteur mondial	Cyan : 10 100 pages standards ⁷ Magenta : 10 100 pages standards ⁷ Jaune : 10 100 pages standards ⁷ Noir : 10 700 pages standards ⁷	106R03756 106R03755 106R03754 106R03753

Imprimante couleur VersaLink® C7000 de Xerox®

Cartouche tambour CMJN	82 200 pages standards ⁸	113R00782
Contenant de récupération de toner	21 200	115R00129
Module four	Module four de 120 V Module four de 220 V	115R00137 115R00138
Recharges d'agrafes pour modules de finition (3 cartouches de rechange par boîte)	15 000 agrafes (5 000 chaque rechange)	008R12941
Cartouches d'agrafes pour modules de finition (1 cartouche par boîte)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R12964
ACCESSOIRES/OPTIONS		
Module à un magasin (support non inclus)		097S04910
Module à un magasin avec support		097S04907
Module à trois magasins		097S04908
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)		497K17720
Module de finition de bureau intégré de (type A)		097S04911
Module de finition de bureau intégré (type GAR)		097S04847
Disque dur (320 Go) (en option)		497K17740
Trousse adaptateur réseau sans fil		497K16750
Trousse lecteur de cartes externe/RFID		497K18120 (hémisphère occidental) 497K18140 (hémisphère oriental)

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

³ Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis par les exigences du programme ENERGY STAR® pour les appareils de traitement d'images.

⁵ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m². Les capacités varient en fonction du grammage.

⁶ Rendement moyen pour des pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁷ Hypothèses : Le rendement de la cartouche de toner est basé sur une couverture de 5 % sur 8,5 x 11 po/A4 DGC. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs, y compris sans s'y limiter : la densité d'impression d'image, le contenu d'image, le format, le mode d'exploitation, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

⁸ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez :

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Retournez les fournitures d'imagerie usées grâce au programme de collecte/réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert® de Xerox®

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.xerox.ca/about-xerox/recycling/frca.html.

Pour de plus amples informations, visitez notre site www.xerox.ca/bureau/index/frca.html.

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique