

WorkCentre® 3550

Impresora multifunción blanco y negro



WorkCentre 3550

Un multifuncional impulsado por el valor que ofrece en impresión, copiado, envío de fax y escaneado.

WorkCentre 3550	
Velocidad de salida	
A 1 cara	Hasta 35 ppm 8.5 x 11 pulg Hasta 33 ppm A4 (210 x 297 mm)
A 2 caras automático	Hasta 17 ppm 8.5 x 11 pulg Hasta 16 ppm A4 (210 x 297 mm)
Manejo de papel, entrada	
Alimentador automático de documentos a dos caras	
Capacidad¹	60 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 2.75 x 5.7 pulg a 8.5 x 14 pulg a 8.5 x 14 pulg/69.9 x 145 mm a 216 x 356 mm
Pesos	12 lb bond a 28 lb bond (50 a 120 g/m ²)
Bandeja multipropósito	
Capacidad¹	50 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg a 8.5 x 14 pulg (76 x 127 mm a 216 x 356 mm)
Pesos	16 lb bond a 43 lb bond (60 a 163 g/m ²)
Tipos de material de impresión	Papel común Con membrete Bond Cartulina Liviano Reciclado Archivo Etiquetas Perforado Postal Transparencias Sobres Personalizado 1-7

¹ Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente peso.

Bandeja principal	
Capacidad¹	500 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 pulg a 8.5 x 14 pulg/ 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Pesos	16 lb bond a 28 lb bond (60 a 105 g/m ²)
Tipos de material de impresión	Papel común Cartulina Liviano Reciclado Archivo Con membrete Perforado
Bandeja adicional (opcional)	
Capacidad¹	500 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 pulg a 8.5 x 14 pulg / 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Pesos	16 lb bond a 28 lb bond (60 a 105 g/m ²)
Tipos de material de impresión	Papel común Cartulina Liviano Reciclado Archivo Con membrete Perforado
Manejo de papel, salida	
Salida estándar	250 hojas
Impresión	
Tiempo de salida de la primera página	Tan rápido como 8.5 segundos
Resolución de impresión	600 x 600 dpi (hasta 1200 x 1200 calidad de imagen mejorada)
Memoria (estándar / máx)	256 MB / 512 MB
Procesador	360 MHz
Soporte de idioma	Compatibilidad con Postscript® 3™ Emulación PCL® 5e Emulación PCL® 6
Conectividad	10/100 Base-TX Ethernet, USB 2.0
Funciones de impresión	Impresión automática a 2 caras Tamaño de página personalizada Modo Ahorro de tóner Impresión de prueba Impresión protegida Marcas de agua Varias en 1 Ajustar a la página Superposición Reducción/ampliación Afiche A escala Impresión de folletos Impresión desde el dispositivo de memoria USB

¹ Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente peso.

Controladores de impresión	Windows® XP (32-/64-bit) / 2003 (32-/64-bit) / 2008 Server (32/64 bit) / Vista (32-/64-bit) / Windows 7 (32-/64-bit) / 2008 R2 (64bit) Macintosh® OS X v10.3-10.6 RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32-/64-bit) Fedora Core 2-10 (32-/64-bit) SuSE Linux 9.1 (32bit) OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0, 11.1 (32-/64-bit) Mandrake 10.0, 10.1 (32-/64-bit) Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008 (32-/64-bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32-/64-bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32-/64-bit) Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32-/64-bit) Xerox® Mobile Express Driver™ Xerox® Global Print Driver®
Capacidad de fuente	136 fuentes de PostScript® 111 fuentes de PCL®
Copiado	
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a dos caras con capacidad para 60 hojas
Caras (entrada:salida)	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1
Cantidad	1 a 999
Resolución	600 x 600 dpi (hasta 1200 x 1200 calidad de imagen mejorada)
Simultaneidad	Escaneado e impresión simultáneos
Tiempo de salida de la primera copia	Tan rápido como 10 segundos
Funciones de copiado	A 2 caras automático Reducción/ampliación Supresión del fondo Clasificación (sólo alimentador automático de documentos a dos caras) Copiado de tarjetas de identificación Varias en 1 (varias en 2/varias en 4) Copiado de libros Creación de folletos Copiados clonados (sólo cristal de exposición) Copiados de pósters (sólo cristal de exposición)
Interfaz de otro fabricante (opcional)	Interfaz para acceso a dispositivos de control, máquinas tragamonedas y lectores de tarjetas de otros fabricantes Compatible con una variedad de estaciones de dispensadores disponibles a través del Servicio de aplicación personalizada de Xerox
Fax	
Fax integrado, fax PC (1 línea)	
Velocidad de fax	33.6 Kbps
Memoria	Hasta 7 MB
Resolución	Resolución hasta 600 x 600 dpi (superfino)
Compresión	MH, MR, MMR, JPEG y JBIG

Funciones de fax	<p>Envío de fax a color A 2 caras Reenvío de fax a fax/correo electrónico y servidor (FTP, SMB) Fax PC (sólo envío) Recepción de fax protegida Libreta de direcciones con capacidad de búsqueda Remarcación automática Marcado de último número Pausa Timbre distintivo Interfaz de teléfono externo Diario Informes de confirmación Listado de marcado automático Barrera de faxes no solicitados Memoria flash persistente Hasta 209 ubicaciones de marcado en grupo Fax de múltiples destinos Fax diferido Recepción en memoria Reducción automática del tamaño del archivo</p>
Escaneado	
Capacidad	Escaneado a color, escalas de gris y en blanco y negro
Simultaneidad	Escaneado mientras el sistema imprime una copia o realiza trabajos de impresión de red, o mientras transfiere el escaneado a la red o trabajos de fax
Velocidad de entrada	Escaneado a 35 ipm (imágenes por minuto) en blanco y negro (8.5 x 11) / 33 ipm (A4) Escaneado a 24 ipm a color (8.5 x 11) / 22 ipm (A4) @ 300 dpi
Resolución	300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi
Área de escaneado máximo	8.6 x 11.9 pulg / 219 x 303 mm
Protocolo de red	FTP SMTP SMB
Formatos de archivos	JPG PDF TIFF TIFF de múltiples páginas
Destinos de escaneado compatibles	Escaneado a correo electrónico (incluye soporte para libreta de direcciones global por medio de LDAP y hasta 200 entradas de libreta de direcciones local) Escaneado en red a PC Escaneado a FTP y SMB Escaneado directo de aplicaciones incluyendo OCR (software incluido) Escaneado al dispositivo de memoria USB
Soluciones de escaneado	
Escaneado a PC Desktop® Edición personal	<ul style="list-style-type: none"> • Una propuesta de escritorio y basada en servidor que proporciona herramientas de imágenes, archivo, edición y organización de documentos • Nuance® PaperPort SE 11.0: software de administración de archivos y visualización de imágenes • OmniPage® 16 SE (para instalación del cliente/escritorio): software de conversión de formato de archivo y OCR • Recuperador de imágenes: proporciona una recuperación automatizada completa de las imágenes escaneadas directamente desde el WorkCentre de Xerox habilitado a los escritorios individuales

Seguridad	
Funciones de seguridad	802.1x Kerberos SNMPv3 HTTPS Fax protegido SSL IPv6 LDAP Filtrado de IP Escaneado a correo electrónico con autenticación
Administración de dispositivos	
Web Xerox CentreWare®	
	<ul style="list-style-type: none"> • Una aplicación de servidor basada en la Web para los administradores de red que permite la administración de dispositivos basada en el explorador Web desde cualquier estación de trabajo, ya sea al ejecutar Windows o UNIX o cualquier otro sistema operativo. • Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante • Proporciona ayuda con las instalaciones y descubrimiento de dispositivos, verificaciones de estado y solución de problemas y actualizaciones de dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos.
Xerox CentreWare® Servicios de Internet: página Web del dispositivo integrada	
Estado del dispositivo	Servidor Web integrado <ul style="list-style-type: none"> • Contenido/estado de la bandeja • Estado de los consumibles
Visualización de la cola de impresión	Administración de cola de impresión de trabajos
Envío de trabajos	Archivos listos para impresión (PS, PCL, TIFF, PDF) Selección de función de salida
Administración de dispositivos	Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo
Exploradores	Netscape® 6.2 Netscape® 7.x (Mozilla 1.x) Netscape® 8.x Microsoft® Internet Explorer 5.5.x, 6.x, 7.x, 8.x Apple® Safari™ 1.2.x, 2.x Firefox® 1.5.x, 2.x, 3.x
Especificaciones del dispositivo	
Ciclo de trabajo	
	Hasta 75,000 páginas por mes ²
Requerimientos eléctricos	
	220-240 VCA, 50/60 Hz 110-127 VCA, 50/60 Hz Avalado por ENERGY STAR®
Consumo de energía	
Impresión	600 vatios
En reposo	< 60 vatios
Ahorro de energía	< 20 vatios
Calentamiento (de modo de reposo)	<15 segundos

² Volumen de impresión distribuido uniformemente durante 30 días

WorkCentre® 3550

Rango de temperatura de funcionamiento	50° a 90°F (10° a 32°C)			
Rango de humedad relativa	20 % a 80 %			
Niveles de presión de sonido				
Impresión	55 dB(A)			
En reposo	39 dB(A)			
Dimensiones y pesos	Ancho	Profundidad	Altura	Peso
Producto (sin cartucho de impresión)	22.9 pulg / 582 mm	19.2 pulg / 488 mm	21.8 pulg / 553 mm	51.59 lb / 23.4 kg
Paquete	26.6 pulg / 676 mm	24.3 pulg / 619 mm	27.4 pulg / 696 mm	65.48 lb / 29.7 kg
Certificaciones				
	Aprobado por UL 60950 Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC 2004/108/EC y 99/5/EC, FCC Parte 15 Clase A, FCC Parte 68 Avalado por ENERGY STAR®			
Qué viene en la caja				
	<ul style="list-style-type: none"> • Impresora multifunción WorkCentre 3550 • Cartucho de impresión (capacidad para 5,000 impresiones) • CD de kit mundial (incluye instalador de impresora, utilidades, software y documentación) • Cable de alimentación • Cable para fax 			
Suministros y opciones	Descripción	Número de pedido		
	Cartucho de impresión de alta capacidad: aproximadamente 11,000 páginas estándar ³	106R01531		
	Cartucho de impresión de capacidad estándar: aproximadamente 5,000 páginas estándar ³	106R01529		
	Bandeja para 500 hojas	098N02190		
	Actualización de memoria 256 MB	098N02189		
	Base	097N01674		
	Dispositivo de interfaz de otro fabricante	097N01676		
	Adaptador de red inalámbrico	097S03740		

³ Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. El rendimiento variará con base en las imágenes, cobertura de área y material de impresión usado.



www.xerox.com

