

WorkCentre™
4250 / 4260

A4
Système multifonctions
noir & blanc



Systeme multifonctions Xerox WorkCentre™ 4250 / 4260

La productivité à prix maîtrisé

Système multifonctions WorkCentre™ 4250 / 4260

Augmentez votre productivité avec le système multifonctions Xerox WorkCentre 4250/4260. Associant copie de qualité, impression, numérisation couleur et télécopie, cet appareil extrêmement fiable et simple à utiliser est idéal pour les bureaux affairés à la recherche d'un système A4 robuste et puissant.

Des fonctions nombreuses et perfectionnées

Le système multifonctions WorkCentre 4250/4260, au prix très compétitif, compte de nombreuses fonctions pour vous aider à mieux gérer vos dépenses sans affecter votre productivité.

- **Adapté à vos besoins.** Différentes configurations, allant du modèle de bureau au modèle autonome, réunissent copie, impression, numérisation, courrier électronique et télécopie en un seul et même appareil. Notons, parmi les différentes options de finition, l'assemblage, l'agrafage et une capacité pouvant atteindre 3 100 feuilles.
- **La vitesse pour répondre à la demande.** Copiez et imprimez jusqu'à 43/53 pages par minute, avec un temps de sortie de première page de seulement 8/6 secondes.
- **La numérisation couleur.** Vous pouvez rapidement distribuer des documents couleur au format numérique ou par courrier électronique sans coût supplémentaire.
- **Compteurs d'utilisation.** Suivez et analysez l'usage de l'appareil par fonction pour mieux contrôler les dépenses.

Simple à installer, utiliser et entretenir

Cet appareil tout-en-un robuste est exceptionnellement simple et fiable.

- **Fonctions réseau.** Ajoutez cet appareil à votre réseau Microsoft Windows, Apple Macintosh ou Linux en toute simplicité. Le nouveau pilote Xerox Global Print Driver simplifie grandement la mise en réseau.
- **Adieu aux problèmes de gestion en réseau.** Grâce au serveur Web intégré CentreWare IS et à la Web CentreWare, en plus de systèmes de gestion tiers, surveillez et recherchez les incidents de votre appareil à distance.
- **Prise en main immédiate.** L'écran tactile couleur, avec ses icônes et ses écrans d'aide à la copie, la numérisation et la télécopie, facilitent votre travail. Vous pouvez imprimer depuis une clé USB ou numériser et enregistrer des documents pour les imprimer ultérieurement, sans passer par un ordinateur.
- **Mettez vos documents confidentiels à l'abri.** Protégez vos documents à l'aide de l'impression sécurisée par mot de passe et du disque dur crypté.

Bénéficiez de tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'un appareil Xerox puissant dans ce modèle compact et économique !

Économisez de l'argent

- L'impression automatique recto-verso économise du papier.
- Le transfert de télécopie vers le courrier électronique supprime les impressions superflues.
- La cartouche toner et l'unité d'imagerie sont totalement indépendantes pour optimiser leur durée de vie respective.
- Le mode d'économie d'énergie vous permet de réduire votre facture d'électricité.

Gagnez du temps

- Très compact, vous pouvez le placer à proximité des utilisateurs.
- La fonction de copie recto-verso de carte d'identité vous permet de numériser et imprimer les deux faces des cartes d'identité sur une seule page.
- La fonction Print Around suspend automatiquement les travaux pour lesquels ils manquent des ressources (des papiers de différents formats, par ex.) pour poursuivre avec les autres travaux en attente.
- Vous pouvez accéder à différentes fonctions en même temps : numériser tout en imprimant ou en recevant une télécopie, et suspendre une impression pour faire une photocopie.

WorkCentre 4250 / 4260 en quelques chiffres

- Copie et impression jusqu'à 43/53 ppm
- Copie, impression, numérisation recto-verso automatiques de série
- 600 x 600 ppp (jusqu'à 1 200 x 1 200 en qualité d'image améliorée)
- Cycle opératoire de 200 000 pages/mois (4250)
Cycle opératoire de 250 000 pages/mois (4260)
- Mémoire de 256 Mo (évolutive jusqu'à 512 Mo) plus un disque dur de 80 Go
- Chargeur automatique de documents recto-verso de 100 feuilles



Impression / Copie / Numérisation /
Télécopie / Courrier électronique

216 x 356 mm

43/53 ppm



Dimensions (L x P x H)

4250U/4250S/4260S :
622 x 483 x 648 mm ; poids : 44 kg
4250X/4260X : 622 x 483 x 648 mm ; poids : 44,5 kg
4250XF/4260XF : 1 003 x 660 x 1 168 mm ; poids : 93 kg



1 Le chargeur automatique de documents recto-verso de 100 feuilles peut numériser en recto-verso des documents jusqu'au format 216 x 356 mm.

2 La vitre d'exposition de 216 x 356 mm vous permet de numériser des documents au format Legal US sans les dégrafer.

3 Grâce au disque dur interne de 80 Go, vous pouvez gérer plus de tâches. La fonction d'enregistrement d'impression vous permet de conserver les documents les plus utilisés pour les réimprimer rapidement quand vous le souhaitez.

4 Les fonctions de télécopie perfectionnées incluent la télécopie intégrée et la télécopie par réseau local (pour l'envoi de documents depuis votre bureau, sans imprimer sur papier), ainsi que la réception sécurisée et le transfert vers courrier électronique.

5 L'impression / la numérisation directe par USB vous permet de stocker ou d'imprimer directement depuis une clé USB.

6 Magasin d'alimentation manuelle 100 feuilles

7 Magasin standard 500 feuilles.

8 Magasin 500 feuilles supplémentaire (de série sur les modèles XF).

9 Le chargeur grande capacité de 2 000 feuilles porte la capacité totale à 3 100 feuilles.

10 Le module de finition assemble et agrafe jusqu'à 50 pages. Disponible sur les modèles de bureau ou autonomes.



Solutions de numérisation puissantes

- **Numérisation vers courrier électronique** : permet d'acheminer des fichiers vers des adresses électroniques directement depuis l'écran tactile.
- **Numérisation réseau** : utilise des modèles pratiques pour envoyer des documents numérisés vers des destinations prédéfinies.
- **Copie vers le disque dur** : copie des fichiers sur le disque dur de l'appareil pour les mettre à votre disposition.
- **Numérisation vers clé USB** : envoi des images numérisées directement sur votre clé USB.



Si complet, si simple. L'écran tactile couleur offre une simplicité d'utilisation hors pair. Impression, copie, numérisation, télécopie, courrier électronique... Cet écran clair vous guide du début à la fin par ses icônes explicites.



Modèles WorkCentre™ 4250 / 4260

WorkCentre 4250U

- Copie recto-verso automatique
- Capacité de 600 feuilles

WorkCentre 4250S/4260S

- Copie, impression, numérisation recto-verso automatiques
- Capacité de 600 feuilles
- Numérisation couleur vers courrier électronique, vers réseau, vers clé USB

WorkCentre 4250X/4260X

- 4250S/4260S plus :**
- Télécopie intégrée et télécopie par réseau local

WorkCentre 4250XF/4260XF

- 4250X/4260X plus :**
- Capacité de 3 100 feuilles
 - Module de finition pour agrafage de 50 feuilles

Options

- Kit de comptabilisation réseau
- Kit de serveur de télécopieur réseau
- Kit télécopieur 1 ligne
- Extension de mémoire de 256 Mo
- Magasin 500 feuilles supplémentaire
- Support (avec rangement)
- Support (sans rangement)
- Chargeur grande capacité 2 000 feuilles
- Module de finition intégré (500 feuilles, agrafeuse 50 feuilles)
- Kit d'interface externe
- Kit d'accès sécurisé Xerox

| | WorkCentre 4250U | WorkCentre 4250S/4260S | WorkCentre 4250X/4260X | WorkCentre 4250XF/4260XF |
|---|---|---|---|--|
| Vitesse | 4250 : jusqu'à 43 ppm (A4) ; 4260 : jusqu'à 53 ppm (A4) | | | |
| Cycle opératoire | 4250 : jusqu'à 200 000 pages/mois ; 4260 : jusqu'à 250 000 pages/mois | | | |
| Gestion du papier Alimentation papier | Chargeur automatique de documents recto-verso : 100 feuilles ; formats personnalisés : 70 x 152 mm à 216 x 356 mm Magasin d'alimentation manuelle : 100 feuilles ; formats personnalisés : 99 x 147 mm à 216 x 356 mm Magasin 1 : 500 feuilles ; formats personnalisés : 99 x 147 mm à 216 x 356 mm En option En option Magasin 2 : 500 feuilles Chargeur grande capacité : 2 000 feuilles | | | |
| Sortie papier | 500 feuilles, recto-verso automatique | | | |
| Finition | En option | | | Module de finition : magasin 500 feuilles, agrafage 50 feuilles |
| Impression | | | | |
| Temps de sortie de première page | N/D | 4250 : seulement 8 secondes ; 4260 : seulement 6 secondes | | |
| Résolution | N/D | 600 x 600 ppp (jusqu'à 1 200 x 1 200 en qualité d'image améliorée) | | |
| Mémoire (standard/max.) | 256 Mo/512 Mo plus un disque dur de 80 Go | | | |
| Processeur/Langage | N/D | Processeur 500 MHz, émulation PCL® 6/5e, compatible Adobe® PostScript® 3™ | | |
| Connectivité | Connexion directe via USB | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX | | |
| Fonctions d'impression | Impression depuis clé USB* | Format personnalisé, filigrane, impression sécurisée, jeu d'échantillons, impression différée, sélection de couverture, sélection du papier par attribut, économiseur de toner, copies multiposes, rotation d'image, sauvegarde des paramètres, création de fascicules, ajustement au nouveau format papier, assemblage, impression depuis/vers disque dur, impression depuis clé USB | | |
| Copie | Temps de sortie de première page : 4250 : seulement 7 secondes ; 4260 : seulement 5 secondes / Vitesse copie par minute : 12,4 | | | |
| Résolution de copie | 600 x 600 ppp | | | |
| Fonctions de copie | Assemblage, réduction/agrandissement 25 à 400 %, copie de livres, originaux multiformats, effacement des contours, décalage d'image, création de fascicules, couvertures, éclaircissement/assombrissement, séparateurs de transparents, multiposes, fonction carte d'identité, copie vers le disque dur, suppression de l'arrière-plan, affiche | | | |
| Télécopie | En option | | Télécopie intégrée, télécopie par réseau local, activation du serveur de télécopieur réseau (en option) | |
| Fonctions de télécopie | En option | | Envoi de télécopies couleur, livret d'adresses, relève, boîtes aux lettres, transfert vers télécopieur/courrier électronique, télécopie sécurisée | |
| Numérisation | | | | |
| Destinations de numérisation | Numérisation vers clé USB* | Numérisation vers courrier électronique, numérisation réseau, numérisation réseau vers applications TWAIN/WIA, numérisation vers clé USB | | |
| Fonctions de numérisation | N/D | Formats de fichier : PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipage ; Scan to PC Desktop® Personal Edition (inclut 1 licence pour PaperPort®, OmniPage®, outil de récupération d'images), numérisation couleur | | |
| Comptabilisation | N/D | | | |
| | Sécurité d'écrasement d'images, impression sécurisée via USB, télécopie sécurisée** | Sécurité d'écrasement d'images, authentification réseau, 802.1X, SNMPv3, listes de contrôle, HTTPS (SSL), impression sécurisée, télécopie sécurisée, IPsec, LDAP sécurisé, IPv6, accès sécurisé Xerox | | |
| Garantie | Garantie d'un an sur site*** | | | |

* Pour fonctions d'impression et de numérisation standard ** Activé avec le kit télécopie

*** Les produits achetés dans le cadre d'un contrat « PagePack » ne bénéficient pas de garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

Gestion de l'équipement

Services Internet CentreWare®,
Web CentreWare, HP® WebJet Admin, Tivoli,
Rendezvous

Pilotes d'impression

Windows® 2003 Server/XP/XP Pro, Vista,
Mac OS® X 10.3+, Sun Solaris 9/10, SUSE®,
Red Hat® ES, Fedora Core 4, IBM AIX 5, HP-UX
11.0/11i, Novell NetWare, SCO, Xerox Global
Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Gestion papier

50 - 200 g/m²
Types de papiers : papier ordinaire, enveloppes,
transparents, étiquettes, papier cartonné, cartes
postales

Environnement d'utilisation

En fonctionnement : 10 à 32 °C
Stockage : -20 à 40 °C
Humidité relative : de 20 à 80 %
Pression sonore : En impression : 54 dB(A),
En veille : 39 dB(A)

Temps de préchauffage (sortie du mode
économie d'énergie) :
Première impression : seulement 32 secondes
Temps de préchauffage (après mise en
marche) : Première impression : seulement
73 secondes (max.)

Caractéristiques électriques

Alimentation : 220-240 V c.a., 50/60 Hz
Consommation : En veille : 111 W
En impression : 794 W
Mode d'économie d'énergie : 20 W
Conforme à la norme ENERGY STAR®

Inclus dans la boîte

- WorkCentre 4250/4260
- Cartouche toner (12 000 impressions)*
- Cartouche tambour (80 000 pages)**
- CD logiciel et documentation (avec un manuel d'utilisation, un manuel de prise en main et une fiche de garantie)
- Fil téléphonique pour télécopieur 4250X/4260X et 4250XF/4260XF
- Cordon d'alimentation

Certifications

FCC partie 15, Classe A, FCC partie 68, Liste UL
60950-1/CSA 60950-1-03, marquage CE
conformément aux directives 73/23/EEC,
89/336/EEC et 1999/5/EC, section 508 ADA,
Testé et certifié par Cerner

Consommables et options

| | |
|---|-----------|
| Cartouche toner (env. 25 000)* | 106R01409 |
| Cartouche tambour (env. 80 000 pages)** | 113R00755 |
| Kit de maintenance (200 000 pages)** | 115R00064 |
| Cartouche d'agrafes (3 cartouches de 5 000 agrafes) | 008R12941 |
| Support (avec rangement) ¹ | 097S03677 |
| Support (sans rangement) ² | 097S03678 |

* Production calculée selon la norme ISO/IEC 19752. Cette production peut varier en fonction de la quantité d'images, du taux de remplissage des pages et du support choisi.

** Le rendement varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support et l'orientation.

¹ Nécessite un magasin 500 feuilles supplémentaire

² Nécessite trois magasins 500 feuilles supplémentaires

| | |
|--|-----------|
| Kit de comptabilisation réseau | 098S04928 |
| Kit de serveur de télécopieur réseau | 098S04931 |
| Kit télécopieur 1 ligne (4250/4260) (UK/NL/BE/FR/IE) | 498K18850 |
| Kit télécopieur 1 ligne (4250/4260) (FI/DK/NO/SE) | 498K18860 |
| Kit télécopieur 1 ligne (4250/4260) (DE/AT/CH/IT/ES/PT/GR) | 498K18870 |
| Mémoire 256 Mo | 098N02200 |
| Magasin 500 feuilles | 098N01524 |
| Chargeur grande capacité 2 000 feuilles | 097N01684 |
| Module de finition intégré (500 feuilles, agrafeuse 50 feuilles) | 097N01715 |
| Kit d'interface pour périphérique externe | 097N01676 |
| Kit d'accès sécurisé Xerox EU avec lecteur de cartes | |
| HID 125 KHz | 301N26440 |
| EU avec lecteur de cartes Magstripe | 301N26450 |
| EU avec lecteur de cartes Legic | 301N26460 |
| EU avec lecteur de cartes Mifare/HID iClass | 301N26470 |

