



CopyCentre 265 avec chargeur automatique de documents recto verso, magasin grande capacité et bac à décalage



WorkCentre 265 avec chargeur automatique de documents recto verso, magasin grande capacité et module de finition de bureau



WorkCentre 275 avec chargeur automatique de documents recto verso, magasin grande capacité et module de finition de bureau avancé



WorkCentre 275 avec chargeur automatique de documents recto verso, magasin grande capacité et module de finition professionnel

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 265

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 275

VITESSE DE SORTIE – Impression et copie

Jusqu'à 65 ipm (images par minute) 8,5 x 11 po (A4/210 x 297 mm)	Jusqu'à 75 ipm (images par minute) 8,5 x 11 po (A4/210 x 297 mm)
Jusqu'à 49 ipm 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)	Jusqu'à 49 ipm 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)
Jusqu'à 42 ipm 11 x 17 po (A3/297 x 420 mm)	Jusqu'à 42 ipm 11 x 17 po (A3/297 x 420 mm)

DÉLAI DE SORTIE DE LA PREMIÈRE PAGE – Format lettre, de la glace d'exposition jusqu'au bac à décalage

2,5 secondes

2,5 secondes

Copie – Fiche technique

COPIE

Numériseur	Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) – capacité de 75 feuilles. Formats pris en charge : jusqu'à 11 x 17 po (A3/297 x 420 mm) – départ petit côté
Côtés (entrée:sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
Quantité	Jusqu'à 9 999
Résolution	Entrée : 600 x 600 ppp x 8 bits / sortie : 4 800 x 1 200 ppp interpolés
Traitement simultané	Programmation illimitée conforme avec la configuration (copie, impression, télécopie et numérisation)
Mémoire de préassemblage	256 Mo – CopyCentre (extensible jusqu'à 512 Mo) 256 Mo – WorkCentre (extensible jusqu'à 512 Mo) 512 Mo – WorkCentre Pro

Copie – Fiche technique

COPIE (suite)

Caractéristiques/ options de base	<p>Assemblage Perforation Agrafage Production de cahiers (pliage – pliage en V seulement et agrafage) Recto verso automatique Réduction et agrandissement automatiques en fonction du format du support choisi Sélection automatique du plateau d'alimentation Changement automatique de magasin</p>
Caractéristiques/ options d'imagerie	<p>Qualité d'image <ul style="list-style-type: none"> • Sélections pour le document d'origine : normal, texte, demi-teinte, photo • Sélections pour le document de sortie : densité, suppression du fond grisâtre, contraste, netteté et tramage </p> <p>Copie de cahiers ou de documents reliés Effacement du bord (avec option d'impression à fond perdu) Originaux de formats différents Translation d'images (avec option de centrage automatique)</p>
Caractéristiques/ options de sortie	<p>Transparents (y compris des séparateurs – vierges ou imprimés) Production de cahiers (pliage – pliage en V seulement et agrafage) Multipose (jusqu'à six colonnes de six rangées) Inversion d'image (négative ou miroir) Couvertures (plat recto seulement, plat recto et plat verso, plat verso seulement : vierges ou imprimées) Annotation et estampillage Bates Tirage en amalgame (permet d'appliquer la programmation par page à la copie d'onglets, de faire l'épreuve de chaque section ou de supprimer la dernière section en cours de tirage) Encarts et copie d'onglets Stockage de jeux d'échantillons et de travaux (stockage et rappel de travaux programmés) Papier épais (mais non du papier rugueux)</p>
Autres caractéristiques	<p>Interruption de tirage (travail en cours) Aide intuitive (texte et schémas) Contrôle Auditron interne (copie) Langues (20 langues possibles pour l'interface utilisateur – anglais États-Unis, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois ou roumain)</p>
Réduction ou agrandissement	<p>Zoom variable : de 25 % à 200 % par incrément de 1 % Six pourcentages programmables (25 %, 64 %, 78 %, 129 %, 154 % et 200 %)</p>
Interface pour accessoires tiers (en option)	<p>Permet d'accéder à des dispositifs de contrôle, à des compteurs de monnaie et à des lecteurs de cartes fournis par des tiers Accepte divers caissiers automatiques offerts par le Service des applications personnalisées de Xerox</p>
Port USB	<p>Interface pour le téléchargement amont ou aval de données Auditron et de l'Assistant de copie Xerox Mise à niveau du logiciel d'administration de l'appareil</p>

Copie – Fiche technique

COPIE (suite)

Option d'accessibilité	Le logiciel Assistant de copie Xerox, qui tourne sur un ordinateur, constitue une solution de rechange à l'écran tactile de l'appareil. Utilisé de concert avec un ordinateur fourni par le client et raccordé par le port USB, ce logiciel offre des fonctions de conversion texte-parole, de grossissement de texte et d'accès, depuis le clavier de l'ordinateur, à des fonctions de base et avancées de copie.
-------------------------------	---

ALIMENTATION PAPIER – Chargeur automatique de documents recto verso (en option)

Capacité*	75 feuilles
Vitesse	265/275 : Jusqu'à 75 ipm (images par minute), 8,5 x 11 po (A4/210 x 297 mm) – départ grand côté
Formats de papier détectés	Relevé de compte – 5,5 x 8,5 po (A5/148 x 210 mm) – départ grand ou petit côté Lettre – 8,5 x 11 po (A4/210 x 297 mm) – départ grand ou petit côté 8,5 x 14 po (216 x 356 mm) – départ petit côté Registre – 11 x 17 po (A3/297 x 420 mm) – départ petit côté
Poids	De 50 à 120 g/m ² (de 13 à 32 lb bond)

ALIMENTATION PAPIER – Deux magasins à chargement frontal

Capacité*	550 feuilles chacun
Formats de papier	Réglables : de 5,5 x 8,5 po (A5/148 x 210 mm) à 11 x 17 po (A3/297 x 420 mm)
Poids	De 60 à 200 g/m ² (de 16 à 53 lb bond - 110 lb bristol)
Types	Papier à en-tête Formulaire préimprimé Papier ordinaire Papier à trous Papier épais Papier recyclé Papier à onglets Papier bond Enveloppe Jusqu'à sept réglages personnalisés

*La capacité indiquée porte sur du papier de 75 g/m² - Amérique du Nord ou 80 g/m² - Europe (20 lb bond).
Elle varie en fonction du poids du papier utilisé.

Copie – Fiche technique

ALIMENTATION PAPIER – Passe-copie

Capacité*	100 feuilles
Formats de papier	Réglables : de 4,13 x 5,83 po (A5/105 x 148 mm) à 11 x 17 po (A3/297 x 420 mm)
Poids	De 60 à 216 g/m ² (de 16 à 57 lb bond - 80 lb couverture)
Types	Papier à en-tête Formulaire préimprimé Papier ordinaire Papier à trous Papier épais Papier recyclé Étiquettes Transparents Papier à onglets Papier bond Enveloppe Jusqu'à sept réglages personnalisés

ALIMENTATION PAPIER – Magasin grande capacité (MGC)

Capacité*	Deux magasins : 1 600 et 2 000 feuilles chacun
Formats de papier	8,5 x 11 po (A4/210 x 297 mm) – départ grand côté
Poids	De 60 à 200 g/m ² (de 16 à 53 lb bond - 110 lb bristol)

ALIMENTATION PAPIER – Capacité totale

Capacité* totale de l'appareil	4 800 feuilles (avec le passe-copie, les magasins à chargement frontal et le magasin grande capacité)
---------------------------------------	---

OPTION DE SORTIE – Bac à décalage (BD)

Capacité*	300 feuilles
Formats de papier	De 4,25 x 5,5 po (A6/105 x 148 mm) à 11 x 17 po (A3/297 x 420 mm)
Poids	De 60 à 216 g/m ² (de 16 à 57 lb bond - 80 lb couverture)

*La capacité indiquée porte sur du papier de 75 g/m² - Amérique du Nord ou 80 g/m² - Europe (20 lb bond). Elle varie en fonction du poids du papier utilisé.

Copie – Fiche technique

OPTION DE SORTIE – Module de finition de bureau

Capacité*	Magasin supérieur – 250 feuilles Empileur – 2 000 feuilles
Formats de papier	De 4,25 x 5,5 po (A6/105 x 148 mm) à 11 x 17 po (A3/297 x 420 mm)
Poids	De 60 à 216 g/m ² (de 16 à 57 lb bond - 80 lb couverture)
Agrafage*	50 feuilles Une position (n'importe quel coin) et deux positions
Perforation (en option)	Deux trous (Europe) Trois trous (Amérique du Nord) Deux trous – format 8,5 x 14 po (Amérique du Nord) Quatre trous (Europe) Quatre trous – à la « suédoise » (Europe)

OPTION DE SORTIE – Module de finition avancé

Capacité*	Magasin supérieur – 250 feuilles Empileur – 3 000 feuilles (2 x 1 500)
Formats de papier	De 4,25 x 5,5 po (A6/105 x 148 mm) à 11 x 17 po (A3/297 x 420 mm)
Poids	De 60 à 216 g/m ² (de 16 à 57 lb bond - 80 lb couverture)
Agrafage*	50 feuilles Une position (n'importe quel coin) et deux positions
Perforation	Deux trous (Europe) – standard Trois trous (Amérique du Nord) – standard
Options	Deux trous – format 8,5 x 14 po (Amérique du Nord) Quatre trous (Europe) Quatre trous – à la « suédoise » (Europe)

OPTION DE SORTIE – Module de finition professionnel

Capacité*	Magasin supérieur – 250 feuilles Empileur – 1 500 feuilles
Formats de papier	De 4,25 x 5,5 po (A6/105 x 148 mm) à 11 x 17 po (A3/297 x 420 mm)
Poids	De 60 à 216 g/m ² (de 16 à 57 lb bond - 80 lb couverture)
Agrafage*	50 feuilles Une position (n'importe quel coin), deux positions, avant, arrière, départ petit côté et quatre positions

*La capacité indiquée porte sur du papier de 75 g/m² - Amérique du Nord ou 80 g/m² - Europe (20 lb bond).
Elle varie en fonction du poids du papier utilisé.

Copie – Fiche technique

OPTION DE SORTIE – Module de finition professionnel (suite) (suite)

Perforation	Deux trous (Europe) – standard Trois trous (Amérique du Nord) – standard
Options	Deux trous – format 8,5 x 14 po (Amérique du Nord) Quatre trous (Europe) Quatre trous – à la « suédoise » (Europe)
Production de cahiers	Capacité* <ul style="list-style-type: none"> • Magasin avec taquet d'arrêt levé : 30 cahiers (jusqu'à 5 feuilles par cahier) • Magasin avec taquet d'arrêt abaissé : illimité Formats de papier <ul style="list-style-type: none"> • Lettre – 8,5 x 11 po (A4/210 x 297 mm) • 8,5 x 14 po (216 x 356 mm) • Registre – 11 x 17 po (A3/297 x 420 mm) Poids <ul style="list-style-type: none"> • De 60 à 216 g/m² (de 16 à 57 lb bond - 80 lb couverture) Agrafage* <ul style="list-style-type: none"> • Piqûre à cheval (de 2 à 15 feuilles / cahier de 8 à 60 pages) Pliage <ul style="list-style-type: none"> • Pliage en V (jusqu'à 5 feuilles / non agrafées)

OPTION DE SORTIE – Agrafeuse d'appoint (disponible seulement avec le module de rangement)

Capacité*	50 feuilles
------------------	-------------

CYCLE D'UTILISATION MENSUEL

265 – jusqu'à 250 000 pages
275 – jusqu'à 300 000 pages

CONFIGURATIONS DE BASE**

CopyCentre, WorkCentre et WorkCentre Pro avec chargeur automatique de documents recto verso et magasin grande capacité

OPTIONS POSSIBLES**

CopyCentre	Télécopie libre-service <ul style="list-style-type: none"> • Une ligne • Deux lignes Bac à décalage (BD) Module de finition de bureau Module de finition avancé Module de finition professionnel Agrafeuse d'appoint (disponible seulement avec le module de rangement) Perforation (avec le module de finition de bureau – voir la section OPTIONS DE SORTIE) Mémoire de préassemblage de 256 Mo Interface pour accessoires tiers Assistant de copie Xerox Trousses pour le passage au modèle WorkCentre ou WorkCentre Pro
-------------------	--

* La capacité indiquée porte sur du papier de 75 g/m² - Amérique du Nord ou 80 g/m² - Europe (20 lb bond).
Elle varie en fonction du poids du papier utilisé.

** Les caractéristiques, configurations et options peuvent varier selon les régions..

Copie – Fiche technique

OPTIONS POSSIBLES** (suite)

WorkCentre — identiques à celles du CopyCentre, plus :

Télécopie LAN libre-service

- Une ligne
- Deux lignes

Émulation Postscript 3 / Ethertalk MAC
Écrasement d'image
Numérisation vers le courriel avec prise en charge du protocole LDAP et mémoire supplémentaire

WorkCentre Pro — identiques à celles du CopyCentre et du WorkCentre, plus :

Trousse USB 2.0 (IEEE1284) / port parallèle
Solutions de télécopie, de numérisation et de comptabilisation offertes par les Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox
FreeFlow Scan to PC Desktop, versions SE et Professional
Télécopie par Internet

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

110-140 V (tension nominale), 60 Hz, 20 A (Amérique du Nord)
220-240 V (tension nominale), 50 Hz, 10 A (Europe)
Remarque : L'agrafeuse d'appoint nécessite un circuit distinct de 110 V, 15 A.

CONSUMMATION ÉLECTRIQUE¹

	CopyCentre	WorkCentre / WorkCentre Pro
Marche	≤ 1690 ¹ W	≤ 1740 ¹ W
Attente	≤ 280 W	≤ 310 W
Mode d'économie d'énergie	≤ 130 W	≤ 160 W
Mise hors tension automatique / mode de repos	≤ 5 W	≤ 45 W
Réchauffage pour la copie	≤ 28 secondes	≤ 28 secondes
Réchauffage pour l'impression	S. O.	≤ 130 secondes
Reprise à partir du mode d'économie d'énergie	≤ 20 secondes	≤ 20 secondes

CONDITIONS AMBIANTES

Température De 10 à 32 °C

Humidité relative De 10 à 85 %

DIMENSIONS ET POIDS (CopyCentre)

	Largeur	Profondeur	Hauteur ³	Poids ²
Avec bac à décalage (265 seulement)	1 012 mm (40 po)	710 mm (28 po)	1 460 mm (57 po)	125 kg (275 lb)
Avec module de finition de bureau	1 271 mm (50 po)	710 mm (28 po)	1 460 mm (57 po)	153 kg (337 lb)
Avec module de finition de bureau avancé	1 412 mm (56 po)	710 mm (28 po)	1 460 mm (57 po)	201 kg (443 lb)
Avec module de finition professionnel	1 477 mm (58 po)	710 mm (28 po)	1 460 mm (57 po)	201 kg (443 lb)

¹ Avec le module de finition de bureau. ² Le poids n'englobe pas le panneau arrière de 1,72 kg (3,78 lb) et la tablette de 1,36 kg (2,99 lb). ³ Hauteur lorsque le CADRV est levé.

Copie – Fiche technique

DIMENSIONS ET POIDS (WorkCentre / WorkCentre Pro)	Largeur	Profondeur	Hauteur ²	Poids ²
<i>Avec bac à décalage (265 seulement)</i>	1 297 mm (51 po)	875 mm (34 po)	1 460 mm (57 po)	134 kg (295 lb)
<i>Avec module de finition de bureau</i>	1 556 mm (61 po)	875 mm (34 po)	1 460 mm (57 po)	162 kg (358 lb)
<i>Avec module de finition de bureau avancé</i>	1 697 mm (67 po)	875 mm (34 po)	1 460 mm (57 po)	210 kg (463 lb)
<i>Avec module de finition professionnel</i>	1 762 mm (69 po)	875 mm (34 po)	1 460 mm (57 po)	210 kg (463 lb)
ESPACE REQUIS (appareil fixe)	Largeur	Profondeur	Hauteur	
<i>Avec bac à décalage (265 seulement)</i>	3 023 mm (119 po)	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro	2 718 mm (107 po) 2 743 mm (108 po)	1 981 mm (78 po)
<i>Avec module de finition de bureau</i>	3 276 mm (129 po)	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro	2 718 mm (107 po) 2 743 mm (108 po)	1 981 mm (78 po)
<i>Avec module de finition de bureau avancé</i>	3 403 mm (134 po)	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro	2 718 mm (107 po) 2 743 mm (108 po)	1 981 mm (78 po)
<i>Avec module de finition professionnel</i>	3 480 mm (137 po)	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro	2 718 mm (107 po) 2 743 mm (108 po)	1 981 mm (78 po)
ESPACE REQUIS (appareil mobile)	Largeur	Profondeur	Hauteur	
<i>Avec bac à décalage (265 seulement)</i>	2 012 mm (79 po)	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro	1 702 mm (67 po) 1 735 mm (68 po)	1 981 mm (78 po)
<i>Avec module de finition de bureau</i>	2 271 mm (89 po)	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro	1 702 mm (67 po) 1 735 mm (68 po)	1 981 mm (78 po)
<i>Avec module de finition de bureau avancé</i>	2 412 mm (95 po)	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro	1 702 mm (67 po) 1 735 mm (68 po)	1 981 mm (78 po)
<i>Avec module de finition professionnel</i>	2 477 mm (98 po)	CopyCentre WorkCentre/ WorkCentre Pro	1 702 mm (67 po) 1 735 mm (68 po)	1 981 mm (78 po)

HOMOLOGATIONS

Conformité avec les normes Class A de la FCC (États-Unis) et Classe A du MDC (Canada)
 Directive 89/336/CEE (Europe)
 UL Listed (UL 1950, troisième édition)
 CB Certified (IEC 60950/EN 60950)
 Directive 73/23/CEE (Europe)
 Directive 95/5/CEE (Europe)
 Energy Star
 Blue Angel

FOURNITURES

Description	N° de commande	Qté par boîte	Rendement prévu
Cartouche de toner	6R01146	2	45 000 avec une couverture de toner de 6 %
Réceptacle de récupération de toner (fourni avec chaque boîte de cartouches de toner)		1	100 000
Cartouche d'agrafes (pour module de finition de bureau/module de finition de bureau avancé)	108R00493	3	5 000/cartouche (15 000 agrafes)

¹ Avec le module de finition de bureau. ² Le poids n'englobe pas le panneau arrière de 1,72 kg (3,78 lb) et la tablette de 1,36 kg (2,99 lb). ³ Hauteur avec le CADRV levé.

Copie – Fiche technique

FOURNITURES (suite)	Description	N° de commande	Qté par boîte	Rendement prévu
	Cartouche d'agrafes (pour la production de cahiers à piqûre à cheval)	8R12897	8 (4 x 2)	2 000/cartouche (16 000 agrafes)
	Cartouche d'agrafes (pour agrafeuse d'appoint)			
	• Cartouche complète	8R12964		
	• Cartouche de rechange	8R12941	3	5 000/cartouche (15 000 agrafes)
	Module de fusion (y compris filtre à ozone)	109R00723	1	400 000
	Module xérographique – facturé au compteur	113R00672	1	400 000
	Module xérographique – vendu	113R00674	1	400 000
	Rouleaux d'alimentation du chargeur de documents	113R00686	1	150 000 originaux

Impression – Fiche technique

IMPRESSION RÉSEAU – Contrôleur SMart (activités simultanées : rasterisation, réception, programmation, traitement des files d'attente et transmission)

Processeur	Spécialisé AMD Duron à 1 GHz
Mémoire (SSE)	WorkCentre – 128 Mo (extensible jusqu'à 256 Mo); WorkCentre Pro – 256 Mo
Disque système	Disque dur partagé de 80 Go
Sélection automatique du langage de description de page	<p>WorkCentre</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCL 6/PCL 5e • Émulation Postscript 3 (en option) <p>WorkCentre Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCL 6/PCL 5e • Émulation Postscript 3 • TIFF (6.0 ancien et nouveau JPEG) • TIFF Fax Extended (TIFF FX) • PDF • LCDS, SCS, XES et IPDS au moyen d'applications intermédiaires de tiers

IMPRESSION RÉSEAU – Résolution (impression au moyen du logiciel CentreWare)

Émulation Postscript : 600 x 600 ppp et 1 200 x 1 200 ppp (jusqu'à 256 teintes de gris)
PCL : 600 x 600 ppp
Commutation PCL et PS en cours de tirage

IMPRESSION RÉSEAU – Caractéristiques d'impression

Pilotes d'impression bidirectionnels
Serveur Web intégré permettant le contrôle, la surveillance et la configuration à distance
Surveillance des travaux sur l'appareil même et depuis un ordinateur

Fonctions avancées	PS Police spéciale Page couverture Rotation d'image Impression offset
---------------------------	---

Impression – Fiche technique

IMPRESSION RÉSEAU – Caractéristiques d'impression (suite)

Sortie

Type de travail

- Impression sécurisée, impression d'échantillons, impression en différé
- Télécopie LAN

Sélection du papier en fonction des attributs (y compris les séparateurs de transparents)

Impression recto verso

Finition

- Positions d'agrafage
- Perforation avec option
- Production de cahiers avec le module de finition professionnel
- Ajustement en fonction du format du support
- Piqûre à cheval

Sélection du bac de sortie

Stockage et rappel des paramètres du pilote

Pages spéciales

Programmation par page (couvertures, encarts/onglets, pages d'exception)

Options d'image

Densité

Économiseur de toner

Résolution (600 x 600 et 1 200 x 1 200 ppp)

Réduction ou agrandissement

Marges (impression à fond perdu)

Inversion d'image (négative ou miroir)

Mise en page/filigiane

Multipose (16)

Mise en page/finition de cahiers

Ajustement en fonction du format du support

Orientation d'image

Options de filigrane

PROTOCOLES D'IMPRESSION ET RÉSEAUX

Matériel

Ethernet 10/100 BaseT, 10 BaseT, 10 Base2 (IEEE802.5) (anneau à jeton) – au moyen d'un adaptateur;

Ethernet sans fil (IEEE802.11a/b/g) – au moyen d'un adaptateur tiers

Trousse USB 2.0 (IEEE1284) / port parallèle (option pour WorkCentre Pro)

Systèmes d'exploitation

WorkCentre

- Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6

WorkCentre Pro

- Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Windows Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6
- Mac OS 8.x, 9.x, OS X, 10.3 et versions ultérieures
- Solaris 2.8, 2.9, 2.10
- HPUX 11.0
- IBM AIX 4.3.3
- Linux Fedora Core 1 (Intel)
- Linux Yellowdog 3.0

Impression – Fiche technique

PROTOCOLES ET RÉSEAUX (suite)

Protocoles réseau	WorkCentre (sans PS) <ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX et Net BEUI, IPP, NDPS®/NEPS WorkCentre Pro <ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX et Net BEUI, IPP, NDPS®/NEPS • AppleTalk/EtherTalk, Bonjour 		
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet		
Protocoles/fonctions de sécurité	Protocole HTTPS, association de sécurité, filtrage IP Impression sécurisée illimitée, registre de contrôle, écrasement d'image (en option)		
Polices	PCL : 80 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne en format bitmap (polices True Type) Postscript 3 : 136 polices PostScript standards (polices True Type/envoyer les polices comme/table de substitution) Utilitaire de gestion de polices pour le téléchargement de polices supplémentaires (pour Windows et Mac)		
Pilotes d'impression	Système d'exploitation	PCL6/5e	PostScript 3
	Windows 98/Me, NT 4.0, 2000/XP, Windows Server 2003, Windows libre-service (PS) – versions approuvées par Microsoft	Fonctions bidirectionnelles (interface graphique personnalisée Xerox) <ul style="list-style-type: none"> • État du travail, du papier et du toner • Avis d'état du travail • Gestion juste-à-temps bidirectionnelle • Inscription automatique d'adresses IP • Suppression de travaux 	Fonctions bidirectionnelles (interface graphique personnalisée Xerox) <ul style="list-style-type: none"> • État du travail, du papier et du toner • Avis d'état du travail • Gestion juste-à-temps bidirectionnelle • Inscription automatique d'adresses IP • Suppression de travaux
	Mac OS 8.x – 10.2	S. O.	Fichier PPD générique Gestion bidirectionnelle avec AppleTalk (9.x)
	Mac OS 10.3 et versions ultérieures	S. O.	Fonctions bidirectionnelles (interface graphique personnalisée Xerox) <ul style="list-style-type: none"> • Filigrane, production de cahiers, comptabilisation par travail, impression sécurisée, impression d'échantillons, impression en différé et télécopie LAN (en option)

Impression – Fiche technique

PROTOCOLES ET RÉSEAUX (suite)

<i>Outils de soumission de travaux</i>	<i>Système d'exploitation</i>	<i>PCL</i>	<i>PostScript 3</i>
	Solaris 2.8, 2.9, 2.10; HPUX 11.0, IBM AIX 4.3.3; Linux Fedora Core 1 (Intel); Linux YellowDog 3.0	Outil de soumission seulement	Outil de soumission doté de toutes les fonctions (y compris administration, interface utilisateur graphique/pilote TTY, pilote d'impression et installation de logiciels)
	Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP, Windows Server 2003 (prise en charge de TIFF et PDF)	Outil de soumission pour tout fichier TIFF ou PDF	S. O.

GESTION DE L'APPAREIL

<i>Outils de gestion pris en charge</i>	Protocole SNMP versions 1, 2c et 3 Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213), ressources du système principal MIB (RFC 2790), MIB imprimante (RFC v.2)
<i>Services Internet CentreWare de Xerox</i>	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil
<i>CentreWare Web de Xerox</i>	Application de serveur Web destinée aux administrateurs de réseau et permettant, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste du travail raccordé au réseau et tournant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation. Est compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMP. Simplifie le repérage et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage et les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion de l'équipement. Nécessite Windows XP ou 2000 (Professional ou Advanced Server), Windows 2003 et Internet Explorer versions 6.0 et ultérieures.
<i>Novell NDPS/NEPS (passerelle pour WorkCentre Pro)</i>	Application de passerelle pour serveur : outil de gestion centralisée
<i>CentreWare de Xerox pour UniCenter TNG</i>	Améliore l'identification au cours du processus général de repérage effectué par Unicenter TNG et permet d'intégrer WorkCentre Pro à une visualisation des processus d'affaires d'Unicenter TNG.
<i>CentreWare de Xerox pour Tivoli NetView</i>	Permet l'identification des imprimantes de série N et des systèmes multifonctions WorkCentre Pro de Xerox dans le cadre du repérage général effectué par Tivoli NetView.
<i>CentreWare de Xerox pour HP OpenView</i>	Permet l'identification des imprimantes de série N et des systèmes multifonctions WorkCentre Pro de Xerox dans le cadre du repérage général effectué par HP OpenView. Envoie des mises à jour de messages « trap » au navigateur d'alerte OpenView et permet de lancer, directement à partir d'OpenView, les services Internet CentreWare destinés à la gestion de l'appareil.
<i>Barcode Pro PS de Xerox (en option)</i> Achat à www.font.net	Permet d'obtenir une impression PostScript intelligente avec des systèmes multifonctions Xerox en stockant les logiciels et les polices de codes à barres Xerox sur le disque dur de l'imprimante. Permet d'imprimer les codes à barres à partir de n'importe quelle application (SAP R/3 client ou ordinateur principal) prenant en charge l'impression PostScript. De façon automatique calcule le chiffre de contrôle, insère les caractères de début et de fin ainsi que la barre centrale, comprime et code la chaîne de données, et effectue une rotation à 90 ou à 270 degrés du code à barres.

Impression – Fiche technique

GESTION DE L'APPAREIL (suite)

<p>Paramètres de configuration de périphérie Xerox pour l'environnement SAP R/3 disponibles à www.xeroxofficesapsolutions.com</p>	<p>Simplifie l'impression dans des environnements SAP R/3 en permettant aux utilisateurs d'applications SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP Enterprise 4.7x et ERP d'exploiter les fonctions d'impression d'un appareil WorkCentre Pro (PostScript et PCL).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impression recto ou recto verso • Agrafage à une position ou à deux positions avec module de finition • Sélection du magasin • Nombre de copies – possibilité d'imprimer des copies multiples • Type et couleur du papier – possibilité de choisir le type et la couleur du papier, comme du papier rouge ou un transparent • Sécurisation de l'impression grâce à la fonction de demande de NIP de WorkCentre Pro • Comptabilisation par travail – possibilité d'ajouter des codes d'utilisateur de comptabilisation par travail aux impressions SAP • Page couverture – possibilité d'activer ou de désactiver l'impression d'une page couverture • Impression de code à barres – Les paramètres standards de configuration de périphérie de Xerox, disponibles à www.xeroxofficesapsolutions.com, permettent l'impression intelligente de codes à barres au moyen de l'application Barcode Pro PS de Xerox, qui peut être achetée à www.font.net.
<p>Utilitaire d'impression intelligente de codes à barres de Xerox pour SAP R/3 (en option) Achat à www.font.net</p>	<p>Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour l'impression de codes à barres sur toute imprimante PostScript dotée de la configuration nécessaire et compatible avec le système SAP R/3 4.1x, 4.5x et 4.6x, conformément au jeu de caractères Latin-1 (ISO8859-1) de SAP. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérie PostScript de Xerox pour l'environnement SAP R/3 et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox. Automatise le calcul de la somme de contrôle, l'intégration des caractères de début et de fin, le codage de la chaîne de données et la compression de données.</p>
<p>SERVICES INTERNET CENTREWARE – Page Web intégrée à l'appareil</p>	
<p>État de l'appareil</p>	<p>Serveur Web intégré au contrôleur de réseau SMart</p> <ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des fournitures renouvelables • Alertes
<p>Visualisation des files d'attente d'impression</p>	<p>Gestion complète des files d'attente d'impression – suppression</p>
<p>Soumission des travaux</p>	<p>Fichiers prêts pour l'impression – PS, PCL (TIFF, PDF seulement avec WorkCentre Pro) Sélection des caractéristiques de sortie (recto verso, agrafage, pliage, perforation, type de papier) Options d'exécution (impression immédiate, éprouvage, impression en différé, impression sécurisée)</p>
<p>Administration de l'appareil</p>	<p>Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil.</p>
<p>Gestion des gabarits de numérisation</p>	<p>Possibilité de créer jusqu'à 250 gabarits Création de gabarits CentreWare propres à l'appareil Sélection des options de la feuille de confirmation Partage des gabarits au moyen du clonage de l'appareil</p>
<p>Navigateurs</p>	<p>Netscape 6.2, 7.x (Mozilla 1.x) Internet Explorer 5.5.x, 6.x Safari 1.x Mozilla Firefox 1.x</p>
<p>Soutien</p>	<p>Soutien en ligne accessible à partir du site Web</p>

Numérisation – Fiche technique

NUMÉRISATION RÉSEAU AVEC COURRIEL (simplifie la création et la modification de flux de travaux de numérisation réseau propres à l'appareil (gabarits de destination) au moyen des services Internet CentreWare)

Traitement simultané	Numérisation pouvant être exécutée pendant une tâche d'impression, de copie et de télécopie ou le transfert d'un fichier numérisé au réseau	
Vitesse d'entrée	75 ipm (265/275) – 8,5 x 11 po (A4/210 x 297 mm) – départ grand côté peu importe la résolution	
Résolution	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp 100 x 100 ppp 72 x 72 ppp	
Format maximal de numérisation	11 x 17 po (A3/297 x 420 mm)	
Fonctionnalité pour WorkCentre – en option (numérisation vers le courriel seulement)	Numérisation vers le courriel – saisie manuelle d'adresses ou recherche d'adresses (Exchange/Notes/LDAP) dans un répertoire (carnet d'adresses interne ou public – jusqu'à 128 destinataires)	
Fonctionnalité pour WorkCentre Pro – en standard	Numérisation vers le courriel – saisie manuelle d'adresses ou recherche d'adresses (Exchange/Notes/LDAP) dans un répertoire (carnet d'adresses interne ou public – jusqu'à 128 destinataires) Numérisation vers un fichier Numérisation vers un serveur réseau / répertoire Numérisation vers un client Windows XP au moyen du pilote WIA (acquisition d'image Windows) ou TWAIN pouvant être téléchargé à partir de www.xerox.com	
Authentification	Ouverture de session sécurisée – code et mot de passe de l'utilisateur réseau nécessaires Prise en charge de Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) Protocole SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) Novell avec protocole P/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x) Ouverture de session d'un invité avec NIP (en option)	
Protocole réseau	Numérisation réseau	Courriel
	Novell (NCP avec IPX/SPX) FTP Protocole SMB Microsoft avec TCP/IP Protocole HTTP/HTTPS	SMTP Codage MIME
Formats de fichier	TIFF 6.0 avec compression G3 MH, G4 MMR, MRC ou JPEG (page unique ou pages multiples) PDF (image seulement avec compression G3 MH, G4 MMR, JPEG ou JBIG2)	
Champs de gestion de document (métadonnées)	Fonctions offertes seulement avec les gabarits de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à six champs de métadonnées programmables par gabarit de numérisation réseau vers un fichier et nombre illimité de champs dans un gabarit – un champ de métadonnées comprend le nom du champ, son affichage ou non à l'interface utilisateur locale, la valeur par défaut et d'autres paramètres Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur Saisie de données variables au moyen du clavier virtuel de l'appareil Numérisation vers un serveur réseau / répertoire	

Numérisation – Fiche technique

NUMÉRISATION RÉSEAU AVEC COURRIEL *(suite)*

Gestion des gabarits de numérisation	Partage des gabarits entre divers appareils WorkCentre Pro au moyen du clonage Gestion des gabarits (au nombre de 250) au moyen des services Internet CentreWare Partage des gabarits au moyen du clonage de l'appareil Sélection des options de la feuille de confirmation
Fonctions de numérisation	Tirage en amalgame seulement pour la numérisation vers un fichier (permet la programmation par page dans un document, qui peut servir aux encarts, et le mélange de documents saisis depuis la glace d'exposition et le chargeur), numérisation recto verso, détection automatique du format du document, numérisation d'originaux de formats différents, signatures de courriel (six lignes de 128 caractères chacune), corps de texte de courriel (personnalisable), confirmation CWIS par courriel, options de la feuille de confirmation, numérisation à fond perdu

OPTIONS LOGICIELLES DE NUMÉRISATION RÉSEAU avec WorkCentre Pro

Destinations de numérisation prises en charge – création de gabarits de numérisation (varie selon les options logicielles achetées)	Numérisation vers une application (flux de travail, système de gestion électronique de documents/référentiels) Numérisation vers des dossiers Web Microsoft Exchange 2000 Numérisation vers une URL Numérisation vers une imprimante à distance Scan to PC Desktop (versions SE et Professional)
FreeFlow SMARTsend (en option)	Logiciel d'acheminement de documents résidant dans un serveur et prenant en charge plusieurs systèmes multifonctions dotés de la fonction de numérisation (jusqu'à 250 par périphérique) Permet la transformation, la distribution et l'acheminement de documents numérisés – avec des caractéristiques comme le protocole LDAP et le repérage automatique Création de flux de travaux au moyen de la création de tâches avec le navigateur Web (destinations, appareils, attributs des documents – 20 types de fichier, y compris le mode PDF consultable, les paramètres de flux de travaux et le sommaire des flux de travaux) <ul style="list-style-type: none"> • Numérisation vers un fichier : courriel, dossier NetWare Microsoft, dossier réseau, dossier FTP, dossier Microsoft Exchange 2000, URL, imprimante à distance • Numérisation vers un référentiel : DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint Déclenchement des flux de travaux au moyen de l'interface de numérisation de l'appareil (sélection du gabarit à l'interface de l'appareil)
FreeFlow SMARTsend Professional (en option)	Toutes les caractéristiques de Free Flow SMARTsend, plus : <ul style="list-style-type: none"> • Déclenchement des flux de travaux au moyen d'un formulaire Paperware (bordereau de numérisation) • Fonction de reconnaissance optique de caractères résidant dans un serveur • Ajout de métadonnées • Numérisation vers un fichier de télécopie Internet
FreeFlow Scan to PC Desktop SE (en option)	Logiciel de bureau qui comprend des outils d'imagerie, d'archivage, d'édition et d'organisation de documents ScanSoft PaperPort SE 10 – logiciel de visualisation d'images et de gestion de fichiers ScanSoft OmniPage SE 3.0 – comprend l'installation du logiciel client sur le bureau – logiciel de reconnaissance optique de caractères et de conversion de formats de fichier Image Retriever – extrait automatiquement des images numérisées d'un WorkCentre Pro et les achemine directement à l'ordinateur de l'utilisateur
FreeFlow Scan to PC Desktop Professional (en option)	Logiciel de bureau qui comprend des outils avancés d'imagerie, d'archivage, d'édition et d'organisation de documents ScanSoft PaperPort Professional 10 – logiciel de visualisation d'images et de gestion de fichiers <ul style="list-style-type: none"> • Fonctions PDF complètes • Flux de travaux PDF sécurisés pour toutes les applications de numérisation ScanSoft OmniPage Pro 14 Office (pour l'installation du logiciel client sur le bureau) – logiciel professionnel de reconnaissance optique de caractères pour l'archivage numérique et la conversion de documents Image Retriever – extrait automatiquement des images numérisées d'un WorkCentre Pro doté de la fonction de numérisation et les achemine directement à des ordinateurs; offre aussi une fonction d'interrogation des boîtes de réception de courriel

Télécopie – Fiche technique

OPTIONS DE TÉLÉCOPIE – Télécopie libre-service (avec une ou deux lignes)

Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3								
Mémoire	32 Mo – une ligne 256 Mo – deux lignes								
Vitesse/modem(s)	Un ou deux modems V.34 : 33 600 bit/s. Transmission prenant moins de quatre secondes par page avec liaison RNIS et adaptateur tiers								
Compression/vitesse	MH/MR/MMR/G3/Super G3								
Caractéristiques d'envoi de télécopie	<p>Qualité/résolution</p> <ul style="list-style-type: none"> Document d'origine : normal, texte, demi-teinte, photo, densité, suppression du fond grisâtre Télécopie – à partir de la glace d'exposition, documents de formats différents, cahiers ou documents reliés <p>Envoi automatique (jusqu'à 5) Surveillance de la ligne téléphonique Options de transmission (rapport/en-tête) Réduction/séparation de gros documents Bordereau d'accompagnement Envoi différé Tirage en amalgame (jusqu'à 1 000 images) Interrogation</p>								
Caractéristiques de réception de télécopie	<p>Impression recto ou recto verso Document agrafé, non agrafé, perforé Impression – manuelle (format, marges, papier, en-tête) ou automatique Réponse différée automatique Réception sécurisée Prévention de la publicité-rebut par télécopie</p>								
Rapports de télécopie	<p>Activité Répertoire de numéros de téléphone Répertoire de groupes Options Télécopies en attente</p>								
Boîtes aux lettres de télécopie	<p>Jusqu'à 100 boîtes protégées par mot de passe Fonction d'interrogation à distance des boîtes aux lettres (jusqu'à 255) protégées par mot de passe</p>								
Caractéristiques de composition automatique	<p>Numéros de composition abrégée</p> <ul style="list-style-type: none"> 200 (option à une ligne) 1 000 (option à deux lignes) <p>Numéros de composition groupée</p> <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 100 groupes pouvant compter chacun jusqu'à 200 destinataires (option à une ligne) Jusqu'à 200 groupes pouvant compter chacun jusqu'à 400 destinataires (option à deux lignes) <p>Recomposition automatique</p> <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 14 tentatives Intervalle pouvant atteindre 25 minutes Envoi par lots (en fonction de la mémoire) 								
Résolution	<table> <tr> <td>200 x 100 ppp (standard)</td> <td>400 x 400 ppp</td> </tr> <tr> <td>200 x 200 ppp (haute)</td> <td>400 x 600 ppp</td> </tr> <tr> <td>300 x 300 ppp (très haute)</td> <td>600 x 600 ppp</td> </tr> <tr> <td>200 x 400 ppp</td> <td></td> </tr> </table>	200 x 100 ppp (standard)	400 x 400 ppp	200 x 200 ppp (haute)	400 x 600 ppp	300 x 300 ppp (très haute)	600 x 600 ppp	200 x 400 ppp	
200 x 100 ppp (standard)	400 x 400 ppp								
200 x 200 ppp (haute)	400 x 600 ppp								
300 x 300 ppp (très haute)	600 x 600 ppp								
200 x 400 ppp									

Télécopie – Fiche technique

OPTIONS DE TÉLÉCOPIE – Télécopie LAN libre-service (en option avec WorkCentre et WorkCentre Pro)

Télécopie LAN avec pilotes pour Windows et Macintosh (pilotes PCL et PS)
 Options d'ajout de destinataires (saisie manuelle ou à partir d'un répertoire téléphonique)
 Répertoire téléphonique personnel – jusqu'à 1 000 entrées
 Bordereau de confirmation
 Vitesse d'envoi (14,4 kbit/s, 33,6 kbit/s ou 4 800 bits/s)
 Heure d'envoi
 Options de composition (préfixe ou carte de crédit)
 Bordereau d'envoi (ajout de notes)
 Préférences – répertoire téléphonique (personnel ou partagé LDAP)

OPTIONS DE TÉLÉCOPIE – Télécopie par Internet (en option avec WorkCentre Pro)

Description	Envoi direct de documents à des télécopieurs Internet ou à des clients de courriel (SMTP) Réception et impression automatique de documents envoyés par courriel en provenance de télécopieurs Internet ou de clients de courriel	
Format maximal de numérisation	11 x 17 po (A3/297 x 420 mm)	
Authentification	Ouverture de session sécurisée – code et mot de passe de l'utilisateur réseau nécessaires (en option) Prise en charge de Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) Protocole SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) Novell avec protocole IP/IPX (NetWare 4.x/5.x/6.x) Ouverture de session d'un invité avec NIP (en option)	
Accès à des répertoires d'adresses	Liste d'adresses de l'entreprise au moyen de LDAPv3 Liste d'adresses téléchargée (format CSV) Carnet d'adresses interne LDAP ou public	
Format de fichier	TIFF FX pour profils S et F avec compression G3 MH ou JPEG PDF (image seulement) avec compression G3 MH, G4 MMR ou JPEG PDF et multi-TIFF	
Résolution	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp	200 x 100 ppp 100 x 100 ppp 72 x 72 ppp
Protocoles réseau	SMTP POP3 (RFC 1939)	
Conformité	ITU-T T.37	
Caractéristiques	Signature (configurable par l'administrateur de système – 16 lignes pouvant compter chacune jusqu'à 128 caractères) Confirmation de réception <ul style="list-style-type: none"> • Option de réception de courriel • Option de réponse de confirmation • Option de bordereau d'envoi • Objet (248 caractères) • Corps de texte personnalisable 	

Télécopie – Fiche technique

OPTIONS DE TÉLÉCOPIE – Télécopie sur serveur de réseau (en option avec WorkCentre Pro)

Description	L'intégration à des applications de serveur de télécopie permet de profiter de la télécopie libre-service et d'imprimer des télécopies reçues (le serveur de télécopie et le logiciel connexe doivent être achetés du fournisseur). La vitesse de transmission, le nombre de lignes, la compatibilité et la compression dépendent de la configuration du serveur de télécopie (par SMTP).
Format maximal de numérisation	11 x 17 po (A3/297 x 420mm)
Authentification	Ouverture de session sécurisée – code et mot de passe de l'utilisateur réseau nécessaires (en option) Prise en charge de Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) Protocole SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) Novell avec protocole IP/IPX (NetWare 4.x, 5.x, 6.x) Ouverture de session d'un invité avec NIP (en option)
Protocoles réseau	Novell (NCP avec IPX/SPX) FTP Protocole SMB Microsoft avec TCP/IP Protocole HTTP/HTTPS SMTP
Caractéristiques d'envoi de télécopie	Numérisation recto ou recto verso – jusqu'à 11 x 17 po (A3/297 x 420 mm) Saisie de numéros de téléphone Ajout d'entrées à la liste d'envoi (maximum de 50 numéros) Envoi différé (à une heure précise) Choix de la résolution (standard, haute) Choix de la qualité d'image (normal, texte, densité, photo, suppression du fond grisâtre, sept niveaux de contraste et de netteté)
Caractéristiques d'impression de télécopie	Recto ou recto verso Quantité Agrafage (activation/désactivation) Assemblage (activation/désactivation) Impression sécurisée (activation/désactivation) Choix du bac de sortie du module de finition (bac supérieur ou principal)
Fournisseurs agréés	Nombreux fournisseurs agréés par le programme Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour obtenir des renseignements, consulter www.xerox.com .

Autres options – Fiche technique

OPTIONS DE COMPTABILISATION – Contrôle Auditron interne

Suivi	Utilisation de la fonction de copie
Comptabilisation	Jusqu'à 2 150 comptes d'utilisateur Jusqu'à 5 925 comptes généraux Jusqu'à 256 comptes de groupe
Caractéristiques	Impression du rapport Auditron et possibilité de téléchargement de données sur les comptes et l'utilisation au moyen d'une connexion directe assurée par un logiciel tournant sous Microsoft Windows

OPTIONS DE COMPTABILISATION – Fonction standard de comptabilisation de Xerox (en standard avec WorkCentre et WorkCentre Pro)

Suivi	Utilisation des fonctions de copie, d'impression, de télécopie et de numérisation
Comptabilisation	Jusqu'à 2 500 comptes d'utilisateur (code d'utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 500 comptes de groupe (service)
Caractéristiques	Activation ou désactivation au moyen de l'interface utilisateur Web ou de l'interface utilisateur graphique des outils; gestion à distance par l'administrateur au moyen de l'interface utilisateur Web; données pouvant être exportées dans un fichier CSV; nécessité d'entrer un code de la fonction standard de comptabilisation de Xerox dans la boîte de dialogue du pilote d'impression pour la soumission d'un travail (semblable à l'impression sécurisée)

OPTIONS DE TÉLÉCOPIE – Comptabilisation par travail – logiciel tiers (en option avec WorkCentre Pro)

Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un WorkCentre Pro; fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et de la télécopie sur serveur dans toute l'entreprise. Diverses options offertes par les Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour obtenir des renseignements, consulter www.xerox.com.
Sécurité améliorée grâce au protocole HTTPS.
Comme un WorkCentre Pro demande à un serveur tiers l'authentification du compte, il est possible d'avoir de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes.

